(經 TAF 認證取得本局認可者，標示於明顯處)

○○○○○○○○○○(試驗室名稱)

正字標記產品檢驗報告

報告編號 (或試樣號碼):

○○(縣)市○○路○號○樓(試驗室地址)

經濟部標準檢驗局正字標記認可試驗室

認可編號: CNS-RL-○○○○

案號:

共 2 頁, 第 頁

註：申請案〔新申請許可使用正字標記〕者，證書號碼欄填：無

產品名稱	航空燃油	工廠名稱	
規格及型號		工廠地址	
證書號碼	台證字第 號	抽樣日期	年 月 日
適用標準	CNS 2558 K5040	檢驗完成日期	年 月 日
檢 驗 項 目	國 家 標 準	檢 驗 結 果	
1. 外觀	在室溫下應清澈且無混濁、雜質及不溶之水份		
2. 賽氏顏色			
3. 微粒污染物	1.0 mg/L 以下		
4. 組成			
4.1. 總酸價	0.015 mg KOH/g 以下		
4.2. 總芳香煙含量	%以下		
4.3. 硫醇硫含量	0.003 %以下		
4.4. 總硫含量	0.30 %以下		
5. 揮發性			
5.1. 蒸餾溫度			
5.1.1. 10 %回收溫度	205 °C 以下		
5.1.2. 50 %回收溫度	°C		
5.1.3. 90 %回收溫度	°C		
5.1.4. 終沸點	300 °C 以下		
5.2. 蒸餾殘餘量	1.5 %以下		
5.3. 蒸餾損失	1.5 %以下		
5.4. 閃點	38 °C 以上		
5.5. 15 °C 密度	775 kg/m ³ ~840 kg/m ³		
6. 流動性			
6.1. 凝固點	-40 °C 以下(Jet A)或-47 °C 以下(Jet A-1)		
6.2. -20 °C 動黏度	8.0 mm ² /s 以下		
7. 燃燒性			
7.1. 淨燃燒熱	42.8 MJ/kg 以上		
7.2. 發煙點與萘含量	(1)發煙點 25.0 mm 以上或 (2)發煙點 18.0 mm 以上及萘含量 3.0 %以下		

產品檢驗報告一式三份，一份送經濟部標準檢驗局轄區分局，一份送廠商，一份檢驗單位自存

(經 TAF 認證取得本局認可者，標示於明顯處)

○○○○○○○○○○(試驗室名稱)

正字標記產品檢驗報告

報告編號 (或試樣號碼):

○○(縣)市○○路○號○樓(試驗室地址)

經濟部標準檢驗局正字標記認可試驗室

認可編號: CNS-RL-○○○○

案號:

共 2 頁, 第 頁

註：申請案〔新申請許可使用正字標記〕者，證書號碼欄填：無

產品名稱	航空燃油	工廠名稱	
規格及型號		工廠地址	
證書號碼	台證字第 號	抽樣日期	年 月 日
適用標準	CNS 2558 K5040	檢驗完成日期	年 月 日
檢 驗 項 目	國 家 標 準	檢 驗 結 果	
8. 腐蝕性(銅片腐蝕性, 100 °C 以下 2 h)(最大值)	NO. 1		
9. 熱安定性(於 260 °C 以上之控制溫度下 2.5 h)			
9.1. 過濾器壓降	25 mmHg 以下		
9.2. 金屬管沉積評級	(1)VTR 顏色色碼 3 以下(無孔雀藍顏色或異常顏色沉積)或 (2)沉積物厚度, 2.5 mm ² 區域之平均值, 85 nm 以下		
10. 污染物			
10.1. 存在膠量	7 mg/100 mL 以下		
10.2. 微水分離器評級			
10.2.1. 未添加抗靜電劑(導電劑)	85 以上		
10.2.2. 添加抗靜電劑(導電劑)	70 以上		
11. 導電度	50 pS/m~600 pS/m		
12. 潤滑性, 磨刻儀(BOCLE)之磨痕直徑	0.85 mm 以下		
13. 標示	依第 12 節規定		
總 評	合格 (依據 107 年 8 月 15 日修訂公布之 CNS 2558 執行檢驗)		
備 考	新申請案「請於 6 個月內向標準檢驗局提出申請使用正字標記」		

產品檢驗報告一式三份，一份送經濟部標準檢驗局轄區分局，一份送廠商，一份檢驗單位自存

檢驗員 (或實驗室負責人):

報告簽署人: