統一編號
002244810834

建築材料及設備型錄彙編更新計畫　型錄　第七冊（第12—14大類）　內政部建築研究所籌備處

產業自動化—營建業自動化計畫成果報告

計畫名稱：建築材料及設備型錄彙編更新計畫

計畫編號：03-81-029
執行期間：80年12月1日至81年11月30日

建築材料及設備型錄彙編更新計畫

型錄　第七冊

計畫主持人：張世典主任
張宗炘教授
協同主持人：黃萬鎰組長
黃服賜研究員
張偉斌教授

主辦單位：內政部建築研究所籌備處
協辦單位：中華民國建築學會
中華民國　81　年　11　月

建築材料及設備型錄彙編更新計畫

計畫主持人：張世典主任、張宗圻教授

協同主持人：黃萬鎰組長、黃服賜研究員、張偉斌教授

參與研究人員：王惠敏、朱瑞玲、寇玉娥、任心怡、雷仲衡
賴建行、陳宏斐、陳昭源、謝賴瑜

協同單位：內政部建築研究所籌備處

分組召集人：(一)中華顧問工程司　邱威仁先生
(二)劉祥宏建築師事務所　劉國泉先生
曠永銘先生
(三)沈祖海建築師事務所　熊啓冠先生
李祖原建築師事務所　劉新水先生
(四)三　門建築師事務所　林家聲先生
(五)宗　邁建築師事務所　彭立群先生
(六)中興工程顧問社　陳博權先生
(以上依組別順序排列)

參與單位：三　大建築師事務所
三　久聯合建築師事務所
許常吉建築師事務所
黃有良建築師事務所
陳宗鵠建築師事務所
張大華建築師事務所
薛昭信建築師事務所
(以上依公司名稱筆劃順序排列)

第十二大類　裝璜家具工程
第十三大類　特殊構造物
第十四大類　輸送系統

■第十二大類　裝璜傢具工程

編　碼	建材／產品項目	廠商名稱	地　　址	電　話
12050- 1	太陽花貴金屬貼飾	太陽花技研工藝（有）	台中市大墩廿街131號	(04)3225105
12050- 2	伊凡思陶藝設計精品	沛特貿易（有）	台北市中山北路一段121巷28號2F	(02)5615439
12050- 3	毛毯、椅墊	高乙實業（有）	台北市木柵區軍功路150巷16號1F	(02)2309093
12050- 4	湘繡	儀美聖企業（有）	台北縣板橋市民生路3段299巷9號2F	(02)9519454
12050- 5	相框、名畫	臺冠國際（股）	台北市光復南路390號10F	(02)7091070
12170- 1	高級窗飾	昇華玻璃隔熱片行	台北市杭州南路二段70號	(02)3514845
12300- 1	整理箱	乙昇實業（有）	台北縣中和市中山路二段473號1之2F	(02)2250011
12300- 2	組合式櫥櫃	力星實業（股）	台北市復興南路二段346號2F	(02)7324116
12300- 3	另件箱系列	塑得塑膠（股）	台中市建成路1568號	(04)2870276
12300- 4	組合櫥櫃	新泰實業（股）	台北市松江路80號6F	(02)5219375
12300- 5	柏恆組合櫥櫃	環展實業（有）	板橋市明德街1巷12號2F	(02)9655001
12300- 6	組合傢俱	衛翰工程（股）	台北市建國北路一段57巷2號3F	(02)7680622
12300- 7	工具箱系列	塑得塑膠（股）	台中市建成路1568號	(04)2870276
12510- 1	九龍拉線式垂直簾	九龍百葉簾（股）	台中市大墩路570號	(04)3255635
12510- 2	鐵馬木竹簾	中浩企業（有）	台北市士林區社子街115巷4號	(02)8125187
12510- 3	如意簾	友竹（股）	台中市崇德路二段228號	(04)2314151
12510- 4	百摺簾	友竹（股）	台中市崇德路二段228號	(04)2314151
12510- 5	名畫感性窗簾布	名畫感性窗簾布（有）	台北縣土城鄉中央路2段396巷12號	(02)2605416
12510- 6	搖控百葉窗	佑偉企業（有）	台北市信義路6段76巷2弄14號	(02)7279520
12510- 7	優凱DIY 窗簾布系列	盈谷興業（有）	台北市民生東路1217號	(02)7633737
12510- 8	飛達簾	飛揚實業（股）	台北市復興南路一段368之1號8F	(02)3255088
12510- 9	帝王百葉窗	將元行（股）	台北市八德路4段72巷16弄2號	(02)7636035
12510-10	多功能室外保全百葉窗	源豐製簾（股）	台北市民生東路五段251號2F	(02)7633737
12510-11	億將多功能百葉門、窗	億將企業（股）	三重市自強路四段3巷16號	(02)2871089
12510-12	波浪簾	友竹（股）	台中市崇德路二段228號	(04)2314151
12510-13	直立式百葉簾	友竹（股）	台中市崇德路二段228號	(04)2314151
12510-14	橫式百葉簾	友竹（股）	台中市崇德路二段228號	(04)2314151
12530- 1	ＩＣ電動窗簾馬達	九龍百葉簾（股）	台中市大墩路570號	(04)3255635
12530- 2	電動遙控軌道	友竹（股）	台中市崇德路二段228號	(04)2314151
12600- 1	桌墊	三鉅企業（有）	台北市民生東路三段130巷7弄13號	(02)7189353
12600- 2	組合式宿舍傢俱	力星實業（股）	台北市復興南路二段346號2F	(02)7324116
12600- 3	休閒桌	台灣豪族企業（有）	板橋市文聖街11巷22號4F	(02)2573978
12600- 4	床陽康健康水床	全倫貿易（有）	台中市梅川東路二段1號6F 7室	(04)2053993
12600- 5	皮椅系列	美化家飾企業（有）	台北縣板橋市忠孝路19號	(02)9524466
12600- 6	歐朋三用沙發床	第一木器加工廠	台中縣清水鎮三田路18-17號	(04)6264279
12600- 7	原木傢俱	實家麗實業（股）	台北市民生東路二段66號	(02)5210005-8
12600- 8	多功能沙發床	豐石（有）	台北縣新店市中山路一段38號	(02)9977824
12600- 9	鋼管家具	藝鼎企業（股）	台北縣土城鄉中央路一段365巷29-1號	(02)2658080
12624- 1	連結座椅	佳春公共環境美化用品（有）	台北市新生北路3段25巷52號	(02)5966262
12624- 2	連結椅	佳春公共環境美化用品（有）	台北市新生北路3段25巷52號	(02)5966262

12640- 1	辦公桌、椅、屏風	新瀚實業（股）	台北市松江路80號11F	(02)5636654
12640- 2	木製主管桌(胡桃木)	震旦行（股）	台北市信義路五段2號6F	(02)7234151
12640- 3	木製高（矮）櫃（胡桃木）	震旦行（股）	台北市信義路五段2號6F	(02)7234151
12640- 4	屏風	震旦行（股）	台北市信義路五段2號6F	(02)7234151
12640- 5	辦公椅	震旦行（股）	台北市信義路五段2號6F	(02)7234151
12640- 6	辦公室設備(桌椅)(書櫃)	優美（股）	台北市忠孝東路四段325號12F	(02)7722525
12640- 7	山盟鐵櫃	山盟企業（股）	台北市光復南路421巷2弄11號	(02)7293985
12640- 8	辦公傢俱	比斯特（股）	台北縣新店市民權路147號地下室	(02)7812121
12640- 9	卷宗檔案用Z-F型	台灣欣鋼（股）	台北市民族西路319號	(02)5941167
12640-10	花旗理想櫃OA桌組合系列	易興企業（股）	台北市三元街212巷14號	(02)3058026
12640-11	辦公椅	昇皇家具裝潢（有）	台北縣中和市永和路181號	(02)2458912
12640-12	辦公家具	欣美實業（有）	南投縣草屯鎮中正路1708巷15號	(04)9314106
12640-13	隔屏	信昭鋼製家具（有）	北縣新店市溪州路8巷116號	(02)9138381
12640-14	辦公椅	紅座家具（股）	台北縣深坑鄉萬順村77-1號	(02)6623822
12640-15	OA辦公家具	郝思嘉企業（有）	台北市長安西路185號6F 之1	(02)2996463
12640-16	OA系統家具	傑圖家具（股）	台北市松江路194巷6號1F	(02)5410198
12640-17	屏風系統辦公家具	普旺企業（股）	台北市八德路四段295巷18弄8號三F	(02)7685558
12640-18	主管桌、沙發	德芝美國際事業（股）	台北市一江街21號	(02)5643251
12640-19	自立式桌板	德芝美國際事業（股）	台北市一江街21號	(02)5643251
12640-20	塊狀屏風	德芝美國際事業（股）	台北市一江街21號	(02)5643251
12640-21	辦公椅系列	德芝美國際事業（股）	台北市一江街21號	(02)5643251
12670- 1	3M地墊系列產品	台灣明尼蘇達礦業製造(股)	台北市仁愛路三段136號13F	(02)7049011
12670- 2	超強力吸水墊	台灣明尼蘇達礦業製造(股)	台北市仁愛路三段136號13F	(02)7049011
12670- 3	米耐踏地墊	原原實業（有）	台北市健康路114號5F	(02)7124425
12670- 4	實龍履帶型地墊	雄貿建業（股）	台北市和平西路一段170號11F	(02)3393903
12670- 5	門廳入口去泥板	麒瑋工程設計（有）	台北市信義路四段235號2F	(02)7074216
12710- 1	DSC公共座椅	新茂系統家具（股）	台北市敦化北路201號4F	(02)7178407-9
12710- 2	連結座椅	信鋒實業（股）	台北市仁愛路四段436號11F	(02)7587873
12710- 3	公共場所連結座椅	皇昌實業（股）	台北縣土城鄉永豐路195巷27弄2號	(02)2616134
12710- 4	戲院、禮堂連結座椅系列	皇昌實業（股）	台北縣土城鄉永豐路195巷27弄2號	(02)2616134
12710- 5	座椅	美時家具（股）	台北市復興南路一段243號13F	(02)7552945
12710- 6	哈賽座椅	船遠企業（有）	台北市南京東路4段143號12F	(02)7150034
12800- 1	五金裝飾用品	震旦行（股）	台北市信義路五段2號6F	(02)7234151
12800- 2	花盆套、花槽	乙昇實業（有）	台北縣中和市中山路二段473號1之2F	(02)2250011
12800- 3	植物牆	今樂鋼鐵企業（有）	北縣新莊市建國一路74號	(02)9087469
12800- 4	多功能活動花架(置物架)	王牌鋼鋁（有）	台中市文心路三段107-12號	(04)3227186-7
12800- 5	花盆系列	正富檔業不鏽鋼（有）	桃園市永安北路461巷71號	(03)3335777
12800- 6	花盆套	鼎福家具專業（股）	台北縣蘆洲鄉和平路195號	(02)2813523

■第十三大類　特殊構造物

編　碼	建材／產品項目	廠商名稱	地　　址	電　　話
13010- 1	鐵弗龍玻璃纖維布	萱格工程顧問（有）	台北市基隆路一段333號國貿大樓210室	(02)7577019
13036- 1	殺菌燈	新亞電器（股）	台北縣新莊市中正路564號	(02)9017243
13036- 2	瑪克滅菌建材	祥上企業（有）	高雄市新興區湧泉街6號4F之3	(07)2264115
13036- 3	無塵室	長宏工程（股）	台北市仁愛路三段24巷1弄12號	(02)7033527
13038- 1	冷凍冷藏庫	東元電機（股）	台北市中山區松江路156-2號	(02)5621111
13038- 2	生鮮開放冷凍櫃	東海冷凍（有）	台北縣三重市大有街16-1號	(02)9887098
13038- 3	冷凍、冷藏庫	東海冷凍（有）	台北縣三重市大有街16-1號	(02)9887098
13052- 1	三溫暖及蒸汽淋浴室	安垣企業（股）	台北縣新莊市思源路353號	(02)2777181
13052- 2	微電腦全自動溫控時控三溫暖	紅陽三溫暖製品工業（股）	台北市臥龍街17巷32弄7 號	(02)7389488
13052- 3	蒸氣機	凱麗三溫暖衛浴工程（有）	台北市南京東路四段141號	(02)7180926-27
13052- 4	三溫暖烤室	超群三溫暖工程（有）	台北市仁愛路三段28號1F C室	(02)7094651-3
13052- 5	蒸氣浴機	超群三溫暖工程（有）	台北市仁愛路三段28號1F C室	(02)7094651-3
13070- 1	不透明防彈板	光研企業（股）	台北市羅斯福路二段91號19F 之2	(02)3660189
13080- 1	防火吸音泡棉	靖南國際（股）	台北市忠孝東路四段205巷7弄10號12F	(02)7783579
13080- 2	消音箱	正宣興業（股）	台北市東豐街52號5F	(02)7840199
13080- 3	杉邁姆根太防振片	誼鎰企業（有）	台北市南京東路五段40號15F之2	(02)7530963
13080- 4	杉邁姆消音換氣箱（罩）	誼鎰企業（有）	台北市南京東路五段40號15F之2	(02)7530963
13080- 5	杉邁姆消音樓梯墊	誼鎰企業（有）	台北市南京東路五段40號15F之2	(02)7530963
13080- 6	超薄燒結吸音板	誼鎰企業（有）	台北市南京東路五段40號15F之2	(02)7530963
13080- 7	隔音材	台灣噪音防治企業（股）	台北市新生南路一段54-6號2F	(02)3942918
13080- 8	消音設備	開源工程（股）	台北市建國南路二段181號2F	(02)7036849
13080- 9	杉邁姆PD板	誼鎰企業（有）	台北市南京東路五段40號15F之2	(02)7530963
13080-10	杉邁姆遮音板（氈）	誼鎰企業（有）	台北市南京東路五段40號15F之2	(02)7530963
13080-11	東麗防音材	儒梓企業（有）	台北市八德路二段374號8F-7	(02)7735424
13085- 1	杉拉巴防振地板墊	誼鎰企業（有）	台北市南京東路五段40號15F之2	(02)7530963
13085- 2	杉邁姆DM制振片	誼鎰企業（有）	台北市南京東路五段40號15F之2	(02)7530963
13085- 3	杉邁姆防制構墊片	誼鎰企業（有）	台北市南京東路五段40號15F之2	(02)7530963
13085- 4	免震床系統	和禧貿易（股）	台北市吉林路308號3F	(02)5314255
13085- 5	人造橡膠支承墊	連福橡膠製品（股）	台北縣三重市光復路二段42巷21號	(02)9957233
13090- 1	電磁波／電波隔離系統	六合安全工程（有）	台北市實清街17號10F	(02)7696852
13122- 1	組合房屋	合力工程（有）	台北市撫遠街13號7F 之一	(07)7630929
13122- 2	組合房屋	家成（有）	台北市延平北路七段106巷325號	(02)8150257
13122- 3	組合房屋	祥旺企業（有）	台北市哈密街59巷73弄20號5F	(02)5964432
13122- 4	樓中樓(組立式鋼樑)	惠亞工程（股）	台北縣三重市三和路四段105號	(02)2874111
13122- 5	廣和組合房屋	廣和工程（有）	台北市西園路二段198之4號	(02)3041198
13123- 1	鋁合金構架天窗	杜瑪鋁業（股）	台北市忠孝東路四段312號10F	(02)7714875-6
13152- 1	鋁合金游泳池	通材實業（有）	台北市中山北路六段150-1號5F	(02)8314886
13152- 2	游泳池過濾機	台灣歐雅實業（股）	台北市長安東路二段108號3F	(02)5065126-9
13152- 3	組合式游泳池	超群三溫暖工程（有）	台北市仁愛路三段28號1F C室	(02)7094651-3
13152- 4	佛克士	源泰育樂（股）	台北市和平東路一段214號7F 之1	(02)3632271

13152- 5	康寧彩色鋼版組合游泳池	超群三溫暖工程（有）	台北市仁愛路三段28號1F	(02)7094651~3
13160- 1	水族造型設計	會[illegible]桂水族造型設計	台北縣新店市安康路二段262號	(02)9135154
13170- 1	舒泡摩溢口按摩浴缸(SPURLIN)	莊頭北工業（股）	台北市重慶北路三段57號	(02)5912345
13170- 2	F.R.P浴缸、按摩浴缸	協興企業社	桃園縣大園鄉圳頭村1鄰7號	(03)3864361
13170- 3	按摩浴缸	今一建材百貨（有）	台北市敦化北路6號9F	(02)7719188
13170- 4	雅曼妮按摩浴缸	明豐玻璃纖維企業（有）	台北市復興北路1號5F 之2	(02)7530495
13170- 5	按摩浴缸	泓疆興業（有）	台北市民生東路五段206號5F 之2	(02)7610298
13170- 6	超音波按摩浴缸	普前三溫暖游泳池工程公司	台北市重慶北路三段103號1F	(02)5972377-9
13170- 7	按摩浴缸	超群三溫暖工程（有）	台北市仁愛路三段28號1F	(02)7094651-3
13170- 8	按摩機	吉赫實業（有）	台北市復興北路179號902室	(02)7182020
13180- 1	焚化爐	大毅技術工程（有）	台北市新生南路一段121號4F	(02)7413752-3
13180- 2	焚化爐	台灣常春藤（股）	台北市敦化南路一段329巷11號3F	(02)7002286
13180- 3	廢棄物焚化發電設備	正熊機械（股）	高雄縣大寮鄉大發工業區裕民街16號	(07)7872601-5
13180- 4	焚化爐及附屬設備	誠運（股）	台北市建國北路二段135號B1	(02)5037687
13180- 5	焚化爐	福鼎環境工程（股）	台北市敦化北路238巷12號4F	(02)7135331
13200- 1	FRP桶槽	良機實業（股）	台北市長春路232號	(02)5063588
13200- 2	實工深淨FRP組合水箱	強安鋼架工程（股）	台中縣大肚鄉永和村溪洲路305號	(04)6995256
13200- 3	GRP貯水槽	強恩企業（有）	台北市文山區景福街161號	(02)9353522
13200- 4	SMC組合式水槽	普旺企業（股）	台北市八德路四段295巷18弄8號3F	(02)7685558
13200- 5	F.R.P桶槽	柏林（股）	高雄市小港區大業南路43號	(07)8711101
13200- 6	FRP槽桶、管件	華陽綜合工業（股）	高雄縣大寮鄉江山村江山路95號	(02)7015526
13200- 7	允通牌FRP玻璃纖維製品	榮工企業（有）	台南市五妃街411號	(06)2271051
13200- 8	FRP桶槽	東興玻璃纖維工業（股）	台北市忠孝東路四段270號12F 之5	(02)7781122
13220- 1	水擊防止器	奕華五金（股）	台北市新生北路一段64號1F	(02)5628791
13220- 2	純水機	源展自動化工業（有）	台北縣三重市碧華街148巷63號	(02)9826744-6
13220- 3	逆滲透水處理系統	鴻貿（股）	高雄市三民區光武路152號7F 之2	(07)3852898
13220- 4	全濾清礦泉水塔	全濾清企業（有）	台北縣板橋市忠孝路86號5F	(02)9563829
13220- 5	沸力真蒸餾水製造機	翌陽企業（股）	台中市崇德路二段281號	(04)2374232
13240- 1	垃圾場廢氣集排系統	易隨企業（有）	台北市承德路四段307號9F	(02)8821039
13240- 2	沼氣帶	易隨企業（有）	台北市承德路四段307號9F	(02)8821039
13240- 3	富士淨化槽	台灣歐雅實業（有）	台北市長安東路二段108號3F	(02)5065126-9
13240- 4	吉興牌圓型化糞槽	朝大企業（有）	高雄縣鳳山市三民路168號	(07)7414243
13240- 5	生活廢水處理套裝設備	匯圖企業（股）	台北市建國北路二段99號6F之2	(02)8150905
13600- 1	太陽能熱水器	臺灣太陽能源科技工業公司	台北市康寧路三段189巷80弄36號4F	(02)7481235
13600- 2	鍋　爐	台灣機械（股）	高雄市小港區台機路3號	(07)8020111
13600- 3	天天熱聚光太陽能水塔	天天熱太陽能水塔公司	桃園縣中壢市中北路二段431號	(03)4563752
13600- 4	太陽能月光燈	旭辰電子（有）	台北縣三重市重陽路二段25號4F	(02)9858666
13600- 5	太陽能系統	會茂行企業（有）	台北市龍江路46巷2號4號	(02)7729627
13600- 6	眞空管式太陽能集熱器	鼎時工業（股）	台北市中山北路二段162號3F	(02)5955601-3
13600- 7	汽電共生系統	豐泉產業（有）	台北市長春路100號9F 16室	(02)5812394

13600- 8	C重油引擎發電廠	揚陽企業（股）	台北市復興南路二段363號11F	(02)7320161
13600- 9	水泥窯的廢熱發電	揚陽企業（股）	台北市復興南路二段363號11F	(02)7320161
13800- 1	家庭自動化	波電企業（股）	台北市師大路182之1號12F	(02)3671181
13800- 2	大樓自動化系統	保興（股）	台北縣新店市北新路一段64巷9號	(02)9185579
13800- 3	家庭自動監控器 X-PHOW323	積佳科技（股）	台北市光復南路431號8F 之1	(02)7582550

■第十四大類　輸送系統

編　碼	建材／產品項目	廠商名稱	地　　址	電　話
14100- 1	桌上型昇降機	元泉電機工業（股）	台北市重慶北路四段254號2F	(02)8120331-5
14200- 1	電梯	大同奧的斯電梯（股）	台北市中山北路三段22號6F	(02)5961151
14200- 2	電梯零件	川業機械（有）	台北縣新莊市中正路726之1號	(02)9013976-8
14200- 3	電梯	中國菱電（股）	台北市復興南路2段363號	(02)7333424
14200- 4	永大電梯	永大機電工業（股）	台北市復興北路99號11F	(02)7172217
14200- 5	豪門電梯	百朝（股）	台北市長安東路二段78號9、10F	(02)5075553
14200- 6	電梯	伸瑞企業（股）	台北市長安東路一段18號10F 之1	(02)5618310
14200- 7	電梯、昇降設備	宏偉電機工業（股）	台北縣五股工業區五權五路33號	(02)2993348
14200- 8	東芝牌電梯	崇友實業（股）	台北市南京東路二段88號13F	(02)5511166
14200- 9	電梯、電扶梯	瑞士迅達電梯（股）	台北市新生南路一段50號14F	(02)3954680
14200-10	電梯、電扶梯	井陽機電（股）	台北市文山區軍功路105巷2弄2號1F	(02)2301890
14200-11	電梯	合盛昌企業（股）	台北市南京東路二段76號10F	(02)5618375
14200-12	金星電梯	高斯達實業（有）	台中縣烏日鄉信義街33號	(04)3381227
14200-13	皇家超遠因型電梯	富士達（股）	台北市農安街267號	(02)5024401
14200-14	優仕電梯	譽盈企業（有）	台北市信義路四段250號2F-1	(02)3257151
14200-15	東洋電梯	台灣威德機電工業（有）	台北市嘉興街256巷2號1F	(02)7330652-3
14200-16	電梯	大業電梯（股）	北縣三鶯市五谷王北街2巷19號	(02)9959254-5
14200-17	電梯	信昌電梯（股）	彰化縣大村鄉擺塘村橫巷9號	(04)3381227
14240- 1	油壓昇高機	福茂（股）	台北市仁愛路二段7號7F	(02)3214455
14240- 2	各式搬運設備	機龍搬運設備（股）	台北市承德路三段149號	(02)5975668
14240- 3	油壓汽車昇降台	大維機械（有）	台北市吉林路480號3F	(02)5978620
14240- 4	油壓昇降機具	安速工業（股）	台北縣蘆洲鄉中山一路23號3F	(02)2985577
14240- 5	油壓升降機	昱佳機械（股）	台北縣新莊市化成路398巷27號	(02)9911129
14240- 6	高空作業人員升降機	麥緯企業（股）	台北縣三重市中正北路560巷89號	(02)9810077
14240- 7	油壓昇降機	群邦機械（股）	台北縣新莊市化成路403巷25號	(02)9925000
14240- 8	昇降機	友華工業（股）	台北縣三重市秀江街213號	(02)9755349
14240- 9	昇降工作平台	衍江（有）	台中縣神岡鄉三社路41號	(04)5626171-4
14300- 1	電扶梯、電動走道	瑞士迅達電梯（股）	台北市新生南路一段50號14F	(02)3954680
14300- 2	電扶梯	伸瑞企業（股）	台北市長安東路一段18號10F 之1	(02)5618310-5
14300- 3	電扶梯	高斯達實業（有）	台中縣烏日鄉信義街33號	(04)3381227
14300- 4	電扶梯	富士達（股）	台北市農安街267號	(02)5024401
14300- 5	電扶梯	台灣威德機電工業（有）	台北市嘉興街256巷2號1F	(02)7330652-3
14300- 6	王牌電扶梯	譽盈企業（有）	台北市信義路四段250號2F-1	(02)3257151
14320- 1	威士登電動走道	譽盈企業（有）	台北市信義路四段250號2F-1	(02)3257151
14420- 1	輪椅昇降機	有翔（有）	台北市新生南路一段6號9F	(02)3223719
14420- 2	斜行機	中映電梯實業（有）	台北市南京東路五段250巷2弄2號3F	(02)7650245
14450- 1	汽車梯	台灣威德機電工業（有）	台北市嘉興街256巷2號1F	(02)7330632
14450- 2	立體停車設備	富士達（股）	台北市農安街267號	(02)5024401
14450- 3	雙層停車設備	台灣威德機電工業（有）	台北市嘉興街256巷2號1F	(02)7330632
14450- 4	魔術方塊式機械停車設備	盈泰立體停車場開發（股）	台北市中山北路3段32號6F 607室	(02)5962817

14450- 5	魔陣式停車系統	高舒證實業（股）	台中縣烏日鄉仁德村信義街33號	(04)3381227
14450- 6	汽車昇降機	菱光機械工業（股）	台北市南京東路三段333號11F	(02)7131271
14450- 7	機械式停車設備	菱光機械工業（股）	台北市南京東路三段333號11F	(02)7131271
14450- 8	SP-E2雙層直接油壓式停車設備	興乘實業（有）	高雄市前金區旺盛街58號	(07)2112406
14460- 1	博士牌堆高機	中建機械企業（股）	台北市復興南路一段204號10F	(02)7731105
14460- 2	電動升降機	漢吉（有）	台北市南京東路四段186號4F之8	(02)7816271-2
14460- 3	施工電梯	衍江（有）	台中縣神岡鄉三社路41號	(04)5626171-4
14460- 4	坐式電動堆高機	豐邦工業（股）	台北市永吉路185號5F	(02)7603333
14460- 5	豐邦郎魯堆高機	豐邦工業（股）	台北市永吉路185號5F	(02)7603333
14500- 1	太空自動計量輸送工程系統	全洲機械工程（有）	台北縣板橋市中山路二段90巷34號	(02)9542971
14500- 2	彈性自動化組立系統	協城機械（股）	台北縣土城鄉承天路88號	(02)2602049
14500- 3	吊懸式鏈條輸送機	東橋機械（股）	台北市和平東路二段311巷34弄16號	(02)3252696
14500- 4	連續箕斗輸送機	東橋機械（股）	台北市和平東路二段311巷34弄16號	(02)3252696
14500- 5	槽型皮帶輸送機	東橋機械（股）	台北市和平東路二段311巷34弄16號	(02)3252696
14500- 6	棚板輸送機	東橋機械（股）	台北市和平東路二段311巷34弄16號	(02)3252696
14500- 7	滾筒輸送機	英勤輸送機械（股）	台北縣新莊市化成路431巷80號	(02)9964334
14500- 8	拋物管	飛達實業（股）	台北市復興南路一段368之1號8F	(02)3255088
14500- 9	輸送箱系統	捷特立科技（有）	台北市信義路四段391號3F	(02)7413318
14500-10	自動原料輸送系統	華巨企業（股）	桃園縣龜山鄉頂興路62號	(03)3380035-7
14500-11	振動送料機	三正精機（股）	高雄縣大社鄉旗楠路74-1號	(07)3522101
14500-12	軟管式螺旋輸送機	全洲機械工程（有）	台北縣板橋市中山路二段90巷34號	(02)9542971
14550- 1	天車	青盟（股）	台北市復興北路204號3F之2	(02)5081855
14550- 2	門型吊車	惟勛機械（有）	台北縣新莊市化成路258號	(02)9938018
14550- 3	電動鏈條吊車	北鑫企業商行	台北市承德路591巷7-1號	(02)5971106
14580- 1	氣送管系統	捷特立科技（有）	台北市信義路四段391號3F	(02)7413318
14600- 1	塔式吊車	維昌（股）	台北市復興北路150號3F	(02)7160618
14600- 2	吊車	友榮工業（股）	台北縣三重市秀江街213號	(02)9755349
14600- 3	塔式吊車	漢吉（有）	台北市南京東路四段186號4F之8	(02)7816271-2
14600- 4	輪式吊車	漢吉（有）	台北市南京東路四段186號4F之8	(02)7816271-2
14700- 1	電動轉盤	洪仲機具（股）	台北市光復南路180巷10號2F	(02)7781518
14840- 1	大樓清潔機械	日泉機械工業（股）	台北市重慶北路四段254號	(02)8116229
14840- 2	高空昇降機系列(龍架)	麥緯企業（股）	台北縣三重市中正北路560巷89號	(02)9810077
14840- 3	高空昇降機系列	麥緯企業（股）	台北縣三重市中正北路560巷89號	(02)9810077
14840- 4	高空昇降機系列(UP AND OVER)	麥緯企業（股）	台北縣三重市中正北路560巷89號	(02)9810077
14840- 5	高空昇降作業台	運機工業（股）	台北縣林口鄉工二工業區工八路1-1號	(02)6019638

第十二大類　裝璜家具工程

太陽花貴金屬貼飾

太陽花

分類碼	
CSI	12050
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
太陽花技研工藝有限公司
地址
台中市大墩廿街131號
電話
(04)3225105

二、產品簡歷

即使是今日貴金屬蝕刻技術仍無法將細緻的字體、圖樣、商標,以貴重金屬貼飾」是以最新的科技生產出線條清晰俐落美,表面金彩亮麗的字體或圖案,純金的光澤耀眼華麗,可說是藝術的結晶。

三、產品圖像

四、產品性能

1.提升產品價值感
2.線條清晰俐落美

五、性能等級

六、適用範圍

可用來當標籤商標、裝飾適用各式各類高級本質、石材,由於其高度的導電性,使它能使用於無數現代的科技產品。

七、材料構成

「貴金屬貼飾」的圖面和線條是以鋼材爲基礎再鍍以100%純金、或黑色的鉻金屬、或銀色的鎳金屬。。

八、材料規格

標準尺寸:380mm*230mm

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

專爲「貴金屬貼飾」在西德特殊研究配製的黏著劑,貼合力超強。這種劃時代的接著黏劑,不會擴散,僅使貼飾的細窄金屬底面牢固的接著在它裝飾的表面下,決不會污損產品本身。撕下撕紙,對層位置,緊緊貼上,在撕去護層紙,簡單、乾淨!

十三、維護保證

十四、通訊連絡



伊凡思陶藝 設計精品

沛特貿易

分類碼	
CSI	12050
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
沛特貿易有限公司
地　　址
台北市中山北路一段 121 巷 28號 2 樓
電　　話
(02)5615439

二、產品簡歷

本產品是以抽象的Raku釉光技術，製成岩漿漂瀉的圖形和質感，並以純氧化金屬物製造其特殊的視覺效果，每一作品都是獨一無二　。

三、產品圖像

四、產品性能

可做爲一般花瓶使用，也可單獨做藝術的擺飾。

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

任何場所的擺飾。

七、材料構成

每一件作品都經由特別的窯爐高溫窯燒成形，再由火鉗或手套在熔釉中塑造獨特恒久的造形圖案，最後再置於煙室中薰陶。

八、材料規格

無一定的尺寸、規格。

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

請逕與本公司連繫

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

不建議客戶在花瓶內盛水養花，一般配以乾燥花或單獨擺飾。

十三、維護保證

以軟毛刷清除灰塵。

十四、通訊連絡

毛毯、椅墊

高乙實業

分類碼	
CSI	12050
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
高乙實業有限公司
地　址
台北市木柵區興功路150巷16號1F
電　話
(02)2309093

二、產品簡歷

本公司代進口民俗藝品毛毯及椅墊，精緻手工傢俱，自然取材高雅舒適，歡迎批發零售。

三、產品圖像



四、產品性能

1.色彩鮮豔，花色眾多
2.高雅舒適

五、性能等級

六、適用範圍

適用於：牆壁、地板等裝飾使用。

七、材料構成

八、材料規格

1.013幼駝羊毛毯
2IM×1.9M、2.6M×2.3M
2.014手工織掛飾壁毯
1M×1.2M、81×57CM
45×45CM
3.016手編椅靠墊
4.017駝羊毛椅墊
5.018椅靠墊
6.020手工織羊毛毯
1.2×1.6M、2.2×1.8M
56CM×1.6M
7.021手工織羊毛毯
1.2×1.8M、2×3M

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡



湘　　繡

健美聖

分類碼	
CSI	12050
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
健美聖企業有限公司
地址
台北縣板橋市民生路3段29
9巷9號2樓
電話
(02)9519454

二、產品簡歷

中國絲織文化自古以來的史冊進但一更可特名的蘇繡歷現演不入。一得您欣賞的精久發就，注華之簡至五時織工價出賞與敬術，悠祖，術加精藏。

三、產品圖像



四、產品性能

一級廠之眞品，所有產品均是大吉大利之尺寸，具有永久保存價值之精品。

五、性能等級

六、適用範圍

適於家庭、公司、商店、工廠之掛飾。

七、材料構成

八、材料規格

詳附表一。

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

附表一　　材料規格

1. A1 百鳥朝鳳 313cm×159cm	11. 1319B 百子圖 243cm×120cm	21. C106 鶴圖 192cm×87cm	31. E302 八仙過海 152cm×88cm
2. B11 百鳥朝鳳 243cm×120cm	12. B20 百鶴圖 243cm×120cm	22. D203 三星賜福 86cm×152cm	32. E303 十寶圖 152cm×88cm
3. B12 十二鳥全圖 243cm×120cm	13. B21 雙鶴圖 243cm×120cm	23. D204 關聖帝君 86cm×152cm	33. F401 仕女圖 50cm×133cm
4. B13 九魚戲水 243cm×120cm	14. B3272 魚躍水 243cm×120cm	24. D205 佛光普照 86cm×152cm	34. F402 孩童 50cm×133cm
5. B14 萬里長城 243cm×120cm	15. C101 五倫圖 192cm×87cm	25. D201 三官賜福 86cm×152cm	35. F403 花鳥 50cm×133cm
6. B15 年年有餘 243cm×120cm	16. C102B 八駿全圖 192cm×87cm	26. D202A 慈航普渡 86cm×152cm	36. F404 花鳥 50cm×133cm
7. B16 大展鴻圖 243cm×120cm	17. C102 麻姑獻壽 192cm×87cm	27. D202B 慈航普渡 86cm×152cm	37. G502 得利圖 62cm×139cm
8. B17 八仙醉酒 243cm×120cm	18. C103 麻姑獻壽 192cm×87cm	28. C206 耀武遠播 86cm×152cm	
9. B18 八駿圖 243cm×120cm	19. C104 花開富貴 192cm×87cm	29. C210 媽祖神像 86cm×152cm	
10. B19A 百子圖 243cm×120cm	20. C105 鯉魚躍水 192cm×87cm	30. E301 八仙祝壽 152cm×88cm	

相框、名畫

華冠國際

分類碼	
CSI	12050
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商名稱：華冠國際股份有限公司
地址：台北市復南路390號10F
電話：(02)7091070

二、產品簡歷

本公司為內銷為主，產品以力推時尚精美相框系列、精品相框系列、華格林相框裝飾紙系列、華格林進口相框系列、等。

三、產品圖像





四、產品性能

相框：
1.精美大方
2.高品質與眾不同
3.表現送禮者不凡心意

油畫：
1.高品味，匠心製作，品味非凡，名牌品質更是企業形象的延續。
2.禮份一份心意一份情。

五、性能等級

六、適用範圍

1.家庭
2.餐廳
3.客廳
4.臥室
5.浴室
6.辦公室

七、材料構成

1.華格林鏡飾系列
2.華格林名畫系列
3.華格林油畫系列
4.華格林家具系列
5.華格林禮品系列
6.英國錫箔畫系列
7.義大利精品系列
8.美國包裝紙系列
9.美國壓克力畫系列
10.美國錫箔卡片系列
11.歐美圖片圖視系列
12.各式明鏡

八、材料規格

1.相框：2"*3" , 4"*8"
16"*7" , 5"*7"
16"*20" , 8"*20"
11"*14" ,22"*28"
7"*9.5",16"*39"

2.畫：
油畫、壓克力畫
錫箔畫、圖片、圖視

3.鏡：
穿衣鏡、浴室鏡、裝飾鏡、飾鏡

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

1.愛光玻璃有限公司
新竹縣湖口鄉中勢村中北勢164號 (035)998-358
2.景陽實業有限公司
台中縣神岡鄉大社村大洲路173號 (045)231-542
3.開創實業有限公司
台北市大安區10636和平東路二段163號4樓之1 (02)704-7011
4.明源實業有限公司
台北縣三重市三和路三段170巷7弄1號 (02)986-9728
5.安迪彩色沖印公司
台北市仁愛路4段428號1樓 (02)709-0722
6.傑豐有限公司
雲林縣斗六市林頭路25鄰21之10號 (055)260-616
7.明志郵意小品店
台北市民生東路737號B1 (02)721-2052
8.丹青畫廊
台北市中山北路三段53-6號4F (02)725-1094
9.錦百貨公司
台北市士林區雨聲街55-1號 (02)834-0399

高級窗飾

昇華玻璃

分類碼	
CSI	12170
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
昇華玻璃隔熱片行
地址
台北市杭州南路二段70號
電話
(02)3514845

二、產品簡歷

本產品貼於一般玻璃表面，除經濟實用外，亦可防止玻璃碎裂並具有調整陽光之功效。

三、產品圖像



四、產品性能

1.100%日本專業生產
2.款式新穎樣式齊全
3.兼具隱密性與安全性

五、性能等級

六、適用範圍

辦公大樓、帷幕牆玻璃、隔間玻璃、大門玻璃、醫院、餐廳、旅館、住宅。

七、材料構成

八、材料規格

九、性能數據



十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

1.總店：
台北市杭州路二段70號
(02)393-5174、
(02)394-4707、
(02)391-1206
2.中壢店：
台北市八德路二段119號
(02)776-0190～2
3.松山店：
台北市基隆路一段43號之3
(02)761-5477
4.士林店：
士林區百齡五路192號
(02)821-3707



整　理　箱

乙昇實業

分類碼	
CSI	12300
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
乙昇實業有限公司
地　　址
台北縣中和市中山路二段
473　號 1 之 2F
電　　話
(02)2250011

二、產品簡歷

本公司所經銷的產品，係以倉庫貨架爲主，力求自動化之物料管理方式，節省找尋零件之時間，符合經效益，提高工作效率。

三、產品圖像



四、產品性能

1.增加空間
2.取物便捷
3.是低費用高效率之配備

五、性能等級

六、適用範圍

適用不定型物料，工具等歸位是低費用高效率之配備。

七、材料構成

本產品爲立體長方形，由數十個零件盒所組成之整理箱，其外形顏色有灰色，黑銀色供您選擇。

八、材料規格

詳附表一。

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

附表一　　材料規格

型　號	高(H)寬(W)深(D)	屜　別	抽屜量	備　註
TK1-1412	945× 595× 245(mm)	1號抽屜	48	
TK1-1412D	990× 640× 270(mm)		48	左右開門附鎖
TK1-1308	650× 450× 245(mm)		24	
TK1-1308D	700× 500× 270(mm)		24	右開門附鎖
TK1-2515	955× 585× 230(mm)	2號抽屜	75	
TK1-2410	655× 480× 230(mm)		40	
TK1-2405	315× 460× 230(mm)		20	
TK1-2205	315× 250× 230(mm)		10	
TK1-2515D	1000× 635× 260(mm)		75	左右開門附鎖
TK1-2410D	700× 525× 260(mm)		40	右開門附鎖

組合式櫥櫃

力　星

分類碼	
CSI	12300
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
力星實業股份有限公司
地　　址
台北市復興南路二段 346 號 2F
電　　話
(02)7324116

二、產品簡歷

本產品五年前就有接觸，原本是新茂木業櫥櫃北區的總經銷商，其間公司著重在行銷工作，經過近三年的學習觀摩、研究開發，再經工地的狀況、客戶的需要及各種因素的考驗改良，發展出現在的組合櫃系統。

三、產品圖像



四、產品性能

本產品可拆除後遷移。

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

1.辦公室
2.圖書館
3.書店
4.檔案室
5.醫院
6.學校

七、材料構成

主要材料：塑合板兩面貼 Melamine Paper 、 KD 結合五金。

八、材料規格

1.成品規格：高分五種，分別爲 85cm 、 120cm 、 190 cm 、 230cm 、 270cm ；寬度有 45cm 、 90cm ；深度 40cm 。
2.特殊規格：可依現場及使用需要定製。
3.外型：著重大衆化簡潔明朗。

九、性能數據

與一般傳統木工做櫥櫃比較：

1.價格便宜 30 %～50 %（同樣外表處理）
2.進場施工期較少一倍以上。
3.品質統一。

十、施工方法

以 KD 結構結合之，所有鉆、切、鋸之動作，均在工廠完成。

注意事項：地板水平、天花板材料、樓高、櫥放物品種類、溫度問題。

十一、工料分析

影響價格因素：

1.工程數量之多寡。
2.規格型式複雜程度。
3.使用材料五金的好壞。

十二、使用配合

不可用水澄洗。

十三、維護保證

完工後保固一年（於正常使用情形下之損壞）。

十四、通訊連絡

寬大裝璜工程公司	(02)6665129	台北縣新店市新烏路二段134號
高雄分公司	(07)3301224	高雄市修文路148號

另件箱系列

塑得塑膠

分類碼	
C S I	12300
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
塑得塑膠股份有限公司
地址
台中市建成路 1568 號
電話
(04)2870276

二、產品簡歷

其雖，工巧便選利雀坤殊輕方的先職乾特，帶佳必列裡的家攜最事箱，采箱貴的、您其具全爲安大，是善工齊，個觀間欲德贓備一美空工樹五俱找、占器小薦具簡、擇。事，便不

三、產品圖像



四、產品性能

1.輕巧簡便
2.美觀大方
3.堅固耐用
4.攜帶方便
5.不占空間
6.有效率

五、性能等級

六、適用範圍

家庭、商店等

七、材料構成

塑膠

八、材料規格

T66104	440寬 X 240深 X 240高
TB-102	440寬 X 240深 X 180高
TB-203	400寬 X 185深 X 180高
TB-202	400寬 X 185深 X 155高
TB-402	430寬 X 200深 X 180高
TB-301A	325寬 X 135深 X 110高
TB-311A	350寬 X 150深 X 14
TB-611	440寬 X 180深 X 145高
TB-601	370寬 X 155深 X 110高
TB-30#	48寬 X 138深 X 65高
TB-35#	62寬 X 138深 X 74高
TB-40#	63寬 X 138深 X 74高
TB-45#	82寬 X 138深 X 87高
TB-50#	93寬 X 138深 X 100高

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

總公司	台中市40224建成路一五六八號	(04)2870276・2842118
廠址	台中縣大里鄉41219樹王路439巷34號	(04)2616688・2616690
台北分公司	台市德惠街155號	(02)5979412～3・5979012
台中展示中心	台中市民權路98號	(04)2229199
世貿展示中心	台此市信義路5段5號4037號	(02)7251851

新碁實業	組合櫥櫃	分類碼	
		CSI	12300
		UDC	
		SFB	
		CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
新碁實業股份有限公司
地　　址
台北市松江路80號6樓
電　　話
(02)5219375

二、產品簡歷

本產品引用西德櫥櫃系統而設計，適合東方人人體工學，材料用密迪板、木心板等木材製品。目前國內人工短缺、工資上揚，因引用最新組合牆櫃技術，發展多功能組合牆櫃系列。另自西德引進外貼耐火板之防水塑合板隔間系統。

三、產品圖像



四、產品性能

所有門板、櫃體加工過程均採用電腦管制，自動化機器一貫生產，精密度相當高，現場組合施工速度比傳統木工現場施作，節省五倍以上工期。目前組合用板已達到防火及防水標準。

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

適用於學校、醫院、宿舍、辦公室、銀行、及居家生活中的櫥具、餐櫃矮櫃、衣櫃、鞋櫃等。

七、材料構成

以90cm單元櫃爲例，H:85cm。

頂板 394 × 882 × 18 mm, 底板 394 × 882 × 18 mm, 側板 394 × 726 × 18 mm, 固定隔板 394 × 882 × 18mm, 活動隔板 377 × 431 × 18mm, 門板 446 × 860 × 19mm, 背板 896 × 726 × 5mm, 檯面板 900 × 450 × 30mm, 鉸鍊爲圓棒固定式，頂底板結合器爲塑膠製 R25, 調整腳爲Franko(最高可調整至15cm), 固定隔板結合器爲VB25塑膠製，背板結合器爲RV6 塑膠製。

八、材料規格

高度 (H) 分72cm、85cm、120cm、156cm、207cm、226cm; 深度 (D) 分 39.4cm、55.5cm; 檯面板爲 30mm 塑合板 (TH); 門板爲 19mm 塑合板 (TH); 寬度分爲 90cm、45cm、80cm、40cm、60cm、30cm、20cm等尺寸。

不規格品尺寸，隨設計皆可訂製。

九、性能數據

1. 單元櫃體及門板櫃面皆爲防水防火塑合板，門板表面美耐板顏色由建築師另行指定，防水塑合板之防火標準符合 CNS 中國國家標準（總號 8736），其防水標準符合 V313 標準。
2. 防火合格標準

餘焰時間應在10秒以下，餘燼時間在30秒以下，碳化面積在50cm以下。

3. 防水合格標準

當板材直浸入水中 2 小時，拿出烘乾，其膨脹係數不超過本身厚度之12%。

十、施工方法

1. 頂板→側板→底板→背板→固定隔板→水平→垂直→踢腳板→線板（　　櫃面板）→門板→水平→垂直→把手→矽利康（防水處理）。
2. 因本組合櫃送至工地爲散裝，須人工現場組合，故板材應先裝上組合櫃用結合器、結合螺絲，再以上述方法逐一結合。

十一、工料分析

本材料塑合板（含貼美耐板），約木心板之 2/3 。以 18mm 厚板材，雙面貼美耐板爲例，工廠生產價格爲 32 元／材（含加工費用，尺寸爲90cm × 37cm × 18cm);6分原木心板4' × 8'(未裁剪)，加工費用爲25元／材左右，若加工貼美耐板或塑膠皮 45 元／材左右，因此塑合板材具有價格上之競爭性。

十二、使用配合

使用方便簡易，若要搬遷只要將螺絲、接合器鬆開，折卸迅速容易。若不將所有材料分解，而整座搬運，會影響整個結構，甚至破壞強度，而降低其產品壽命。

十三、維護保證

1. 保固期限一年（天災損壞不計在內）。
2. 換色、更改位置，僅收材料費及工資。
3. 維修專線：5219375，請告知損壞部份，本公司會儘速維修。
4. 本產品用久後，若有手指黑印或污黑，可以用水臘沾抹布清洗即可。

十四、通訊連絡

聚吉股份有限公司	(049)775072-3	南投縣水里鄉車城村民權巷 101 號
新齊實業股份有限公司	(07)3111317	高雄市三民區博愛一路 27 號 11 樓
唯美家具實業股份有限公司	(04)2031163	台中市大雅路 261 號

柏恆組合櫥櫃

暉晨實業

分類碼	
CSI	12300
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
暉晨實業有限公司
地　　址
台北縣板橋市明德街1巷12號2樓
電　　話
(02)9655001

二、產品簡歷

目前一般使用傳統塑合板，其尿素膠之游離甲醛放射值在1-2.3PPM　之間，導致癌細胞及皮膚表層敗壞，故1987年西歐各國不得引進E-3級塑合板，格指定凡建築及傢俱用板必須採E-1級塑合板。

本產品有下列特性：

1. 搬遷拆裝方便，亦可自行組裝。
2. 可依自己喜好更換顏色。（面材及素材）
3. 若有損壞，可更換損壞部份即可。
4. 可無限延長搭配。
5. 比木工裝潢及傳統傢俱便宜。

三、產品圖像



四、產品性能

E-1級板之游離甲醛放射值低於0.1PPM，雖長期接觸，亦對人體無害，使用之硬化劑不含氯化物，故燃燒時亦不會釋出有毒之氯化物。

本公司採E-1級塑合板組合櫥櫃及家俱系列有四大要點：

1.抗變強度高。
2.內聚強度高。
3.吸濕率低。
4.膨脹率高。

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

各種辦公室多功能家具及櫥櫃的家具。

七、材料構成

請逕與本公司連繫

八、材料規格

門板爲E-1級18mm塑合板，封邊可分爲(A)厚3mmPVC封邊，(B)厚0.33mm，E-1級Melamine與同色封邊，(c)厚3mm實木封邊。

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

可自行按裝組合。

十一、工料分析

本產品爲進口材料，將隨市場上的波動在價格上稍作調整，以符合市價。

十二、使用配合

本產品爲組合式之產品，可隨拆隨組，很方便。

十三、維護保證

由本公司直銷部門負責
服務。

十四、通訊連絡

組合傢俱

衛翰工程

分類碼	
CSI	12300
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
衛翰工程股份有限公司
地　址
台北市建國北路一段57巷 2號3樓
電　話
(02)7680622

二、產品簡歷

本公司代理產銷組合傢俱，使用西德 EGGER 塑合板外表以 MELAINE 處理，使用歐洲進口五金結合，產品諸如單元床組，高低櫃、書架、會議桌等，適用於機關、學校、辦公室、圖書館，等。

三、產品圖像



四、產品性能

1.使用板材爲耐火材料。
2.可組裝減少現場施工髒亂。
3.外表美觀易清理。

五、性能等級

產品材質其強度符合 CNS 國家標準。

六、適用範圍

1.宿舍床組適用於一般機關或學校及廠房宿舍，高低櫃亦同。
2.圖書架適用於圖書館或書局。
3.會議桌適用於一般機關及辦公大樓。

七、材料構成

1.宿舍專用床組。
2.高低櫃。
3.圖書專用書架。
4.書桌。
5.會議桌。

八、材料規格

請逕與本公司連繫

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

現場配合施工，依現場尺寸製圖，繪製電腦施工圖，工廠上線生產，現場組合裝配。

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

請逕與本公司連繫

十三、維護保證

請逕與本公司連繫

十四、通訊連絡



工具箱系列

塑得塑膠

分類碼	
CSI	12300
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
塑得塑膠股份有限公司
地址
台中市建成路1568號
電話
(04)2870276

二、產品簡歷

東德小時的桌面尺寸，因計畫符合各種規格要設計卓越之需求。

三、產品圖像



四、產品性能

1.節省成本
2.節省時間
3.可達到整齊與方便之要求
4.堅固耐用
5.美觀大方
6.實用
7.有效率

五、性能等級

六、適用範圍

辦公室及一般商店

七、材料構成

塑膠

八、材料規格

A6-309H	519寬×260深×296高
A6-318P	519寬×264深×296高
A6-330H	541寬×264深×937高
A6-360P	541寬×264深×937高
A6-324	440寬×222深×650高
A6-448P	575寬×222深×937高
A6-315	350寬×220深×410高
A6-432	456寬×222深×650高
A6-5609	575寬×222深×937高
A6-44	640寬×220深×940高
A6-60	575寬×222深×937高
A6-75	575寬×222深×937高
A6-520	379寬×151深×200高

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

總公司	台中市40224建成路一五六八號	(04)2870276・2842118
廠址	台中縣大里鄉41219樹王路439巷34號	(04)2616688・2616690
台北分公司	台市德惠街155號	(02)5979412~・・5979012
台中展示中心	台中市民權路98號	(04)2229199
世貿展示中心	台此市信義路5段5號4037號	(02)7251851

九龍拉線式垂直簾

九　龍

分類碼	
CSI	12510
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱：九龍百葉簾股份有限公司
地址：台中市大墩路570號
電話：(04)3255635

二、產品簡歷

本公司由過市立式發品，自以改求，執品業件發簾華主，產百零研場式豪為。

本身身種獨日多留以口進漸品出百量進引逐產推，德理年，於。讓。代70後至良。陸港道也

三、產品圖像



四、產品性能

1. 採用珠鏈操作，昇降輕巧省力。
2. 軌道主體之間距，可自由調整。
3. 安裝容易，可任意調整高度。
4. 造型華麗，高貴大方。
5. 採專用縫紉機縫製，有多種花式。
6. 品質優良，保養維護簡單。

五、性能等級

六、適用範圍

凡舉凡隔間或定且適施設皆可用之建有的部的類飾，窗適產品。

七、材料構成

1. 產品成形三...材料及製有多種造型顏色用用理線條狀特之窗，斜方面乃製布可之窗品高級。
2. 其合金膠色用用理線條狀特之窗，斜方面乃製布可之窗品高級。
3. 造型華麗，高貴大方。
4. 採專用縫紉機縫製，有多種花式。
5. 品質優良，保養維護簡單。

八、材料規格

詳附表一

九、性能數據

十、施工方法

1. 所有施工方法，在各安裝方法，及及按道窗及程珠方工執裝良工特工施裝按改施意施之按況種及注之品以現各裝應建產予地過按中同有先工經易工不。
2. 已開施種全。

十一、工料分析

鋁能但價若，況，重考以性，物但材情需，大料品料受，工際熟外括材產材易大為實選之上用視合材較做前屬用用耗料配工伏等目形耐應所材項項起材於地固質司主各此，鐵用灣堅材公為有上導如適台求是。

本，而場影他不為要也柔金同市動其較因了輕因合不在波以就。除量廠

十二、使用配合

使注產上情，以員範常應，以等外加人示正更護年撞成作術及照，維3硬完動技間了外、在，裝護請詣除用修可址按維項以上，使維應拉在及此予上來之上意議用（用明時命注建使。後使說平壽時，將習裝在用意品平事能學按）

1.
2.

十三、保證維護

質修年費則品維一免，在質，皆纖了免下壞損除年況損常品一情或正產有用壞非。司更常不有質。

本外在操，材公，正作若料證證有修收保保內維酌

十四、通訊連絡

1. 九沙龍鹿廠 鹿沙鎮中壢路6-15號 (04)632-1296
2. 九台中中大分境公司路570號 (04)325-5635
3. 九台北龍中北農分安公司街204巷15號 (02)503-9996
4. 九台南龍北南民德公司路105巷14號 (06)259-2842
5. 亞草屯將南新生路485號 (049)337-839
6. 宏高雄易行市青年一路66號 (07)251-1223
7. 建台南成市裝三官材料路70巷14號 (06)261-2554
8. 聯嘉義億市裝仁愛材料路98號 (05)225-7454
9. 九新竹龍竹市裝中華路二段670號 (035)245-321

附表一：材料規格

	品名	材質	數量	備註
1.	珠軸盒	ABS	1	(米黃色)
2.	珠軸蓋	ABS	1	(米黃色)
3.	珠軸	POM	1	(米黃色)
4.	塑膠珠鏈	POM	1	φ4.5珠子、φ1.8尼龍繩、P=11.4
5.	轉軸	POM		數量同轉軸
6.	轉軸本體	POM		數量視上軌長度而定
7.	上軌	A6063	1	t=1.2鋁合金
8.	埋頭十字螺釘			M3*10L
9.	止動塊	ABS	1	(米黃色)
10.	六角鐵	SWRM8K	1	對邊4M/M、鍍鋅(25M/M另件)
11.	上軌邊蓋	PE	1	(米黃色)
12.	塑膠繩	尼龍		φ1.5
13.	固定架	SS41		數量視止軌長度而定(15M/M另件適用)
14.	垂重	鑄鐵		數量同轉軸25*24*7重80g
15.	扣鎖	POM		
16.	軸套	黃銅		
17.	布			

羅馬木竹簾

中浩企業

分類碼	
CSI	12510
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商名稱
中浩企業有限公司
地　　址
台北市士林區社子街 115 巷 4 號
電　　話
(02)8125187

二、產品簡歷

羅馬木竹簾，製法爲將原木切割爲角材，加草酸在 15℃下蒸煮6 小時後再經平切爲薄片單板，再經乾燥處理 6 小時切割成木條，經上色編織而成。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 木片不發霉，不變形，不褪色，易清洗保養。
2. 木片本身導熱性低，故隔熱，防晒效果最佳，而且通風。

五、性能等級

請逕與本公司連繫。

六、適用範圍

適合任何場所，搭配任何設計，不但可用於窗簾，亦可用於竹門，隔間及壁面天花板之裝飾，而各具特色。例玻璃屋、和室、各種窗戶。

七、材料構成

用木片及木條，竹片、竹條編織而成。

長度不限，寬度以整尺爲單位，最寬爲 8 尺，單位：台尺。

八、材料規格

寬度以整尺爲單位，最寬爲 8 尺，長度不限。

單位：台尺。

九、性能數據

請逕予本公司連繫

十、施工方法

1. 如有窗簾盒，則直接用螺絲固定於上方。
2. 如沒有窗簾盒則用 L 型壁架固定於牆上。

十一、工料分析

原木爲進口之材料會影響成品價格。

十二、使用配合

本產品是用線及木條編織而成，因此不可用銳利之器物去切割。木竹編爲木材及竹子，因此不能用火燒。

十三、維護保證

在正常使用中使用 3-5 年。保養簡易只要用雞毛撢清理即可，更可拆下用水沖。

十四、通訊連絡

友竹	如意簾	分類碼	
		CSI	12510
		UDC	
		SFB	
		CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
友竹股份有限公司
地址
台中市崇德路二段228號
電話
(04)2314151

二、產品簡歷

本公司為配合及前瞻建築師、設計師生一貫公司產品列之各窗簾，供建築師、建設公司裝潢品質之型式，於特殊提案採用下，建議材料選用。

三、產品圖像



四、產品性能

1.印花布、針織布（精密絲織布）、平織布、網仔布（窗紗）等各種布料皆可製造基本變化。
2.可任意調整六種造型的基本變化。
3.適用各種營業場所（KTV、中西餐廳）及一般住家及客廳、起居室、臥室等。

五、性能等級

六、適用範圍

1.各種營業場所。
2.一般住家。
3.客廳、起居室、臥室。

七、材料構成

材料：
1.印花布
2.針織布（精密紗）平織布
3.網仔布（窗紗）

八、材料規格

規格：
1.電動遙控式
(1)一般型
(2)特殊圓弧型
(3)八角型
(4)C型
(5)口字型
2.手拉式

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

詳附表一。

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

附表一　工料分析

品　名	單　價	備　　註
如意牌	96／才	※基本25才，寬高各加五尺 ※角窗每一彎角加400元 ※圓弧型以寬每尺加200元

百　摺　簾

友　竹

分類碼	
CSI	12510
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱　友竹股份有限公司
地　　址　台中市崇德路二段228號
電　　話　(04)2314151

二、產品簡歷

本公司生產之窗簾系列指定產品選擇適用範圍百摺窗簾，操作方式可依客戶需要之布料，手動式或電動式。控制遙控式，手動式。適用廣。

三、產品圖像



四、產品性能

1.可任意調整遮陽面積。
2.線條優美，清新自然。

五、性能等級

六、適用範圍

1.餐行
2.辦公室
3.一般住家生活空間

七、材料構成

適用布料：印花布、革織布、提花布。

八、材料規格

1.電動遙控式
2.手動式

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

詳附表一。

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

附表一　　工料分析

品　　名	單　　價	備　　註
百葉簾代車工資	300／浪 400／浪 600／浪 1000／浪	高度2尺內 高度2-10尺 高度10-12尺 高度12尺以上
電動百摺簾軌道	13200／組	

名畫	名畫感性窗簾布	分類碼	
		CSI	12510
		UDC	
		SFB	
		CSB	

一、廠商名稱

廠商名稱：全德豐感性窗簾布有限公司
地址：台北縣土城鄉中央路2段396巷12號
電話：(02)2605416

二、產品簡歷

名畫如，的繽最把簾窗最心名布目眾紛而

們，好樂窗最家只樂性人面，顯，獨感今上牧稿標畫在窗家、被險名掛地黃借在擁安及。繽被顯您可戶之畫畫深果儀窗樂

三、產品圖像



四、產品性能

1. 訂卸清形上，日研又的，感自銷尊客室大戶窗部全。適
2. 繼裝機雙馬計、計，味行，就，經定，公格窗
3. 具、可衣不，設利設的品流成寸，陳特，觀辦價
4. 工分用線整。式義精完國同及尺保用美、房案，合
5. 用使脫用用畫由所才合美足樣。，且售級豐圖
6. 不手。可不不使名皆師年適歐。滿挑合品，販高、之
7. 卸用完洗保水掛完團設發產，產者己裝性備人格臥合。廚地及
8. 裝純合清，脫再輯部名開精品君用自安命之業品、有化寸落尺
9. 易，組易洗，可整全本究再作供使，已革者員產廳皆求

五、性能等級

經濟部中央標準局核定專利證書。

六、適用範圍

客廳、臥房、書房、辦公室之窗戶、落地窗之窗帘。

七、材料構成

八、材料規格

詳附表一

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

附表一：材料規格

窗簾布尺寸	適用窗戶尺寸	窗　型
4.5尺*5尺	3尺～4尺寬	窗戶
6.5尺*5尺	5尺～6尺寬	窗戶
8.5尺*5尺	7尺～8尺寬	窗戶
4尺*8尺（2片）	6尺～8尺寬	落地窗
6尺*8尺（2片）	10尺～12尺寬	落地窗

遙控百葉窗

佑偉企業

分類碼	
CSI	12510
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
佑偉企業有限公司
地　址
台北市僑義路6段76巷2弄14號
電　話
(02)7279520

二、產品簡歷

傳統的室內百葉窗，不但可調節光線，最主要的又可美化裝窗，整潔、明亮是我們的特色
遙控百葉窗，是本公司最新的科技產品，可同時控制10扇的百葉窗同時動作。

三、產品圖像



四、產品性能

1.遮光、密合度好
2.不做調
3.新的遙控裝置

五、性能等級

六、適用範圍

1.各辦公大樓
2.商業空間
3.書房
4.客廳

七、材料構成

1.橫式由0.22m/m的鋁片
(厚度)25m/m的寬度
2.直立式有(1)P.V.C
(2)鋁片
(3)合成纖維
(4)亞射
(5)F.R.P

八、材料規格

1.橫式百葉窗25m/m
2.直立式百葉窗90m/m

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

一年免費維修

十四、通訊連絡



優凱 DIY 窗簾布系列

盈谷興業

分類碼	
C S I	12510
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商名稱：盈谷興業有限公司
地址：台北市民生東路 1217 號
電話：(02)7633737

二、產品簡歷

本公司產品「優凱 D.I.Y.窗簾」，是由高尺寸的窗簾布，配合各種拆卸式的吊帶，現下於易代一般公寓人家可以適用，更省去了傳統窗簾需要請專人來做尺寸丈量，費時費工的麻煩，而且可以自己動手做，簡單容易。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 免除訂做之煩惱，提高生活品質。
2. 適用各式吊桿，按裝簡易，拆卸清洗容易。
3. 備有多種新潮浪漫花色，與歐美同步流行。
4. 特殊縫摺處理，美觀大方。

五、性能等級

六、適用範圍

窗戶

七、材料構成

成分：65% Cotton
35% Polyester
收縮率±2%

八、材料規格

窗簾布：
A：198（寬）×168（高）公分
B：147（寬）×168（高）公分
C：198（寬）×137（高）公分
D：147（寬）×137（高）公分
A：198（寬）×168（高）公分

選購時窗簾布大小要以能遮掩窗戶爲原則但爲求美觀，最好能稍寬及稍高，備有四種不同尺寸，請選用適合尺寸之窗簾布。

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

詳附表一。

十二、使用配合

十三、維護保證

1.用可溫水清洗
2.可水洗
3.不能漂白
4.可中溫熨燙用（120°～160℃）

十四、通訊連絡

附表一　工料分析

窗簾布尺寸（寬）×（高）	價格／元
A198×168公分	900
B147×168公分	800
C198×137公分	800
D147×137公分	700

飛　逢　簾

飛揚實業

分類碼	
C S I	12510
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
飛揚實業股份有限公司
地　　址
台北市復興南路一段 368 之 1 號 8F
電　　話
(02)3255088

二、產品簡歷

1. 本項工作包括室內百葉窗所需各種材料與配件之供應及裝設工作，承包商應切實依設計圖所示及本說明之規定及指示施工。
2. 承包商應提供爲完成本項工作所需之一切人工、材料、機具、設備等，其費用均已包括於本項工作單價內。

三、產品圖像



四、產品性能

本產品遮光效果佳，並具有隔阻紫外線強光，隔止熱陽，使室內光線柔和，亦可節省冷氣力 3 %。

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

本產品適用於辦公大樓機關、學校、醫院、住家等，任何場所均適宜，並無任何使用上之限制。

七、材料構成

本產品之構成有上軌、葉片、下軌、拉繩、梯帶等之材料所構成。由上軌內附止索器集力達等零件控制葉片之翻轉與上下。顏色共有 100 色系。

八、材料規格

上軌道爲寬 26mm 高 24mm 烤漆鐵製品，下軌道寬 24mm 高 10mm 烤漆鐵製品，葉片爲 25mm 鋁合金烤漆進口鋁片，拉繩爲2mm之聚脂繩，集力達應爲塑膠被覆之鋼纜連接上軌及旋轉捧，帶子夾具採用進口長 20mm 寬 27mm 塑膠鋼製品，所有零件均採同一色系配置。

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

用鐵製烤漆托座，必須爲活釦式，固定於窗簾盒寬度爲 1400mm 之百頁，須附 2 個托座；百葉窗與牆邊必須有± 10mm 之間隔，使用時不致於碰撞牆壁或窗框；葉片不得有折痕或扭曲。

十一、工料分析

本項工作包括室內百葉窗所需各種材料與配件之供應，其費用均已包括於本項工作合約單價內，不致影響價格因素。

十二、使用配合

1. 承包商應於施工前一個月將原製造廠商之說明書及各項材料之樣品送請建築師及業主認可後，依樣品施工。
2. 材料進廠時，承包商應提出原製造廠之出廠證明或發票影本供查驗。

十三、維護保證

本項工作於驗收日期起有一年之保固期限，於期限內因人為或天災之故導致產品損毀則酌量收取維修費用，若為本產品之不良者，由本公司負責維修。

十四、通訊連絡

淡水廠　(02)6232641　淡水鎮北新路 2 段 69 號

台中廠　(04)5610599　台中豐原市大富路 156 巷 20 號

帝王百葉窗

將元行

分類碼	
CSI	12510
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
將元行股份有限公司
地　　址
台北市八德路4段72巷16弄2號
電　　話
(02)7636035

二、產品簡歷

本公司不斷潛心於各式百葉簾研究開發與製造工作，榮獲國內外多項專利，爲提昇居家生活品質。產品廣受各界好評，銷售點遍佈全省，品質深受國內外室內設計行家與消費者肯定，是遮陽、裝飾的最佳選擇，堪稱〝百葉簾中之帝王〞。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 經十五年推廣及進口材質、匯率之影響，售價一律反應於成品內，各款各式均可依現場所需求尺寸訂製，不另加費用，乃消費者之福音。
2. 訂製後交貨迅速，全省交通網每日出車，是全省唯一最好之售後服務，附帶保證書。

五、性能等級

1. 百葉窗控制連桿構造改良專利號碼 68999
2. 立式百葉簾歸零式專利號碼 46699
3. 改良窗簾構造（公告中）專利號碼 81206623
4. 窗簾軌導創作（公告中）專利號碼 81201444
5. 具裱框之百葉窗圖型專利號碼 80200160

六、適用範圍

窗戶、室內型窗材、天窗、斜窗、玻璃屋等。

七、材料構成

葉片、上軌、下軌、轉座、止繩器。

八、材料規格

1.25mm 鋁合金葉片
2.90mm 鋁合金葉片
3.50mm 鋁合金葉片
4.90mm 纖維片（布片）

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

請逕與本公司連繫

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

請逕與本公司連繫

十三、維護保證

請逕與本公司連繫

十四、通訊連絡



多功能室外保全百葉窗

源豐製簾

分類碼	
CSI	12510
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商名稱
源豐製簾股份有限公司
地　　址
台北市民生東路五段 251 號 2 樓
電　　話
(02)7633737

二、產品簡歷

本產品除一般操作外可採微電腦遙控方式，可聯接雷射保全系統提高住宅的方便性與安全性，可以取代傳統的鐵窗、百葉窗、鋁門窗。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 堅固耐用，安全性高。
2. 防盜保全逃生。
3. 隔音隔熱。
4. 採光通風。
5. 遮陽隱私。
6. 防冷氣外漏，省電 30 % 。

五、性能等級

1987 年日本東京世界發明展金牌獎。

六、適用範圍

1. 大門。
2. 陽台窗。
3. 八角窗。
4. 一般窗。
5. 半圓窗。
6. 工廠高窗。
7. 大樓通氣窗。
8. 花房溫室。
9. 玻璃屋散熱窗。
10. 特殊設計。

七、材料構成

1. 材質：鋁合金。
2. 顏色：純白、香草、香檳、鐵灰。
3. 葉片：鋁擠型葉片（波浪型雙層高張力葉片）。
4. 連桿、搖頭、搖臂：均採不銹鋼。
5. 螺絲：不銹鋼螺絲（或鋁五金鉚釘）。

八、材料規格

各種尺寸均可依設計圖樣及尺寸生產。

九、性能數據

項　目	國家標準	產品標準
抗風壓係數 CNS3092	200 kg/m^2	280 kg/m^2
耐重壓係數 CNS3092	160 kg/m^2	240 kg/m^2
防水性係數 CNS3092A -2044	15 kg/m^2	35 kg/m^2
氣密性係數 CNS3992 （漏氣量）	8 m^2/ hrm^2	8 m^2/ hrm^2

十、施工方法

1. 預埋式。
2. 鑲入式（快速按裝法）。
3. 特殊安裝法。

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

請逕與本公司連繫

十三、維護保證

1. 結構體10年保固期。
2. 微電腦組件，保證1年，
   保固五年。

十四、通訊連絡

源豐製簾股份有限公司
(047)776637
彰化縣福興鄉福三路四段 38 號

億將企業	億將多功能百葉門、窗	分類碼	
		CSI	12510
		UDC	
		SFB	
		CSB	

一、廠商名稱

廠商名稱
億將企業股份有限公司
地　　址
三重市自強路四段3巷16號
電　　話
(02)2871089

二、產品簡歷

本產品具防盜、防噪音、隔熱、隔音、通風遮雨、防颱，除上項多功能外，葉片採眞空設計隔熱效果甚佳，冷氣房使用該產品可節約電力20％～30％，全閉密時隔音35～40分貝，可配合任何建築物之門窗設計經濟性，安全性，是現代門窗之經典產品。

三、產品圖像



四、產品性能

1.操作方式：手動旋扭控制，手動拉鍊式控制，無方向性無線，及電動控制。
2.從0°～105°無段啓閉。
(1)1.105°～光線直接進入室內，並產生折射效果，採光柔和。
(2)90°～遮陽效果極佳，視野遼闊，具遮陽及空氣對流雙重效果。
(3)45°～遮雨、雨水順斜重葉片滴落，且能保持室內通風。
(4)20°～通風、隱密由室外看不見室內具最佳之隱密效果。
(5)0°～隔音、隔熱、冷氣房節約電力工時30％，隔音25～35分貝。

五、性能等級

本產品1990-12-05經義大利鋁業服務中心(ALUSER-VICE，於米蘭）受委託提出檢驗報告，報告書號碼REPORTNO:90,23號獲得以下結論：品質已達到國防工業上所需求之標準及其品質優良之保證。

六、適用範圍

1.高山林務風雨小屋。
2.公共建設特殊設計之門窗。
3.大樓氣窗與樓梯窗。
4.辦公大樓，別墅造形設計搭配門窗。
5.溫室花房，玻璃採光屋。
6.廠房通風高窗。
7.室內隔間，陽台窗。
8.消防用窗。
9.販賣亭、收費亭。
10.警衛崗哨，守望相助亭。

七、材料構成

1.鋁合金結構材料6063成份分析：SIZ矽/0.410，FE鐵/0.157，CU銅/0.021，MN錳/0.010，MG鎂/0612，CR鉻/0.0044，ZN鋅/0.0089，NI鎳/0.0035，PB鉛/0.0040，ZR鋯/0.0005，TI鈦/0.0066，BE鈹/0.0029，AC鋁/98.76
2.零配件，均使用S304不銹鋼材，永不生銹。
3.顏色分爲：

粉體白色、象牙白色。
粉體香檳色。

4. 表面爲粉末有機體外層膜塗裝。

八、材料規格

本產品結構用料或零配件，都是鋁擠型，及特殊沖壓成型，尺寸外型規格較爲複雜，文字表達未能詳盡，如有必要時，可提供完整資料供參考。

九、性能數據

數據來源：義大利，NOVARA 05,12, 1990 REPORT-NO:90,23

測量法其報告如下：平均厚度（ μ m）有機體塗裝。

1. PANEL（嵌板）：4片，平均82 μ m。
2. PROFILE(擠型)：平均厚度91.5 μ m。
3. 光澤（亮度）：ISO 2813測試法，平均亮度60 %，容許有2 %之偏差。
4. 硬度：ISO.2815 測試法，所獲結果，嵌板部份110，擠型部份101，均超過標準80 %以上。
5. 化學藥物測試：（以QUAL-ICOAT 方式測試合計48小時劃出兩條交叉線，延伸的距離均不超過最大值0.5 m/m的距離。
6. 熱水測試：將樣品放入熱水中，並沒有任何缺點或損耗脫落之處。
7. 耐候測試：ISO 3231 測試法一在（SO2）中進行24小時周期測試，沒被腐蝕現象。

十、施工方法

1. 本產品如當室外門窗使用時，必需先量好現場尺寸，依所需之造形及規格訂製，按裝極爲簡易，用螺絲釘旋嵌固定即可。
2. 預埋按裝法爲依本公司標準之規格門窗之外框架固定好，等混凝水泥灌好乾固之後視施工進度需要再行將其他組配件，裝上即可。
3. 本產品均是組合式裝配而成，現場按裝，施工簡易。

十一、工料分析

億將多功能無段啓閉式百葉鋁門窗，結構主材爲鋁合金6063，零配件爲S304不銹鋼，上述均爲進口材料、成本均受其變動影響。

十二、使用配合

本公司有關系列產品分爲二項：

1. 定尺寸生產，量現場（工地之實際尺寸）再予生產，按裝迅速，施工時間短具經濟性。
2. 規格品（量產品）爲預埋式施工，將外框預先架好，配合建物混凝土施工後，再將組件裝上。按裝非常簡便。
3. 能與任何造形之建築物搭配使用，或直接用於門窗設計上均具美觀、經濟、實用、安全及多項功能的考量，附加價值極高。

十三、維護保證

本公司保證正常使用期間爲六年。

十四、通訊連絡

台北工廠　(02)2856946　蘆洲鄉復興路337號

波　浪　簾

友　竹

分類碼	
CSI	12510
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
友竹股份有限公司
地　　址
台中市崇德路二段228號
電　　話
(04)2314151

二、產品簡歷

本公司為配合各建築師使用設計師提供公司及下飾特材料出升級之前種窗簾，建議各界推採用。

三、產品圖像



四、產品性能

1.各種布料皆可製作。
2.可適用於舞台布簾、營業場所、一般住家。

五、性能等級

六、適用範圍

1.舞台布簾。
2.營業場所（KTV、中西餐廳）。
3.一般住家之客廳、起居室、臥室。

七、材料構成

材料：
1.印花布
2.針織布（精密紗）、平織布
3.網仔布（窗紗）

八、材料規格

規格：
1.電動遙控式
2.手拉式

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

詳附表一。

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

附表一　　工料分析

品　　名	單　　價	備　　註
波浪牆（昇降式） 波浪牆（固定式）	130／才 90／才	※角窗每一彎角加400元 基本高度3尺

直立式百葉簾

友　竹

分類碼	
CSI	12510
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
友竹股份有限公司
地址
台中市崇德路二段228號
電話
(04)2314151

二、產品簡歷

本公司之直立式百葉簾簡易適用，種類有保護型、容易型、其適方各種直角型窗之型狀與八大用角、弧。搭配。

三、產品圖像



四、產品性能

1.可適用於各種場所，辦公室、客廳、營業場所、機關學校等。
2.可以電動及手動方式操作

五、性能等級

六、適用範圍

1.辦公室
2.客廳
3.營業場所
4.機關學校

七、材料構成

直立式用豪華金屬簾桿

顏色：
1.古銅
2.金黃
3.白色
4.翡翠
5.黑色

八、材料規格

規格：
1.電動式
2.手動一般型
3.圓弧型
4.豪華型

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

詳附表一。

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

附表一　　工料分析
直立式百葉窗系列

（基本高度5尺）

A字頭	80／才	D字頭	68／才
B字頭	80／才	E字頭	68／才
C字頭	80／才	F字頭	50／才
圓弧型軌道	1500／尺	配合公司葉片組合1200／尺	
豪華型軌道	560／尺	配合公司葉片組合240／尺	

橫式百葉簾

友　竹

分類碼	
CSI	12510
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商名稱：友竹全股份有限公司
地址：台中市崇德路二段228號
電話：(04)2314151

二、產品簡歷

本公司提出選擇各種品質優良之窗簾，供建築師、設計師、建商及各界推薦使用。

三、產品圖像



四、產品性能

1.質輕、耐塵。
2.色澤後。
3.施工方便、簡易。
4.使用壽命長。

五、性能等級

六、適用範圍

1.一般住宅客廳、起居室、浴室。
2.辦公室。

七、材料構成

材料：鋁合金

八、材料規格

1.尺寸：
(1)25m/m
(2)15m/m
2.規格：
(1)電動遙控式
(2)一般傳統式

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

詳附表一。

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

附表一　　工料分析
橫式百葉窗系列

25 m/m友竹籬	48／才	基本材10才
15 m/m友竹籬	120／才	

ＩＣ電動窗簾馬達

九　龍

分類碼	
ＣＳＩ	12530
ＵＤＣ	
ＳＦＢ	
ＣＳＢ	

一、廠商名稱

廠商名稱：全百葉簾股份有限公司
地址：台中市大墩路570號
電話：(04)3255635

二、產品簡歷

本公司自70年代引進日本自動窗簾產品及技術，經過多年研發改良，至今已開發出YOKOTO品牌系列產品，產品遠銷日本、東南亞及歐洲各國，深受客戶好評。

三、產品圖像



四、產品性能

五、性能等級

六、適用範圍

本產品適用於一般住宅、辦公大樓、飯店、學校等公共場所之窗簾裝飾。

七、材料構成

1. 本產品主要材料為鋁合金及塑膠，其中鋁合金佔總重量之70%以上。
2. 塑膠材料為ABS及PC，具有良好之耐候性及耐衝擊性。
3. 本產品符合歐洲CE認證及美國UL認證。

八、材料規格

1. 本產品採用直流馬達，額定電壓24V，額定轉速30rpm。
2. 馬達具有過載保護及自動煞車功能。
3. 控制器採用微電腦控制，具有遙控及手動兩種操作方式。
4. 遙控器採用433MHz頻率，有效距離可達30公尺。

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

優點：現場可調



十二、使用配合

常注產，事使（，正應在上情將。後照更。以等能習裝了，護年撞外學按除外維3硬成以員），用、在，完加人範上使修可扯裝作術示用來維應拉按動技及使明之上意在護於間在說時命注讓維請詢用平講時建及項以使意品平，用此予

十三、維護保證

質修，皆，品維下壞壞在費況損損了免情或常除年用靈正品一使不有。產有常作若費司更正操。料公，在有修材本外，內維收證證年費酌保保一免則

十四、通訊連絡

九九九九亞宏建聯九	龍龍龍龍將易成億龍	沙台台台裝行裝裝裝	龍龍龍

電動遙控軌道

友　竹

分類碼	
CSI	12530
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
友竹股份有限公司
地址
台中市崇德路二段228號
電話
(04)2314151

二、產品簡歷

本公司為特別生產窗簾軌道及解決窗簾操作不便之問題，適用於各式寬度、高度特殊尺寸之窗型。

公方控大次機適動、可增加遙控一組發射器可控制8組，操作80台窗簾。

舒寬長，可增加遙控一組發射器可控制8組，操作80台窗簾。

性能。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 所有電動遙控系列產品採用及控制裝配，外觀上隱藏式傳動裝置全部電線。
2. 使用CPU(中央微處理器)控制系統。
   特性有：
   (1)同時誤按兩個以上按鍵時電源會自動關閉。
   (2)馬達超出負荷不能動作時，電源會自動關閉。
   (3)馬達連續運轉超過時間，電源會自動關閉。
3. 遙控系統可分為：
   (1)UHF(無線電)遙控。
   (2)紅外線遙控兩種。
4. 一組發射器可控制8組，操作80台窗簾。
5. 有密碼保護裝置，不會有誤動作。遙控半徑10公尺
6. 安裝、使用，保固簡單方便。
7. 所有軌道較其他同類進口產品更為精巧。
8. 較一般手拉式耐用，增加使用年限。

五、性能等級

六、適用範圍

適用於各式寬長、過大及特殊尺寸之窗型。

七、材料構成

最大尺寸：

1. 如意簾、百摺簾、波浪簾通用型軌道：寬16台尺。
2. 直立式軌道：寬12台尺。
3. 25 m/m橫式百葉窗軌道：寬12台尺。
4. 窗簾軌道：寬16台尺。

八、材料規格

詳附表一。

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

詳附表二。

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

附表一　材料規格
產品規格表：

電　源（V）	AC 110
電　流（A）	0.15
荷　重（kg・cm）	10/50Hz・8/60Hz
消費電力（W）	12
開閉速度（m/分）	6.6/50Hz・8/60Hz
最大運轉時間	4分30秒
連續操作時間（分）	10分

附表二　工料分析
電動遙控系列

※施工費另計

品名	單價	備註
電動窗簾軌道	10000/組	基本寬度6尺，每超出1尺加180元
電動直立式軌道	13200/組	※其本寬度6尺，每超出1尺加600元 ※葉片及布片、布、車工另計（參照手動價格） ※舞台布幕、設計、製造、施工 ※特殊造型、規格、接受訂製
電動波浪簾軌道		
電動如意簾軌道		
電動百摺簾軌道		
電動25 m/m百葉窗軌道		
電動捲簾軌道	13200/組	

桌　　墊

三鉅企業

分類碼	
CSI	12600
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商名稱
三鉅企業有限公司
地　　址
台北市民生東路三段 130 巷 7 弄13號
電　　話
(02)7189353

二、產品簡歷

本產品爲西德進口之高級桌墊，不但有美化環境之功效，更有實際之功用，一舉兩得。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 美觀環境。
2. 熱鍋、茶杯與桌面之隔熱用。
3. 保持清潔用。

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

適用於家庭裝飾、客廳裝潢及家具、精品店之擺設。

七、材料構成

請逕與本公司連繫

八、材料規格

編號	品名	尺寸
TA-01	2/705/06	19RD
TA-02	2/705/06	24×470V
TA-03	2/705/06	35×700V
TA-04	2/792/05	19RD
TA-05	2/792/05	24RD
TA-06	2/792/05	24×600V
TA-07	2/792/05	35×800V

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

請逕與本公司連繫

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

盡量不要靠近尖銳物品，或用刀子來切割。

十三、維護保證

不須做特殊的維護，既美觀又大方。

十四、通訊連絡

大陽倉儲有限公司	(03)3285133	桃園縣龜山鄉大岡村下湖1號
大陽交通企業有限公司	(03)3285133	桃園縣龜山鄉大岡村下湖1號
達陽倉儲有限公司	(03)3285133	桃園縣龜山鄉大岡村下湖1號

組合式宿舍傢俱

力　　星

分類碼	
C S I	12600
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
力星實業股份有限公司
地　　址
台北市復興南路二段 346 號 2F
電　　話
(02)7324116

二、產品簡歷

爲應於國內房價飆漲，各機關、學校之一舍難求的情形下，於民國 79 年著手於此一產品，陸續承包各機關、學校宿舍工程，更從施工中學習改進。

目前實績：陽明醫學院、榮民總醫院、宜蘭農工、南港高工、新光醫院、國產實業、川瀚實業、中華工學院。

三、產品圖像



四、產品性能

除基本使用單元外，爲能適用於各種不同之建築內部構造，另備有各種不同之選用配備，以期能達到與空間調和，故整體之規劃。

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

1. 各公家機關行號宿舍。
2. 高中職大專院校宿舍。
3. 醫院員工、護士宿舍。
4. 民間機關員工宿舍。

七、材料構成

1. 主要材料：塑合板兩面貼 Melamine Paper。
2. 顏色：採柔和色一象牙色；親和色一木紋色。
3. 金屬部份：不銹鋼材質、金屬烤漆。

八、材料規格

請逕與本公司連繫

九、性能數據

與一般傳統大工做宿舍比較：

1. 價格相仿。
2. 進場施工較少一倍以上時間。
3. 品質較爲統一。
4. 堅固耐用。

十、施工方法

以 KD （工廠加工，現場組合，可拆式）結構結合。所有鉆、切、鋸之動作均在工廠完成，減少現場施工時間。

注意事項：地板水平、現場隔間材料、樓高、水電方面、門及窗相關位置。

十一、工料分析

金屬材料等級之選擇、備配的多寡、現場組合的難易度，影響價格較大。

桶身（櫃體）可用其他材料（木蕊板表面油漆、塑合板貼 PVC　皮）但質感較劣。

十二、使用配合

衣架櫃及書桌架，不可用水潑洗，以防材料吸水變質。

十三、維護保證

完工後，保固一年（必須是於正常使用情形下，任何之損壞給予保證之維修）

十四、通訊連絡

寬大裝璜工程公司　(02)6665129　台北縣新店市新烏路二段134號

高雄分公司　(07)3301224　高雄市修文路148號

豪族企業

休　閒　桌

分類碼	
CSI	12600
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
台灣豪族企業有限公司
地址
台北縣板橋市文聖街11巷22號4F
電話
(02)2573978

二、產品簡歷

休閒桌組合容易，裝拆方便，桌面平穩，不易移動，收取非常方便，有抽屜和拖板，堅固，耐磨，各有塑鋼材質，永不褪色。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 組合式結構，裝拆容易，可隨時易地組合。
2. 底平面穩特殊設計，非常平易移動！
3. 每邊各有抽屜及一片拖板收取自如，如附煙灰缸。
4. 寬幅桌面遠90cm×90cm。
5. 塑鋼材質，堅固、耐磨、永不褪色！

五、性能等級

六、適用範圍

七、材料構成

材料：塑鋼。
顏色：大理石灰＋白色

八、材料規格

詳附表一。

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

附表一　　材料規格

品　　名	規　　格	單位	價　格
休閒桌	90㎝ × 90㎝	組	5000

床賜康健康水床

全倫貿易

分類碼	
C S I	12600
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商名稱
全倫貿易有限公司
地　　址
台中市梅川東路二段 1 號 6 樓 7 室
電　　話
(04)2053993

二、產品簡歷

老式水床是一個大水袋，搖晃的程度非常大，導致很多人望而退卻，因此設計床賜康水床，一種互通式分條水柱，互不干擾之高穩定水床，並榮獲中美、德、澳多國專利，適合國人使用，它的構造可軟、可硬、不搖晃，至於防漏更有多重防漏設施，即使不慎刺破，也可修補不怕會溢出床面。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 產品採空氣護邊設計，不藏污垢永不變型，適合任何床組。
2. X型鑽石隔層設計，使水流緩慢減低搖晃程度，使床體平穩。
3. 電腦控溫加熱器，自由控制冬暖夏涼。
4. 防護布罩採蓋罩束緊方式折裝容易換洗方便。
5. 採水浮力睡眠原理，身體每一位置都能受到浮力的平衡支撐減少肌肉壓力血液循環更好，減少翻轉次數，達到休息恢復精神疲勞的時間。

五、性能等級

1. 中央標準局 NO.42928 79,3,21
   (1)美國 NO.4825485 1989,5,2
   (2)澳州 NO.582096 1989,2,10
   (3)德國 NO.g90026748 1990,6,21
   (4)法國、英國、荷蘭、日本等專利權
2. 全國創作發明獎。

六、適用範圍

1. 根據威斯康辛大學醫院 1986 年 10 月 12 日報告：醫療水床對人體骨骼毛病、褥瘡、神經衰弱或緊張、關節炎、肌肉酸痛、手腳麻痺、血液循環障礙、內分泌不調合、失眠、高血壓等症狀有醫治效果，並減少對藥物治療的依賴。
2. 矯正的脊椎骨，減少肌肉所受之壓力及麻痺現象，使我們睡得更舒適。
3. 醫院熱療法廣泛使用。

七、材料構成

南亞塑膠水床專用布 PVC 。

八、材料規格

1. 種類
   (1)嬰兒用 2.5 × 4.5 尺
   (2)豪華型 3 × 6.2"
   (3)蜜月型 5 × 6.2"
   (4)新潮型 6 × 6.2"
   (5)浪漫型 6 × 7"
   (6)貴族型 7 × 7"
   (7)圓夢型 直徑 7"
2. 備有醫療專用型規格 10cm，3 × 6.2 尺
3. 特殊尺寸可另行訂購。

九、性能數據

芝加哥大學醫學中心實驗證明，皮膚所受壓力如超過35公釐水銀柱的壓力，即會切斷皮下血管血液循環，產生麻痺現象。而一般床墊僅有幾點支撐、頸部、腰部及膝部懸空，骨骼及肌肉不能放鬆，所以會有腰酸背痛及酸麻腫痛的現象發生。

十、施工方法

1. 先將加熱片橫向鋪平於床中，中央微上部份，再加上控溫器。

2. 把水床體鋪開，打開所有的水塞充氣塞。。
3. 將空氣邊打入空氣至 7 分硬，並將床體擺正。
4. 選擇任一注水孔，加水，同時將水質安定劑倒入。
5. 注滿水後蓋好蓋子，再將週邊空氣護邊至十分硬。

十一、工料分析

請逕與本公司連繫。

十二、使用配合

1. 扭轉控溫器時，燈會亮表示正在加熱中。
2. 感溫器於距離加熱片 30cm 左右。
3. 加熱片不可舖在棉被、布套、榻榻米、地毯等上面。
4. 使用自來水，避免用不潔之地下水。

十三、維護保證

1. 在正常使用情況下，若因產品本身品質所導致之故障，請用戶在購買日一年以內逕洽經銷商以享受完全免費之修理服務。自第二年起如需更換零件，本公司僅酌收材料成本費。
2. 如因天災、地變、改裝、運送、移動或不當使用、人為因素所導致之損壞，本公司將酌收各項修理之合理費用。
3. 20 年保固，期間內，水床若有漏水現象時，不論其是自然破損或人為破損所致，只要付予時價七折費用，即可換新，但須提供原水床和本保證卡，始為有效。

十四、通訊連絡

皮 椅 系 列

美化家飾

分類碼	
C S I	12600
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
美化家飾企業有限公司
地址
台北縣板橋市忠孝路19號
電話
(02)9524466

二、產品簡歷

本公司代理進口義大利大家具，係自義大利精緻裝潢系列，從義大利的鍍鉻鋼管設計，到無一不是出自義大利藝術家的手藝。

三、產品圖像



四、產品性能

五、性能等級

六、適用範圍

餐廳

七、材料構成

1.皮椅系列：
義大利原產的牛皮和特殊鍍鉻鋼管製成。
2.餐桌系列
玻璃、大理石

八、材料規格

1.皮椅系列 (單位CM)
(1)麥勒斯 MELISSA
W64× D60× SH46
黑色、深灰色
(2)塔康 TOPGUN
W44× D62× H86× SH47
紅棕色
(3)威倫特 VIOLANTE
W49× D62× H92× SH44
黑色、紅棕色
(4)也斯卡 NAUSIKA高150
W57× D55× H77× SH45
紅棕色
(5)艾利斯 ELEGANCE
W45× D60× H105× SH47
黑色
(6)蘇利亞 SORAYA
W45× D62× H79× SH45
紅棕色
(7)克拉洛 CLARA
W44× D49× H102× SH46
深灰色
2.餐桌系列
(1)義大利餐桌640
70× 172× 100
黑、紅棕色
(2)義大利大理石631
75× 206× 90

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

歐朋三用沙發床

第一木器

分類碼	
CSI	12600
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
第一木器加工廠
地址
台中縣清水鎮三田路18-17號
電話
(04)6264279

二、產品簡歷

本產品已獲新型專利，高雅實用。
適用於住家之臥房、客房及辦公室、小套房。旅館及渡假休閒旅館。

三、產品圖像



四、產品性能

1.節省空間
2.操作簡單
3.運送方便

五、性能等級

經濟部中央標準局核定專利證書

六、適用範圍

單身公寓、客廳、小套房、旅館、值班臥、適合辦公室。

七、材料構成

八、材料規格

型式:印花布　黑色布
尺寸:5尺
床尺寸:
3尺*6.2尺
(91cm*189cm)
4尺*6.2尺
(122cm*189cm)
5尺*6.2尺
(152cm*189cm)
沙發尺寸(含扶手):
L3.6尺*W3.3尺*H2.6尺
(L111cm*W104cm*H82.5cm)
L4.6尺*W3.3尺*H2.6尺
(L142cm*W104cm*H82.5cm)
L5.6尺*W3.3尺*H2.6尺
(L172cm*W104cm*H82.5cm)

九、性能數據

十、施工方法

1.沙發——床:
由椅座下向上提向前拉動，即可攤平成床。
2.床——沙發:
由床側中央向上提成折角，再由椅轉成中央向後輕推，即可椅座成沙發。
3.緊實箱在椅子座沙發墊下，可放置毯子、衣物、玩具等。

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

1.第一木器加工廠
台中縣清水鎮三田路18-17號
(046)264-279
2.第一木器台北連絡處
台北市松江路152號6F16R
(02)561-5432
3.國源家具
高雄市小港區桂陽路317號
(07)791-3730

唐木傢俱

富家麗

分類碼	
CSI	12600
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱：富家麗實業股份有限公司
地址：台北市民生東路二段66號
電話：(02)5210005-8

二、產品簡歷

本公司采經銷中國雕木款，古典傢俱精品、椅具可包括各種等的，兼更活空間。式不目化生創造貴典雅人風格，實用的美

三、產品圖像



四、產品性能

五、性能等級

六、適用範圍

客廳、餐廳擺飾

七、材料構成

採用上等木材雕刻而成材質細緻，歷久彌新。

八、材料規格

1.AF001 黑檀大神桌
上座：(A)212×68×127
(B)192×68×127
下座：107×107×88
2.AF002 紅木小供桌
上座：212×68×127
下座：107×107×88
3.AF003 紅木小供桌
上座：(A)154×60×107
(B)176×60×127
下座：(A)88×81×81
(B)107×88×88
4.AF011 黑檀沙發
長椅：170×59×100
單人椅：65×59×100
長桌：137×64×45
茶几：50×59×58
5.AF012 紫檀沙發
長椅：170×59×98
單人椅：65×59×98
長桌：145×59×98
茶几：46×59×58
6.AF013
長椅：170×58×91
單人椅：45×65×48
長桌：65×58×91
茶几：58×44×61
7.AF014
長椅：190×58×88
單人椅：135×60×40
長桌：67×58×88
燈：60×50×58
8.AF020 電視櫃
240×54×82
9.AF021 辦公桌
175×88×81
10.AF022
桌：152×76
椅：43×43×100
11.AF023
桌：90×90×79
椅：46×46×79
12.AF024
明朝椅：60×47×87
茶几：55×45×69
13.AF025
三角架：60×45×148
14.AF026 斜角櫃
94×46×187
單位：CM

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

多功能沙發床

豐　石

分類碼	
CSI	12600
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
豐石有限公司
地址
台北縣新店市中山路一段38號
電話
(02)9977824

二、產品簡歷

本公司經銷的芭蒂特萊多功能沙發床，係由可摺疊格調合成安放的家居的品味與鑑賞力。

三、產品圖像



四、產品性能

1.坐臥隨心，閱讀輕鬆方便
2.體型大小，伸縮稱心自由
3.彈性運用，擴大空間機能
4.拆裝方便，清洗快速簡易

五、性能等級

六、適用範圍

客廳、臥室

七、材料構成

1.法國原裝進口布料
2.比利時鑄造五金結構

八、材料規格

1.138× 73× 56
2.93× 79× 73
3.93× 190× 20
4.110(不含扶手)× 193× 56
5.150× 220× 65
6.150× 105× 90
7.112× 215× 68
8.112× 90~ 100× 68
9.195× 116× 36
10.195× 80× 72
11.215× 85× 85
12.146× 85× 85
13.146× 85× 85
註：W× L× H (cm)

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

北部
歐風家具：台北市忠孝東路三段252號B1
豐加家具：台北市忠孝東路四段45號9樓（SOGO百貨9樓）
喬麗家具：台北市民生東路910號
雅哥家具：台北市南昌路二段71巷4-1號1樓
新象家具：台北市文昌街195號
三芳家具：台北市中坡北路4號
鴻成家具：台北市八德路三段230號
雅登家飾：台北市中山北路五段623號
萬方家具：台北縣泰山鄉楓里路2號（五股交流道）
尚揚家具：台北縣永和路二段43號
連聯家具：台北市民生西路311號1樓
新協興家具：新竹市經國路一段442巷1號

中部
田園家飾：台中市南平路289號
奇門家飾：台中市大雅路257號
上京家具：台中市復興路三段304號

南部
幸福家飾：高雄市青年一路416號
奇門家飾：高雄市六合路69號B1

東部
康福精品傢俱：花蓮市國聯一路173號

鋼管家具

藝鼎企業

分類碼	
CSI	12600
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
藝鼎企業股份有限公司
地址
台北縣土城鄉中央路一段365巷29-1號
電話
(02)2658080

二、產品簡歷

無現業努此
了入商的如
供遇、斷前
提具居不從
志家家們，
展管從找善
來綱，至如此。
七年使域間於當
十意活間達必
創生休使來將
數代到力，

三、產品圖像



四、產品性能

1.符合人體工學設計。
2.設計新穎，符合潮流。
3.材質耐用。

五、性能等級

六、適用範圍

一般公司行號、家庭、劇院、餐廳。

七、材料構成

鋼、鋼、玻璃、木材、壓克力、FRP、人造皮、沙發布。

八、材料規格

1.家具座椅
C71-1　C32-43
C31-44　C30-1A
D31-80　D31-12B……等
2.連結座椅
D30-13D　D30-10D
D30-14D　D30-6D
D30-11D　D34-96
D34-97
3.垃圾筒
A52-4　A12-9
A12-10　A12-12
4.告示牌
SP501　SP502……等。
另有規格多種，請與本公司連絡。

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡



連結坐椅

佳　春

分類碼	
CSI	12624
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
佳春公共環境美化用品有限公司
地址
台北市新生北路3段25巷52號
電話
(02)5966262

二、產品簡歷

日本國家公共技術人位高的座椅。
歐美先進國家適合群體使用。
結構簡單、有高品質。
習慣、低價格。

三、產品圖像

四、產品性能

1.舒適
2.美觀
3.方便實用
4.使用範圍廣
5.維護保養容易

五、性能等級

六、適用範圍

醫院、學校、視聽教學、教學教室課桌椅。

七、材料構成

八、材料規格

1.NS 161
2.NS 179
3.單元椅
(1)椅寬—480mm
(2)椅面高—390mm
(3)椅背高—675mm
(4)深度—550mm
4.連結座椅種類規格繁多，如需詳細資料，請與本公司聯絡。

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡



連　結　椅

佳　春

分類碼	
CSI	12624
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
佳春公共環境美化用品有限公司
地址
台北市新生北路3段25巷52號
電話
(02)5966262

二、產品簡歷

日本國內著名的椅子製造公司，有高品質的座椅產品。

由於公司技術人員深入研究人體工學，對於辦公室內群集工作的使用者，其坐姿的變化，以及長時間坐著工作的疲勞感，都有詳細的觀察與分析，並且針對這些問題，設計出連結式的座椅，使用者可以隨意調整座椅的高度與角度，以適應個人的體型與習慣，減少疲勞感，提高工作效率。

三、產品圖像



四、產品性能

1.舒適
2.美觀
3.維護保養容易
4.尺寸齊全
5.品質優良

五、性能等級

六、適用範圍

戲院、禮堂、音樂廳

七、材料構成

八、材料規格

單元椅：
1.椅寬：500mm
2.椅面高：430mm
3.椅背高：850mm
4.深度：600mm
＊觀覽席椅依現場尺寸不同而製作
＊另有多種規格尺寸，如需詳細資料，請與本公司聯絡。

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡



辦公桌、椅、屏風

新瀚

分類碼	
CSI	12640
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
新瀚實業股份有限公司
地　　址
台北市松江路80號11樓
電　　話
(02)5636654

二、產品簡歷

本產品是以模具化的觀念來設計，可在同一尺寸上作不同平面的組合。組裝非常方便省力。可提昇公司企業文化和員工工作效率，不僅具一般傳統木製屏風所沒有的全鐵架結構設計，更提供了三種基本的單元來做爲骨架的搭配。

三、產品圖像



四、產品性能

屏風係統全鐵架結構，堅固耐用組裝容易，不須任何螺絲作爲兩鐵框的鎖附，完全以片夾來固定。

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

任何開放式，半開放式，及全開放（全都用玻璃）的辦公空間。

七、材料構成

1. 屏風：面板採用0.8mm高張力鋼板全部覺鍍防銹處理；表面可採用貼織布，PVC，及靜電塗裝或是貼壁紙；內襯蜂巢板，鋁質踢腳板。
2. 辦公桌：美耐板、西德原裝進口桌面板、鋼製桌腳、PVC封邊壓條。
3. 辦公椅：採織布、合成皮、眞皮、椅瓜PU材質。

八、材料規格

請逕與本公司連繫

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

請逕與本公司連繫

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

請逕與本公司連繫

十三、維護保證

1. 辦公椅：一年服務保証（不含人爲損壞）。
2. 其餘產品視使用狀況及損壞程度，酌收成本材料費。
3. 屏風布面污損可換裝，酌收工本費運費。

十四、通訊連絡

震旦行

木製主管桌（胡桃木）

分類碼	
CSI	12640
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
震旦行股份有限公司
地　　址
台北市信義路五段2號6F

電　　話
(02)7234151

二、產品簡歷

迎合沈穩，睿智，果斷的決策者需求，創造出最高貴質感，卓越品味的設計。包括：主管桌側桌、主管桌主桌、主管桌活動櫃、 3/4圓會議桌、側桌活動櫃、主管桌矮櫃

三、產品圖像



四、產品性能

進口優麗坦塗料，硬達H級以上，耐熱、不脫漆、耐蝕腐、耐磨。

五、性能等級

1. 震旦辦公家具榮獲美國事務家具製造協會的肯定，成爲其國際會員。
2. 80年家具展設計競賽獲創新設計獎。
3. 外貿協會，80年國家設計月，榮獲兩項最佳產品設計獎。
4. 連續7年獲金字招牌廠商獎。

六、適用範圍

適用於書房，主管辦公室。

七、材料構成

EX-3B 主管桌主桌材質分析

1. 夾板膠合高壓成型，面板使用五分夾板，底板二分夾板，每隔15-20cm使用夾板角材補強。
2. 面貼胡桃木薄皮，一寸實木封邊。
3. 中央抽屜採10寸實木抽頭，進口隱藏式滑軌荷重20kg以上。
4. 德國進口組合五金。

八、材料規格

1.EX-3B
W2100 × D900 × H740
2.EX-3BW
W500 × D640 × H650
3.EX-3S
W1200 × D450 × H630
4.EX-3SW
W425 × D370 × H630
5.EX-3M
3/4 × 1200 × H725
6.EX-3CL
W1800 × D450 × H740

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

請逕與本公司連繫

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

請逕與本公司連繫

十三、維護保證

保證期限一年內免費維修（人為及不可抗拒之外力因素除外）。

十四、通訊連絡

台北展示中心　(02)7772144　台北市南京東路三段210號
台中展示中心　(04)3268564　台中市中港路二段22-19號
台南展示中心　(06)2114833　台南市安平路342號
高雄展示中心　(07)3312115　高雄市三多三路173號

震旦行

木製高（矮）櫃（胡桃木）

分類碼	
CSI	12640
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商名稱
震旦行股份有限公司
地　　址
台北市信義路五段2號6F

電　　話
(02)7234151

二、產品簡歷

本產品集美觀，經濟整體性之設計於一身，造型新穎，觸感柔順，日光所及之處，皆爲精心之作不僅豐富了辦公的的表情，更爲您補捉了辦公生活的創意與情趣。

四、產品性能

由各單元組成，可上下左右連結而成。

五、性能等級

適用國家標準總號 3118。類號 S1074 。證明書號碼台正字第 5683 號，核定日期 82年 1 月 13 日。

六、適用範圍

辦公室、書房、客廳之擺設。

七、材料構成

1. 本體爲黑色美心板面板爲胡桃木色系。
2. 塗裝採用日本進口大谷 PU 塗料，經消光處理、反光率在 30 % 。
3. 12 道塗裝手續。
4. 有深、中、淺三色系。



八、材料規格

1. 單木門下置式。
2. 單木門上置式。
3. 雙木門下置式。
4. 雙木門上置式。
5. 雙木門全高式。
6. 單木門全高式。
7. 單玻璃門下置式。
8. 雙玻璃門下置式。
9. 雙玻璃門上置式。
10. 單玻璃門上置式。
11. 單玻璃門全高式。
12. 雙玻璃門全高式。
13. 三層抽屜下置式。
14. 側邊用美側板。

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

請逕與本公司連繫

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

請逕與本公司連繫

十三、維護保證

保證期限一年內免費維修（人爲及不可抗拒之外力因素除外）。

十四、通訊連絡

台北展示中心　(02)7772144　台市南京東路三段210號
台中展示中心　(04)3268564　台中市中港路二段22-19號
台南展示中心　(06)2114823　台南市安平路342號
高雄展示中心　(07)3312115　高雄市三多三路173號

屏　　風

震旦行

分類碼	
CSI	12640
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商名稱
震旦行股份有限公司
地　　址
台北市信義路五段2號6F

電　　話
(02)7234151

二、產品簡歷

系統家具的主流，BLOCK分塊式屏風，組合方便拆裝容易，適應多變的辦公格局，材質堅固結構穩定，安定起伏紛擾的心思，靈活的組裝方式，任您更換辦公室表情，立竿見影的隔間及修飾效果，層層密合片片緊固，屏內屏外自成天地。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 塑膠材質的封邊條，作收邊用，防止人碰撞擦傷。
2. 具中央平衡輪的活動櫃，拉出可當輔助桌板，增加辦公空間。
3. 塑膠材質的屏風收邊條，柔軟舒適，防止碰撞，安全性高，色澤淡雅倍增配色功能。
4. 以屏風，桌板、鍵盤架的組合取代電腦桌，方便實用，並可節省空間。
5. 屏風下部線槽蓋板內具備收線架，可將線路充份收納，不致下垂至地面，且容納線路空間大。
6. 走線槽可收納電話線、電線、電腦線等，加裝插座使整體配線更週全。
7. 書架：造形簡單大方，加裝間隔板使運用更靈活，書籍或裝飾品擺設，增添賞心悅目的風情。
8. 吊櫃：有基本形及連結形，掀門設計，可保有適度隱密性。
9. 給衣物一個適當的家，可依實際需要設定高度，可懸掛、疊放。

五、性能等級

1. 震旦辦公家具榮獲美國事務家具製造協會的肯定，成爲其國際會員。
2. 80年家具展設計競賽獲創新設計獎。
3. 外貿協會，80年國家設計月榮獲兩項最佳產品設計獎。
4. 連續8年獲金字招牌廠商獎。

六、適用範圍

適用於設備器具及裝璜工程。

七、材料構成

1. 表面板：0.5mm EGC-C鍍鋅鋼板，強力膠加壓均佈貼於蜂巢紙，永不生銹。
2. 蜂巢紙：59mm厚，密度高，抗壓力強，滿補於屏風框架內。
3. 框架：鋁金全押出成形，強度佳，質輕堅固。
4. 線槽蓋板：PVC押出成形，表面紋路處理美觀實絕緣性佳。
5. 支柱：1.6mm spcc鋼板模

具成型。

6.PVC 押出成型，表面條狀紋路處理，造形新穎，觸感舒適，色彩柔和。

7. 結構功能：上下車結片固定，可延伸爲 BLOCK 屏風，具搭配性，可相互連結擴充。

8. 全新模具全新造形，附加價格高，新穎亮麗，厚度達 62mm，穩定性及強度均佳。

9. 規格以人體工學爲依據，做爲高度設定，符合使用之機能性，有別於現有市場之產品。

10. 擴充性佳與 BLOCK 屏風搭配，無需更換支柱及配件，經濟效益高，重置成本低。

八、材料規格

1. 布面屏風：
   740-1740 450-1200 62
2. 複合式屏風：
   1240-1740 450-1200 62
3. 玻璃屏風：
   1240-1740 450-1200 62
4. 弧型布面屏風：
   740-1740 1/4 尺 62
5. 弧型複合或屏風：
   1240-1740 1/4 尺 62
6. 弧型玻璃屏風：
   1240-1740 1/4 尺 62
7. BLOCK 屏風：
   740 450-1200 62
   250-450-1000 10

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

BLOCK 分塊式屏風組合方便拆裝容易，適應多變的辦公格局。

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

請逕與本公司連繫

十三、維護保證

保證期限一年內免費維修（人爲及不可抗拒之外力因素除外）。

十四、通訊連絡

台北展示中心　(02)7772144　台市南京東路三段 210 號
台中展示中心　(04)3268564　台中市中港路二段 22-19 號
台南展示中心　(06)2114823　台南市安平路 342 號
高雄展示中心　(07)3312115　高雄市三多三路 173 號

辦　公　椅

震旦行

分類碼	
C S I	12640
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商名稱
震旦行股份有限公司
地　　址
台北市信義路五段2號6F

電　　話
(02)7234151

二、產品簡歷

1. 本公司經銷之辦公椅，計有CT、CB、CE、CK、CI、CQ、CR、CU、CD等系列。
2. 以CT系列皇家型主管皮椅爲例，表面採大面皮革做工細膩少接縫，首創馬鞍型扶手，椅墊內裝不同軟硬度泡棉和絲棉滿足坐的享受。

三、產品圖像

四、產品性能

依各類型可分成 CT型、CB型、CE型、CK型、CI型、CQ型、CQC型、CR型、CV型、CD型各是依照不同使用之行爲來設計，提供最舒適的各類坐姿。

五、性能等級

1. 震旦辦公家具榮獲美國事務家具製造協會的肯定，成爲其國際會員。
2. 80年家具展設計競賽獲創新設計獎。
3. 外貿協會，80年國家設計月榮獲兩項最佳產品設計獎。
4. 連續8年獲金字招牌廠商獎。

六、適用範圍

適用於整體性辦公室之整合規劃。

七、材料構成

皇家型(CT系列)材質分析爲例：

1. 主體：實木框架。
2. 座背泡棉：PU泡棉切割成型，底層厚度30mm，高密度硬質泡棉。
中層厚度20mm，高密度軟質泡棉。
表層厚度20mm，超軟絲棉。
3. 扶手：PU泡棉，外包覆皮面。（眞皮／合成皮）。
4. 上架：TILT（蝴蝶型）機構。
5. 高度調整：機械式角牙調整機構。
6. 中心套角：蛇腹伸縮外管。
7. 腳座：PP塑膠射出成型。
8. 椅輪：尼龍(NYLON)。

八、材料規格

以CT系列爲例：

1. 規格：
800 × 860 × 1120(m/m)
2. 配偶：
塑膠射出椅腳。

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

請逕與本公司連繫

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

請逕與本公司連繫

十三、維護保證

保證期限一年內免費維修（人爲及不可抗拒之外力因素除外）。

十四、通訊連絡

台北展示中心　(02)7772144　台市南京東路三段210號
台中展示中心　(04)3268564　台中市中港路二段22-19號
台南展示中心　(06)2114823　台南市安平路342號
高雄展示中心　(07)3312115　高雄市三多三路173號

辦公室設備（桌椅）（書櫃）

優美

分類碼	
CSI	12640
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
優美股份有限公司
地址
台北市忠孝東路四段325號12F
電話
(02)7722525

二、產品簡歷

提供代表。辦公室內的效率明顯的時代史的效果。辦公室設計獨特。光線可進入整體高以與有限的空間對公司OA遠景。對資訊整配足境，的OE(Office Environment)。面必創造一兼具全，開放的辦公空間。

綜合OA企業的家具在、念注重企業規劃一步進入內體更新的優美歷一念統器辦大人，公環一兼具全，開放的辦公空間。

三、產品圖像



四、產品性能

1.企業屬性
2.安全性
3.效率性
4.經濟性
5.舒適性
6.整體性

五、性能等級

辦公桌：中央標準局正字標記第3338號

六、適用範圍

整體之具體提案。辦公室家文化代表。辦公室公司圖整體效率明顯的公辦筆記式時代史的效果。辦公室設計獨特。辦：、立光線可進入整體面下標直高以與有限的空間全如想、對資訊整配足境，的OE(Office Environment)。面必創造一兼具全，開放的辦公空間。供目理廊、提項、書桌。司之椅級議公畫、高會、本規桌、

七、材料構成

本體顏色：米灰、咖啡、黑色
面板顏色：米白色、黃色柚木紋、咖啡玫瑰木紋。

八、材料規格

詳附表一。

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

附表一　材料規格

辦公桌

型　　號	W	D	H
H168-23	1600	800	740
H147-23	1400	700	740
U107- 3	1000	700	740
U147-23	1600	800	740
R167-33	1600	700	740
R127- 3	1200	700	740
N168-33	1600	800	740
N147-33	1400	700	740
S168-33	1525	760	740
S147-33	1460	730	740

理想櫃

UP-Z	900	450	740
UF-5W	900	450	1802
UD-6	900	450	1062
UC-3	900	450	1062

山盟牆櫃

山盟企業

分類碼	
CSI	12640
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
山盟企業股份有限公司
地址
台北市光復南路421巷2弄11號
電話
(02)7293985

二、產品簡歷

山盟企業股份有限公司以民生用家具設計開發為主，一直以來秉持著「山盟主義」為辦公家具製造業的經營理念，一公司創立於民國69年7月，一路走來已有20年的歷史，在這段期間內，不斷的研發新產品，以符合現代人類生活的需求，目前已有辦公椅、會議椅、沙發、組合櫃、辦公桌、屏風、系統櫃等系列產品，其中辦公椅系列又成為山盟的主力產品，山盟的辦公椅種類繁多，有主管椅、一般客用椅、柔軟舒適的布面椅、耐用的塑膠椅、造型新穎的網背椅等等，可以滿足不同客戶的需求。

三、產品圖像



四、產品性能

牆櫃系統，高櫃、矮櫃(彈性)斗櫃之組合變化可做隔屏使用，一般不做隔間用途。矮櫃可做會議用桌等。高櫃可做音響。

五、性能等級

六、適用範圍

高櫃：
1.適於隔一空可矮櫃的牆半照下尺寸的彈性，至變做使一般2公尺可自隨組台高度間取代，新國際10化重般。
2.矮櫃：適於隔一空可矮櫃的牆半照下尺寸的彈性，至變做使一般2公尺可自隨組台高度間取代，新國際10化重般。

七、材料構成

牆櫃材料為木心板外貼木皮製成，木皮有多種選擇，如：柚木皮、桧木皮、橡木皮、紅木皮等。

八、材料規格

1.高櫃：高度7尺、深度1尺3寸、寬度2尺7寸及1尺3寸兩種規格可組合成無限寬度。
2.矮櫃：高2尺半及3尺半、深度1尺3寸、寬度2尺7寸及1尺3寸。可組合成無限寬度

九、性能數據

本產品完全由本公司工廠自產自銷。

十、施工方法

本產品之施工順序由先裝固定之五金零組件，再進行拼組由下往上漸序施工。

十一、工料分析

本產品價格穩定除工資有上漲之因素外價格十分平穩。

十二、使用配合

本公司之產品為木製品，除注意防潮避免損壞之外全；無任何問題，本公司可使用任何施工場所均可接受任何100%零故障。

十三、維護保證

本公司有售後服務組
一年內免費維修，立如依
整計用提供換。

十四、通訊連絡

山盟企業股份有限公司　北市濱江街425巷7號　(02)5022563
山盟企業股份有限公司　北市光復南路421巷2弄11號　(02)7063985

辦公傢俱

比斯特

分類碼	
CSI	12640
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
比斯特股份有限公司
地址
台北縣新店市民權路147號地下室
電話
(02)7812121

二、產品簡歷

一個良好的辦公環境，能提高工作效率更能建立一個良好的企業形象。比斯特公站系列弧形組成面面俱到，使用者可的帶來舒適。不但能給予更收適。

三、產品圖像



四、產品性能

五、性能等級

六、適用範圍

辦公室、會議室

七、材料構成

1.面板色澤：
黃色柚木紋(T)、咖啡玫瑰木紋(R)、米白色(W)
2.本體顏色：
米灰(BG)、咖啡(BW)、黑色(BK)

八、材料規格

詳附表一

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

展示中心
台北市敦化南路361號5樓
(02)7401463
工廠地址
台北縣新店市民權路147號B1
(02)9185585-6

附表一　材料規格

品　名	編　號	規　格(CM)	備　註
L 型辦公桌	BH-168L	主桌：W60× D80× H74 側桌：W100× D45× H69.5	左右側桌
L 型辦公桌	BH-147L	主桌：W140× D70× H74 側桌：W100× D45× H69.5	左右側桌
普通辦公桌	BH-168	W160× D80× H74	
普通辦公桌	BH-147	W140× D70× H74	
普通辦公桌	BH-127	W120× D70× H74	
普通辦公桌	BH-107	W100× D70× H74	
會　議　桌	N167-F N179-1 N168-F N179-2 N179-3	N167-F W160× D70 N179-1 W180× D60 N168-F W160× D80 N179-2 W180× D60 N179-3 W180× D60	

欣鋼 Z-F 型 卷宗檔案用

分類碼	
CSI	12640
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商名稱：金欣鋼股份有限公司
廠址：台北市民族西路319號
電話：(02)5941167

二、產品簡歷

本公司所銷售的架式的揮發性物質，不且倉儲經立體化設計，有效利用空間，使您的倉儲空間發揮最大的效益。

三、產品圖像



四、產品性能

上下之間隔可調整，以避免不必要的空間浪費。

五、性能等級

六、適用範圍

卷宗、檔案資料等之保管最為適用。

七、材料構成

倒角、防轉、動格、車後封板、上封板、中封板、下封板、車後封板、輪天板。

八、材料規格

詳附表一。

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

公司　台北市民族西路319號　(02)5941167
工廠　台北縣汐止鎮八連路1段1巷42號　(02)6414688

附表一　材料規格

型式		外形尺寸(m/m)		
		W	D	H
ZF-371-347W	可動1連複式	1107	662	2174
ZF-372-347W	可動2連複式	2007	662	2174
ZF-373-347W	可動3連複式	2907	662	2174
ZF-374-347W	可動4連複式	3807	662	2174
ZF-375-347W	可動5連複式	4707	662	2174
ZF-371-347S	可動1連複式	1107	462	2174
ZF-372-347S	可動2連複式	2007	462	2174
ZF-373-347S	可動3連複式	2907	462	2174
ZF-374-347S	可動4連複式	3807	462	2174
ZF-375-347S	可動5連複式	4707	462	2174
ZF-371-347SI	固定1連複式	1035	352	2174
ZF-372-347SI	固定2連複式	1935	352	2174
ZF-373-347SI	固定3連複式	2835	352	2174
ZF-374-347SI	固定4連複式	3735	352	2174
ZF-375-347SI	固定5連複式	4635	352	2174

格板之有效深度310㎜。

花旗理想櫃 OA 桌組合系列

易興企業

分類碼	
CSI	12640
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱 易興企業股份有限公司
地址 台北市三元街212巷14號
電話 (02)3058026

二、產品簡歷

花旗理想櫃OA桌型的組合系列，提供您一個多的隔間，創造空間視覺的力，適用於辦公室的資料儲存舒適。

三、產品圖像



四、產品性能

五、性能等級

六、適用範圍

會議室、辦公室

七、材料構成

1.材質：櫃體採用OA級鍍鋅鋼板製造，即使不慎刮傷亦絕確保永不生鏽。
2.色系：奶白、米黃、黑

八、材料規格

型號 名稱 規格(W× D× H mm)
YP-2 隱藏式門二層式 900× 450× 740
YD-2 一般抽屜二層式 900× 450× 740
YG-2 複合二層式 900× 450× 740
YD-3A 一般抽屜三層式 900× 450× 740
YD-4B 一般抽屜四層式 900× 450× 740
YN-3 開櫥動三層式 900× 450× 1062
YS-3 鋼製拉門活動三層式 900× 450× 1062
YG-3 玻璃拉門活動三層式 900× 450× 1062
YN-2 開櫥動二層式 900× 450× 740
YS-2 鋼製拉門活動二層式 900× 450× 740
YG-2 玻璃拉門活動二層式 900× 450× 740
YP-3 隱藏式抓門三層式 900× 450× 1062
YD-3 一般抽屜三層式 900× 450× 1062
YC-3 複合三層式 900× 450× 1062
YD-4 一般抽屜四層式 900× 450× 1062
YD-4A 一般抽屜四層式 900× 450× 1062
YD-6 一般抽屜六層式 900× 450× 1062

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

工廠	屏東縣萬巒鄉泗溝村永全路2-6號	(08)7810820-1
台北公司	台北市三元街212巷14號	(02)3058026
高雄公司	高雄市鼓山區中華一路942號	(07)3112786-7

辦　公　椅

昇皇家具

分類碼	
C S I	12640
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
昇皇家具裝潢有限公司
地址
台北縣中和市永和路181號
電話
(02)2458912

二、產品簡歷

高密度PU發泡軟墊，配合身體曲面的內襯板，將身體重量平均分佈負除腰部承擔過重的體重。
PU發泡扶手柔軟安全，線條耐磨、絕不鉤破衣物，更耐雅，造型高貴，更可保護養成正確坐姿。

三、產品圖像





四、產品性能

1.優美、美觀
2.使用耐久
3.符合人體工學

五、性能等級

六、適用範圍

各辦公室所使用之傢俱及桌椅。

七、材料構成

八、材料規格

詳附表一

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

附表一：材料規格

1.SH-901　W62*D64*H116*S48cm
2.SH-902　W62*D62*H85*S48cm
3.SH-909　W58*D62*H85*S48cm
4.SH-912　W50*D62*H80*S48cm
5.SH-611　W56*D52*H89～101*S43～45cM
6.SH-610　W47*D52*H89～101*S43～45cm

辦公家具

欣美實業

分類碼	
CSI	12640
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
欣美實業有限公司
地址
南投縣草屯鎮中正路 1708 巷 15 號
電話
(04)9314106

二、產品簡歷

本公司生產之辦公室可辦公傢俱係列，一般設計辦公會具，配合OA辦公系統組合，除附合需求外，調整多種配搭組合，另外發展一系列高雅、客戶訂製之辦公桌、沙發、茶几、辦公桌，皆可依客戶要求調整，式樣大方，色調高雅。

三、產品圖像



四、產品性能

1.金屬製品，堅固耐用。
2.式樣簡單大方。
3.色調高雅。

五、性能等級

六、適用範圍

辦公室。

七、材料構成

1.面板色澤：
(1)黃木柚木紋(T)
(2)咖啡玫瑰木紋(R)
(3)米白色(W)
2.本體顏色：
(1)米色(BG)
(2)咖啡(BN)
(3)黑色(BK)

八、材料規格

詳附表一。

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

工廠
南投縣草屯鎮中正路1708巷15號
(049)314106
台中分公司（展示中心）
台中市文心路3段107-16號
(04)3238979

附表一　材料規格

名　　種	型　　號	尺　　寸
木質家具	DL-203	1970(W)× 1000(D)× 750(H)
	D-207	1760(W)× 900(D)× 750(H)
	K-203S	1800(W)× 500(D)× 600(H)
	DL-201	1970(W)× 900(D)× 750(H)
H型辦公桌	H168-L	1600(W)× 800(D)× 740(H)
	H147-23	1000(W)× 450(D)× 695(H)
	H168-L	1400(W)× 700(D)× 740(H)
L型辦公桌	L-180L	1800(W)× 700(D)× 740(H)
	L-157L	1570(W)× 700(D)× 740(H)
	L-120	1200(W)× 600(D)× 750(H)
理想櫃	UD-3A	900(W)× 450(D)× 740(H)
	UD-4B	900(W)× 450(D)× 740(H)
	US-2	800(W)× 400(D)× 880(H)
	UN-2	880(W)× 400(D)× 1780(H)
金庫	SB-04	600(W)× 515(D)× 1000(H)
	SB-05	515(W)× 515(D)× 850(H)
	SB-06	450(W)× 450(D)× 730(H)

隔屏

信昭

分類碼	
CSI	12640
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商名稱：信昭金屬製品家具有限公司
地址：台北縣新店市溪州路8巷116號
電話：(02)9138381

二、產品簡歷

本系統公司採用合家達公司開發，具有到處可以彈性辦公之特性，屏風高低隔間的設計，使整個空間更為流暢，並可隨意變化，經濟實用。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 你助。根快成處一理
2. 驅料能協形料成密
3. 1500㎜獨間。
4. 1200㎜較開的管立正更態
5. 在高繫主獨屏屏動
6. 多處彈不舒

五、性能等級

六、適用範圍

辦公室隔間設備。

七、材料構成

角搭蓋、、中轉板尾板蓋、架、隔收腳柱板書箱蓋、、踢角桌、吊上柱柱桿。接、尾角撐腳搭腳架收轉支定收、尾桌誌、、固接、雞蓋板欄、搭接、側穩動屬體活抽

八、材料規格

標準隔屏模組之高度如下所示：

1. 1000H
   低空。作通工向業性作溝
   隔間坐緒。化溝進全
   情通。性之增作
2. 1200H
   120㎝ 高人的保 供空性好 OA設
   備高率 個人也 提作注良 能作通效性
   的個外 度換專持 隔均能諧 密，的亦
3. 135OH
   135㎝ 高通公與足 屏佳保，視 機間全時
   性坐獨能 度性時和夠 是空完立。
4. 1500H
   150㎝ 級了納一設 屏辦私辦的音 造室能全辦
   般除能形降 度管高多獨的 合會室蔽一 創議，覽
5. 1800H
   高空主的亦態。

系統彈性辦公可以統一又。屏風高傳，的隔做脫悟目的屏擺桎的間銷隔以的間經式可境空所放但環化司開不和美

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

公司　台北縣新店市安康路2段205巷15號5F　(02)9137381　(02)9149217
工廠　台北縣新店市溪洲路8巷116號　(02)2103838

辦　公　椅

紅屋家具

分類碼	
C S I	12640
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
紅屋家具股份有限公司
地　　址
台北縣深坑鄉萬順村77-1號
電　　話
(02)6623822

二、產品簡歷

由人性設計出發，座部曲線符合人體工學，有助維持正確坐姿，給人體適當支撐減低疲勞，連動式機構符合辦公室高活動量運用。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 氣壓棒
2. 連動式之傾仰機構
   (1) Back AnGLE:95 ° -115 °
   (2) Seat AnGLE:0 ° -8 °
   (3) AnGLE　ADJUSTMENT
   SEAT1 ° =BACK 2.5 °

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

適用於辦公室等場所。

七、材料構成

1.M 800 BACK,SHELL
2.M 800 BACK,BONE
3.M 800 BACKBONE,BELLOW
4.M 800 BACK,PLYWOOD
5.M 800 BACK,FOAM
6.M 800 SEAT,FOAM
7.M 800 SEAT,SHELL
8.M ARM-SMALL
9.X-CONTROL
10.GASLIFT
11.23"NYLON BASE
12.GB LASTOR

八、材料規格

1.M 813-X
inner:W50 × D50 × H68cm
2.M 812-X
inner:W52 × D50 × H54cm
3.M 811-X
inner:W48 × D44 × H42cm
4.M 810-X
inner:W48 × D44 × H42cm

九、性能數據

德國檢驗標準
DI N4551/06.88 OFFECE CHAIR

十、施工方法

請逕與本公司連繫

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

請逕與本公司連繫

十三、維護保證

提供一年保因期限免費維修（除人為及不可抗拒之自然因素外）。

十四、通訊連絡

紅屋家具股份有限公司　(02)6623822　台北市東豐路1號4樓之1

OA 辦公家具

郝思嘉企業

分類碼	
CSI	12640
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
郝思嘉企業有限公司
地　　址
台北市長安西路 185 號 6 樓之1
電　　話
(02)2996463

二、產品簡歷

本產品是由電腦桌轉變而來。防火輕巧，可組合式，分不同尺寸98公分，106公分，126公分，148公分，158公分。桌面寬度，深度70公分高度74公分，可調整5公分。顏色可訂製，桌腳部份可烤漆各式顏色。

三、產品圖像



四、產品性能

電腦式辦公桌，I字腳處可放電線隱藏式口上蓋等。

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

辦公室，一般工廠。

七、材料構成

請逕與本公司連繫

八、材料規格

本產品標準格式：
1.W98mm × D70 × H74
2.W106mm × D70 × H74
3.W126mm × D70 × H74
4.W148mm × D70 × H74
5.W158mm × D70 × H74

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

安裝全部由本公司負責。

十一、工料分析

桌板爲美國進口密迪板U彎檯面，防火，防水，桌腳爲8n/u鐵板烤漆。

十二、使用配合

桌板注意事項勿以刀或利器劃割，以免破壞桌面。

十三、維護保證

壹年內維護，非人爲因素破壞，免費更換。

十四、通訊連絡

大越貿易有限公司	(02)2996460	五股工業區五工路 99 號 2 樓
喬登設計公司	(02)6276201	台北市內湖文德路 15 號 5 樓
台南喬登設計公司	(06)2379669	台南前鋒路 293 號 7 樓
宜蘭郝思嘉分公司	(039)886145	宜蘭縣碓溪鄉化龍二村 14 號

OA 系統家具

傑雷家具

分類碼	
CSI	12640
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商名稱
傑雷家具股份有限公司
地　　址
台北市松江路 194 巷 6 號 1 樓
電　　話
(02)5410198

二、產品簡歷

〝系統〞乃是指爲達共同目標或作用，而一定原則相互聯屬的同類事務，系統家具就是爲提高工作效率節省經營成本，配合高科技辦公作業流程之一套工具，它能讓各行各業在其工作的流程中，均能提供一個舒適便捷經濟效率的環境空間。

三、產品圖像

四、產品性能

1. 重複使用之隔間功能。
2. 吸音防火，降低職業場所之噪音干擾。
3. 多向佈置性，可依企業組織特性任意變換，建立企業形象。
4. 特殊單元組合，高度適中。
5. 立體吊掛裝置，並附有隱藏式電線通路。
6. 能兼顧隱私權及空間利用率。
7. 依人體工學設計可減低使用者的疲勞。

五、性能等級

1. 內政部科技或工程設計圖形著作權執照字號台內著字第 104231 號
2. 經濟部中標局〝隔間屏風接合改良裝置〞專利權申請案號第78203098號

六、適用範圍

適用於一般辦公室、電腦工作站、詢問櫃台、一般隔間工程，以及各式商業空間均適用之。

七、材料構成

以 1.4mm到1.6mm 厚之鋼板成型烤漆爲骨幹，內襯蜂巢紙，加表面之 2 分夾板外裱壓克力紗布成一立結構，再配合 30mm 厚之實心塑合板，以鐵片支撐相互連接，變換成一單獨工作檯面，並可懸掛多元化之各元文件書架、或書櫃。

八、材料規格

1. 可依業主需求製作成不同之高度和各式寬度符合每行每業主工作者的需要。
2. 表面素材亦可作各式材質之選擇。

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

將各成型之多項尺寸之屏風先依需要以一體成型鋼管連接成各式工作區隔牆，再以各式懸掛之鐵片支撐焊鎖架檯面成一作業檯面，依序連接成一開放式辦公職場，再配以各項走線設計和文件檔案之懸掛使用。

十一、工料分析

依產品劃分四項成本分析：

1. 鐵料部份約佔成本之 30 %。
2. 木料部份約佔成本之 20 %。
3. 布料部份約佔成本之 10 %。
4. 人工製造組合工資約佔 40 %。

因此價格常因多項經濟變數起伏不定，但總括起來仍與過去傳統家具之影響程度相當。

十二、使用配合

1. 祇要具備簡單之器具操作，即可依不同需要而自行調整。
2. 具備空間排列之基本概念後，再行變換使用，才能避免各單元件之閒置浪費。

十三、維護保證

1. 表面素材只需注意清潔，如是布面大約 2-3 年需更換。
2. 結構體正常使用壽命大約可維持 8-10 年。

十四、通訊連絡

捷磊企業（股）公司	(02)5513725	台北市松江路 194 巷 6 號地下樓
傑雷發貨中心	(03)6022706	林口鄉湖仔路 12-4 號
傑雷鋼製廠	(035)385972	新竹市淨水街 301 號

普　旺

屏風系統、辦公家具

分類碼	
CSI	12640
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
普旺企業股份有限公司
地　　址
台北市八德路四段 295 巷 18弄 8 號 3F
電　　話
(02)7685558

二、產品簡歷

本公司採用 PU 發泡充填，性能優越，尤其使蟑螂無處藏匿滋生，解決了辦公族的困擾。

三、產品圖像

四、產品性能

1. 隔音度良好。
2. 堅固。
3. 防蟑螂。

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

辦公室開放式隔間。

七、材料構成

金屬鋁合金框、鍍鋅鋼板、 PU 發泡充填、高級壓克力布、 PU 收邊條。

八、材料規格

高度 :90 、 105 、 135 、 150 、 180 （ cm ）。寬度 :45 、70 、90 、 100 、 120 （ cm ）。型式有方型、弧型，款式爲全布、全玻璃和複合式。

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

請逕與本公司連繫

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

請逕與本公司連繫

十三、維護保證

堅固耐用，不需特別維護，保用 5 年以上。

十四、通訊連絡

普旺企業股份有限公司
(02)4323661
基隆市大武崙工業區武訓街 60 號



主管桌、沙發

德芝美

分類碼	
CSI	12640
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
德芝美國際事業股份有限公司
地　　址
台北市一江街21號
電　　話
(02)5643251

二、產品簡歷

採中國傳統式建築之圓弧古典造型，以原木平光高級漆質處理，加上有自然色彩及深棕色的多重選擇。

三、產品圖像



四、產品性能

以Knock-down組裝方式在各種搬運、拆組上，減少許多不必要的損傷。

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

各政府機構、銀行、金融證券業、私人企業、學校、公共場所、家庭、個人……等。

七、材料構成

1.原木噴漆
2.夾板貼薄木板、皮噴亮光漆。
3.沙發用材料爲膠皮全（半）牛皮。

八、材料規格

unit:cm

	W	D	H
主管桌	210	90	74
	180	90	74
輔助桌	140	50	66
	200	55	66
活動櫃	52	55	61
	52	55	55
會議桌	440	120	74
	360	200	74

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

各型桌椅皆採組合式，各主件裝箱至現場後，拆箱組合即可，無須動用任何工具，方便且快速。

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

此產品大部爲木質，避免有異常的撞擊、刮傷，以保有原本外觀。

十三、維護保證

因大部爲木質，首重平時表面的清潔，以保光亮的外表，保固年限爲三年。

十四、通訊連絡



自立式桌板

德芝美

分類碼	
CSI	12640
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
德芝美國際事業股份有限公司
地　　址
台北市一江街21號
電　　話
(02)5643251

二、產品簡歷

本產品係採中國式之閩南房舍建築風味，如燕尾和拱狀般的屋脊、圓型狀的支撐柱……等，將傳統的藝術融入於現代。

三、產品圖像



四、產品性能

具有以往辦公桌單張的獨立性，加上最前衛的藝術設計，不需依賴屏風而能自立而成，更具有走線槽與走線籃架，如再與塊狀屏風搭配，更突顯出另一番風格。

五、性能等級

事務用具及家具之組立撐材新型第 67852 號。

六、適用範圍

各政府機構、銀行、金融、證卷業、私人企業、學校、公共場所、家庭、個人....等。

七、材料構成

鋁合金

八、材料規格

詳附表一

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

1.派工通知（派工單、設計圖）。
2.審核設計圖與出貨單商品數是否相吻合。
3.組裝預估工時設定。
4.組裝流程：
(1)起始組裝處及組裝流程設計。
(2)組裝人員之編組調度。
(3)完工之收尾動作（調整、修正、補漆、雜物清除）。
(4)客戶驗收、簽收。
5.供應組裝日期之CHECK 。

十一、工料分析

各產品材料，外部供應充裕，品質及價格呈平穩狀態。

十二、使用配合

若使用後，需大量拆裝，應盡量與本公司服務中心人員配合，以達拆裝之正確性與完整性。

十三、維護保證

與一般家具一樣，以清潔劑擦拭即可達光亮的外觀，正常使用下公司負責保固三年。

十四、通訊連絡

台中分公司　(04)3285757台中市中港路二段 3 號 2 樓

高雄分公司　(07)7705193高雄市福德三路 60 號 2 樓

全興興業工廠　(04)7615066彰化縣花壇鄉中山路二段 526 號

附表一

單位：cm

項　目	W	
橫　樑	75～225（每25cm爲間隔）	
	W	H
支撐腳	14 + 14	48
	14 + 36	48
	36 + 36	48
	14 + 14	54
	14 + 36	54
	36 + 36	54
走線籃架	50	
	75	

塊狀屏風

德芝美

分類碼	
CSI	12640
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
德芝美國際事業股份有限公司
地　　址
台北市一江街21號
電　　話
(02)5643251

二、產品簡歷

塊狀屏風在設計之初，以打破原本傳統整片式屏風之不便，強調使用調度上的彈性、自由與色彩組合之L性變化搭配。

三、產品圖像



四、產品性能

組裝、拆換、調配容易，不需動用太多的人手，視公司人員多寡可隨時重新調整，不受原本空間所限制。

五、性能等級

彈性屏風總成、新型第68327　號。

六、適用範圍

各政府機構、銀行、金融證券業、私人企業、學校、公共場所、家庭、個人……等。

七、材料構成

1.框架：冷（熱）軋鋼板、中碳鋼。
2.面板：密迪板、絨布、原木。
3.桌板：塑合、美耐板、PVC。

八、材料規格

項目	W　　H
框架	50-100 97-177
面板	50-100 19- 59
桌板	50-200 45- 75(深度)

註：W 每25cm爲一間隔
註：H 每20cm爲一間隔

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

1.派工通知（派工單、設計圖）。
2.審核設計圖與出貨單商品數是否相吻合。
3.組裝預估工時設定。
4.組裝流程：
　(1)起始組裝處及組裝流程設計
　(2)組裝人員之編組調度
　(3)完工之收尾動作（調整、修正、補漆、雜物清除）
　(4)客戶驗收、簽收。
5.供應組裝日期之CHECK 。

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

桌面部份，平時可用亮光劑或去漬油保養，若有木質部份，應除去被重刮到的可能。

使用後，若需大量拆裝，應盡量與本公司服務部人員配合，以達拆裝之正確性與完整性。

十三、維護保證

若遇有污損情況，可就單一塊換新，維修極爲方便，自然正常使用下本公司負責保固三年。

十四、通訊連絡

辦公椅系列 德芝美	分類碼	
	CSI	12640
	UDC	
	SFB	
	CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
德芝美國際事業股份有限公司
地　　址
台北市一江街21號
電　　話
(02)5643251

二、產品簡歷

各型 CPC　辦公椅系列，強調更貼切之人體工學椅（Ergo Chair），從最簡單的一張職員椅……到決策者的主管多功能椅。

三、產品圖像



四、產品性能

除完全以人體工學優先考量設計外，椅子的升、降、傾、仰、椅背柔軟度均在功能範圍內。

五、性能等級

1. 眞空發泡成型座椅，發明第45261號
2. 事務座椅新式樣第28227號
3. 成型座椅新式樣等30172號

六、適用範圍

各政府機構、銀行、金融證券業、私人企業、學校、公共場所、家庭、個人……等。

七、材料構成

熱軋鋼板、彈簧線鋼、有（無）縫鋼管、鐵棒、進口氣壓棒、尼龍、玻璃纖維、PU 發泡膜、合棉、曲板、絨布、皮革。

八、材料規格

詳附表一

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

各型椅子皆採組合式，各主件裝箱至現場後，拆箱組立即可無須動用任何工具，方便且快速。

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

依人體習性而設計，操作簡易。若爲布質部份雖已有耐熱特性，但還是避免火災之危害，皮質部份應少除被割傷的可能。

十三、維護保證

各零組件均可單獨更換，在正常使用情況下，本公司負責保固三年。

十四、通訊連絡

附表一

項　　目	W	D	H
CPC2000(RA)	46	46-62	82-105
CPC3000(RA)	62	46-63	82-107
CPC4500(RA)	62	54-70	98-120
CPC5500(RA)	67	58-74	94-104
CPC5500(RA)	67	58-74	109-129
CPC6109(RA)	46	45-53	75- 88
CPC7375(RA)	46	45-53	75- 88
6202	46	45-53	75- 88
6203	46	45-53	75- 88

註：RA 代表有扶手

3M 地墊系列產品

明尼蘇達

分類碼	
CSI	12670
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商名稱：3M台灣股份有限公司（明尼蘇達製造）
地址：台北市仁愛路三段136號13樓
電話：(02)7049011

二、產品簡歷

3M地墊設計。防止污物帶入室內等建築物門口部位使用。有多種不銹鋼材質、沈降式搭配建築物泳池及三溫暖專用，具有優良的止滑、吸水、刮泥、刮油、沈垢、吸塵、防滑、色彩、尺寸、美觀、多樣化、搭配設計、美觀大方。

三、產品圖像



四、產品性能

刮泥、刮油、沈垢、吸塵、防滑、色彩、尺寸、美觀、多樣化、搭配設計、美觀大方。

五、性能等級

六、適用範圍

一般建築物、大樓住家、工廠、游泳池、三溫暖、停車場。

七、材料構成

1.形狀：圓環狀、"Z"字狀
2.顏色：紅、灰、棕、藍、綠、金黃四色。
3.材料：PVC塑膠金鋼砂、纖維。

八、材料規格

九、性能數據

十、施工方法

裁切後直接鋪設於地上。

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

超強力吸水墊

明尼蘇達

分類碼	
CSI	12670
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱：明尼蘇達礦業製造（台灣）公司
地址：台北市仁愛路三段136號13樓
電話：(02)7049011

二、產品簡歷

吸水墊，造型優雅，清潔舒適，常用的、但染色力不污垢低超強設計超沈，少降超的助大有，上減，Enhance 500 系列輔，具污其能板。3M地墊是獨特的、效、保潔墊大纖、行，的費面刮果安護維的又狀泥，全您護

三、產品圖像





四、產品性能

1. 吸水的乙烯，的吸速您。具，您爽量去烯動最氣獨水率的混強耐及的髦新寸求。吸速。止用濕但燥使全，果謂清美、的不觀尺寓凡
2. 吸速。止用濕但燥使全，果謂清美、的不觀尺寓凡
3. 均快泥防作潮不乾，安質效，又式色同勢
4. 平能污能全、，的訝、材垢痕淨款顏不氣
5. 強，FT2、安雨造份窩燥殊沈污乾，種足面
6. 份邊的多構水人乾特，抗在型多滿門
7. 超水護滑澀維，令保重泥，活。造有能的
8. 力7Lb／及止台纖強的永雙刮強生中計並，您
9. 能達鞋底具合。的力快板式之性客境設，配使
10. 水高除墊，適候特能更地合力磨顯環腦穎搭，

五、性能等級

六、適用範圍

室內外之地坪

七、材料構成

顏色：咖啡色、灰色、紅色。

八、材料規格

詳附表一。

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

附表一　　材料規格

尺寸：

1.

整　片	2ft× 3ft
	3ft× 5ft
	4ft× 6ft

2.

整　卷	寬　度	2ft× 3ft
	長　度	3ft× 5ft

米耐踏地墊

原原實業

分類碼	
CSI	12670
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱：原原實業有限公司
地址：台北市建國路114號5F
電話：(02)7124425

二、產品簡歷

Golden Star Inc於1908年專門創立事業，從事各種地墊的設計與製造，產品遍及全球5000種。超耐踏(Minotaur)為表面使用超耐磨的特殊纖維加工而成，其品質似米級地墊，同時具有防污、抗菌、防霉、防潮、防滑、耐磨、耐候、耐踏等多種功能，是一般地墊的2～3倍厚度，適合用於玄關、出入口、室外玄關、游泳池畔、冷凍庫等場所。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 米耐踏地墊表面採用PVC Vinyl材質，具有防滑、防霉、防潮、防污、抗菌、耐候、耐踏等多種功能，是一般地墊的2～3倍厚度，適合用於玄關、出入口、室外玄關、游泳池畔、冷凍庫等場所。
2. 米耐踏地墊採用PVC Vinyl材質，具有防滑、防霉、防潮、防污、抗菌、耐候、耐踏等多種功能，是一般地墊的2～3倍厚度，適合用於玄關、出入口、室外玄關、游泳池畔、冷凍庫等場所。
3. 米耐踏地墊採用PVC Vinyl材質，具有防滑、防霉、防潮、防污、抗菌、耐候、耐踏等多種功能，是一般地墊的2～3倍厚度，適合用於玄關、出入口、室外玄關、游泳池畔、冷凍庫等場所。
4. 米耐踏地墊採用PVC Vinyl材質，具有防滑、防霉、防潮、防污、抗菌、耐候、耐踏等多種功能，是一般地墊的2～3倍厚度，適合用於玄關、出入口、室外玄關、游泳池畔、冷凍庫等場所。
5. 米耐踏地墊採用PVC Vinyl材質，具有防滑、防霉、防潮、防污、抗菌、耐候、耐踏等多種功能，是一般地墊的2～3倍厚度，適合用於玄關、出入口、室外玄關、游泳池畔、冷凍庫等場所。

五、性能等級

六、適用範圍

玄關、出入口、室外玄關、游泳池畔、冷凍庫。

七、材料構成

1. 材質：表面PVC
2. 底部：PVC Vinyl

八、材料規格

1. 特厚加底：2'×1'.5　3'×2'　3'×5'　4'×6'　3'×20'　4'×20'　3'×40'　4'×40'五色八種尺寸
2. 特厚無底：3'×20'　4'×20'　3'×40'
3. 歡迎光臨壓金字紅、灰　3'×5'　4'×6'

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

原原實業有限公司	台北市健康路114號5F	(02)7124425
台中分公司	台中市大墩路896號	(04)3260475

寶龍履帶型地墊

竣貿建業

分類碼	
C S I	12670
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
竣貿建業股份有限公司
地　　址
台北市和平西路一段 170 號 11樓
電　　話
(02)3323903

二、產品簡歷

本產品是由美國PAWLING 公司所製造有ROL-DEK I II III IV V 五種專利鋁帶和組合鉸鏈方便於掀起清理，耐磨，耐壓厚重實用，高雅氣質，獨特除污功能，並減少維護費用，底部裝有防滑SBR 橡膠條底墊，即防滑又可減少多人走動所產生的〝卡塔〞聲音。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 特殊鉛合金材質，耐磨性強，厚重實用。
2. 履帶式設計易於排水，清洗。
3. 底部透氣孔設計，透氣性佳，防止底部濕滑及霉菌滋生。
4. 表面化纖地毯具有刮泥和吸水效果。
5. SBR 橡皮底墊條深具防滑效果，和防止多人走動所產生的〝卡塔〞聲音。

五、性能等級

1.ASTM-B-221-83
2.QQ-AA-200-9C
　　測試合格

六、適用範圍

人口出入量大的進出口處如：

1. 世貿中心
2. 機場
3. 百貨公司
4. 大型超市
5. 大樓進出口處等

七、材料構成

種類多，請參考公司寶龍履帶型地墊型錄

八、材料規格

種類多，請參考公司寶龍履帶型地墊型錄

九、性能數據

1.ASTM-B-221-83
2.QQ-AA-200-9C
　　測試合格

十、施工方法

請逕與本公司連繫

十一、工料分析

種類多，請參考公司寶龍履帶型地墊型錄。

十二、使用配合

請逕與本公司連繫

十三、維護保證

請逕與本公司連繫

十四、通訊連絡

門廳入口去泥板

麟　　璋

分類碼	
CSI	12670
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
麟璋工程有限公司
地　　址
台北市信義路四段 235 號 2 樓之 1
電　　話
(02)7074216-8

二、產品簡歷

本產品可以去除行人等帶入之泥砂雨水，以保持大廳地面之清潔，並有止滑作用。

三、產品圖像



四、產品性能

可以清洗，耐久，不捲邊，不縮小，表面可更換。

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

公共建築物入口，有大量行人出入之處。

七、材料構成

1. 鋁骨架。
2. 表面可爲地毯、橡膠，或橡膠＋礦砂。

八、材料規格

依客戶需要尺寸定做，型式有：表面地毯（MCT、GCT）、表面橡膠（MVT、GVT、MAT、GST）。

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

1. 外舖式：依需要放置適當地點。
2. 崁入式：依需要型式，現場預留尺寸配合施工。

十一、工料分析

全部進口，價格受材料、數量、運輸方式、關稅等影響。

十二、使用配合

經常維持清潔，表面材有磨損時可換新。

十三、維護保證

保固一年。

十四、通訊連絡

麟璋工程有限公司
(02)7074535
台北市信義路四段235號 2 樓之 1

DSC 公共座椅

新茂系統

分類碼	
C S I	12710
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱 新茂系統家具股份有限公司
地址 台北市敦化北路201號4F
電話 (02)7178407-9

二、產品簡歷

DSC CASTELLI座椅是公共場所耐用的產品，出自義大利的名牌設計師之手，以卓越的材質與合理的價格，出現於全世界最的功能組合而成的常透的能量，不斷求調整，牢固的結構，不論在公共場所或家庭中使用，都非常適合。

三、產品圖像



四、產品性能

1.106 結構側成理方：結右金處體，。火，此功、文組簡用椅背、體，。
(1) PP（型面層理人具、動監件成能符座；
成表積處子外能活件配合
(2) 整採型方是固用椅式型耐椅：烯固有型舒舒加板搬視合是的鋁體種幣固有成。椅有動寫。用廳是備觀，面防椅配板，變，能容
2.AXIS 3000 潔堅架、例如：
(1) PP（型面成表
(2) 積防
3.POLYESTER 適能翻板，組
4.AXIS 潔椅金學，POLYESTER 各、固場加具間
而左合種整擊計防布。識牌、各嬰。型採型椅式整擊計包覆舒功定物等化簡連合工座及手、用增座空
潔，鋁多質衡設覆椅感收示手等簡椅造，成的方質衡設表暖的固置桌變型式鋁體椅的棉扶監使，椅省
簡椅的有材耐滑包之的標扶架況座套椅金學理材耐滑外溫化、餐求。造合的人、理泡如字著合於節。
型用用體）而止外適式裝、還狀的一連合工處）而止型具樣座板人需能套摺用合背處，文隨組由可量
外共耐椅：烯固有型舒舒加板搬視合是的鋁體種幣固有成布序翻字四的功一的耐符椅火布件、能化，納
張公數，如丙堅具成聲堆可字及可適備的人多丙堅具板理。椅有動寫。用廳是備觀，面防椅配板，變，能容
一的精架例聚，並板POLYESTER溫有並寫以，最完整合有聚，並合處另活動監使附完美架曲過的字等求能功位
是固用椅式型面層理人具、動監件成能符座；
成表積處子外能活件配合
(2) 積防感件、文隨增功動桌的屬合加
(1) PP（型面成表
(2) 積防
3.POLYESTER 適能翻板，組
4.AXIS 潔椅金學，POLYESTER 各、固場加具間
之配座、能合而，成的包式活定合附摺增

五、性能等級

ADFNOR-NF
法國標準協會
ANSI-BIFMA
美國國家標準協會
BSI-BS
英德標準協會
DIN
西德國家標準
CEN-EN
歐洲標準委員會
LGA
德國聯合標準協會研究室
UNI
義大利國家標準協會

六、適用範圍

1.DSC 106
適用於辦公室、會議室、教室、禮堂、餐廳等場所。
2.DSC AXIS 3000
用於機車、車站、等候區、教室、禮堂、餐廳速食店等場所。
3.DSC AXIX 4000
適用於禮堂、劇院、教室等場所。

七、材料構成

DSC 106與DSC AXIS 3000是由PP（聚丙烯）材質整體成型。
DSC AXIS 4000 採用鋁合金成型。

八、材料規格

DSC 106
DSC AXIS 3000
DSC AXIS 4000

九、性能數據

1.椅面荷重測試
椅面荷重226kg，歷時3分鐘。
2.椅面撞擊測試
18kg重物分別自304mm及153mm高處自由落下，共10,000次。
3.椅背撞擊測試
18kg重物，以每分鐘30次之速度撞擊椅背，15,000次。
4.椅背撞擊測試
以液壓裝置，用136kg之力撞擊椅背，歷時3分鐘
5.椅腳結構強度測試
椅面荷重34kg，前腳抬高，自離地面101mm處自由落下著地，共30,000次（每分鐘落下30次）
6.椅座彈回測試
放下椅座，再任其彈回，共30,000次。

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

連結座椅

信鋒實業

分類碼	
CSI	12710
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
信鋒實業股份有限公司
地址
台北市仁愛路四段436號11樓
電話
(02)7587873

二、產品簡歷

本產品符合人體工學設計，美觀舒適，堅固耐用，式樣大方。

三、產品圖像



四、產品性能

五、性能等級

六、適用範圍

教室、電影院、接待室、球場看台、劇院、辦公室、會議室、車站。

七、材料構成

木材、鋼柱、沙發布、壓克力、FRP、人造皮。

八、材料規格

1.SH-302電動梯台活動座椅
2.SH-211視聽教室座椅
3.SH-223階梯教室座椅
4.SH-110P網合排椅
5.SH-402讀場桌椅

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡



皇昌實業

公共場所連結座椅

分類碼	
CSI	12710
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
皇昌實業股份有限公司
地址
台北縣土城鄉永豐路195巷27弄2號
電話
(02)2616134

二、產品簡歷

本公司生產的連結座椅，係不配設計，久座不酸掉，人體工學面型滑，舒適爽快，永不褪色，易清方便，皇昌FRP產品系列值得您細心挑選。

三、產品圖像



四、產品性能

五、性能等級

六、適用範圍

體育館、活動中心、候車室、醫院候診室。

七、材料構成

八、材料規格

椅面系列
1.H410
(寬41×高34×深45.5)
2.H470
(寬47×高42×深51)
3.C450
(寬45×高46×深53)
4.H380
(寬38×高39×深47)
5.H360
(寬36×高33×深39)
6.H450
(寬45×高38×深39)
7.C440
(寬44×高28×深38)
8.H590
(寬59×高40×深59)
9.H359
(寬・前39.5・後41×長41×高335)
10.C400
(寬40×高33×深41)
11.H350
(寬35×高6×長42)
12.C330
(寬33×長100)
13.H335
(直徑33.5×高4)
14.H280
(直徑28×高2.5)

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

皇昌實業

戲院、禮堂連結座椅系列

分類碼	
CSI	12710
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
皇昌實業股份有限公司
地址
台北縣土城鄉永豐路195巷27弄2號
電話
(02)2616134

二、產品簡歷

本公司座椅系列，生產符合人體工學設計，不但美觀大方，而且舒適耐用。

連結座椅，採用優質鐵板成型，外觀簡潔大方，座墊及靠背採用高密度泡棉，坐感舒適，PVC皮面耐磨防火，適合教室、禮堂、戲院、會議室等場所使用。

三、產品圖像



四、產品性能

五、性能等級

六、適用範圍

禮堂、戲院、簡報室。

七、材料構成

1.靠背
2.隱木成
3.扶平架
4.高密泡棉
5.60㎜方管
6.鐵板成型
7.座框及墊
8.PVC壓條
9.高級防火布
10.默克力號碼牌

八、材料規格

長280×高785×寬500(mm)。

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡



座　　椅 美時家具	分類碼	
	CSI	12710
	UDC	
	SFB	
	CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
美時家具股份有限公司
地　　址
台北市復興南路一段 243 號 13樓
電　　話
(02)7552945

二、產品簡歷

FIGUERAS 已爲 '92 年巴塞隆納奧運會之指定廠商，負責提供體育場之十萬張戶外公共座椅。同時也是塞維爾 (SEVILLE) 博覽會會場之所有公共座椅，會議椅之供應廠商。

本產品即利用特殊之高密度防火泡棉，經化學作用使其與防火布面密合一體成型，無需縫線，確保十年不皺。經 125 公斤連續重壓，並對座椅作50萬次之撞擊測試後，顯示布面並無皺摺限象，泡棉亦無明顯變形。FIGUERAS 並有多種公共座椅形式，可滿足不同之市場需求。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 造形摩登，外型具有現代感，背膠可包布以活潑座椅色彩。
2. 根據人體工學設計的座椅曲線，久坐背部不覺疲勞。
3. 專利 "INTEGRAL FORM" 包布技術，泡棉與布面一體成型，表面無縫線，確保十年不皺。
4. 椅座及椅背可獨立拆卸，便於維修更換；椅座部份設計有安全栓，平常使用時無法任意取下。
5. 雙層獨立的絞鏈，完全隱藏於椅座外殼內，使椅座於無人使用時，自動還原翻起，並保持平衡在一水平的高度。
6. 金屬部份不與其他金屬配件直接接觸，保證使用時不發出聲音。
7. 座墊底部之特別沖孔洞面積不少於表面的10 %，能確實發揮吸音功能。

五、性能等級

請逕與本公司連繫。

六、適用範圍

會議廳、歌劇院、音樂廳、訓練教室、戶外集會場所；餐廳、禮堂、機場與一般接待大廳所使用之公共座椅。型式衆多，可滿足不同市場需求。亦可依客戶之特殊設計另行定製。

七、材料構成

1. 椅子支撐主體：

(1)鍛鋼骨架，收邊平滑，足夠的鋼板厚度，可抵受正常使用或濫用時所產生的撞擊力。

(2)鋼製骨架在上漆之前，需先清洗和浸泡磷酸鹽，再用靜電槍上漆後送至烤箱內烘烤，加以粉體塗裝處理；磨粉在溫度 200 ℃到 250 ℃之間完全融化，表面絕無任何氣泡瑕疵。。

(3)框架烤漆愈薄愈好，並耐120 ℃以上高溫，且要做到連溼氣亦不能穿透其表面，表層再經粉體塗裝，使其對碰撞和磨擦能產其對碰撞和磨擦能產生保護作用。。

(4)結構體、鋼架及彈簧部份皆有防銹處理。

2.材料：

(1)膠一爲一體成型的耐高溫力 PP 塑膠原料膠原料，顏色於製造時即已同步生產經過紫外線處理永不褪色；在正常溫度下，PP 膠可抵受一般酒精、飲料的污漬。（PP 膠原料通過西班牙國家安全測試，燃燒速度小於 2-1/2"/每分鐘）

(2)彈簧一底座用鐵桿角鋼，四端各有五個洞孔，拉緊彈簧，彈簧有足夠厚度互相扣拉，做成彈簧性的層面。

3.INTEGRAL FORM

(1)背墊及座墊布面內層經由冷壓聚脂處理，與高密度抗燃泡棉熱軋一體成形，無縫線接合。泡棉爲冷凍射出成型，椅座表面保證 5-10 年 100 %防皺，裹布泡棉保證 5 年內不塌陷大於 1 INCH。

(2)椅座泡棉—前緣厚 15CM，邊緣厚 12CM，內部包融彈簧層面，外層包布，無車線直接用一整塊具有伸縮性的布料，採用化學方法，使之黏合。泡棉具有自動滅火功能。

(3)背座鋼架與泡棉融於一體，外殼是一體射出型的膠模。

八、材料規格

產品依不同之型式有特定之尺寸與規格請向代理商索取詳細資料。

九、性能數據

請逕與本公司連繫。

十、施工方法

本產品可提供座椅安裝之弧度、間距與坡度設計上技術性協助，以期使建築物與公共座椅間能有一體之設計。

貨自海關清出後即可送達現場，由美時專業組裝人員進行組裝，然組裝前地毯、地板及階梯等應事先完成。

十一、工料分析

由於爲進口商品，價錢主要受的影響：

1.國際原料成本
2.匯率
3.進口關稅與相關條例之修正
4.物價波動

十二、使用配合

優良設計，結構穩固，正常使用即可。

十三、維護保證

1.保用期五年
2.本產品保證絕無原廠之製造瑕疵。產品若於保證期內發生任何非人爲因素之損壞，美時將負責採取必要之補救措施，以維護美時客戶之消費權益。
3.非美時專業人員所負責之組裝、運送、修改或重組所導致之產品損傷與瑕疵，美時不負任何保證責任。
4.一旦產品之瑕疵確認爲原廠製造上過失後，美時將負責採取修正該瑕疵之補救措施，包括維修或免費更換必要零件，若該瑕疵導致產品完全不能使用，美時將負責更換整件產品。
5.若依客戶設計生產之產品，該項產品保證書將依合約內容另定之。
6.保證書並不包含以下保證事項：

(1)木製家具因木皮之天然色澤紋路或氣孔不同而產生之自然色差。

(2)包布棉和其他套布、裝飾等料。

十四、通訊連絡

美時家具股份有限公司
(02)7552945
台北市復興南路一段 243 號 13 樓

哈賽座椅 舶達企業	分類碼	
	CSI	12710
	UDC	
	SFB	
	CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
舶達企業有限公司
地　　址
台北市南京東路四段 143 號 12樓
電　　話
(02)7150034

二、產品簡歷

Hussey 爲有 150 年歷史，生產座椅之專業工廠，其典雅之設計與穩定之品質，獲致良好之聲譽，全球已有 5 萬多個按裝實績其中較著名包含美國華盛頓時區之會議中心，加拿大國家藝術表演中心，新加坡世界貿易中心，國內則有國父紀念館與國立中央圖書館會議中心。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 堅實椅背，包含一體成形，有纖紋之高強度塑網外板，內襯 5/8" 厚之厚實夾板與泡棉沙發布構成堅固舒適之椅背。
2. 椅盤採厚實 #20 鋼板，邊緣內捲強度佳，安全不割手，椅盤圓滑，不易藏污納垢。
3. 厚實原木扶手，嵌入腳座卡榫，再以螺絲固定，堅固不易被掀起。
4. 一體成型鑄鐵腳座，粉末塗裝較一般鋼管腳座堅實耐刮。
5. 懸臂式椅腳設計造形美觀，易於清掃。

五、性能等級

防火等級
1.PE-符合美國聯邦汽車安全規範(FMVSS-NO302)
2. 沙發布：符合美國商業部門，CS-191-53第級要求或美國防火協會之規定。
3. 包棉：符合加州技術規範 CAL117 A 部份之規定。

六、適用範圍

1. 藝術表演中心
2. 會議廳
3. 電影院
4. 視聽教室

七、材料構成

1. 腳座：鑄鐵腳座。
2. 扶手：硬木扶手。
3. 椅背：PE外板內嵌合板與泡棉雙沙發布。
4. 椅墊：鋼製椅盤，內有蛇形彈簧護網，包棉雙沙發布。

八、材料規格

4 種標準尺寸
19" 20" 21" 22"
(48.3cm　～56cm)

九、性能數據

1. 椅墊
   (1)椅身能承受 600 磅之負荷量而毫無毀損彈性疲之等現象。
   (2)能承受距塑膠椅椅面 12" 高之 40 磅沙袋 5000 次撞擊。
   (3)沙發墊本身也可承受依高度 6" 8" 10" 12" 以上的 100000 次撞擊。
2. 椅背
   (1)須能承受前後水平撞力 450 磅重。
   (2)能承受 2 個相對擺動之 40 磅沙袋來回 40000 次撞擊。

十、施工方法

1. 放樣
2. 鑽孔
3. 固定腳座
4. 按裝椅墊與椅背

十一、工料分析

請逕與本公司連繫。

十二、使用配合

固定懸臂型座椅之台階水泥強度必需爲 3000psi。

十三、維護保證

1. 個體整合式之設計，單獨零件如椅背，椅墊，彈簧，腳座損壞皆可單獨更換。
2. 保固期壹年。

十四、通訊連絡

舶達企業有限公司 (04)2958617 台中市西屯區港尾里同志巷 73-3 號
舶達企業有限公司 (07)7228973 高雄市輔仁路 184 號

五金裝飾用品

震旦行

分類碼	
CSI	12800
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
震旦行股份有限公司
地　　址
台北市信義路五段2號6F

電　　話
(02)7234151

二、產品簡歷

本產品集美觀，經濟整體之設計於一身，造型新穎，觸感柔順，目光所及之處，皆爲精心之作，不僅豐富辦公室內的表情，更爲您捕捉了辦公室的創意與情趣。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 原料採中鋼 0.8m/m 一級冷車（鋼板）
2. 折彎一次完成完美無瑕。
3. 烤漆內外如一，品質優異。
4. 絕不生銹。
5. 熔接精良。

五、性能等級

本產品獲美國事務家具製造學會（BIFMA）的肯定，成爲其國際會員。

連續 8 年獲金字招牌廠商獎。

六、適用範圍

各辦公場所，住家之擺設，美觀使用。

七、材料構成

1. 六角型花盆：不銹鋼上框，黑色烤漆本體。
2. 花筒：T－黑色烤漆、S－不銹鋼、L－黃銅
3. 花檯：三階式花檯，不銹鋼上框，黑色烤漆本體。
4. 傘架：不銹鋼。
5. 紙屑筒：網狀烤漆加金框。

八、材料規格

1. 六角型花盆：AP-6T
2. 花筒：AP-50T,AP50S,AP50C,AP-45T,AP-45S,AP-45C, AP-40T, AP-40S,AP-40C
3. 花檯：AB-80T,AB-120T,AB-150T,AB-3T
4. 傘架：AU-30S,AU-40S
5. 紙屑筒：AG-20T,AG-25T

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

請逕與本公司連繫

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

請逕與本公司連繫

十三、維護保證

保證期限一年內免費維修（人爲及不可抗拒之外力因素除外）。

十四、通訊連絡

台北展示中心　(02)7772144　台北市南京東路三段210號
台中展示中心　(04)3268564　台中市中港路二段22-19號
台南展示中心　(06)2114833　台南市安平路342號
高雄展示中心　(07)3312115　高雄市三多三路173號

花盆套、花檯

乙昇實業

分類碼	
CSI	12800
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
乙昇（田）實業有限公司
地　　址
台北縣中和市中山路二段473　號1之2F
電　　話
(02)2250011

二、產品簡歷

本公司所經銷的花盆套、花檯係專爲一般辦公大樓精心設計，高雅大方，最適用於出入口擺飾用。

三、產品圖像



四、產品性能

五、性能等級

六、適用範圍

室內植栽用具。

七、材料構成

1.花盆套：其形狀爲圓形，有白色、紅色、銀色三種
2.花檯：其形狀爲立體長方形，白色爲主體。

八、材料規格

1.花盆套：
(1)GP-03
350φ × 280高
(2)GP-04
400φ × 305高
(1)GP-03
500φ × 400高
2.花檯：
(1)GP-09
1500寬 × 350深 × 700高
(2)GP-10
1200寬 × 350深 × 700高
(1)GP-11
800寬 × 350深 × 700高

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡



植　物　牆

今泰鋼鐵

分類碼	
CSI	12800
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商資料

廠商全稱
今泰鋼鐵企業有限公司
地　　址
北縣新莊市建國一路74號
電　　話
(02)9087469

二、產品簡歷

本產品能免除植物栽培空間的限制，以立體側邊種植，爲其特性。仿效溫室效果、結合栽盆成一牆面、供做裝璜、隔間、室內設計之用、促進綠化美化環境之功能。

三、產品圖像



四、產品性能

1.保持溫度、溼度在設定範圍區內、使植物生長確保。(溫室效應)
2.具有注水、貯水裝置、免除加水時的不便。
3.經濟性：同一空間能做更大更多的植物栽植、
4.景觀性：可依室內設計做不同方式的組合陳列豐富內容、綠化美觀。

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

適用於室內設計住宅週困景觀設計時使用。

七、材料構成

本產品由多個栽培盒組立而成，栽培盒由塑膠或壓克力、陶瓷等材料製成，內部含有栽培介質(岩棉培養土等)。

八、材料規格

簡分爲桌上迷你型、長方型、圓筒型及其他大小尺寸，依室內設計需要配合製成。

九、性能數據

室內植物牆在岩棉平置高度15cm時、一週內免加水。

十、施工方法

1.放置區的地面確保平坦，不可凹凸不平。
2.設置貯水盒。
3.按裝栽培盒。
4.按置注水盒。
5.輔住自立性之導柱。
6.栽植植物。
7.澆水、加養分即可完成。

十一、工料分析

塑膠材料國內供應價格穩定，惟一影響爲組立裝配工資若上揚，成本隨之提高。植物栽培苗則需視不同季節而有所變更。

十二、使用配合

本產品裝設時，首重室內景觀的配合協調加上地板路面平坦，才可順利按裝，另依裝瑱條件選擇栽培植物。

十三、維護保證

植物牆面若有栽培盒損壞、只需更換損壞處即可。在自然情況下使用。本公司負責保固一年。

十四、通訊連絡

今泰鋼鐵企業有限公司 (02)9087469 新莊市建國二路74號

多功能活動花架（置物架）

王牌鋼鋁

分類碼	
CSI	12800
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
王牌鋼鋁有限公司
地址
台中市文心路三段107-12號
電話
(04)3227186-7

二、產品簡歷

本產品質地輕巧，組合簡易，造型亮麗，適合各種陽台。

三、產品圖像









四、產品性能

1. 採用無污染設計，承壓力強，變形小，免維護。適裝打多孔特殊處理鋁合金材料，各種造型組合。
2. 多功能活動花架，分層式結構，可自由拆卸，裝杆設計，方便搬運。
3. 國式一體成型，不24小時即可完成組裝。
4. 多功能活動花架，適合陽台、庭院、花園、室內外擺放。
5. 採用防銹處理，不易腐蝕，耐候性佳。
6. 提供專業安裝服務，讓您購買無後顧之憂。

五、性能等級

六、適用範圍

1. 室內花架、書架、鞋架等。
2. 室外庭院、花園、屋頂花台等。
3. 展示會、學校、商店等展花架。

七、材料構成

以鋁合金為材料

八、材料規格

1. 寬1.67尺
   (1)長3尺　(2)長4尺
   (3)長5尺　(4)長6尺
   (5)長7尺
2. 高60公分
   (1)長1公尺
   (2)長1.25公尺
   (3)長1.5公尺

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡



花 盆 系 列

正言權業

分類碼	
CSI	12800
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
正言權業不銹鋼有限公司
地址
桃園市永安北路461巷71號
電話
(03)3335777

二、產品簡歷

本公司生產之清潔箱煙灰筒、花盆、傘多以不銹鋼為主，亦有FRP及鍍鋅製品

三、產品圖像



四、產品性能

置放於室內之盆景不致污染地面且便於清洗。

五、性能等級

經濟部中央標準局核定專利31099號

六、適用範圍

室內植栽盆景之放置

七、材料構成

以不銹鋼為材質

八、材料規格

詳附表一

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

附表一：材料規格

品　　名	型　　號	規格（單位mm）
不銹鋼花盆	YJ-1250S	250φ*250H
〃	YJ-1300S	300φ*300H
〃	YJ-1400S	400φ*300H
〃	YJ-1435S	400φ*350H
〃	YJ-1450S	450φ*360H
〃	YJ-1500S	500φ*380H
〃	YJ-1600S	600φ*460H

花　盆　套

鼎福家具

分類碼	
CSI	12800
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
鼎福家具事業股份有限公司
地　址
台北縣汐洲鄉和平路195號
電　話
(02)2813523

二、產品簡歷

本公司經銷的花盆套係由不鏽鋼製成，圓形、方形等款式，供消費者選用。

三、產品圖像



四、產品性能

質輕堅硬，易於移動

五、性能等級

六、適用範圍

室內植栽用具

七、材料構成

由不鏽鋼材質製成，其類色有銀色、金黃色、黑色等系列。

八、材料規格

1.圓形(T1-1,T1-B)
(1)30φ × H28
(2)40φ × H30
(3)45φ × H35
(4)50φ × H38
2.正方形(T1-C)
(1)L.W30× H28
(2)L.W40× H32
(3)L.W45× H35
(4)L.W50× H38

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡



第十三大類　特殊構造物

鐵弗龍玻璃纖維布

蓋格工程

分類碼	
CSI	13010
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商名稱：蓋格工程顧問有限公司
地址：台北市基隆路一段333號國貿大樓210室
電話：(02)7577019

二、產品簡歷

與格處超隔表塑，采底雨殊國索力呆重工本博之大（司蓋面有，外如條力構及，特多鋼壓之構爲，格界得，公，表大光，有布張結樑力由有用受頂架實破蓋程年獎）學衛龍是透材面的的間吸經（利用屋之，突，工1988別。化大弗FG，建表竟磅距中，體多少輕積響大衛際特者邦，鐵TFG化性而吋跨要壓力軟中）減面影一大國於授得杜人”老久，英650大霜風重計計%又位距之，得並皇藉國始的布防永布一-於不抗之設設90更單跨念人贏。女國美創發維，的帆每500用而能冰發在（，以受理始此揚，英由司開璃力輕粗。有以，又，開）力柱故不計創由讀協非公同玻張貨似膜以可上，雪行利張鋼，設司，致國次本共理強熱膏膠可故統板，自專之之重量程公士一英首

三、產品圖像



四、產品性能

1. 能助，建處之纖膜此膚康極造度能節。養
2. 性不性所面99%璃植在皮健，。製明熱，源栽接上高在建切侵，性不霧。造公通故很效火，火場表玻此、體對用用，透之內能以直會度，頂他材穩、應不於結平爲一節域防準延會之中低使上人，作使要節%室需可光不溫熱屋其建性酸反，近膜每約之皆區其標無集龍光減致以，射面之需調70入所，陽度內散之及對學對學深接由頂kg分基的；家，衆弗陽可而年下照正區之以射進調足。在溫室導想毒出化不化洗費；屋12十地帶
3. 性國然大鐵去故，25護線有地用可反線空充草；面若傳理、引爲，何易護濟距爲頂及震；凍，化遠保外皆帶使，面光及線花低膜但經爲酸而龍滑任，維經跨重屋構地。
4. 全國自的安美不想化可線老命料紫力熱同中膜讀明光，量，以區、熱弗平有染費，大全架結在張火合，理。老，外的壽材受視合不程使而照內物熱下多可地水濕鐵面體污保輕之之桁撐，尤
5. 防符燃是材不理紫維材類不及適依過，，省室植吸囉很還帶防凶蝕表液易，貨成尺鋼支多果
6.

五、性能等級

六、適用範圍

大跨距屋頂

七、材料構成

材料：鐵弗龍表面處理玻璃纖維布。

八、材料規格

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

殺　菌　燈

新亞電器

分類碼	
C S I	13036
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
新亞電器股份有限公司
地址
台北縣新莊市中正路564號
電話
(02)9017243

二、產品簡歷

新亞電器股份有限公司是內自光源殺菌燈的專業製造廠商，產品力求新穎、實用、美觀。本公司秉持著「誠信為本、品質第一」的經營理念，自1955年創立以來，即各界人士的支持與愛護下，不斷地研發新產品，並引進日本先進的技術與設備，生產出高品質的殺菌燈產品，以滿足客戶的需求。

三、產品圖像



四、產品性能

1.新亞殺菌燈特性：
(1)殺菌燈一開始照射，即有殺菌效果，對大腸桿菌、白喉菌、結核菌、傷寒菌、痢疾菌等均有很強的殺菌力，特別是對大腸桿菌的殺菌力更為強大。
(2)殺菌燈所發出的紫外線，能破壞細菌的細胞核酸，使細菌無法繁殖而死亡，因此對於空氣中的細菌、黴菌、病毒等均有很好的殺菌效果。
(3)殺菌燈照射後，空氣中不會殘留有害物質，不會產生臭氧，也不會有刺激性的氣味，使用非常安全。
(4)殺菌燈使用簡便，只要插上電源即可使用，不需要任何複雜的操作程序。
(5)殺菌燈的壽命很長，一般可使用8000小時以上，而且維護費用很低。

2.殺菌燈使用注意事項：
(1)殺菌燈照射時，人體皮膚及眼睛不可直接暴露在燈光下，以免造成傷害。
(2)殺菌燈使用前，應先將燈管表面的灰塵擦拭乾淨，以免影響殺菌效果。
(3)殺菌燈照射時，室內不可有人或動物，以免受到紫外線的傷害。
(4)殺菌燈照射完畢後，應關閉電源，並將燈管冷卻後再更換。

五、性能等級

六、適用範圍

1.醫院、診所、藥局、實驗室、研究室、教室、圖書館、會議室、辦公室、接待室、候診室、走廊、樓梯間、廁所、浴室、更衣室、倉庫、地下室、防空洞、地下街、捷運站、火車站、公車站、機場、港口、碼頭、船艙、飛機艙、太空艙、潛水艇、核子潛艇、核子動力航空母艦、核子動力破冰船、核子動力商船、核子動力貨櫃船、核子動力油輪、核子動力客輪、核子動力郵輪、核子動力渡輪、核子動力遊艇、核子動力帆船、核子動力獨木舟、核子動力橡皮艇、核子動力救生艇、核子動力救生筏、核子動力救生衣、核子動力救生圈、核子動力救生索、核子動力救生燈、核子動力救生哨、核子動力救生鏡、核子動力救生毯、核子動力救生袋、核子動力救生包、核子動力救生箱、核子動力救生櫃、核子動力救生艙、核子動力救生艇、核子動力救生筏、核子動力救生衣、核子動力救生圈、核子動力救生索、核子動力救生燈、核子動力救生哨、核子動力救生鏡、核子動力救生毯、核子動力救生袋、核子動力救生包、核子動力救生箱、核子動力救生櫃、核子動力救生艙。

2.食品加工廠、食品包裝廠、食品倉庫、食品運輸車、食品冷藏庫、食品冷凍庫、食品加工廠、食品包裝廠、食品倉庫、食品運輸車、食品冷藏庫、食品冷凍庫。

3.學校、幼稚園、托兒所、安親班、補習班、才藝班、圖書館、博物館、美術館、科學館、天文館、動物園、植物園、水族館、海洋館、遊樂園、主題樂園、水上樂園、溫泉會館、SPA館、健身房、游泳池、籃球場、網球場、羽球場、桌球場、棒球場、壘球場、足球場、橄欖球場、曲棍球場、高爾夫球場、保齡球館、撞球場、溜冰場、滑雪場、登山步道、露營區、烤肉區、野餐區、釣魚區、划船區、騎馬場、射箭場、射擊場、飛靶場、賽車場、賽馬場、賽狗場、賽鴿場、賽鵝場、賽鴨場、賽雞場、賽豬場、賽牛場、賽羊場、賽兔場、賽鼠場、賽蛇場、賽蜥蜴場、賽烏龜場、賽青蛙場、賽蝌蚪場、賽蜘蛛場、賽蠍子場、賽蜈蚣場、賽蜘蛛場、賽蠍子場、賽蜈蚣場。

4.工廠、實驗室、研究室、教室、圖書館、會議室、辦公室、接待室、候診室、走廊、樓梯間、廁所、浴室、更衣室、倉庫、地下室、防空洞、地下街、捷運站、火車站、公車站、機場、港口、碼頭、船艙、飛機艙、太空艙、潛水艇、核子潛艇、核子動力航空母艦、核子動力破冰船、核子動力商船、核子動力貨櫃船、核子動力油輪、核子動力客輪、核子動力郵輪、核子動力渡輪、核子動力遊艇、核子動力帆船、核子動力獨木舟、核子動力橡皮艇、核子動力救生艇、核子動力救生筏、核子動力救生衣、核子動力救生圈、核子動力救生索、核子動力救生燈、核子動力救生哨、核子動力救生鏡、核子動力救生毯、核子動力救生袋、核子動力救生包、核子動力救生箱、核子動力救生櫃、核子動力救生艙。

5.商業場所：餐廳、飯店、旅館、民宿、招待所、會館、俱樂部、夜總會、酒吧、咖啡廳、茶藝館、KTV、MTV、卡拉OK、電玩店、網咖、撞球場、保齡球館、溜冰場、滑雪場、登山步道、露營區、烤肉區、野餐區、釣魚區、划船區、騎馬場、射箭場、射擊場、飛靶場、賽車場、賽馬場、賽狗場、賽鴿場、賽鵝場、賽鴨場、賽雞場、賽豬場、賽牛場、賽羊場、賽兔場、賽鼠場、賽蛇場、賽蜥蜴場、賽烏龜場、賽青蛙場、賽蝌蚪場、賽蜘蛛場、賽蠍子場、賽蜈蚣場。

6.醫療場所：醫院、診所、藥局、實驗室、研究室、教室、圖書館、會議室、辦公室、接待室、候診室、走廊、樓梯間、廁所、浴室、更衣室、倉庫、地下室、防空洞、地下街、捷運站、火車站、公車站、機場、港口、碼頭、船艙、飛機艙、太空艙、潛水艇、核子潛艇、核子動力航空母艦、核子動力破冰船、核子動力商船、核子動力貨櫃船、核子動力油輪、核子動力客輪、核子動力郵輪、核子動力渡輪、核子動力遊艇、核子動力帆船、核子動力獨木舟、核子動力橡皮艇、核子動力救生艇、核子動力救生筏、核子動力救生衣、核子動力救生圈、核子動力救生索、核子動力救生燈、核子動力救生哨、核子動力救生鏡、核子動力救生毯、核子動力救生袋、核子動力救生包、核子動力救生箱、核子動力救生櫃、核子動力救生艙。

7.其他：家庭、辦公室、學校、醫院、工廠、實驗室、研究室、教室、圖書館、會議室、辦公室、接待室、候診室、走廊、樓梯間、廁所、浴室、更衣室、倉庫、地下室、防空洞、地下街、捷運站、火車站、公車站、機場、港口、碼頭、船艙、飛機艙、太空艙、潛水艇、核子潛艇、核子動力航空母艦、核子動力破冰船、核子動力商船、核子動力貨櫃船、核子動力油輪、核子動力客輪、核子動力郵輪、核子動力渡輪、核子動力遊艇、核子動力帆船、核子動力獨木舟、核子動力橡皮艇、核子動力救生艇、核子動力救生筏、核子動力救生衣、核子動力救生圈、核子動力救生索、核子動力救生燈、核子動力救生哨、核子動力救生鏡、核子動力救生毯、核子動力救生袋、核子動力救生包、核子動力救生箱、核子動力救生櫃、核子動力救生艙。

七、材料構成

殺菌燈管：採用高純度石英玻璃製成，能有效過濾掉有害的紫外線，只讓殺菌所需的紫外線通過。

燈管內部：充填有少量的汞蒸氣，當通電後，汞蒸氣會激發出紫外線。

燈管兩端：裝有電極，用以導電。

燈管外部：塗有一層螢光粉，可將紫外線轉換成可見光，以利觀察燈管是否正常運作。

燈管支架：採用不銹鋼製成，具有良好的耐腐蝕性。

燈管固定座：採用塑膠製成，具有絕緣性。

燈管電線：採用耐高溫的電線，以確保安全。

燈管插頭：採用符合國際標準的插頭，以方便使用。

八、材料規格

詳附表二。

九、性能數據

實用上使用燈數之計算方法

1.室內設菌
使用場所之大小與瓦特數之關係詳附表三。

2.附著於各種食品、食具、衣服、各種容器之殺菌方法：
以10W或15W殺菌燈，放置於距離各種容器30公分處，照射1分30秒即可。

3.空氣導管內之殺菌

$$N=0.115\times\frac{D}{L}$$（使用15W殺菌燈時）

N=15W殺菌燈的數量
D=通過的空氣量（m^3/min）
L=導管斷面短邊的長度

附表一　材料構成

對空氣中大腸菌的殺菌率及生存率



附表二　材料規格

規格	額定功率（W）	管電流（A）	殺菌線出力（W）	尺寸（mm）		平均壽命（H）	價格
				管長	管徑		
GL15	15	0.3	3.0	436	25	4,000	600

附表三　性能數據

房屋之大小	3.3m²（一坪）	6.6m²（二坪）	10m²（三坪）
殺菌燈瓦特數	6W一燈	10W一燈	16W一燈

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

使用殺菌燈應注意事項：

1.殺菌燈放射之紫外線會傷害眼睛，故請避免受紫外線之直射。

2.殺菌燈放射之紫外線，會使皮膚燒傷，故請避免長時間照射。

3.食品、藥品工廠爲使用於局部殺菌，往往製置很接近人體，故請注意下列事項：
(1)用玻璃或塑膠板庶住。
(2)反射光線少時帶上眼鏡即可。
(3)臉及手之露出部份，請塗面霜或凡士林油。

十三、維護保證

十四、通訊連絡

新亞公司	台北縣新莊市中正路564號	(02)9017243
新竹營業處	新竹市中華路2段731號	(035)266952
台中營業處	台中市西區自治街189號	(04)3721345
嘉義營業處	嘉義市安樂街104號	(05)2274280
台南營業處	台南市安平路56號	(06)2214141
高雄營業處	高雄市忠孝二路54號	(07)3327110

瑪克滅菌建材

祥　　上

分類碼	
C S I	13036
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
祥上企業有限公司
地　　址
高雄市新興區渤海街 6 號 4 樓之 3
電　　話
(07)2264115

二、產品簡歷

美國通用樹脂公司 (General Polymers)所研發生產之 MACROSEPTIC 地坪、牆面建材，係經 EPA 認可之抗微生物生長添加劑，除具原有建材特質一堅硬、耐磨、無接縫、防塵、防蝕美觀外，另兼具抑制多種病原菌、霉菌等生長功能。

三、產品圖像



四、產品性能

通用公司原有各類樹脂，可破壞病原菌、霉菌等細胞壁組織，使其無法存活，係中性、無毒，對人體無害。

五、性能等級

1.1991 年 8 月美國明尼蘇達州 VIROMED 試驗室對 (1) 革蘭氏陽性病原菌 (2) 陰性病原菌 (3) 霉菌 (4) 酵母菌 (5) 病毒等類試驗，效果良好。

2.1991 年 4 月 8 日經三軍總醫院林金絲醫師對金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌、大腸桿菌等九大類病原菌試驗結果，效果良好。

六、適用範圍

瑪克滅菌建材適用於任何需要高度衛生標準，又兼具有耐磨、防蝕、美觀等場所之地坪及牆面，諸如：

1. 醫院大廳、走道、開刀房、病理室。
2. 試驗室、化驗室。
3. 食品製造廠、廚房、食物調理室。
4. 公共場所、衛生間。

七、材料構成

1. 瑪克建材依樹脂成份分類，有環氧樹脂、聚氨脂聚酯脂等，依使用上分類，有裝飾性建築地坪、耐磨工業地坪、瑪克塗料等。
2. 瑪克建築地坪爲樹脂材料中，拌合各種不同材質之骨材，如大理石、花崗石陶磁砂等。
3. 瑪克工業地坪爲樹脂中拌合各種不同粒度之珪砂。

八、材料規格

1. 建築地坪，施工厚度由 3 mm ～10mm 不等。
2. 工業地坪施工厚度由 1.5 mm ～6mm 不等。

九、性能數據

詳附表一

十、施工方法

各項材料之拌合比例與施工方法，本公司均備有詳細說明，歡迎索取。

十一、工料分析

1. 瑪克樹脂崗石地坪 (6mm) 2850 元 / ㎡。
2. 瑪克樹脂崗寶石地坪 (5mm) 2300 元 / ㎡。
3. 瑪克粗砂陶毯 (5mm) 1250 元 / ㎡。
4. 瑪克細砂陶毯 (2.5mm) 1250 元 / ㎡。
5. 瑪克細砂陶毯 (1.5mm) 880 元 / ㎡。
6. 瑪克 8548P 滅菌塗料 (兩度塗刷 0.38mm) 345 元 / ㎡。

十二、使用配合

1. 施工面中必須潔淨，堅實。
2. 垂直牆面應以補土飾平表面，再加以砂磨。

十三、維護保證

正常使用情形下 (非鉅大重力撞擊)，保固 5 年以上。

十四、通訊連絡

台北分公司
(02)7723542
台北市敦化南路一段 100 巷 5 弄35號 3 樓

附表一

1. 可施工時間(25℃)	1.5-2小時
2. 黏度(25℃)	90-95ku
3. 混合比(體積)	A：B=3：1
4. 硬化時間(25℃)	18-24小時
5. 磨耗CS10磨輪 (1000gr,1000轉)	30-33kg
6. 硬度Sward	60-65
7. 接著強度(Acl com 403)	325psi以上
8. 燃燒性 ASTM D-635-6f3	自行熄滅

無　塵　室

長宏工程

分類碼	
C S I	13036
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
長宏工程股份有限公司
地　址
北市仁愛路三段24巷 1弄12號
電　話
(02)7033527

二、產品簡歷

本公司從事冷凍空調工程設計、規劃及施工，更爲專業之無塵室從事者，空氣洗塵室、無塵操作台、過濾材料、腳踏黏布等設備。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 無塵室爲半導體、製藥、食品業等要求清淨度高之行業所求。
2. 空氣清塵室爲無塵室之緩衝室。
3. 過濾材料乃爲無塵室去除雜質，以達清潔之目的。

五、性能等級

清淨度 class 100 ～ closs 100,000

六、適用範圍

大樓、工廠之一般空調半導體、藥廠、食品、飲料、電子業之無塵室

七、材料構成

依客戶、設計決定規格。

八、材料規格

依客戶、設計決定規格。

九、性能數據

class 100
0.5 ≦ 100 個/ft^3

class 1000
0.5 ≦ 1000個/ft^3，5 ≦ 7 個/ft^3

class 10000
0.5 ≦ 10000 個/ft^3，5 ≦ 65 個/ft^3

class 100,000
0.5 ≦ 100,000個/ft^3，5 ≦ 700 個/ft^3

十、施工方法

工程施工含機械設備、按裝工程、風管、配管、配電、隔間工程。

十一、工料分析

依設計等級，及客戶要求、材料之不同，在價格上有所差別、例隔間有美耐板、蜂巢板及 PU 庫板等不同設計需求。

十二、使用配合

無塵室之使用，除硬體之設備，人員之管理，教育乃首要之要求，如無塵衣之更換，室內之清洗。

十三、維護保證

機械設備定期保養，過濾網之更換，及一年保固服務。

十四、通訊連絡

冷凍冷藏庫

東元電機

分類碼	
CSI	13038
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱：東元電機股份有限公司
廠地址：台北市中山區松江路156-2號
電話：(02)5621111

二、產品簡歷

本公司是母廠熟悉冷凍、冷藏庫子，斷熱一體成型PVC硬質發泡技術，產品具有耐腐蝕、耐用、密合度高、施工簡便等特性，且設計第一組發泡模具即可量產到一組發泡模具，迅速滿足客戶的維修採購及大量生產的需求。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 凹全母固耐佳，子栓，
2. 庫庫四經性高，熱，
3. 安便庫安拆迅尺庫殊一從後客方，時工
4. 凹國凹定質板板周久佳裝視持
5. 凸框第凸，性超以以使。、移以方容。齊之高寸化計務有障售對

五、性能等級

六、適用範圍

1. 生蔬種、冷酒等其疫存學）各品啤…類及產。、淋庫子、底肉，農）汁淇血種品（、類（存果冰、、資料類豆等貯、、室花西材魚、…量奶品驗中影：果品大鮮食實、攝品水食的：類培食品等鮮菜加肉飲、。他苗、製…、貯化片
2.
3.

七、材料構成

高、樣。質板多蝕品鋁等腐、有板耐樓化材鋼、面蝕板，樓面鏈高多表不質表腐鋼品耐色產、彩化

八、材料規格

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

1.週圍散熱
  (1)自然通風—勿阻塞通風口。
  (2)強迫通風—通風機動作確認。
  (3)水冷方式—清洗水塔。
2.庫內存貨堆積方式
  內容積之60%以下。
3.凝結器清洗
  (1)灰塵。
  (2)油污—防止吸入廚房油煙。
4.電源確認
5.庫門關好
  (1)防止結露。
  (2)檢查安全押棒動作。

十三、維護保證

一貫化作業從設計、製造、安裝到售後服務，保固期2年。

十四、通訊連絡

東元總公司	台北市中山區松江路156-2號	(02)5621111
空調課	台北市吉林路27號4F	(02)5641177
花蓮站	花蓮市和平路454號	(038)334977
新竹站	新竹市西大路850號	(035)261186
台中站	台中市南區復興路3段130號	(04)2204181
高雄站	高雄市七賢二路86號	(07)2412191

分類碼	
CSI	13038
UDC	
SFB	
CSB	

生鮮開放冷凍櫃

東海冷凍

一、廠商名稱

廠商全稱
東海冷凍有限公司
地址
台北縣三重市大有街 16-1 號
電話
(02)9887098

二、產品簡歷

東海公司微電腦控溫智慧型除霜系統,生鮮開放冷凍展示型櫃色彩豐富機型多,有超薄型、標準型、多台連接裝置單出口及雙重冷卻出風口裝置,更有每段式照明、夜間休店保冷卡典門、清洗容易、購物方便,展示效果一目了然,是超級市場最佳匹配。但能提升店內格調、達到保鮮展示效果,更能節省能源、創造利潤、提高促銷機會、增加性規劃,歡迎您的洽詢。

三、產品圖像



四、產品性能

1.用ic控制庫內溫度,因此經常保持庫內溫度的穩定。2.裡面設有定時器..爲了配合環境條件,裡面設有可以變換4,6,8,小時定時器(水果、蔬菜用)及探測除霜是否完的爭的回復溫度衡溫器(鮮肉、鮮魚用)3.裡面設有夜間復位裝置...只蓋夜間覆蓋,切斷照明,就能自動保持庫內溫度於0.5-6c。可以節省冷凍機的電力。4.裡面設有警報電路...能提早探知異常,預防意外於末然。5.裡面設有任務週期...能強迫停止冷凍機一定時間,節省電力。6.設有遲延定時器及保持輸入電路。7.採用數位顯示或溫度計。

五、性能等級

六、適用範圍

餐廳
超級市場
公共市場
各種商店、商場

七、材料構成

八、材料規格

詳附表一。

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

東海冷凍有限公司	北縣三重市大有街16-1號	(02)9887098
基隆分公司	基隆市華三街19號	(032)3222279
桃園分公司	桃園市三民路2段280號	(03)3336429
新竹分公司	新竹市中華路2段124號	(035)312886-7

附表一　　材料規格

型號	溫　　度	冷藏種類
e900-22	7-12度c	青果
E900-12	3-7度C	飲料食品
E900-12	2-　-2C.	精肉鮮魚
E900-502	-6--10C	冰溫
K120-502	-15-120C	冷凍食品

冷凍、冷藏庫

東海冷凍

分類碼	
CSI	13038
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商名稱：東海冷凍有限公司
地址：台北縣三重市大有街16-1號
電話：(02)9887098

二、產品簡歷

冷凍冷藏庫、可適用無鉛冷媒，冷凍冷藏所需之急速冷凍及保鮮冷藏亦按公司各種肉類、魚類、蔬菜、水果、食品、乳製品、冰品、花卉、藥品等之急速冷凍及保鮮冷藏，可依您所需之溫度、濕度、保鮮時間等條件設計製造，小至家庭用冷凍冷藏櫃，大至工業用冷凍冷藏庫，可冷凍的不銹鋼材質，可冷藏冷凍各種魚類、肉

十三、維護保證

十四、通訊連絡

東海冷凍有限公司	北縣三重市大有街16-1號	(02)9887098
基隆分公司	基隆市華三街19號	(032)322279
桃園分公司	桃園市三民路二段280號	(03)3336429
新竹分公司	新竹市中華路二段124號	(035)312886

附表一　　性能數據

品　名	最適溫度℃	品　名	最適溫度℃
冷凍魚	-18	鮮　魚	0～3
冷凍牛肉	-18	生牛肉	0～2
冷凍雞肉	-18	生雞肉	-2～0
於凍蝦、蟹	-18	生豚肉	0～2
烏賊、章魚	-18	牛　乳	0～2
啤酒	5～7	奶　油	0～2
西打	-1～2	乾　酪	0～2
洋酒	4～7	蛋	1～2
台灣酒	4～7	冰淇淋	-12～-20
包心菜	0～2	蘋　果	-1～-2
洋芻	0～4	柑　橘	3～7
馬鈴薯	3～10	草莓	2～4
甘藷	4～5	生香蕉	5～13
茶葉	5～10	生　花	2～5

三溫暖及蒸汽淋浴室

安垣企業

分類碼	
C S I	13052
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
安垣企業股份有限公司
地　　址
台北縣新莊市思源路 353 號
電　　話
(02)2777181

二、產品簡歷

1. 製造廠商：瑞典 TYLO 公司專業生產三溫暖設備四十餘年經驗，產銷六十餘國，屬國際化商品，品質值得信賴。
2. 產品功效：消除疲勞促進血液循環、滋養皮膚、清淨肺部、健康養顏，具保健功能。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 組合容易，有自己動手的條件。
2. 不佔空間。
3. 安全、壽命長。
4. 品質高，能信賴。

五、性能等級

1. STEAM GENERATORS: APPROVED BY:
2. SAUNA HEATERS:APROVED BY:

六、適用範圍

1. 各式家庭、別墅、辦公室。
2. 三溫暖營業場。
3. 休閒活動中心。
4. 高爾夫球場。
5. 汽車賓館、酒店、飯店。
6. 美容中心、建身房。

七、材料構成

1. 三溫暖烤箱一組合式雪杉木。
2. 蒸汽淋浴室一安全玻璃。
3. 詳情請參閱成品說明書。

八、材料規格

請逕與本公司連繫

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

1. 現場施工，組合或拆卸（工程接近完成時，再進行施工）。
2. 組合一套約需工時 4 小時。

十一、工料分析

全部瑞典原裝進口，價格隨匯率變動，每年大約調整 5 %～8 %售價。

十二、使用配合

1. 施工完成隨產品附保證書、保養說明書、操作說明書。
2. 保養時以蒸氣主機爲主，因台灣水質鈣含量甚高，TYLO 公司有開發除鈣、鎂清除劑，大約每月使用一次即可。
3. 烤箱部份屬半永久性商品、平時尚沒指定保養期。

十三、維護保證

電氣部份保用一年，烤箱本體（雲杉木）保用五年，蒸汽機保用一年。

十四、通訊連絡

ROYAL SAUNA AB 4635100080 SVARVAREGETAK 6, S-30250 HALMSTAD SWEDEN

P. T. KEDAUNG MEDAN WOUSTRI AL LTD. 002-62-21-326555 J LRAYAMEDAN -LUBUK PAKAM KM, 18,5 TANCTUNG MDRAWA SUMUT-I NDONESI A

微電腦全自動溫控時控三溫暖

紅　陽

分類碼	
CSI	13052
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
紅陽三溫暖製品工業股份有限公司
地址
台北市臥龍街17巷32弄7號
電話
(02)7389488

二、產品簡歷

紅陽三溫暖製品公司以經營與生產三溫暖結合技術老化的創新，最經典的烤箱為企業工作室。
紅陽經傳統師作烤房，自全一貫

三、產品圖像



四、產品性能

1. 在烤室內20分鐘，約可排汗500毫升在大量排汗下能清除體內毒素，並徹底消除毛細孔污垢防止皮膚及粉刺使皮膚光潔性，並容易達到有肥，美調效果。
2. 具失汗後使用經絡性排，可的調節神經如神大淋慢，慢自節效果等水對性力心臟疲勞，交舒障，疏病
3. 強凝硬，防止血管循環系統疾病。
4. 促進除疲勞及循環新陳代謝，增加體力

五、性能等級



面板首創
微電腦自動溫控時控系統

六、適用範圍

浴室設備、三溫暖設備

七、材料構成

1. 全高密度是，庭箱情水暖台乾燥檢處
2. 木產歐三高木形裝力美觀全安晶式門控
3. 配器生美的最檢變原省格電腦、液頭罩
4. 採管自動化體或理備，用和創度內音防層耐熱強化玻璃
5. 箱及附
6. 附
7. 覆
8. 產，美溫級，。油靜國聲音原安動、鐘時，自全溫省溫度計
9. 管統
10. 箱及附
11. 覆

八、材料規格

長 × 寬 × 高
1.2× 1.3× 1.2m
1 × 1 × 1.2m
＊可依客戶要另製規格

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

蒸　氣　機

凱麗三溫暖

分類碼	
C S I	13052
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商名稱
凱麗三溫暖衛浴工程有限公司
地　　址
台北市南京東路四段 141 號
電　　話
(02)7180926-27

二、產品簡歷

CARRY蒸氣機是國內領先開發微電腦控制的蒸氣浴機，其主控板採用高級及精密元件組合而成，安全可靠值得信賴。

三、產品圖像

四、產品性能

1. 滋潤皮膚，使皮膚具有紅潤、彈性外，對吸煙者可終由呼吸管道進入肺部清除肺部污濁之氣達到清淨之功能。
2. 其他對於風濕、坐骨神經痛，腰痛等慢性疼痛也具有鎮痛的功用。

還可做藥草蒸氣之功效。

五、性能等級

中央標準局專利權第 67223 號十年專利。

六、適用範圍

一般家庭、美容減肥中心、三溫暖健身廣場、飯店、俱樂部、員工休閒中心、國術館。

七、材料構成

外殼結構：整台不銹鋼微電腦控制。

八、材料規格

單位：cm
34 × 30 × 15
W × H × D

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

預留220V單項三線電源加裝漏電斷路器，按裝簡便。

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

有高血壓、心臟病的人請由醫師指示使用。

十三、維護保證

保固壹年。不銹鋼加熱管及外殼壽命最長，保養容易，勿須特別保養。

十四、通訊連絡



三溫暖烤室

超　群

分類碼	
CSI	13052
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
超群三溫暖工程有限公司
地　址
北市仁愛路三段28號1樓C室
電　話
(02)7094651

二、產品簡歷

民國79年鑑於國內按摩浴缸雖剛萌芽，但因生活水準慢慢提升之際，應有發展前途，再加以生活於都市以休閒空間狹窄，對少數大飯店，附設之三溫暖生意皆不錯，故而發展家庭式、營業用三溫暖，蒸汽浴按摩浴缸，也迄今十餘載，由於盡量使用高品質零機件，目前口碑尚不錯。

三、產品圖像



四、產品性能

產品有分固定與不固定尺寸，可視空間大小而定，其門之材料有木製也有玻璃製，可讓視野更爲廣闊。

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

1. 建築業
2. 住宅營業
3. 俱業部
4. 美容業

七、材料構成

1. 木板：耐高溫處理不變形，不彎曲，不龜裂。
2. 保溫棉：保溫效果。
3. 加熱器：原裝進口，加熱用，有自動安全系統，自動斷電。

八、材料規格

詳附表一

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

1. 現場施工
2. 組合式

大部份固定規格爲組合式，在已爲一片片成品到工地組合起來，不固定規格就用現場施工，先進木料，保溫材料定好後再安裝加熱器接電線，即可試車完工。

十一、工料分析

本公司產品大部份爲進口貨，所以和原廠商、匯率、關稅有很大關係且組合在台灣故人工成本也爲主要影響價格因素。

十二、使用配合

業主需將水源，電源接至安裝現場。

十三、維護保證

在正常使用，不爲人力破壞下本公司保固一年，一年內免費維修。

十四、通訊連絡

超群衛材工程有限公司　(07)3212411-1　高雄市九如二路100號
超智三溫暖器材有限公司　(04)3235737　台中市文心路三段140號

附表一

規　格	寬　深　高
有固定規格	122 × 122 × 200 157 × 122 × 200 157 × 157 × 200 202 × 202 × 200
不固定規格	可式現場而定做

蒸氣浴機

超群

分類碼	
CSI	13052
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商名稱
超群三溫暖工程有限公司
地　　址
台北市仁愛路三段28號1樓C室
電　　話
(02)7094651

二、產品簡歷

民國79年初鑑於國內按摩浴缸雖剛萌芽，但因生活水準慢慢提升之際應有發展前途。再加以生活於都市之人休閒空間狹窄，對少數大飯店附設之三溫暖生意皆不錯，故而發展家庭式、營業用三溫暖、蒸冷浴按摩浴缸，也迄今十餘載，由於盡量採用高品質之零機件，目前口碑尚不錯。

三、產品圖像



四、產品性能

主機小，任何地方且可放置。

五、性能等級

U.L 檢驗合格。

六、適用範圍

建築界、住宅營業、俱樂部、美容界。

七、材料構成

不銹鋼加熱管及外殼壽命最長保養容易。

八、材料規格

1.M-84 45KW
　單相　84立方呎
2.M-140 6.5KW
　單相　140立方呎
3.M-240 8.5KW
　單相　240立方呎
4.PP-400 11.5KW
　3相　400平方呎

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

業主先將水、電源預留在放機的現場，且先預埋蒸氣管，安裝鋁、門窗後機器進場接上水、電源裝上時間控制器即可試車使用。

十一、工料分析

本公司產品大部份爲進口貨，所以和原廠、匯率、關稅有很大關係，且組合在台灣，故人工成本也爲主要影響價格因素。

十二、使用配合

業主需將水源，電源接至安裝現場。

十三、維護保證

台灣水質不好最好加裝濾水器才能讓機器壽命長久，正常使用下保用一年。

十四、通訊連絡

超群衛材工程有限公司　(07)3212411-2　高雄市九如二路100號
超智三溫暖器材有限公司　(04)3235737　台中市文心路三段140號

光研企業	不透明防彈板	分類碼	
		CSI	13070
		UDC	
		SFB	
		CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
光研企業股份有限公司
地址
台北市羅斯福路二段91號19樓之2
電話
(02)3660189

二、產品簡歷

透明防彈材料種類各式各樣，可依據之安全性能及同等級之不透明防彈板，在不影響客戶之外觀設計值。使用者可依照不同之作業需求，做出最適合之尺寸。

三、產品圖像



放置於皮箱內，可做13防彈手提箱

四、產品性能

1.易於安裝、改裝。
2.使用者與外界之間在匯徒遠標到工作之特性。
3.防彈性能佳。

五、性能等級

聯勤總部軍品鑑定測試處75兵測字第157、158號測試合格。

六、適用範圍

崗哨及一般警民聯防崗哨等。

七、材料構成

材質：
1.檯面空間爲PC材質防90爲茲衝鋒槍（含38、45、90手槍）厚度在20㎜以下。
2.座椅空間爲合金鋼材防M16步槍（含38、45、90手槍）。詳附表一。

八、材料規格

詳附表二。

九、性能數據

詳附表三。
75-T083防彈安全玻璃：合格
75-T084防彈安全玻璃：合格
75-T086防彈安全玻璃：合格
75-T078硬式鋼板　：合格
鑑測單位：軍品鑑定測試處
報告日期：民75年05月20日
報告編號：75兵測字第157號

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

附表一　　材料構成

C%	Si%	Mn%	P%	S%	Cu%	Ni%	Cr%
1.05	0.4	1.0	≦0.03	≦0.03	≦0.25	≦0.25	0.5

附表二　　材料規格

尺　寸	A	B	C	D	單位：公分 本服務台若有增減須依現況加大尺寸或減小尺寸。
大　號	106	50	80	94	
中　號	80	50	80	68	
小　號	79	48	80	60	

附表三　　性能數據

品名編號	使用槍枝	彈程式及彈頭重	射擊發數	撞擊速度（呎／秒）	撞擊能量（呎－磅）	撞擊後之情形
防彈安全玻璃 75-T083	0.45吋手槍	M1911式普通彈 14.86克	1	753.05	284.62	未貫穿
			2	764.68	293.48	未貫穿
			3	762.33	291.67	未貫穿
防彈安全玻璃 75-T084	9公厘手槍	M1式普通彈 8克	1	1047.45	300.08	未貫穿
			2	1111.42	337.86	未貫穿
			3	1087.99	323.76	未貫穿
防彈安全玻璃 75-T086	0.30吋卡賓槍	M1式卡賓槍彈 7.2克	1	1809.50	806.00	未貫穿
			2	1836.61	830.34	未貫穿
			3	1783.18	782.73	未貫穿
硬式鋼板 75-T078	5.56公厘步槍	M193式普通彈 3.6克	1	3024.49	1125.89	未貫穿
			2	2940.68	1064.35	未貫穿
			3	2995.68	1104.54	未貫穿
			4	2910.68	1064.35	未貫穿
			5	2995.68	1104.54	未貫穿

防火吸音泡棉

靖　南

分類碼	
C S I	13080
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
靖南國際股份有限公司
地　址
台北市忠孝東路四段 205 巷 7 弄 10 號 12F
電　話
(02)7783579

二、產品簡歷

英國 NCC 開放式聚胺脂結構組成，吸音性能佳，耐侯性好，不硬化，不脆化，不自燃，不助燃，遇火碳化無毒性氣體產生，按裝簡易，表面材料可有多種選擇，適合各種場合使用。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 吸音性：爲開放式 open cell 結構，吸音性能佳。
2. 抗火性：經 BS, DIN, UL 測試，不自燃，不助燃。
3. 抗化學性：具抗水解性，抗有機、無機溶劑、油脂類等。
4. 抗壓性：壓變係數小，碰撞後可立即恢復原狀。
5. 安全性：經 DIN 測試爲無毒性產品。
6. 經濟性：按裝簡易可隨意切割，適用各種複雜空間。
7. 美觀性：表面平整易保養，並可配合各種場合，選擇不同面覆材料，如織布，PVC, 鋁箔等。

五、性能等級

吸音性經 BS 3638 測試 NRC 值爲 0.80(1"厚)

1"厚 / B2	吸音率
125	0.10
250	0.35
500	0.82
1 K	1.01
2 K	0.94
4 K	0.81

六、適用範圍

機房（空調設備、發電機、昇降機等）、會議室、辦公室、攝影棚、錄音室、禮堂、體育館、電影院、工廠廠房等。

七、材料構成

爲開放式三聚氰胺脂組成。

八、材料規格

1. 尺寸:2200 × 1250 或 1900 × 1250 mm 爲標準尺寸，並可依客戶要求製成各式形狀。
2. 厚度：6mm 到 250mm 。
3. 密度：11kg/m

九、性能數據

1. 延展強度:100-150 KPA
2. 氣腔數:150-200 ppi
3. 抗火性 :B1 (DIN 4102) CLASS 1 (BS 476 part7)
4. 耐溫性:295 ℃

十、施工方法

1. 施工表面如有灰塵污垢，油脂需清除乾淨，並保持乾淨。
2. 施工表面材質爲 R/C 石膏板、木板、金屬板、玻璃等皆可施作，但表面需保持平整。
3. 吸音泡棉背面塗抹黏著劑，即可永久固定，按裝簡易。

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

請逕與本公司連繫

十三、維護保證

在正常使用情況下，本公司負責保固一年。

十四. 通訊連絡

正宜興業	消　音　箱	分類碼	
		CSI	13080
		UDC	
		SFB	
		CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
正宜興業股份有限公司
地　　址
台北市東豐街52號 5 樓
電　　話
(02)7840199

二、產品簡歷

NAP SILENTFLO 公司是澳洲最大噪音處理專業公司之一。D和H系列的消音器具有優良的低頻性能和最小的空氣動力壓降，使空調通風系統和工業噪音處理方面更爲有效。

三、產品圖像



四、產品性能

當保持相同消音器性能時，同許多傳統的消音器比較，NAP 消音器的設計採用超厚消音片，對相同總面積來說可有更大比例的通風面積。

因此，NAP 消音器非常適合要求最小壓降，但需要有優良的低頻消音性能之應用。

五、性能等級

1.AS 1277-1983，NO. 5135-3-86，May 27, 1986
2.BS 4718：1971，NO. 121/166/EG，January 10, 1986

六、適用範圍

1.空調通風系統
2.工業噪音
3.商業噪音

七、材料構成

1.由鍍鋅鐵板外殼包括兩個側板和一個或以上的消音片組成。
2.消音片內填充的吸音材料，一般是玻璃綿，並且用穿孔鍍鋅鐵板保護。
3.吸音材料表面可塗一層塑料薄膜以防止水或油煙進入。

八、材料規格

1.D系列消音箱：規格 D27, D33, D38, D43, D47, D50。
2.H系列消音箱：規格 H25, H33, H40, H45, H50。
3.消音箱長度由 600mm 至 3000mm 可供選擇。
4.外殼由 0.8mm ～ 1.2mm 厚度鍍鋅鐵板。

九、性能數據

1.Insertion Loss（嵌入損失）
2.Pressure Drop（壓降）
3.Airflow Generated Noise（再生噪音）

十、施工方法

本產品使用於機械設備或空調系統時，最好安裝在接近廠房、錄音室或其他建築物牆壁的管道上，而且上游管道沒有彎道，以便進入氣流是保持均勻。若一定要裝在彎道之後，一定要安裝在和彎道半徑相同的平面上。

十一、工料分析

1.材料

(1)鍍鋅鐵板
(2)吸音材料
(3)塑料薄膜

2.組合時使用材料：角鐵法蘭

十二、使用配合

請逕與本公司連繫

十三、維護保證

1.產品保證品質一年。
2.使用壽命十年以上。

十四、通訊連絡

杉達姆根太防振片

誼鎰企業

分類碼	
CSI	13080
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
誼鎰企業有限公司
地　　址
台北市南京東路五段40號
15樓之2
電　　話
(02)7530963

二、產品簡歷

本產品爲應用於住宅地板用防振橡膠帶，把杉達姆防振片在合板與地板間予以施工，可減輕腳步聲等之振動，並非在地板底層做全面施工方式，比較簡單且預算低可隔音。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 由地傳至地板的振動予以減輕。
2. 因粘著於地板上，施工簡單。
3. 工期縮短，預算低，又可隔音。
4. 可自由選擇表面的加工材料。

五、性能等級

日本小林理學研究所檢驗。

六、適用範圍

適用於阻止地上之傳導。

七、材料構成

本產品是防音工程中不可欠缺的材料，在天花板牆壁、地板等的角材底及邊緣使用，如此音的振動將不會傳播。

八、材料規格

厚5mm × 寬 50mm × 長 2m 。

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

放下本條之前先貼上杉達姆根太防振片即可。

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

請逕與本公司連繫

十三、維護保證

內裝材料不需維修。

十四、通訊連絡

友仁企業　(04)2966626　台中市大連路一段209號
貝增企業　(02)3947696　台北市仁愛路一段4號 12 樓

誼鎰企業	杉達姆消音換氣箱（罩）	分類碼	
		CSI	13080
		UDC	
		SFB	
		CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
誼鎰企業有限公司
地　　址
台北市南京東路五段40號 15 樓之2
電　　話
(02)7530963

二、產品簡歷

隔音與換氣是難以解決的問題，若大量的空氣做換氣，則聲音的漏出也愈多，爲同時解決此問題，本公司全力投入終於發展出消音換氣蓋。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 可保持房間的密閉度，發揮高換氣性能。
2. 家庭用 30cm 以內的換氣扇均可適用。
3. 裝置與一般的換氣蓋相同，施工方便。

五、性能等級

小林理學研究所檢驗。

六、適用範圍

適用於一般住宅、工廠30cm以內之防音裝置。

七、材料構成

請逕與本公司連繫

八、材料規格

1.FS-Z 型：25～30cm 換氣扇用
2. 消音換氣 BOX 型
3. 丸型 SR-140：リタ-ン用

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

上螺絲即可。

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

請逕與本公司連繫

十三、維護保證

請逕與本公司連繫

十四、通訊連絡

友仁企業有限公司
(04)2966626
台中大連路一段 209 號
貝增企業有限公司
(02)3947696
台北仁愛路一段 4 號 12 樓



誼鎰企業	杉達姆消音樓梯墊	分類碼	
		CSI	13080
		UDC	
		SFB	
		CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
誼鎰企業有限公司
地　　址
台北市南京東路五段40號
15樓之2
電　　話
(02)7530963

二、產品簡歷

大廈、公寓、一般家庭之鋼筋樓梯與混凝土樓梯，常因腳步聲而煩惱，爲了減低響聲而開發此消音墊，使腳步聲衝擊緩和與板面振動的短時間減弱。本產品構造爲雙色，上層具優異耐磨損性，下層爲防振，制振效果極高，依反彈性橡膠復合，既可減低腳步聲，也可止滑，確保安全。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 可減低外部樓梯的腳步聲。
2. 具優異的耐候性、耐磨損性。
3. 制止滑落效果高且安全。
4. 有茶色、灰色二種搭配容易。

五、性能等級

小林理學研究所檢驗。

六、適用範圍

樓梯及舖於地面上（走廊）。

七、材料構成

杉達姆消音樓梯墊是具有耐候性、耐磨擦性橡膠，分爲灰色及棕色。因具有高度反彈性的橡膠複合而成，可減低腳步走動之聲音，故防振，制振效果極佳。

八、材料規格

1. FS 810 × 240 × 6.5mm （樓梯用）
2. FW 1,150 × 273.5 × 6.5mm （樓梯用）
3. O 990 × 710 × 6.5mm （地面全場可用）

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

用強力膠直接貼於地上或樓梯上。

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

請逕與本公司連繫

十三、維護保證

請逕與本公司連繫

十四、通訊連絡

友仁企業有限公司　(04)2966626　台中大連路一段209號
貝增企業有限公司　(02)3947696　台北仁愛路一段4號 12 樓

超薄燒結吸音板

誼鎰企業

分類碼	
C S I	13080
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
誼鎰企業有限公司
地　　址
台北市南京東路五段40號
15樓之2
電　　話
(02)7530963

二、產品簡歷

ALMUTE 是一種精細燒結的高級吸音材料，其具有45％的多孔性，因以保持最高層次的吸音特性（達80％），較一般金屬輕。因高科技金屬製成，不怕火、耐酸、施工方便、搬運迅速，爲優良吸音材質。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 卓越的吸音特性及空間的變化，可調整吸收各種音波。
2. 優良的抗腐蝕和抗熱性，又由於材質是金屬所以可做防火牆。
3. 優良的透氣性和熱反射性。
4. 比鋁板輕，但具有金屬硬度。
5. 具有電磁屏蔽效果。
6. 優良的耐久性和壽命長。
7. 易施工易操作，所以成本可大幅縮減及可作成弧形表面及形狀。

五、性能等級

1. 日本專利：1070411
2. 美國專利：4283465
3. 英國專利：2003933
4. 加拿大專利：1115560
5. 法國專利：2416520
6. 日本建築部非易燃性認可字號1610

六、適用範圍

適用於大型音樂廳、禮堂、播音室、游泳池、體育館、電腦室、醫藥實驗室、機場、公路、鐵路M/C室冷卻塔等等的內外隔音吸音牆。

七、材料構成

此產品本是一種鋁粉的燒結多孔材料，長久來一直無人能成功的製造此種產品，經歷多年的研究開發，終於開發成功成爲世界上第一家能夠提夠此種革命性材料公司。

八、材料規格

1. 規格：厚2.5及3.0cm
2. 長、寬分三種：495 × 495 mm、500 × 1000mm、606 × 1212mm
3. 三種材質
   (1)屋內天井壁用
   (2)屋內造形半圓形用
   (3)屋外耐蝕性用

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

請逕與本公司連繫

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

請逕與本公司連繫

十三、維護保證

請逕與本公司連繫

十四、通訊連絡

友仁企業有限公司　(04)2966626　台中大連路一段209號
員增企業有限公司　(02)3947696　台北仁愛路一段4號 12 樓

台灣噪音	隔　音　材	分類碼	
		CSI	13080
		UDC	
		SFB	
		CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
台灣噪音防治企業股份有限公司
地　　址
台北市新生南路一段54-6號2F
電　　話
(02)3942918

二、產品簡歷

1.任何會產生噪音之機械設備或機房，以及須要安靜之空間，皆可經由各式隔吸音材料設備達到安靜舒適之需求，本公司爲一噪音震動防治之專業廠商，提供您各項設計、測試服務並責任施工。
2.產品如下：隔音浮動地板，牆，天花。隔音門，窗。隔音罩。消音箱。消音百葉窗。各式吸音隔音板。機械設備避震器。

三、產品圖像



四、產品性能

1.隔音浮動地板
　隔音特性 STC75 IIC70
2.隔音門
　隔音特性 STC45
3.F-3吸音板
　吸音率1″厚NRC 0.75
　　2″厚NRC 0.75

五、性能等級

產品之性能等級詳載於型錄於型錄

六、適用範圍

隔吸音材及設備一般適用於裝有機械設備之建築物如：工廠，醫院，辦公大樓，飯店旅館，公共建築，商業大樓等。常用之空間有，空調機房，發電機房，實驗室，錄音室，會議室等。

七、材料構成

1.隔音浮動地板：
　(1)2″×2″×2″（長×寬×高）隔離墊。
　(2)1/2″厚夾板及接合鐵片。
　(3)6MIL厚PE膜。
　(4)1/2″厚PIB週邊板。
　(5)週邊填縫劑。
　(6)4″厚鋼筋混凝土。
2.F-3吸音板：100cm×200cm（長×寬）厚度有1″2″3PCF吸音材外加5MIL厚強化鋁箔。
3.隔音門：TNVC 45dB 4″厚不銹鋼或鋼格噴漆。

八、材料規格

材料規格尺寸詳載於型錄。

九、性能數據

性能數據詳載於型錄。

十、施工方法

施工方法詳載於施工規範說明書。

十一、工料分析

一般工料約爲材料價格的二成，數量多寡將影響平均單價。

十二、使用配合

一般隔吸音材之施工須由專業廠商派員施工以確保產品之功效。

十三、維護保證

產品在正常使用下皆可保固一年。

十四、通訊連絡

消 音 設 備

開源工程

分類碼	
C S I	13080
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
開源工程股份有限公司
地　　址
台北市建國南路二段 181 號 2 樓
電　　話
(02)7036849

二、產品簡歷

本產品爲英國名廠牌，在歐洲業績有上千件。本身具技術開發能力，故對特殊消音都能提供服務。主要產品包括：消音器、消音百葉、消音板、消音罩、消音門、消音煙管、氣密門。以及各種防振設備，包括：浮動地板、防振片、防振器、伸縮接頭、防振基座等。

三、產品圖像



四、產品性能

消音設備之消音性能極佳，消音器之D.I.L可達 50 dB，消音百葉之 T. L. 可達 16 dB ，消音板之 T.L. 可達 50 dB 並具有抗燃第一等級，消音門之 S.R.I. 可達 45 dB，消音罩之降音量可達 44 dB。

五、性能等級

AES 產品種類多，其性能等級以ISO,BS爲主 ，並符合下列之標準：

1.BS 4718-1971
2.BS 2750, 1956
3.BS 476 Part 4, Part 7 。
4.ISO 140/111-1978
5.BS 2750 ： Part 3, 1980
6.ASTMS E413-73

六、適用範圍

本產品完全適用在建築噪音之防治、機械室噪音之隔絕，冷卻水塔、發電機噪音之消除並且不影響空氣熱交換。另外在音響室、播音室、電視攝影棚之音效控制上，都能發揮最佳效果，空調箱、風管、風機之噪音之消除，以及工廠噪音之降低，亦有極佳之效果。

七、材料構成

本產品之構成材料有鍍鋅鋼板、不銹鋼板、鋁板、玻璃纖維、礦棉、PVC 、墊片、合成膠等。鍍鋅鋼板、鋁板、不銹鋼板或PVC是外殼材料，具有隔音效果並保護吸音材。玻璃纖維、礦棉乃是主要吸音材。墊片、合成膠則是填縫或防震消音材，減少噪音之傳送。

八、材料規格

本產品之材料規格如下：

1.鍍鋅鋼板厚度 1.8mm 、 1.6 mm 、 1.0mm 、 0.8mm 。
2.不銹鋼板有 AISI 304 、 316 ，厚度0.8mm 、 0.5mm 。
3.鋁板厚度1.6mm 、 1.2mm 。
4.玻璃纖維密度有 40kg/m^3 、 48kg/m^3 。
5.礦棉密度爲 60kg/m^3 。

九、性能數據

1.消音板 SRI RATING ：42 dB、37dB、43dB、46dB、33dB 。 (UNIVERSITY OF SALFORD, UK, BS 2750 ：1980, AT/90/28A)

2.消音百葉 SRI RATING 15 dB/1K, 以及 30 dB/1K (BRISTOL POLYT-ECHNIC, BS 2750 、BS 4773 Part 1, 1066)

3.玻璃纖維耐火性：1000 ℃ (FIRTO, BS 476 Part4 ：1970, TE 5194)

十、施工方法

本產品施工程序須先測定背景噪音狀況，再將本產品依照現場條件規劃，搭立固定並做保護措施。安裝方式則須先做固定架或結構體，再將本產品插入或釘住。完工後，再做噪音測定，須達到規劃狀況，才算施工完成。施工中應注意現場條件，以避免影響消音效果。

十一、工料分析

本產品材料以金屬、玻璃棉爲主，再以機器及人工加工後組裝而成，故材料費與人工操作費各占約一半之比例。因此不論材料或人工費用有變動，對產品之價格都會有點影響。基本上，消音設備是以體積爲成本估算之單位。

十二、使用配合

不必將過多的材料用在低要求的場所，或用太高級的材料用在看不見的地方。不同的狀況選用不同的消音設備，相互搭配效果才會好，避免用單一方式解決全部的噪音問題。

十三、維護保證

基本上，本產品本身所用之材料多是耐用材，所以在維護保養上很容易，使用年限也很長，因此消音設備之保證期都在兩年以上。

十四、通訊連絡

杉達姆 PD 板

誼鎰企業

分類碼	
C S I	13080
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
誼鎰企業有限公司
地　　址
台北市南京東路五段40號
15樓之2
電　　話
(02)7655418

二、產品簡歷

在最近的建築物，由於總成本的減低，因而要求部材的輕量化與其同時被視爲重要的。爲了創造舒適的生活環境，有關其遮音、制振的問題。爲配合此需求，乃屬杉達姆 PD 板，將遮音效果的石膏板與制振氈，以特殊技術夾成三明治式，依據振動而抑制聲的增幅，是正統的遮音，因重合效果較少、乾式、輕量之故，因可大幅縮短工期減少成本。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 具有高遮音性能。
2. 因重合效果遮音缺損没有。
3. 將石膏板與制振復合加工而可縮短工期。
4. 使用與以往石膏板相同施工方便。
5. 施工時，以板片接合不會污染現場。

五、性能等級

1. 日本建設省準不燃材料認定（準不燃第2673號）
2. 日本建設省防火構造認定（防火第596號）
3. 日本建設省遮音構造認定（遮音第117號）

六、適用範圍

適用於一般住宅、、辦公室、會議室、飯店、KTV 機械房及任何需防音之營業場所，可縮短工期。

七、材料構成

本產品是由石膏板及制振氈的復合 PDI製造而成具有優異的遮音制振之性能。

八、材料規格

詳附表一

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

與以往石膏板施工方式一樣只要釘上去既可。

十一、工料分析

單與石膏板比較，杉達姆貴了許多，但整個遮音工程而言， PD 板可省掉許多的麻煩，又可節省工資及工期。

十二、使用配合

請逕與本公司連繫

十三、維護保證

保證隔音效果10年。

十四、通訊連絡

友仁企業　(04)2966626　台中市大連路一段209號
貝增企業　(02)3947696　台北市仁愛路一段4號 12 樓

附表一

種類	906	1206	919	12112
規格	910×1.820mm 910×2.420mm 910×2.730mm			
厚度	9.6mm	12.6mm	19mm	25mm
面密度	7.5kg/㎡	9.5kg/㎡	15kg/㎡	19kg/㎡

杉達姆遮音板（氈）

誼鎰企業

分類碼	
C S I	13080
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
誼鎰企業有限公司
地　　址
台北市南京東路五段40號
15F 之2
電　　話
(02)7530963

二、產品簡歷

本公司，有鑑於國內住的品質有待提昇以爲社會需求，特別自日本引進SANDAM 該項隔音建材爲國人創造更寧靜更舒適的生活空間。本產品質地柔軟，厚度超薄不佔空間，施工方便迅速，只需在原工程上加上乙片 SANDAM 防音塑膠即可，此產品適用廣泛如：住家，錄音室，工廠，飯店等，一切需具隱密性的任何場所。

SANDAM 隔音板，具難燃性，安全性甚高，目前被建築師，設計師，等廣爲使用頗獲好評。

四、產品性能

1. 質地柔軟，厚度超薄，不佔空間。
2. 施工迅速方便，只需在原工程上加上乙片 SANDAM 防音塑膠，僅只那麼簡單的工程。
3. 防音效果至少可保持 20 年以上的隔音效果。
4. 特別是在工廠，錄音室等更能發揮高度遮音效果。
5. 具難燃性（耐熱 250 ℃），安全性高。
6. 絕不阻礙電波傳達。

五、性能等級

日本小林研究所測試報告。

三、產品圖像



六、適用範圍

適用於一般住宅防音辦公室，會議室，音響室，工廠，飯店，KTV，機械間，通風管等，任何需噪音處理的地方，皆可使用本產品。

適用部份廣泛，大約可分爲二類：

1. 住家：天井（天花板），地板，牆，門板等。
2. 工業： 用於機械、通風管，空調等，因薄度的關係，在接縫上能發揮極大遮音性能，當本產品內部的結構與其他材料結合時，因重合因素，可完全達到遮音效果。

七、材料構成

本產品所具備功能及原理：

1. 遮音：儘可能的多使聲音反射，即把聲音遮斷。
2. 吸音：愈不使聲音產生迴響，則音性愈高。
3. 防振：儘可能少做振動的傳達或不使其傳達。
4. 制振：使振動在短期間內停止，以防聲音發生。

八、材料規格

詳附表一

九、性能數據

日本小林研究所測試報告：詳附表二

十、施工方法

一般施工：底層用木條，再加上玻璃纖維（綿）＋本產品＋石膏板

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

請逕與本公司連繫

十三、維護保證

20年隔音保證。

十四、通訊連絡

附表一

種　類	K R	S - 10	K - PRO
面密度kg/m²	2.1	3.8	3.8
厚度 mm	0.7	1.1	1.2
一卷寬cm	94	92	92
一卷長 m	10	10	10
一卷重kg	20	34	35
主要特長	普及品柔軟性	高密度	高密度
主要用途，	一般住宅防音		
	工廠防音	同　左	同　左
	各種機械防音	高性能	高性能

附表二

音		KR	S-10	K-PRO
響	125　HZ	11	12	13
透	250　HZ	12	15	15
過	500　HZ	16	19	19
損	1000　HZ	21	24	25
失	2000　HZ	27	29	30

東麗防音材

喬　梓

分類碼	
C S I	13080
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
僑梓企業有限公司
地　　址
台北市八德路二段 374 號
8F之 7
電　　話
(02)7735424

二、產品簡歷

本產品薄且柔軟，因密度高，不會像鋼板、混凝土、三合板等硬質材產生重合效果而引起遮音性能降低，在可聽音域下有超過質量則的優良遮音性能。若東麗防音材 -FC 貼上成爲音源的振動體，可使共振時的噪音、振動變小，且使空氣傳播音的遮音效果提升。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 厚度爲 1mm，但具優越之遮音性。
2. 優越之制振性。
3. 強度大，具有強大的抗張、抗剪強度。
4. 具透光性，密閉時不需要照明。
5. 難燃性。
6. 優良的耐久性。
7. 加工簡單，可使用小刀、剪刀等可簡單切斷。
8. 可與石膏板、三合板、鋼板等配合使用，增加遮音性能及制振性。

五、性能等級

1. 抗張強度：JIS L1096
2. 引裂強度：JIS L1096
3. 耐熱性：JIS K6772
4. 防火性：JIS A1322

六、適用範圍

工廠、辦公室、住宅防音等及建設噪音防止，及各種機器的防音對策等。

七、材料構成

本產品的基本構造以鉛纖維不織布爲蕊以氯乙烯一體化。

八、材料規格

詳附表一

九、性能數據

1. 遮音特性：以厚度僅 1mm 厚之東麗防音布在噪音爲低頻下，將近有 17dB 之減音效果，在中頻下有 28dB，高頻下能有 40dB 之減音效果。
2. 制振特性：損失係數小的鋼板 (0.00006)，貼上東麗 FC # 1000 後，損失係改變爲 0.082。

十、施工方法

使用小刀、剪刀等可簡單切斷，因有適度的柔軟性，對於複雜形狀也可配合，如在防音工程可爲無縫隙施工，又可使用接著劑與其他材料接著，並能用工業縫線製成防音窗簾。

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

本公司有噪音工程部，
可責任施工。

十三、維護保證

請逕與本公司連繫

十四、通訊連絡

台中公司　(04)2620959　台中市建成路 1783 號
高雄公司　(07)3870963　高雄市三民區淵明街 37 號

附表一

型　號	尺　　寸
FC#1000	L10(m)×W100(cm)×t1.0(mm)
FC#1050	L7(m)×W100(cm)×t1.3(mm)
FC#1200S	L10(m)×W94(cm)×t1.1(mm)
FC#3500	L10(m)×W94(cm)×t1.1(mm)
FC#7000	L10(m)×W100(cm)×t1.4(mm)
FC#7200	L10(m)×W100(cm)×t1.0(mm)

杉拉巴防振地板墊

誼鎰企業

分類碼	
C S I	13085
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
誼鎰企業有限公司
地　　址
台北市南京東路五段40號
15樓之2
電　　話
(02)7530963

二、產品簡歷

合成橡膠與氯化乙烯的頂尖製造廠，把防振原理與合成橡膠技術之組合而產生的防振用底層材料，此橡膠墊物是以橡膠的彈性與經複雜接合構造及空氣彈簧，在所有的振動內發揮極大的效果。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 具有複數的彈簧定數，對寬範圍的音域，顯示高防振性能。
2. 由於連續氣泡，使有良好的通氣性地板的濕氣可馬上消失。
3. 可用刀切，粘帶釘處理，施工方便。
4. 1尺5寸×3尺之板面，任何現場也可使用不浪費。
5. 因重量的放置不會使材料凹凸，能馬上復元。

五、性能等級

小林理學研究所檢驗。

六、適用範圍

主要爲木質樓層底層材之使用，像地板衝擊聲、上下層噪音，以及腳步聲等，均可有效阻隔。。

七、材料構成

杉拉達主要是用於木質地板中之防振橡膠墊，因橡膠之彈性及複雜之接合構造及空氣的移動，所有的地板衝擊後所發生之聲音，皆能有效的發揮防振之效果，特別是腳步聲音的防止更具效果。

八、材料規格

厚9mm×寬455mm×長910mm

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

杉拉達放在於木條與表面地板中間。

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

請逕與本公司連繫

十三、維護保證

內裝材料，不需維修。

十四、通訊連絡

友仁企業有限公司 (04)2966626　台中大連路一段 209 號

貝增企業有限公司 (02)3947696　台北仁愛路一段 4 號 12 樓

杉達姆 DM 制振片

誼鎰企業

分類碼	
C S I	13085
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
誼鎰企業有限公司
地　　址
台北市南京東路五段40號 15 樓之2
電　　話
(02)7530963

二、產品簡歷

在家庭、在工廠內，有各種大型電機機器等的設備；辦公室電腦、大樓之導管、汽車引擎等引發機器本身的聲音與板振動。針對此聲音，可直接用杉達姆 DM 接著於空調導管與電機產品蓋的鋼板，杉達姆 DM 的制振，尤其對低週波領域，能發揮極大的隔音效果。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 因制振性能高，對固體音有較高的隔音效果。
2. 加工容易，用刀可簡單切割。
3. 黏貼簡單且強力。
4. 制振材與吸音材的組合，能有較佳的隔音效果。

五、性能等級

小林理學研究所檢驗。

六、適用範圍

可直接貼於機器上即可防止噪音。

七、材料構成

請逕與本公司連繫

八、材料規格

厚 1.5mm × 500mm × 1000mm

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

機器冷調所產生噪音直接貼上本產品即可。

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

請逕與本公司連繫

十三、維護保證

保用20年。

十四、通訊連絡

友仁企業有限公司
(04)2966626
台中大連路一段209號
貝增企業有限公司
(02)3947696
台北仁愛路一段4號 12 樓



誼鎰企業	杉達姆防制襯墊片	分類碼	
		CSI	13085
		UDC	
		SFB	
		CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
誼鎰企業有限公司
地　　址
台北市南京東路五段40號
15樓之2
電　　話
(02)7530963

二、產品簡歷

聲音從任何小地方也可傳達而來，若忽視了，則費心的隔音也無法提升隔音效果，尤其在低域的聲音不得不防止，若以防振墊片爲主體，使用於絕緣上，進而會提高其效果。

四、產品性能

1. 做爲傳達聲音與振動部份的絕緣體可多目的的利用。
2. 既經濟且便利。

五、性能等級

日本小林理學研究所檢驗。

六、適用範圍

鋪設於工廠的機器下，冷調的外部機器之下，則可以消除振動音。

七、材料構成

本產品使用於機器下，才不致於因傳導而產生固體振動，爲防音工程上不可缺之材料。

八、材料規格

1.S:50mm × 50mm
2.M:100mm × 500mm
3.L:300mm × 1200mm

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

鋪設於機器之下方。

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

請逕與本公司連繫

十三、維護保證

內裝材料不需維修。

十四、通訊連絡

友仁企業
(04)2966626
台中市大遵路一段209號
貝增企業
(02)3947696
台北市仁愛路一段4號　12樓

三、產品圖像





免震床系統

和椿貿易

分類碼	
CSI	13085
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
和椿貿易股份有限公司
地　　址
台北市吉林路 308 號 3F
電　　話
(02)5314255

二、產品簡歷

地震來臨時建築物中之電腦設備或博物館內之展覽物，爲防止遭震壞或轉倒，必需考慮免震床之設置。

它可分層來考慮免震，不必整棟建物做免震。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 對於大地震來臨時，免震床上之應答加速度可減低到 1/5～1/10 。
2. 對小地震完全有效。
3. 免震床之鐵骨架台高 20cm 以下，現有建築物也可採用導入免震系統。
4. 完全不必保養維護。
5. 電子機器擺設之位置不拘，可任意改變位置。

五、性能等級

1. 1985 年研究發明成功。
2. 1985 年 10 月 9 日向日本國特許廳提出專利申請。
3. 1987 年 4 月 20 日日本國特許廳專利核准，核准字號：昭 62-86265 。

六、適用範圍

1. 博物館、藝術館、美術館等展覽館之樓層床板。
2. 大樓建築物之電腦室床板。
3. 醫院儀器室之床板等。
4. 所有大樓各層設有重要儀器設備，爲防止地震受損皆可裝設。

七、材料構成

1. 軸承部：以鋼珠來獨自承受免震床之荷重因有極低 3/1000 之摩擦係數，可運轉圓順自如。
2. 緩衝部：由粘性體及彈簧構成。粘性體以面來產生阻力，構造簡單，吸收水平力而有減衰作用。彈簧之作用係產生變形變位後使其復原之裝置。

八、材料規格

1. 鋼珠 ： 依JIS ball bearing 基準。
2. 依個案設計，耐震，地盤建物振動特性各異，尺寸無標準設計 (Case by Case) 。

九、性能數據

1.JIS K2249。
2.山崎式回轉粘度計。
3.JIS K2274。
4.示差熱分析裝置。
5.JIS K2501
6.JIS K0068
7.熱電對式熱傳導度測定器。

十、施工方法

1.安裝緩衝部：錨定螺栓水泥固定
2.安裝骨架
3.安裝軸承部
4.鐵骨架高
5.安裝床板
6.安裝時務必調整水平

十一、工料分析

1.重要機構如軸承部、緩衝部，皆由日本進口。
2.床板及骨架可由台灣製造供應。

十二、使用配合

1.耐震層別可獨立採用不受限制。
2.耐震面積亦無限制。
3.現有建築物也可改裝使用。

十三、維護保證

設計精良完全密封，異物進入不易，黏性體耐候性、耐熱性、耐水性，酸化安定性奇佳。完全不需維護保養。

十四、通訊連絡

豐原營業所　(04)5234946-7　台中縣豐原市三豐路669號2F
高雄營業所　(07)3312204-5　高雄市四維三路102號

人造橡膠支承墊

連福橡膠

分類碼	
CSI	13085
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
連福橡膠製品股份有限公司
地　　址
台北縣三重市光復路二段
42巷21號
電　　話
(02)9957233

二、產品簡歷

本產品原自國外引進，經本公司研究開發而自行於國內製造，本產品目前已廣泛用於全省公路橋樑，中山高速及北二高工程上，由於品管優良，合乎 AASHTO 相關規範，已爲公路局及國道高速公路新建工程局等政府機構認定而爲合格供應廠家之一。

三、產品圖像



四、產品性能

本產品以其具有經濟、抗候性、避震性及耐久性等多項優越特性，因而被廣泛用於預力、預鑄廠鑄等各式樑橋，均能達到預期之效能，近代耐震設計之建築及橋樑更將其使用於防震設施上，以其彈性變形吸收地震能量達到防震之目的。

五、性能等級

本產品均依業主規定依據 AASHTO 相關規範製作及檢驗，均能合乎規定。

六、適用範圍

本項材料用途廣泛，建築上用於防震接頭及耐震支承上，而橋樑結構則用於防震拉桿墊及橋樑支承墊。惟用於橋樑支承墊時，必需依 AASHTO 相關設計規範設計以符規定。

七、材料構成

本產品依使用之需要而製作構造可分有內襯鋼鈑（或不銹鋼鈑）及無內襯鋼鈑二種，該內襯鋼鈑與橡膠層同時加硫成型。

八、材料規格

本產品並無標準尺寸，主要是買者與設計者所需之尺寸均不相同，惟規範均採 AASHTO 相關規範。一般尺寸之表示均以長×寬×高表示，尺寸均以 mm 或 cm 表示，橡膠部份需表明硬度要求及內襯鋼鈑（或不鏽鋼鈑）之材質及厚度。

九、性能數據

詳附表一

十、施工方法

本產品除垂直擺設需用固定設施予以固定外，均以水平擺設爲主，上下接觸面應保持水平使本支承墊能均佈受重，並使其荷重均勻傳達至下部結構。惟爲預留將來檢查與更換之需要，設計時及施工時應預留千斤頂作業空間爲宜。

十一、工料分析

本材料價格之影響因素如下：

1. 原料：Neoprene 材料係自國外進口，故隨該材料之原料來源價格及匯率變動，而影響成本，其他如鋼鈑等內襯材料，則依國內物質而定。
2. 工費：工資之變化亦爲影響價格之主要因素。
3. 數量：定貨數量之多寡亦爲影響單價之重要因素，數量少時檢驗費常超過料價，故需另外計算。

十二、使用配合

本材料使用時僅需注意安放之位置需正確，上下接觸面（或左右，前後接觸面）應保持平行水平或垂直，即可，施工方便簡捷，亦不需作其他特殊維護工作。

十三、維護保證

本材料品質隨廠商之品管及設備管理等而有甚大之差異，優良之產品在常溫及正常之使用下均能有數拾年之壽命。

十四、通訊連絡

附表一

石	老化前	老化後（與老化前比較）
硬度	60±5	+10以內
粘著力	40 lb/in	-
低溫	75psi	-
伸長率	400%	-40%
拉力強度	2500psi	-15%
耐油試驗	+80%以下	
抗臭氧	不龜裂	
壓縮永久變形	35%以下	

電磁波／電波隔離系統

六合安全

分類碼	
C S I	13090
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
六合安全工程有限公司
地　　址
台北市松山區寶清街17號10F
電　　話
(02)7696852

二、產品簡歷

近幾年來，國內無線電器材普遍的使用，雜亂的電波常對高精密儀器及許多電子設備造成干擾。電磁隔離室的設置，即可屏蔽外來之電波，避免其干擾室內之電子設備、儀器，造成檢測之誤差。

有關內部電腦機密資訊可由本系統之建立防止被偵測外洩。

三、產品圖像



四、產品性能

1.隔離阻絕外來之各種電波及雜訊。
2.防止室內儀器所產生之電波外洩。

五、性能等級

本產品設計及施工，本公司均依照美國NSA-65-6，MIL-STD-285 以及MIL-STD-220 規範之有關規定辦理。

六、適用範圍

1.電腦機房。
2.精密儀器室。
3.大型電腦網路系統。
4.精密戰管指控系統。

七、材料構成

本產品之選用及施作，需配合室內之結構、設備及需求程度而定。

一般使用之材料爲：

1.鍍鋅鋼板
2.銅網
3.特殊隔離板
4.濾波器
5.蜂巢式隔離風口
6.高架地板
7.尚有其他特殊配備，不及列舉。

八、材料規格

依照需求程度，使用不同材質及尺寸之隔離材料。

九、性能數據

本產品完成後，委由工研院或其他公信單位測試，測試標準如下：

1.電磁波屏蔽效果測試，參照MIL-STD-285標準
2.濾波器濾波效果測試，參照MIL-STD-220標準
3.場地衰減測試，參照美國ANSIC634 1990標準

十、施工方法

請逕與本公司連繫

十一、工料分析

本項設備之價格，視隔離需求程度，隔離面積，室內設備之數量（如空調、照明）及施工現場之情形而定。

十二、使用配合

本產品完成後，嚴禁任何破壞隔離層之行為，以免影響隔離效果。

十三、維護保證

請逕與本公司連繫

十四、通訊連絡

組合房屋

合力工程

分類碼	
CSI	13122
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱　合力工程有限公司
地址　台北市撫遠街13號七樓之一
電話　(02)7630929

二、產品簡歷

，項更求術求國善信合。之高銷以，譽。年產屋力技要在完之組際化提暢，工讚67生房上式的，及戶的國衆，之屋施受國要式昇新精準位客設發大本美房的普民主合提種專水價取面享求成價式速，於爲組術多在際低贏大效爲低賺合迅材立物以技了品國、，攬績程降物組，建成構尤在進產了貨務承際工先出型觀的力結中。引，到品服以實力率推濟外用合鐵其出；材遠高後更屋合，經之耐鋼，突破建更外書，房　用貸：脫固以目爲突及上內的心式　採品超堅

三、產品圖像



四、產品性能

1.不受地形之限制。
2.構造不良亦標準；設計。
3.地震損壞規格可隨耐用，數次拆遷效而經濟求合之需符戶，客。

五、性能等級

六、適用範圍

工辦衛堅　地公室、屋事室、務倉學頂所庫校加、教蓋房待、中住、宿心家舍、特別廠接室等。

七、材料構成

1.採皮用使先製力　用作進用在造學日牆口輕工加原本之烤量廠工理進外漆型內，嵌口層浪鋼依再入雙，板爲標運組面屋。主準至合烤頂　架規現。漆則　，格場鐵採　預來依

八、材料規格

詳附表一。

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

工廠
台北市濱江街722號
(02)5030604

附表一　材料規格

合力組合房屋經濟型之標準用料表

名　稱	規　格	說　明
地板基礎	3″×6″面4分厚耐水夾板 1″×3″及1″×2″角材框架元組合	松木基樁四週3′×3′角材固定預埋4分基礎螺絲。
PC基礎	PC1:3:6	打2000＃psi混凝土厚10cm整體粉平
牆　板	外壁0.27mm雙面烤漆＃30 內壁3′×6′	日本進口雙面烤漆鐵皮 ⅛″耐水夾板不油漆
屋頂板	3′×6′	內釘⅛″夾板不油漆中嵌1寸厚
屋頂面	2.5′×8′	保麗龍隔熱1″×3″角材框元組合
鋼結構	2Cs75×45×15×$\frac{1.6}{2.3}$m/mt.	＃30鍍鋅小浪板
門　窗	柳安木上材機製	玻璃2m/m禮油漆
附註：室內隔間、水電、天花板、油漆、選購建材若有更改另議		

合力組合房屋豪華型平頂式之標準用料表

豪華	平頂	名稱	規　格	說　明
A	B	基　礎	PC1:3:6×10CM＋1:3×2CM	地坪鋪舒美地毯
		外　牆	A－日本NISSEI製品或同級品 B. 日本進口A級烤漆鍍鋅平板內包1分夾板	外壁0.6m/m壓花鋼板內嵌12m/mPU 內壁：一品牌富光板
		斷熱材	1寸厚玻璃棉	內覆防潮錫油
		鋼結構	2Cs×75×45×15×$\frac{1.6}{2.3}$m/mt.	配合結構施工
A	B	屋頂面	玻麗鋼門	澳洲進口雙面烤漆鋁鋅鋼板
		門　窗	鋁門窗	門5m/m清玻璃窗3m/m清玻璃
		天花板	一品牌富光板	平頂天花
附註：室內水電及隔間另議				

組合房屋

家成

分類碼	
CSI	13122
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
家成有限公司
地　　址
台北市延平北路七段 106 巷 325 號
電　　話
(02)8150257

二、產品簡歷

源自日本，本公司引進行銷國內外數十年，獲得建設營造各界好評，政府認定績優廠商，國內大型公共工程，均有本公司產品。

四、產品性能

本產品採用組合式結構，便於拆裝，材料有各種鐵料、木料，性能優良，建造快速，價格低廉。歡迎甲方提供建材，由本公司代施工。

五、性能等級

爲考慮國內風壓、颱風、地震等各種因素，目前國內建造最高爲 3 層樓。

六、適用範圍

住宅、辦公室、廠房、臨時處所、大小型販售場。

七、材料構成

本公司產品以坪數計算，不限數量。

三、產品圖像



八、材料規格

每樓高度爲 2.655m 或 3.1m ，屋頂使用材料爲鍍鋅（烤漆）浪板或彩色鋼板，牆面爲烤漆鐵皮或板內壁爲夾板或塑麗板，鋼結構 2C75×45×15×1.6 之 C型鋼。

九、性能數據

1.抗風力：颱風13級。
2.抗震力：7級地震。

十、施工方法

1.製圖→訂料→製造→運送工地→安裝。
2.注意事項：
(1)地坪須整平。
(2)本產品之角度須方正（組合房屋）。
(3)特殊之房屋須在工地直接燒焊搭建。

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

本產品屬於住之方面，應注意勿強烈撞擊夾板，而造成產品提早損毀。

十三、維護保證

保證範圍：天災人禍所產生之損壞，本公司概不負責，若須修復須再估價。

十四、通訊連絡



組 合 房 屋

祥旺企業

分類碼	
C S I	13122
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
祥旺企業有限公司
地　　址
台北市哈密街59巷73弄20號5F
電　　話
(02)5964432

二、產品簡歷

本公司之「組合房屋」是製造廠商。本公司之認可之專業承造、施工，從設計、作業，一貫作業，專業裝拆，選擇，價值得您信賴採用。

三、產品圖像



四、產品性能

1.式樣多
2.堅固耐用
3.經濟美觀
4.施工迅速
5.價格平實
6.品質可靠
7.專業技術

五、性能等級

六、適用範圍

1.工地事務所
2.倉庫
3.宿舍
4.廠房
5.辦公室
6.別墅
7.屋頂加蓋

七、材料構成

詳附表一。

八、材料規格

詳附表二。

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

祥旺企業有限公司
台北市哈密街59巷73弄20號5F
(02)5964432
工廠
台北市延平北路7段106巷135之7號
(02)8110888

附表一　　材料構成

名　稱	說　明
牆　板	柳安角材筋，外牆爲烤漆鐵板，內牆爲1分素面夾板。
屋頂板	內牆爲1分素面夾板，中嵌1"保麗龍。
屋　面	小浪板7尺或8尺配合使用。
門與窗	（木製、鋁製、鋼鋼）
鋼鐵結構	C型鋼2支合併焊接，柱間用3/8"φ圓鐵與懸緊器固定，鐵料全部防鏽處理。
樓　板	柳安角材面釘1/2"夾板。
地　坪	或打2000#PSI混凝土10公分整體粉光。

附表二　　材料規格

名　稱	規　格
牆　板	885m/m× 1800m/m× 43m/m
屋頂板	918m/m× 1800m/m× 60m/m
屋　面	#32鍍鋅浪板，烤漆浪板
門與窗	2000m/m× 1730m/m C1730m/m× 885m/m
鋼鐵結構	C75m/m× 45m/m× 15m/m
樓　板	900m/m× 1800m/m× 85m/m
地　坪	90cm× 180cm× 1.2合板及柳安角材

惠亞工程

樓中樓（組立式鋼樑）

分類碼	
CSI	13122
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
惠亞工程股份有限公司
地址
台北縣三重市三和路四段105號
電話
(02)2874111

二、產品簡歷

間來方填的空會的泥距樓，本樓式活機悉水跨面用合組。生種熟及大板應鋁之層。加各上板用樓板用成夾增用統模採加地利而式為利傳筋者增金出立合人法，鋼或來合計組組代辦辭以，板鋁設樑及現盡樓是成樓著已鋼樓，想蓋，而空隨司及中加法澀中但公板樓

三、產品圖像



四、產品性能

1.造價便宜
每坪樓板的施工價格約為傳統水泥工程2/3
2.施工度快
全部製造加工，一天可安裝20坪。
3.承載力高
每平方公尺承載力可達2000kg，而必要時可加強結構設計3000kg，沈陷量僅1.0mm。
4.可任意拆還，並且重新組合，若拆遷時，全部結構場夾裝需20坪之一靜架鋼，之處防樑個理備會鋁道過質線有成配用樑在難有量合之螺可而隔以構護。
5.可鋼整處設不以，超地管所而的保鋼，隔所直組量
6.合皆受裂易合性。
7.組性承彈容組彈
8.理以，
9.重

五、性能等級

六、適用範圍

建築物之樓中樓（樓板）組合式夾層

七、材料構成

1.鋼鋅H鋼樑
2.鍍鋅H鋼柱
3.鋁合金樓板

八、材料規格

長度寬度依客戶需求而不同

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡



廣和組合房屋

廣和工程

分類碼	
CSI	13122
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
廣和工程有限公司
地　　址
台北市西園路二段 198 之 4
號
電　　話
(02)3041198

二、產品簡歷

本公司生產之組合屋可以價格迅速客戶和實惠。整齊潔美觀合理，組合費型經濟圖廣泛，經免，

三、產品圖像



四、產品性能

1.實惠、
2.圖體
3.美格、學購均流所屋
潔價劃務、採市潮務、
整，規服關量縣代事房
、多、誠機大外現地廠
速類客調家等、合工、
迅種代、公銷市符於室程
合式費價迎外北最用教工
組樣免估款、台，適、等

五、性能等級

六、適用範圍

一般室屋室、等用於建築工地宿舍
辦公品衛、等用於廠房、中心學校別墅
及樣、設、指教。山上或校用倉庫
推廣，，均適！幼稚
迎多多採用

七、材料構成

八、材料規格

3K× 3K× 2F= 18坪
山上別墅、車庫、倉庫
（經濟型）
6K× 8K× 1F= 48坪
樣品屋、售屋或售車中心
（豪華型）
1.5K× 4K× 高架＝6坪
工務所、辦公室（經濟型）
1K× 2K× 1F= 2坪
衛浴室（經濟型）
3K× 10K× 1F= 30坪
加工廠房、辦公室或餐廳
（經濟型）
2K× 3K× 2F= 12坪
工務所（經濟型）
3K× 8K× 2F= 48坪
平頂式辦公室或教室
（豪華型）
6K× 16K× 1F= 96坪
學校、實驗室（經濟型）
2K× 2K× 1F= 4坪
廁所（經濟型）

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

鋁合金構架天窗

杜瑋鋁業

分類碼	
CSI	13123
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
杜瑋鋁業股份有限公司
地　　址
台北市忠孝東路四段312號10樓
電　　話
(02)7714876

二、產品簡歷

本產品係美國 SUPER SKY PRODUCTS 公司設計與製造，採用鋁合金 6063-T5 爲構件，製成窗框嵌以膠合或隔熱玻璃。構件外露表面概用 KYNAR-500 或其他有機塗層。天窗排水，外表面使用鋁鑄造或鋼製天溝，坡度以硬質塑料調整並覆以銅、不銹鋼或鋁製襯層；內側凝水利用鋁構件特殊設計使之經洩水孔導入外溝。天窗製造後需經廠內試裝，以求精準並保證與工地基座切合。本天窗設計初期需經專業技術師作結構計算，並經業主核定施工圖後施工。

三、產品圖像



四、產品性能

天窗最主要要件，爲防止漏水，並保持長久使用期限。SUPER SKY 公司天窗設計除造型特出，尤其內凝水排洩設計最爲顯著。

五、性能等級

在台未申請。

六、適用範圍

辦公大樓、公寓、飯店、醫院、室內運動場、百貨公司、博物館等。

七、材料構成

採用鋁合金 6063-T5 、6063-T6 或 6061-T6 擠型料，主料分爲二種，一爲工字型，一爲管狀，每種均分爲八種尺寸，最小爲 3.5 吋，最大爲12吋，鋁料表面處理分爲陽極處理、色素有機塗層與高性能色素有機塗層，最常用爲 KYNAR-500 塗料。

八、材料規格

見材料構成項。

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

施裝時，先將材料按材料單分配至各天窗工地。在此之前，工地應先行校對，清除和修改，然後按安裝圖進行施工。一般先鋪底料，次再進行上方管架，所有繫件均需先注入矽膠然後旋栓。管架完成後，安裝前應先在框料嵌入矽質壓條，繼再在框料邊緣塗上矽膠，再徐徐嵌入玻璃，固定後再上矽膠，裝上鋁蓋料。

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

請逕與本公司連繫

十三、維護保證

本天窗安裝時在
SUPER SKY 公司派員監工
負責十年保證。

十四、通訊連絡

鋁合金游泳池

通材實業

分類碼	
CSI	13152
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
通材實業有限公司
地　　址
北市中山北路六段 150-1 號 5F
電　　話
(02) 8353266

二、產品簡歷

泳池的水質與使用壽命，端看其泳池材質及設備的良窳，本公司採鋁合金整體熔接構造，樹脂(EPOXY)塗裝，隱藏式配管系統，且無漏水之虞的鋁合金泳池，具有高強度、優良延展性、施工快速、保養維護容易，既美觀衛生，且安全不傷肌膚，是現在及未來泳池界的主流。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 景觀性：可依建築之風格，任意規劃設計、富多元性、美觀。
2. 經濟性：
   (1)本體使用可達 20 年以上。
   (2)配管與池壁合成一體，於工廠焊製而成，施工易現體配管少，不易漏水。
3. 安全性：全部材質採鋁合金整體熔接，不易刮傷皮膚、不怕熱漲冷縮或基地下沈等。

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

1. 公園
2. 社區
3. 廣場
4. 學校
5. 大型運動會場

七、材料構成

鋁料。

八、材料規格

依業主所需。

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

1. 基礎放樣及按裝基礎鋁板
2. 側板組立、焊接。
3. 底板鋪設、焊接。
4. 爬梯施工。
5. 安置跳台。
6. 焊道處理。
7. 試水。
8. 環氧樹脂塗裝。

十一、工料分析

本產品之主要材料爲鋁板，若外匯匯率波動不大，則價格不易受影響。其它材料則爲國內生產，且在工廠製造，品質及價格穩定。

十二、使用配合

請逕與本公司連繫

十三、維護保證

1. 保固一年
2. 正常使用情況下，本體使用可達 20 年以上，表面處理係樹脂塗刷，約在 5-6 年需重新塗刷乙次，經整修後，與全新一致，保養容易。

十四、通訊連絡

游泳池過濾機

台灣歐雅

分類碼	
C S I	13152
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
台灣歐雅實業股份有限公司
地　　址
台北市長安東路二段 108 號 3 樓
電　　話
(02)506-5126～9

二、產品簡歷

爲達更高層次的舒適、潔淨衛生的水質，而開發出最理想之 "PWS SYSTEM" 。

三、產品圖像



四、產品性能

經此系統處理後之游泳池水質的清潔度在水中可清晰看到25 M遠的牆壁面（傳統式的約爲 10M ）。

本產品是由高精密循環過濾及高度殺菌技術和游泳池水流循環技術所構成，它以著重在污染源的防止發生做爲最優先考慮取向，此點是與傳統式的最大之不同點。

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

室內、室外冷溫水游泳池皆可。

七、材料構成

機器設備：

1. 過濾裝置
2. No.1 加藥裝置
3. No.2 加藥裝置
4. No.4 加藥裝置
5. PWS 監控器（游離殘留氯 PH ORP）

八、材料規格

1. 迴轉數：6 迴轉／24 HRG 1 M及1.2M。
2. 補給水量：10M3/day
3. 殺菌劑使用量：(Naocl 1.2 %)5 kg/ 月 (BALSTAR)
4. 清澄劑使用量：4 kg/ 日 (HI-CLEAN PWS)

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

依游泳池形狀選擇最適當循環方式。

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

請逕與本公司連繫

十三、維護保證

請逕與本公司連繫

十四、通訊連絡

台中連絡處 TEL: (04)2339047 台中市40613 安順三街 27 號
FAX: (04)2366514

嘉義連絡處 TEL: (05)2776391 嘉義市60057 台斗街104 號
FAX: (04)2776392

高雄連絡處 TEL: (07)3137210 高雄市80711 博愛一路324 號
FAX: (07)3227403

平鎮工廠 TEL: (03)4690512 桃園32431 平鎮工業區工業一路 12 號
FAX: (03)4696273

組合式游泳池

超　群

分類碼	
C S I	13152
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
超群三溫暖工程有限公司
地　址
北市仁愛路三段28號 1 樓 C 室
電　話
(02)7094651-3

二、產品簡歷

請逕與本公司連繫

三、產品圖像



四、產品性能

1. 規格有圓型及橢圓型二式可組合，裝卸方便。
2. 材質採用鋼板琺瑯。

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

1. 建築業
2. 住宅營業
3. 俱樂部
4. 美容業

七、材料構成

1. 形狀：圓型及橢圓型。
2. 規格：圓型／組合／鋼板琺瑯
3. 橢圓型／組合／鋼板琺瑯
4. 構成材料：鋼板琺瑯

八、材料規格

1. 規格應顧客需求而定
2. 材料應顧客需求而定

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

請逕與本公司連繫

十一、工料分析

本公司產品大部份爲進口貨，所以和原廠商、匯率、關稅有很大關係，且在台灣組合，故人工成本也爲主要影響價格因素。

十二、使用配合

業主需將水源，電源接至安裝現場。

十三、維護保證

請逕與本公司連繫

十四、通訊連絡

超群衛材工程有限公司
(07)3212411-1
高雄市九如二路 100 號
超智三溫暖器材有限公司
(04)3235737
台中市文心路三段 140 號



源泰育樂	佛　克　士	分類碼	
		C S I	13152
		U D C	
		S F B	
		C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
源泰育樂股份有限公司
地　　址
台北市和平東路一段 214 號 7 樓之1
電　　話
(02)3632271

二、產品簡歷

本產品屬國際性產品，施工快速，絕不漏水， X 型支撐及步入式樓梯和泳池覆蓋，空中氣囊是專利的特點。保養容易，不生苔類，結構水流全部材料都附有原廠保證書，鋼材不扭曲變形，絕無裂痕，與造輪船的原理是相同的， FOX 瀉洪式過濾系統在世界泳池中建立良好新標準，值得信賴。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 美國國內泳池設計獎：囊括第一名、第二名、第三名。
2. 國際超音感水流泳池協會獎。
3. 英國茄西花泳池展：囊括第一名、第二名、第三名。
4. 加拿大泳池展第一名。

五、性能等級

符合：National Safety Council。
the American Public Health Association 。
the National Sanitation Foundation 。
and the American Red Cross 。
檢驗標準：（ NATIONAL SDA & POOL INSTITUTE ）。

六、適用範圍

學校、體育場、育樂中心、休閒俱樂部、社區公園、舞蹈池、游泳池、運動池、萬人游泳池、比賽池、幼兒池、私人別墅、中庭泳池、屋頂游池（深度考量）、舊泳池（ RC ）改裝。

七、材料構成

1. 土地（自然土地紮實地）、水泥、特殊 FOX 鋼牆、乙烯裡襯、水、防紫外線及防腐蝕膠板。
2. 底水泥（ 4 ～ 5 ㎝ ）、斜牆水泥（ 2 ～ 3 cm ）
3. 藍白相間、天空藍、純白、綠色等泳池防水膠層，亦可設計圖案於池底。
4. 地面步道：
   水泥粉光、地磚、止滑石材或鋪設任何石、木、塑膠等材料。

八、材料規格

制式型分：長方型 1634、1638、1836、1840、2040、2044、2448
MODEL F151933K、F152236K、F152240K、F152542K 等細分爲：蒂芬妮型、歐門型、皮爾型、鸚鵡螺型、羅門型及 Pation Pools 和 Sport Pool、Fitness pool、Slim-Swin Pool，無論大小規格皆可訂製。

九、性能數據

本產品榮獲美國總統“E”字最佳外銷獎章。

FOX.U.S.Patents#3,371,455;4429,425;4,457,119 —— FOX X-Brace Pool 。

十、施工方法

1.選好土地位置，把泳池大小放樣及測量在地面上，以石灰粉劃線確定。
2.進行挖土機開挖，深淺按施工圖操作。
3.開挖後鋼板按編號排列於四週，然後進行組合（螺絲）×支撐每4英呎裝上一組，每2英呎加掛1支“S”形鋼筋，調整水平與垂直面，固定好。
4.混凝土作外圍固定，約15公分厚度。
5.裝上池邊白色飾條，配好水管，導電銅線後回填泥土。
6.泳池深部底及牆面部份直接水泥粉光及打底。
7.扣上裡襯（乙烯裡襯）作完美的防水工程。
8.泳池完成。

十一、工料分析

本產品材料除鋼板鍍鋅，防腐處理外，並浸塗FOX 專利塗料，其器材全部係工廠一貫作業，並經設計，適用性考量，年年更新之制式型材料。本國採購全部原裝進口，除關稅、匯率外、價格國際統一， RC 結構、地磚、造園則以本國價格爲主，本產品施工快速，絕不漏水。

十二、使用配合

1.本產品作在地表以下時，土地紮實爲上稱，架高或作在地表上則以RC 搭配，施工除水平，垂直線力求精準外，大小可大於2～3cm，不可小於原尺寸，否則內裡是按大小尺寸訂製一體成型，作防水施工後造成部份皺紋外，大致上按圖施工十分簡易。
2.應注意事項爲泳池施工中嚴禁煙火，在放水之前施工人員請勿吸煙，及拿下身上配載之首飾如手錶、戒指、等等尖銳硬質東西。

十三、維護保證

本產品除人爲刻意損壞之外，維修保養十分簡便，過濾器材，幫浦保證五年，泳池主體保固15年，裡襯自然使用保固五年，若有破損隨時按花色黏補十分方便。

十四、通訊連絡

康寧彩色鋼版組合游泳池

超　群

分類碼	
CSI	13152
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
超群三溫暖工程有限公司
地　址
台北市仁愛路3段28號1F
電　話
(02)7094651-3

二、產品簡歷

本公司代理美國「康寧」在組合游泳池，可求組彩色鋼板合，可依客戶型狀，並地面組所需的游泳池要遷移位置。合或可以按實際需要且可隨時拆卸。

三、產品圖像



四、產品性能

1.強力循環過濾系統，可清潔水中雜質。
2.容易清洗的過濾器，清理保養容易。
3.不須動用機械挖掘土地，只要架設在地面即可，省工且可隨時拆卸。

五、性能等級

六、適用範圍

家庭、學校、公共場所

七、材料構成

材料：硅鋅鋼板
顏色：灰色
　　藍色
　　白色

八、材料規格

詳附表一。

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

公司　台北市民族西路319號　5941167
工廠　台北縣汐止鎮八連路一段1巷42號　1021641

附表一

型式		外形尺寸（m/m）		
		W	D	H
ZCJ-371-267W	可動1連複式	1107	482	2174
ZCJ-372-267W	可動2連複式	2007	482	2174
ZCJ-373-267W	可動3連複式	2907	482	2174
ZCJ-374-267W	可動4連複式	3807	482	2174
ZCJ-375-267W	可動5連複式	4707	482	2174
ZCJ-371-457S	可動1連複式	1107	462	2174
ZCJ-372-457S	可動2連單式	2007	462	2174
ZCJ-373-457S	可動3連單式	2907	462	2174
ZCJ-374-457S	可動4連單式	3807	462	2174
ZCJ-375-457S	可動5連單式	4707	462	2174
ZCJ-371-267SI	可動1連單式	1035	262	2174
ZCJ-372-267SI	固定2連單式	1935	262	2174
ZCJ-373-267SI	固定3連單式	2835	262	2174
ZCJ-374-267SI	固定4連單式	3735	262	2174
ZCJ-375-267SI	固定5連單式	4635	262	2174

水族造型設計

曾黃桂

分類碼	
CSI	13160
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
曾黃桂水族造型設計
地址
台北縣新店市安康路二段262號
電話
(02)9135154

二、產品簡歷

曾黃桂水族造型設計，專心設計，營造最客戶滿意的水族造景，您的每一設計提案，您不須費心，資訊豐富，客戶可以從容的選擇，成交後，完善的售後服務，讓您無後顧之憂。

三、產品圖像



四、產品性能

1.配合客戶自然生態及居家裝潢，創造動感之水族世界。
2.以專業的精神，提供敬業保養及售後服務。
3.精心設計，大體規畫。
4.造型美觀，方便。
5.提供客戶相關資訊。

五、性能等級

六、適用範圍

1.住宅
2.餐廳
3.辦公室
4.百貨公司
5.商場、展示場
6.各種室內空間

七、材料構成

水族造型設計依客戶之需求並配合室內環境設計，而有不同之材料構成。

八、材料規格

規格尺寸依客戶之需求而不同。

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡



舒泡寧進口按摩浴缸 (SPURLIN)

莊頭北

分類碼	
CSI	13170
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱：莊頭北工業股份有限公司
廠商地址：台北市重慶北路三段57號
電話：(02)5912345

二、產品簡歷

舒泡寧進口按摩浴缸SPURLIN是莊頭北工業股份有限公司引進美國SPURLIN公司的技術，在美國設廠生產，經過嚴格的品質管制，產品完全符合美國衛生安全協會的標準，是一套安全、衛生、舒適的浴缸。

三、產品圖像





四、產品性能

1.安全輸送材料：全部採用符合美國衛生安全協會標準之材質，取材均為優良品質。
2.耐化高壓管：強力管，可承受五年。
3.底部結構：
(1)最下層為防潮木板，保護浴缸底部免受潮濕腐蝕。
(2)中間層為玻璃纖維，用超級水不飽和聚酯樹脂製成，堅固耐用，永不腐蝕。
(3)最上層為美國杜邦壓克力浴缸表面保護膜，有PVC保護膜，安裝時保護表面不受損傷，使浴缸表面光滑，容易清潔，能不斷循環按摩水流，達到全身舒暢的效果。
4.專利泡進完：專利泡泡馬達，保用五年。整套系統輕巧易安裝，調合均勻，省電省力，合乎人體工學設計，操作簡單，不會疲勞。

五、性能等級

符合美國衛生安全協會標準。

六、適用範圍

適用於一般住家之浴室裝設。

七、材料構成

1.底部三層結構：
浴缸底部之材質，取材均為上乘材質。
(1)最上層為防潮木板
(2)中間層為玻璃纖維
(3)最上層為美國杜邦壓克力浴缸表面保護膜，有PVC保護膜，安裝時保護表面不受損傷

八、材料規格

詳附表一

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

採用精密陶瓷零件，以科學技術製，整座馬達由美國ITT原廠製造進口，運轉聲音最小，免維修保養，可保用五年，您可以安心使用

十四、通訊連絡

1.營業處：
台北市重慶北路三段57號
(02)591-2345（總機）
2.桃園連絡處：
桃園市復興路462號
(03)335-1007
3.苗栗總經銷：
金昌泰商行
竹南鎮光復路11號
(036)627-246
4.嘉義總經銷：
歐洋企業有限公司
嘉義市林森路86號
(05)222-8056
5.台南總經銷：
華順企業股份有限公司
台南市明德路26號
(06)220-4891
6.高屏總經銷：
莊宏企業有限公司
高雄市五福二路146號
(07)282-6333
7.鹿陽總經銷：
久國建材行
羅東鎮忠孝東路49號
(039)565-557
8.台中總經銷：
勤名企業有限公司
台中市民權路399號
(04)235-7850～1

附表一：材料規格

產品名稱	型　號	規格（長×寬×高）單位：mm
1.藝之精	A6036	150×90.2×47
2.術之尊	A6042	150×104.8×55.3
3.體之語	A7236	181.3×89.5×46.7
4.裸之思	A7242	181×105.4×48.3
5.露之美	A6048	150.3×120.3×47
6.身之姿	A6032	149.8×80.9×49.2
7.衣之思	A6050G	149.9×123.2×43.2

協興企業

F.R.P 浴缸、按摩浴缸

分類碼	
CSI	13170
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
協興企業社
地　　址
桃園縣大園鄉圳頭村 1 鄰 7 號
電　　話
(03)386-4361

二、產品簡歷

1.F.R.P浴缸
2.按摩浴缸
3.整體浴缸
4.氣象屋－環保署
5.車用廁所－台汽
6.各種下F.R.P製品

三、產品圖像



四、產品性能

本產品在同業中
1.品質最爲穩定
2.模具多

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

建築工地、位宅、汽車旅館、休閒中心。

七、材料構成

1.玻璃纖維
2.樹脂
3.碳酸鈣
4.硬化劑
5.丙酮

八、材料規格

請逕與本公司連繫

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

水電工皆知。

十一、工料分析

1.人工成本－持續昇高
2.材料成本－持平

十二、使用配合

按摩浴缸－
1.馬達勿空轉、
2.水位超過噴嘴。

十三、維護保證

保固期間：一年，在正常使用情況下。

十四、通訊連絡

德久欣業企業（股）公司	(02)8825522	台北市士林區承德路 1304 號
豐益窯業有限公司	(02)9102103	台北縣新店市北新路三段 110 號
世如企業有限公司	(03)3694047	桃園市中山路 615 號
百洲企業有限公司	(02)8920369	台北市北投區和平路二段 11 號
元常泰企業有限公司	(03)4668960	中壢市實巨東路 350 號

分類碼	
CSI	13170
UDC	
SFB	
CSB	

按摩浴缸

今一

一、廠商名稱

廠商全稱
今一建材百貨有限公司
地　　址
台北市敦化北路6號9樓
電　　話
(02)7719188

二、產品簡歷

Jacuzzi 公司創立於 1900 年，其基本目標就是「創造輕鬆愉快，鬆弛身心的沐浴情趣」，因此全心致力於按摩浴缸的功能設計及開發改良，再加上龐大的專業設計人才及技術人員，已擁有超過二百種以上的國際專利，成爲按摩浴缸的佼佼者。目前爲全世界設備最先進，產品最精緻，產量最大的按摩浴缸專業製造公司，所以 Jacuzzi 這個品牌已被消費者引爲按摩浴缸的代名詞。

三、產品圖像



四、產品性能

有自動斷電防毀裝置及靜音裝置；噴嘴可調整方向及大小強度；氣動開關，無漏電顧慮；合乎人體造型設計，且爲高亮度強化玻璃纖維壓克力。

五、性能等級

符合美國 UL 及 IAPMO 標準。

六、適用範圍

一般浴室。

七、材料構成

表面爲一高亮度壓克力組成，底部爲強化 FRP，噴嘴爲 ABS 材質，管路爲　PS、PE、PP 高聚脂塑膠。

八、材料規格

1. 長 143cm ～ 183cm, 寬 75cm ～92cm。
2. 依規格可分單人用、雙人用、家庭團體用；依型態可分設計師系列、建築師系列。

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

1. 現場預留管路→防水→按裝→填縫劑→修飾周邊（矽利康）→完成驗收。
2. 按裝時要接上高壓冷熱水管及電源單相 110V，並使浴缸位置水平，固定完後於底部噴放填縫劑，再使用矽利康修飾浴缸周緣，防止漏水。

十一、工料分析

影響價格之因素爲表面高亮度壓克力材質之價格、設計費、馬達泵浦之規格。

十二、使用配合

使用按摩浴缸應注意事項：

1. 水位要達安全水位（噴嘴口上緣 2" 以上）方可。
2. 不可攜毛巾入浴缸內。
3. 勿使用溶劑或鹽酸清洗。
4. 嚴禁馬達空轉。

十三、維護保證

保證年限二年。

十四、通訊連絡

雅曼妮按摩浴缸

明豐玻璃

分類碼	
C S I	13170
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
明豐玻璃纖維企業有限公司
地　　址
台北市復興北路1號5樓之2
電　　話
(02)7530495

二、產品簡歷

雅曼妮按摩浴缸，強力的噴嘴系統，水量大，噴射面廣，且每個噴嘴出水量依人體所需之按摩壓力調整強弱，依個人角度作360度之調整，使每一角度皆可達到神奇之按摩功效。

三、產品圖像



四、產品性能

1.多功能漩渦式調整噴嘴。
2.符合人體工學。
3.品質精良。
4.多樣化的色彩。
5.單一完整的獨立結構體。
6.高貴、安全、保溫、耐用。

五、性能等級

六、適用範圍

各衛浴設備之按摩浴缸

七、材料構成

1.高亮度強化玻璃纖維壓克力。
2.色彩：乳白、黑色、淺藍、粉紅、玫紅及指定顏色。
3.單一完整的獨立結構體。

八、材料規格

1.動力：
漩渦動力馬達1馬力及3/4馬力，及115V/20A電源。
2.按摩浴缸規格：

MF-8901	160×	75×	48
MF-8902	180×	100×	50
MF-8903	168×	90×	50
MF-8904	150×	75×	45
MF-8905	163×	93×	48
MF-8906	210×	210×	80
MF-8907	175×	120×	58
MF-8908	150×	150×	50
MF-8909	181×	107×	43

（單位：mm）

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡



按摩浴缸

泓彊興業

分類碼	
C S I	13170
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
泓彊興業有限公司
地　　址
台北市民生東路五段 206 號 5 樓之 2
電　　話
(02)7610298

二、產品簡歷

本產品創立於 1966 年，基於人類常因感覺老化而精神受打擊，細胞一但缺氧就是死亡，如今使用超氧、離子化之氧原子深入體內，使細胞活動起來，使人類有精神。MASSOR 行銷全球多年，主因產品不但可殺菌且可使肌膚較柔嫩、防止老化，達到美容保養效果。

三、產品圖像



四、產品性能

本產品背部有 8 支水柱，上身左右邊有10支水柱，上方有 6 支水柱、大腿部有 24支水柱、腳掌有 8 支柱、坐墊有 200 個氣孔。水柱及氣孔均有超氧按摩，全程有由微電腦控制，多項按摩方式，可經遙控器選擇，使用完畢後由電腦自行清潔。

五、性能等級

請逕與本司連繫

六、適用範圍

適用一般住宅、高級住宅、別墅、公司、醫院、養老院、復建中心、飯店、國際旅館。

七、材料構成

高強度壓克力無孔式，品質不打滑、保溫、高壓力鋼管、渦輪壓縮馬達、微電腦程式控制超氧產生機水柱噴嘴。

八、材料規格

1. 復建用：
   外型尺寸：1850mm × 900 × 670 高
2. 一般用：
   (1)扇型 1400 × 140 × 475 高、半徑 1440
   (2)長型 1850 × 900 × 520、1700 × 850 × 520

九、性能數據

1966 年諾貝爾獎金得主溫佰格(Dr, Felix, Warbvrg)說，細胞是靠氧氣，謂嗜氧性；而癌細胞靠醣發酵，謂嫌氧性，如長期使身體氧氣供應充定就可防癌。

十、施工方法

電源、水、排水管、按裝法同一般浴缸。

十一、工料分析

除供應價格外，其安裝工料與一般浴缸略同。

十二、使用配合

本產品採用遙控。

十三、維護保證

同一般衛浴設備。

十四、通訊連絡

超音波按摩浴缸

普　前

分類碼	
CSI	13170
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
普前三溫暖游泳池工程公司
地址
台北市重慶北路三段103號 1樓
電話
(02)5972377-9

二、產品簡歷

普前之超音波按摩浴缸依人體工學設計，舒適貼身，採特殊耐酸，耐鹼處理，金屬製作，堅固耐用是三溫暖界最高品質的堅持者。

三、產品圖像



四、產品性能

1.依人體工學設計，舒適貼身。
2.特殊耐酸、耐鹼處理。
3.金屬製作，堅固耐用。

五、性能等級

六、適用範圍

七、材料構成

八、材料規格

SIZE (cm)	L×W×H
奧斯卡型	185×128×79
凱撒型	167×167×62
愛谷型	150×150×40
雅典型	140×70×40
	150×70×40
伯爵型	212×86×55
維也納型	180×100×50
埃及型	158×158×53
碧瑤型	132×132×40
波斯型	163×75×52
威尼斯型	182×107×50
富士型	102×102×82
金池塘型	240×240×88

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

台北	台北市重慶北路三段103號1樓	(02)5972377～9
高雄	高雄市博愛一路62號1樓	(07)3220910～1

分類碼	
CSI	13170
UDC	
SFB	
CSB	

按摩浴缸

超群

一、廠商名稱

廠商名稱
超群三溫暖工程有限公司
地　　址
台北市仁愛路三段28號一樓
電　　話
(02)7094651-3

二、產品簡歷

民國79年初鑑於國內按摩浴缸雖剛萌芽，但因生活水準慢慢提升之際應有發展前途。再加以生活於都市之人休閒空間狹窄，對少數大飯店附設之三溫暖生意皆不錯，故而發展家庭式、營業用三溫暖、蒸冷浴按摩浴缸，也迄今十餘載，由於盡量採用高品質之零機件，目前口碑尚不錯。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 超音波按摩作用
　在水中產生小氣泡，其爆炸時放出極大能量滲入人體，使身體暖和，促進新陳代謝，強化身體各部機能。
2. 殺菌作用。
3. 淨化身體皮膚作。

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

1. 建築界
2. 住宅營業
3. 俱樂部
4. 美容界

七、材料構成

產品形狀有圓形、方形、扇形等，其所構成材料有FRP 、壓克力、鋼板琺瑯，功能原理都一樣只是應客喜好、要求而已。

八、材料規格

有多種規格與尺寸，不逐一說明，圖片上是照人體功學所示。

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

請逕與本公司連繫

十一、工料分析

本公司產品大部份爲進口貨，所以和原廠、匯率、關稅有很大關係，且組合在台灣，故人工成本也爲主要影響價格因素。

十二、使用配合

業主需將水源，電源接至安裝現場。

十三、維護保證

請逕與本公司連繫

十四、通訊連絡

超群衛材工程有限公司	(07)3212411-2	高雄市九如二路100號
超智三溫暖器材有限公司	(04)3235737	台中市文心路三段140號

按　摩　機

吉赫實業

分類碼	
C S I	13170
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
吉赫實業有限公司
地　　址
台北市復興北路 179 號　902 室
電　　話
(02)7182020

二、產品簡歷

1. 本機爲西德進口。
2. 機體及浴墊均採用 ABS 材質製成，送風軟管則爲 PVC 材質。
3. 爲一全新德國科技含有臭氧裝置。
4. 具有電腦遙控系統、手控型系統。

三、產品圖像



四、產品性能

利用浴缸中激烈飛濺的水流、氣泡與溫熱的水，對身體進行按摩與熱敷，可消除肌肉痠痛，精神鬆弛，促進血液循環。

利用臭氧達到水質消毒殺菌的目的。

五、性能等級

1. 榮獲德國產品安全標記
2. 證書號碼：90024565101

六、適用範圍

任何居家均可適用。

七、材料構成

1. 機體及浴墊均採ABS 材質
2. 軟管爲 PVC 材質
3. 按摩罩：可按摩臉部及胸部
4. 按摩刷：可做全身按摩
5. 足部溫泉組：可做足部按摩

八、材料規格

1. 主機體：L 275mm
   W 285mm
   H 205mm
2. 機種：遙控型和手控型
3. 電源：AC110V/60HZ
4. 定時：1 ～ 30 分鐘
5. 臭氣 0.02ppm
6. PVC 軟管爲 1500mm
7. 汽泡墊組：100 X 30cm

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

安裝簡易有下列三個步驟：

1. 將汽泡墊置入浴槽中
2. 打開水龍頭調好適當的溫度
3. 設定定時開關

十一、工料分析

1. 本機爲德國進口，需視馬克匯率做調整。
2. 建議價格：電控型 29,000 ，手控型 20,000

十二、使用配合

使用時，可掛在牆上使用或置放架上，使用後擦乾即可。

十三、維護保證

所有配件，在正常使用下，保固一年，耐用五年以上之保證。

十四、通訊連絡

中誌股份有限公司	(02)7111128	台北市敦化北路 4 巷 50 號
宏興衛材有限公司	(02)9298847	台北縣永和市竹林路 213 巷 2 號
南屯水電行	(04)2213218	台中市成功路 408 巷 36 號
百春企業公司	(02)7058957	台北市信義路三段 190 號 7 樓之 1
元雅有限公司	(04)5870116	台中縣東勢鎮東開街 640 號

焚　化　爐

大　毅

分類碼	
C S I	13180
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
大毅技術工程有限公司
地　　址
台北市新生南路一段 121 號 4 樓
電　　話
(02)741-3752～3

二、產品簡歷

加拿大 TRECAN 公司在工業上扮演著重要角色已經超過25年，至今，已有超過200 套的焚化爐被用於世界各地許多不同領域。

"TRECAIRE"型焚化爐可依廢棄物種類，固態、廢氣、廢勳煙及液態焚化系統被精確設計以達工業上最高要求標準。目前該產品已委託大毅技術工程公司爲在台獨家代理。

三、產品圖像



四、產品性能

TRECAN 焚化爐有二種：連續投料式焚化爐每小時可燃燒50～1000公斤／時、批料式焚化爐每次可焚化（1.4　～14.0 m^3)廢棄物。其特性包括：

1. 全自動，包括第一、二燃燒室的溫控系統。
2. 低火格子負載，以確保灰爐減至最少。
3. 操作安全。
4. 依工業規範設計。

五、性能等級

1. 高燃油效率。
2. 完全符合相關環保法規。
3. 各種不同的包裝尺寸以利於按裝。
4. 可選用不同的燃油，如天然瓦斯、丙烷及輕油。

六、適用範圍

1. 醫院、診所。
2. 核能電廠。
3. 研究機構。
4. 工場。
5. 廢棄物的安全處理。
6. 工業廢棄物。
7. 都市垃圾。
8. 家畜醫院廢棄物。

七、材料構成

焚化爐燃燒程序分兩個階段，固態廢棄物先在第一燃燒室缺氧狀態下燃燒分解，所產生的黑煙或廢氣被導入第二燃燒室，在高溫及充分空氣混合下被完全燃燒。第二次燃燒室在第一燃燒室開始燃燒前先預熱1 小時，避免耐火襯產生熱震現象。

八、材料規格

焚化爐本體採6 mm A36 碳鋼建造，一次和二次燃燒室皆爲密閉系統，以防空氣進入，進料及推灰桿用316不銹鋼前面部分並襯有高密度耐火泥。一次燃燒室入口爲90cm × 152cm 高，並覆陶瓷纖維之密閉材質。二次燃燒室有一50公分見方之檢查口。

耐火磚：耐溫能力1540 ℃、11.4cm 。
隔熱磚： 8.9 公分厚。
在焚化爐之整體之外觀上。

九、性能數據

先噴砂處理之後，塗一層底漆，再塗二層釉漆。

十、施工方法

請逕與本公司連繫

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

請逕與本公司連繫

十三、維護保證

保固期限：1年（正常使用下）

十四、通訊連絡

大毅公司　(02)2992138　新莊市五權一路一號4樓之5

常春藤 焚化爐	分類碼	
	CSI	13180
	UDC	
	SFB	
	CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
台灣常春藤股份有限公司
地　　址
台北市敦化南路一段 329 巷 11號3F
電　　話
(02)700-2286

二、產品簡歷

台灣常春藤控氣式焚化爐，乃針對國內特殊環境，歷經多年研發完成，爐體採耐火磚控氣式焚化爐，並採用引氣式耐火磚。於一次燃燒屋控制氣體輸入量，使廢棄物完全熱解，熱解後之廢氣延煙道進入混合屋並與過量空氣混合，再經二次燃燒將廢氣完全破壞而達到無煙，無臭、無公害，並符合環保要求之氣體排放。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 控氣式爐體處理一般廢棄物時，可有效控制粒狀污染物及 NO 、SO 之產生，無需多加其它集塵或滌氣設備。
2. 感染性廢棄物，有害事業廢棄物經完全燃燒後，再經急冷、除塵、洗酸過程可完全符合環保法規設施標準，並依法提出試燒計劃，取得操作許可。
3. 採溫度自動回饋裝置，可節省輔助燃料之消耗。
4. 裝設自動警報系統，以防止人爲疏失。
5. 爐體出口中心溫度可達100 ℃，氣體有足夠滯留時間，以達完全燃燒。
6. 堆疊式爐體所佔面積小，可節省空間。
7. 符合焚化三T原則。

五、性能等級

符合環保排放標準。

六、適用範圍

1. 一般廢棄物（都市垃圾）。
2. 事業之棄物（含事業污泥）及動物屍體。
3. 有害專業廢棄物。
4. 感染性事業廢棄物。

除了堆疊式固定床焚化爐外，另有針對廢棄物性質不同，而設計之流體化床、機械爐床、鏈條爐床、旋轉窯式焚化爐、及空氣污染防制設備。

七、材料構成

一般焚化爐

1. 焚化爐主體，含一次燃燒室、混合室、二次燃燒室及煙囪。
2. 爐壁採用 SS41 鋼材、SK32、34、36、.....B1 及 SILLCA BOARD 等耐火材。
3 溫度回饋自動控制系統及自動警報系統。
4. 二組燃燒機及貯油槽。
5. 其它焚化爐工程，所需配備，視實際需要另行設計。

八、材料規格

常春藤焚化爐針對廢棄物不同的成分組成，而設計所需之焚化爐，並符合環保準規要求。

九、性能數據

符合環保法規之空氣污染排放標準。

十、施工方法

工廠施工、現場安裝或現場築爐。

十一、工料分析

請逕與本公司連繫。

十二、使用配合

參照操作手册。

十三、維護保證

1.保養維護以操作手册內容實施。
2.保固期限壹年。

十四、通訊連絡

台灣常春藤　(04)3274907　台中市華美西街一段36號 7F 之1
台灣常春藤　(07)3346055　高雄市新光路24巷 1 號 7 樓之 2

正熊機械	廢棄物焚化發電設備	分類碼	
		CSI	13180
		UDC	
		SFB	
		CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
正熊機械股份有限公司
地　　址
高雄縣大寮鄉大發工業區裕民街16號
電　　話
(07)7872601-5

二、產品簡歷

本廢棄物焚化發電設備係爲利用工廠之環保要求所產生之廢棄物，經壓擠脫水後送入本設備燃燒而產生蒸汽發電，一方面可達消除廢棄物之環保要求，另方面又可回收能源，利用蒸汽發電。

三、產品圖像



四、產品性能

本產品適合高含水量之污泥（可達45％之含水量）焚燒，可百分之百的處理污泥等可產生熱能之廢棄物，而回收性能高達百分之八十之回收效率。

五、性能等級

本產品爲日本廠商之技術提攜設備之一，其性能等級及檢驗標準均依照日本JIS　之規定辦理。

六、適用範圍

本廢棄物焚化發電設備適用於一般大型工廠及社區資源回收使用。

七、材料構成

本產品構成之材料爲鋼板、鋼管、耐火材，包括最主要部份之焚化爐體、鍋爐、發電設備等多項組合成本焚化發電設備。

八、材料規格

使用之材料分爲焚化爐體部份應採用耐高溫之鋼材，鍋爐方面使用之材料爲耐高壓高溫之鍋爐專用鋼材，至於尺寸及規格須視設備之性質與大小而決定。

九、性能數據

本產品之性能符合政府環保之排放標準。

十、施工方法

首先須採取廢棄物之化驗樣本，經專業之化驗所含熱能、含水量而設計，再依焚化爐、鍋爐、電機等部份依CNS與JIS或ASME之規格制定施工程序與按裝方法。

十一、工料分析

本產品之工料須視回收能源要如何利用後方能確定應使用何種材質施工。

十二、使用配合

請逕與本公司連繫

十三、維護保證

請逕與本公司連繫

十四、通訊連絡

焚化爐及附屬設備

誠建

分類碼	
CSI	13180
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
誠建股份有限公司
地　址
台北市建國北路二段135號B1
電　話
(02)5037687

二、產品簡歷

本公司之焚化爐系統能針對不同廢棄物（固體、液體、或氣體）規劃，設計適合的處理設備系統。

在固體廢棄物方面，採用控氣熱解式焚化爐，是固定床焚化爐中最省油、省電的設計。目前已完成台元紡織、華豐橡膠、華隆、榮總高雄分院、高公局湖口休息站及中正大學等11座焚化廠。

固定床焚化爐採ENTECH/CLEAVER BROOKS,
流體化床焚化爐採PYROTHERM. 。
空氣污染防治採CEILCOTE

三、產品圖像



四、產品性能

1. 固定床處理能力：200～30 000 kg /DAY。
2. 旋轉窯焚化爐，依個案設計，可同時處理固體、液體、污泥等有害廢棄物。
3. 流體化床焚化爐，可處理污泥，其處理量依個案設計。
4. 各焚化爐均可搭配各種熱交換器（廢熱鍋爐）及二次公害防治設備。

五、性能等級

排放廢氣可依客戶要求，符合環保法規（82 年環保標準），其製作規範符合CNS 或 ASTM 或 BS 等國家標準。

六、適用範圍

適用於工廠、醫院、學校、遊樂區、社區、工業區等事業單位。

七、材料構成

焚化爐使用材料：

耐火泥（磚）(依廢棄物組成來選定）、構造用型鋼及鋼板、油壓泵及系統、燃燒機及其控制系統、送風機、熱交換器（或廢熱鍋爐）、文氏洗滌塔、填充洗滌塔、靜電集塵器（或袋式集塵器）、急冷室、連續監測儀、整廠控制盤。

八、材料規格

以上附屬設備依廢棄物組成情況加以選用設計。

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

焚化爐，洗塵設備，廢熱鍋爐，誘引風車等皆在工廠製作完成再運至工地組立。需使用機械輔助吊裝，依編號施工。施工首重安全。

十一、工料分析

工料受匯率、運輸、工資、物價影響，使用材質之不同亦影響造價。

十二、使用配合

使用者（使用者至少須國中畢業以上）皆須接受操作訓練，完全熟悉始可操作。

十三、維護保證

1. 依照操作說明書定期保養，本公司有定期售後服務，依服務合約施行。
2. 該設備需在正常使用狀況下，本公司保固壹年，消耗品不在保固範圍。

十四、通訊連絡

焚　化　爐

福鼎環境

分類碼	
C S I	13180
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
福鼎環境工程股份有限公司
地　　址
台北市敦化北路 238 巷12號4 樓
電　　話
(02)7135331

二、產品簡歷

焚化爐分爲1.傳統式耐火磚爐2.第二代專燒高分子系水冷式爐3.兼具傳統式及第二代爐優點的第三代兩段設計的多功能焚化爐以及4.廢液、廢溶劑的專燒爐等，本公司產品以2、3、4爲主力，現時在國內銷售居第一位甚受市場肯定。已銷售(175)套。

因可回收熱及蒸氣，經濟性高，處理量大，故障率低。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 符合環保署規定之排放標準。
2. 負壓設計，不逆火可連續投料。
3. 壽命長。
4. 運轉費低。
5. 維修操作簡單成本低。
6. 處理量大。
7. 安全性高。
8. 故障率少。
9. 可熱能回收熱水或蒸氣。

五、性能等級

針對廢棄物之成份形態及特性做不同之設計，並委由測試公司測定合格外，至於排放標準，各地環保局亦會抽驗做排放合格認定。

六、適用範圍

工廠、學校、社區、機關、公園、醫院等依需要評估結果個案設計。

七、材料構成

1. 材質：SS41、SUS304、板管、圓鐵、角鋼、槽鐵、工字鐵，耐火磚、耐火泥、保溫斷熱材等。
2. 形狀：直立式、臥式、旋轉窯式、廢液專用式。
3. 規格：依廢棄物組成及量而設定。

八、材料規格

1.SS-41：4.5T～12T
2.SUS-304：2T～9T

九、性能數據

1. 爐負荷 250,000M^3～400,000M^3。
2. 依據政府排放規定數值之下，以儀器測試或委託檢驗機構自我評鑑。

十、施工方法

1. 設計計算土建工程設計。
2. 選擇各部材質製圖。
3. 材料加工。
4. 組合焊接試漏。
5. 組立。
6. 噴砂塗漆工程。
7. 現場按裝。
8. 試車調整，測試驗收。
9. 保固服務。

十一、工料分析

製造人員缺乏，工資高漲，鐵材價格過高，故連工帶料平均價位約爲五萬元。

十二、使用配合

焚化爐操作使用，必須專人管理，不得由不了解者隨意操作，不可缺水，且操作宜由化學人員負責。

十三、維護保證

設備運轉要順利、要保持高效率、高性能，首賴使用單位愛惜使用，加強保養品質保證使用一年，消耗零件除外。

十四、通訊連絡

林口廠　(02)6022873　林口鄉中湖村 4 號

FRP 桶 槽

良 機

分類碼	
C S I	13200
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
良機實業股份有限公司
地 址
台北市長春路 232 號
電 話
(02)5063588

二、產品簡歷

本公司是全國最大 FRP 專業廠商，廠房、設備完善，技術陣容優秀，專業經驗豐富，並與國外著名廠商美國 O.L.F 公司，日本富洋合社等技術合作，提供最優良經濟 FRP 桶槽，不虞腐蝕，並可針對特殊需求，提供服務。

三、產品圖像

四、產品性能

本產品採用機械繞絲法成型，桶槽本體輕巧，槽內壁面光滑，品質完全均勻，機械強度特高，且 FRP 不易變形，兼有鋼品之強度及塑膠品之耐蝕性。

五、性能等級

出廠前需檢驗必附有性能表，保證品質，獲優良建材＂金龍獎＂,＂金牌獎＂。

六、適用範圍

1. 一般化學工業：貯槽反應槽、輸送槽、廢水槽。
2. 鋼鐵工業：吸收塔、洗淨塔。
3. 非鐵金屬工業：電解槽、電解液調整槽、水洗槽、廢液槽。
4. 紙漿纖維工業：漂白槽、洗淨液槽、中和槽、原料槽。
5. 食品工業：醬油發酵槽、調料槽、純水槽。

七、材料構成

1. 儲槽形狀爲
   (1)直立式桶槽
   (2)臥式桶槽
   (3)球型儲水塔
   (4)方型儲水塔
2. F.R.P 大部份顏色以原色爲主，球型主要顏色爲黃色，方型主要顏色爲藍色。
3. 化學桶槽分爲耐蝕層、強化層。

八、材料規格

1. 一般標準桶槽 0.5m^3 ～ 150 m^3
2. 球型儲水塔 0.5m^3 ～ 20m^3
3. 方型儲水塔可由 0.5m^3 通至 3000 噸皆可。
4. 尺寸、高度規格可配合客戶使用。

九、性能數據

檢驗方法：

由本公司技術人員利用測試器材提出數據功能，以及材質證明。

十、施工方法

注意事項

1.配管方位之確認
2.化學藥品之濃度，強度提供，以確能使用何種樹脂。
3.置取環境
4.付用條件
5.基礎台製作需抓水平，以利桶槽承受壓力確保長久壽命。

十一、工料分析

桶槽等供應安裝之工料取決於體型大小及安裝方法，請逕洽本公司或經銷商提供協助。

十二、使用配合

不可抽眞空，必需保持有透氣情況，在裝化學物品需特別注意開關控製，及加硫酸、鹽酸避免人員疏忽，而繼續加換化學藥品超過透氣孔位置。

十三、維護保證

保證年限：

在正常使用下，如屬製作上品質不良，無條件保固一年，若人爲及天災地變，不會在保固範圍之內。

十四、通訊連絡

基隆良機商行	(03)4322406	基隆市安和一街125 巷7 號
中壢分公司	(03)4912425	中壢環西路二段334 號
新竹分公司	(035)770938	科學園路8 號
台中分公司	(04)3594466	台中工業區 23 路9 號
台南分公司	(06)2614871	台南安平工業區新平路4 號
高雄良機商行	(07)7614222	高雄市建國路102 號

寶工潔淨 FRP 組合水箱

強　安

分類碼	
C S I	13200
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
強安鋼架工程股份有限公司
地　　址
台中縣大肚鄉永和村溪州路305號
電　　話
(04)6995256

二、產品簡歷

本產品乃是自日本屈指有數之積水 PLANT SYSTEM 株式會社代理進口；產品特質在於完全使用符合日本水道法之水質標準及食品衛生法之材料，內部清洗容易，日照率在0.1%以下，能防止藻類之繁殖，徹底排除生銹之可能及完全防止異物或昆蟲由外部侵入，極適用於超高（一般）大樓之地下室、中間、屋頂層之水箱及儲水池或一般家用之水塔。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 衛生：
   (1)不生藻類
   (2)無害
   (3)不生銹
   (4)異物、昆蟲無法侵入
   (5)清洗容易
2. 強固：
   (1)耐震力強
   (2)耐風力強
   (3)耐雪力強
3. 耐久：
   (1)有耐久性
   (2)水密性佳
4. 機能多：
   (1)形狀設計自由
   (2)斷熱性高
   (3)可裝隔間、整流牆
   (4)飲用水以外之用途
5. 養護容易：
   (1)檢查容易
   (2)清洗容易
   (3)排水性佳

五、性能等級

1. 內政部營建署審核認可。核定字號：七十八營署建字第2374號。日期：78.7.18。
2. 台北自來水事業處審核認可 79 北字水供字第 01537 號。79.2.12。
3. 日本強化塑膠檢定協會認可編號：0-1965。日期：1983.10.28。
4. 日本食品衛生協會審核認可，編號：6-1298，日期：1976.3.5。

六、適用範圍

本品適用於各類型的建築，舉凡一般用水槽、飲水用接水槽、高架水槽、污水槽、養魚槽、發酵槽、消防用補給水槽、水栽培用槽、堆肥貯藏槽、冷水槽等，均可適用，且無室內或戶外之裝設限制。

七、材料構成

本品材料乃是 FRP(MMD) 法製作而成，形狀統一，而顏色亦爲統一（象白牙），產品種類依顧客需求不同約分爲以下數種：

1.FORM PANEL TANK：此乃爲防止結露及防止結凍用。
2.DELA PANEL TANK：保溫性能高之用。
3. 多層積載型 TANK：用以

滿足水槽之大型化及節省空間之需。

4. 異型 PANEL TANK ：此乃爲確保有效容量而設計空間滿滿時之用。

八、材料規格

本產品依 TANK 之高度不同而有 FS 、 FH 、 FW 、 FT 、 FE 、 FK 、 FQ 等七大型，以及巨大型 PANEL(1M × 2M) 使用的 FJ之特殊規格。

九、性能數據

詳附表一

十、施工方法

1. 檢查鋼架底坐是否與圖面面吻合。
2. 檢查水箱的各部零組件。
3. 組合側板→底板→頂板。
4. 先將底板置於鋼架底坐上，再將側板組合於底板上並於適當位置裝置補強材，最後再將頂板組合於側板上。
5. 工地清潔。

十一、工料分析

本產品除水箱之鋼架底座外，皆由日本整組原裝進口，其價格因設計之厚度，施工之困難包括材料搬運通路、施工場地之大小，水箱之高度。本 F.R.P 組合水箱之價格約爲一般 RC 水箱之 2 倍。

十二、使用配合

使用方法與 RC 水槽相同。有關水槽之養護與檢查，應注意事項如下：

1. 水槽內之清洗每年應 1 次以上。
2. 水質檢查每半年應 1 次以上。
3. 游離殘留氯之檢查，7 日內應有 1 次以上。
4. 洩水管堵塞、漏水、防蟲網破損……等，均應日常做好檢查。

在清洗時應避免以金屬刷子等銳利物擦洗 FRP 表面。切忌損傷內部之金屬材料之被覆膜。切忌拆除內部補強材。

十三、維護保證

本產品自按裝完成驗收之日起，在正常使用狀況下，保證不漏三年，並保證使用十年。

在保證使用期間應每年免費檢查一次，遇有使用材料時照時價計價。

十四、通訊連絡

強安鋼架工程股份有限公司 (04)6995256 台中縣大肚鄉永和村溪州路 305 號

強安鋼架工程股份有限公司 (037)984942 苗栗縣銅鑼工業區民享路 22 號

附表一

項　　目	標準值	檢驗方法
彎曲強度	8.0以上	JIS K6911
抗張強度	6.0以上	JIS K6911
吸水率	1.0以上	JIS K6911
撞擊強度	60.0以上	JIS K7110
玻璃纖維含量	25以上	JIS K6911
顏色	色樣	孟氏值2.5Y9/2
衛生	依國家標準	超過標準值
流體試驗	流體試驗機	超過標準值
表面檢查	目視	超過標準值
重量	磅台	超過標準值
形狀、大小	測徑器	超過標準值
硬度	包氏硬度	40以上

GRP 貯 水 槽

強恩企業

分類碼	
C S I	13200
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
強恩企業有限公司
地　　址
台北市文山區景福街 161 號
電　　話
(02)9353522

二、產品簡歷

本產品被歐美、日本、香港、新加坡等地區廣泛採用達數十年之久。

三、產品圖像



四、產品性能

本產品具省時、省工、清潔密封等特性，並耐紫外線及惡劣環境，適用在各種環境。

五、性能等級

標準：SISIR 245 ：1981
標準：BS 5734 PART 5，1980
標準：SISIR I-130291/ML T-05143/ELC

六、適用範圍

適用於建築物、工廠、工地、山坡地等。

七、材料構成

本產品爲方形，高度有 1 米、1.5 米、2 米、 2.5 米、3 米、 3.5 米、等6 種，長寬依所需貯水量而定。

八、材料規格

材料分底板、牆板、頂板、邊框、防水膠及不銹鋼件等。

九、性能數據

1.SMC 板：BS 5734 PART5 1980
2.SEALANT ： ACP buty 1 SEALANT
3.FIXINGS ：
(1) GALVANISING BS 729
(2) BOLTS BS 3692 GRADE 8.8
(3) NUTS BS 4910 GRAED 8
(4) WASHERS BS 3410 TABLE 8
4.INTERAL TIES ： 304 S16 GRADE STAINLESS TO BS 970 PART 4
5.EXTERNAL REIN FORCE-MENTS ： BS 4848 PART 2
6.CONER ANGLES ： SHEET MOULDING COMPOUND
7.HEAVY DUTY COVER ： BS 3505

十、施工方法

施工程序如組合模型組合之。安裝應注意底座斜度在 1:500 之內。

十一、工料分析

依尺寸大小來計算所需板數及其他配件，而訂定價格。

十二、使用配合

逕與本公司連繫

十三、維護保證

本公司保證免維護15年，如底座無變動，則可持久30年以上。

十四、通訊連絡

旭工實業有限公司	(02)9356950	板橋市自由路 38 巷9 號
日而成企業有限公司	(02)7542552	台北市仁愛路三段118巷4樓A室

SMC 組合式水槽

普旺企業

分類碼	
CSI	13200
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
普旺企業股份有限公司
地　　址
台北市八德路四段 295 巷 18弄 8 號 3F
電　　話
(02)7685558

二、產品簡歷

1.水泥製水槽：
施工須釘模板，綁鐵，灌水泥工期長，且易漏水。
2. 不銹鋼：
容量有限，體積太大，搬運不易。
3.SMC 組合式儲水槽一材質特性佳，可克服上述缺失，因預鑄可減少人力，人員可做最有效調度，有效縮短施工期，另加保溫層處理，可作儲冷槽之用。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 屬組合式施工，不受地形限制，可塑性高。
2. 透光率 0.2% 以下，不易生青苔，表面光滑易清洗。
3. 內部結構設計堅強，本體與RC結構分離耐震佳。
4. 保溫處理，可做儲冷槽之用。
5. 耐酸鹼，耐蝕可保飲水品質，符合衛生條件。

五、性能等級

經濟部商品檢驗局檢驗報告
報告書號碼：90301-2722
受理日期：81年 3 月24日
簽發日期：81年 5 月19日

六、適用範圍

1. 住宅、工業、食品廠用之儲水槽、中繼水槽。
2. 附保溫處理之設備可用於中央儲冰系統用之儲冷槽。
3. 限制：容量最大以 300T 爲限。

七、材料構成

1. 壁板：SMC 製，耐熱具自熄性，耐撞抗高壓，汽車之車殼保險桿常用之。
2. 形狀：50 ～ 200cm 之乳白色方型板，可互相排列組合。
3. 保溫層：PU 充填 10cm 厚具斷熱效果。
4. 底座：以工字鋼爲之，經熱浸鍍鋅處理，可保防銹。
5. 抗壓拉桿：鋼製外裹一層 Coating。

八、材料規格

1. 壁板：由 50 × 50cm 至 100 × 200cm 多種方型板。
2. 底板、頂板：規格同壁板。
3. 基座：熱浸渡鋅之工字鋼製，形狀規格符水槽底板大小以田字形爲之。

九、性能數據

詳附表一

十、施工方法

1. 施工方法，順序由本公司負責。
2. 設計之初，須考量施工人員工作之空間，以利施工。

十一、工料分析

1. 水泥製：須按釘模板、綁鐵、灌漿、拆模、貼磁磚、耗時又易漏水。
2. 不銹鋼製：體積容量小者，可工廠預鑄，體積大者則須現場施工易失敗。
3. SMC 組合式水槽：一切配件皆工廠事先預鑄，品質易控制，機動性高。

十二、使用配合

1. 本產品爲儲水或儲冷(EG)之用，若用於其他液體之用，須與公司詢問而爲之。
2. 結構本體，勿撞擊，鑿孔或額外附加掛品，如須爲之，請與公司連絡。

十三、維護保證

保固期一年，保固期間有關漏水或品質出現問題均可連絡公司處理。

十四、通訊連絡

附表一

檢　驗　項　目	檢驗結果
1.抗拉強度(CNS11655)	6.2kgf/mm²
2.硬度(Barcol)(CNS11655)	44
3.吸水率(CNS11655)	0.04%
4.溶解試驗(CNS11655)	正常
5.耐藥品性(CNS11658)	合格
6.耐鹽酸性	外觀無異常

	分類碼	
	CSI	13200
	UDC	
	SFB	
	CSB	

F.R.P 桶 槽

柏 林

一、廠商名稱

廠商全稱
柏林股份有限公司
地址
高雄市小港區大業南路43號
電話
(07)8711101

二、產品簡歷

F.R.P 桶槽以螺旋機械成型之管線及橫臥槽，特絕無斷裂之憂，機械強度佳。又耐蝕良好，設計維護費最低，責任施工信譽保証。

三、產品圖像



四、產品性能

1.耐蝕性良好：
耐蝕層使用特殊耐化性樹脂製造，合於 NBS.PS15--69之標準規範製造，耐久，耐化，低溫良不老，高溫不不脆化。
2.耐化學性優良：
3.受光照射後，使用抗紫外線樹脂，永不老化，脆化。
4.模外製作，施工容易。

五、性能等級

六、適用範圍

工廠之桶槽

七、材料構成

1.表面耐蝕層（約10%）
2.中間耐蝕層（20%-30%）
3.強化層（30%-50%）
4.最外層（約10%）
5.樹脂
6.面層席
7.玻璃紗束
8.編紗席

八、材料規格

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

柏林股份有限公司　高雄市小港區大業南路43號　(07)8711010
台北分公司　台北市基隆路一段147巷14號　(02)7687216

附表一　材料規格

M		FC-200	FC-300	FC-400	FC-500	FC-600	FC-700	FC-800	FC-900	FC-1000
標準直徑	D1	6000	8000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
高　度	H	7100	6000	8000	10000	7700	8920	10200	11500	12800
水泥基礎	D2	6600	8800	8800	10800	10800	10800	10800	10800	10800

FRP 槽桶、管件

華陽綜合

分類碼	
CSI	13200
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
華陽綜合工業股份有限公司
地　　址
高雄縣大寮鄉江山村江山路95號
電　　話
(07)7015526

二、產品簡歷

本產品對於耐藥品腐蝕性能優越，對酸鹼氯化性漂白劑、腐蝕性瓦斯等均比不銹鋼佳。其單位強度／重量比高，透光性良好。使用FRP儲槽可不須裝液位計而看出液面高低，高溫不軟化，低溫不脆化。比一般PVC、PE等可塑性材料優越。熱傳導率極低爲鈦1/280，故斷熱效果良好勿須保溫。

三、產品圖像



四、產品性能

FRP具耐酸鹼腐蝕性及物理衝擊性，廣用於化學工業及防腐被覆。

五、性能等級

1. 製造符合：CNS 11646、CNS 11648、CNS 11654、CNS 11656
2. 檢驗符合：CNS 11647、CNS 11649、CNS 11655、CNS 11657

六、適用範圍

用途：一般化學工業、纖維工業、造紙工業、金屬非鐵金屬、冶煉工業、食品工業。

依據已知存放物、濃度ph值比重、操作溫度、壓力等條件，進行設計製造。

七、材料構成

請逕與本公司連繫

八、材料規格

詳附表一

九、性能數據

附表二

十、施工方法

1. 模具準備。
2. 材料準備。
3. FRP積層作業。
4. 脫換。
5. 整修→成品

桶槽安裝同一般作業。

十一、工料分析

本產品將爲樹脂、纖維等基本材料組成，藉者不同的加工方式製成各型產品。由於基本材料考慮到產品使用的用途不同如一般性、耐腐蝕性等，故單位成本亦不同。至於加工方式，有手工、機械等不同加工型式，人工費用亦有不同成本，請逕洽本公司。

十二、使用配合

本產品安裝時土木基礎多以細砂鋪平約 50mm 高度，本產品吊裝時，須注意垂直及平面角度，待桶槽吊放水平後，固定基礎螺栓並灌以水泥於桶槽周圍，防止下雨或沖洗時，桶底細砂流失。

十三、維護保證

本產品不像鐵件材料處於酸鹼空氣中易於氧化生銹，須要油漆保養，亦不像 pvc 、pe等可塑性材料處於陽光易老化、脆化等，故本產品勿須保養。正常使用條件下，保固期限爲 8 個月，若非操作及外力影響下，可達壽命 6 年以上。

十四、通訊連絡

附表一

容量（M^3）	內徑（Dφ）	槽高（H）
1	1000	1300
2	1000	2500
3	1500	1700
4	1500	2200
5	1500	2800
6	2000	1920
8	2000	2250
10	2000	3200

容量（M^3）	內徑（Dφ）	槽高（H）
15	2500	3100
20	2500	4100
30	3000	4250
40	3000	5700
50	3400	5550
60	3400	6650
75	3800	6650
100	3800	8850

附表二

項　　目	單　　位	物理性質
比重		1.4～1.7
拉力強度	kg/mm^2	8～18
拉力彈性率	kg/mm^2	750～1,500
伸長率	%	1.0～1.8
壓縮強度	kg/mm^2	-12～22
彎曲強度	kg/mm^2	20～30
彎曲彈性率	kg/mm^2	650～1,500
熱傳導率	kg/mh℃	0.2～0.3
比熱	Kcal/kg℃	0.29～0.32
線膨脹係數	10^6/℃	15～30
常用溫度界限	℃	-50～+120

榮工企業

允通牌 FRP 玻璃纖維製品

分類碼	
CSI	13200
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
榮工企業有限公司
地址
台南市五妃街411號
電話
(06)2271051

二、產品簡歷

本公司自民國62年成立專門製造FRP化學槽、化糞槽及儲水槽等桶槽。專業製造，台灣唯一製造FRP桶槽之正字標誌品管甲等工廠。

三、產品圖像

四、產品性能

1.質量輕優比金屬材質鋁重
2.高強度、不滲水。
3.於溫水中可長期使用，不剝落不生青苔。
4.埋設於地下時不滲水、不變形。
5.形狀可塑性高。

五、性能等級

中央標準局核定㊣字標記。

六、適用範圍

1.FRP化學槽適用於化學工廠之污水處理設備，可裝酸鹼液。
2.化糞槽爲大樓及一般住家使用。
3.儲水槽可做爲一般住宅、工廠及自來水廠之轉接站

七、材料構成

計有不飽和聚酯樹脂、乙烯樹脂、纖維及碳酸鈣。

八、材料規格

聚酯樹脂-2597PT
纖維：AGM-300
AGM-450
AGM-800
2310F
2310G
碳酸鈣：AR-5

九、性能數據

由標準局監督實驗出產品之。(1)抗拉強度，8kgf/mm²。(2)抗曲強度21kgf/mm²。(3)抗抗彈性率1445kgf/mm²。(4)抗曲彈性模數982kgf/mm²(5)含氫量<0.01ppm(6)硬度Barco 45。(7)燒失量：65%。

十、施工方法

1.模具上蠟。
2.樹脂作業。
3.鋪上纖維沾上樹脂滾壓樹脂脫泡整平。
4.等待硬化。
5.脫模。
6.組立。
7.成品外表加工。
8.表面上膠。
9.成品抽驗。

十一、工料分析

本產品之價格變動以樹脂及SM爲最重要的水泥建材，人工成合產品原料成本較高，較上較之爲低。

十二、使用配合

能者產使樹
作作使，及
操操，大劑
之因度化化
者要悉變硬
業之熟觀意
作品之外注。
時產程及別量
用響流度特對
使影業強應相
爲作之者的
力對品用脂

十三、維護保證

非護用物
及維使之
以能。化
，皆內腐
時司在能
塞公災不
阻本天將。
品壞括勿內
產破包意禮
當的不注於
力唯應置
人，時質

十四、通訊連絡

FRP 桶 槽

東興玻璃

分類碼	
C S I	13200
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
東興玻璃纖維工業股份有限公司
地　　址
台北市忠孝東路四段 270 號 12樓之5
電　　話
(02)7781122

二、產品簡歷

本產品因質重量輕、耐腐蝕、強度高，適用於化學工廠及金屬、非金屬電解工業方面。

三、產品圖像



四、產品性能

耐藥品腐蝕性優越，對酸鹼、氯化性、漂白性、腐蝕性、瓦斯等不銹鋼佳，單位重量的強度大、重量輕、傳熱率低。機械效纏絲，75% 玻璃纖維高含量之抗壓結構層，槽內壁面光滑，品質均勻而強度特大。

五、性能等級

FRP 化學槽（纏絲成型）檢驗法依 CNS 11657 k6884 規定檢驗。

六、適用範圍

本產品適用於一般化學工業、紙漿、纖維工業、食品、醫藥品工業。

七、材料構成

1. 樹脂：化學槽所使用之樹脂需爲 CNS 97.5 所規定或同等品質者，所需玻璃纖維補強材，需符合 CNS 有關之規定。
2. 槽體積層結構、槽體製造、接合、平底板彎角補強等均應符合 CNS11656 K3085 之規定。

八、材料規格

槽依裝設方式區分爲：

1. 直立式
2. 橫臥式

槽之厚度應包括與藥液接觸之耐蝕層，纏絲及補強之玻璃纖維強化層。尺寸以直徑×長（高）示之。

九、性能數據

本產品纏絲成型檢驗化依 CNS 11657 K6884 規定。其厚度計算之基準應考慮安全係數不得小於10，槽體長度大於2.4m時須增設輔助板，若超過7.5m時須特別設計槽體各部之厚度。槽體部份視需要須加強補強環。

十、施工方法

FRP 槽體製造其直筒部份一般以纏絲機械爲主要設備。其餘接合補強均按 CNS 標準製作。

十一、工料分析

桶槽供應安裝之工料，取決於容量大小及安裝方法，請逕洽本公司。

十二、使用配合

1.FRP 桶槽安裝所需基座應妥爲準備。

2.平面安放應以細砂鋪平約 50mm 高。

十三、維護保證

除一般清潔外，無須特殊保養。

十四、通訊連絡

東興玻璃纖維羅東廠 (039)890234 宜蘭縣三星鄉大隱村大埔路172-5 號

水擊防止器

奕華五金

分類碼	
C S I	13220
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
奕華五金股份有限公司
地址
台北市新生北路一段64號1F
電話
(02)5628791

二、產品簡歷

TOZEN水擊防止器，係由日本TOZEN產業株式會社停止生產時之水擊效應之吸收，防止成水擊造成管線器具之受損。
英文全名-TOZEN WATER, HAMMER, SHOCK, ABSORBER,
O編號：PT-MOOHA。

三、產品圖像



Fig.1 PT-MOOHA(water hammer shock absorber)

四、產品性能

1.反應快速：PT-MOOHA反應快速，並且一的水衝擊而不會影響中或減簡單：可水平或垂直裝置。
2.安裝
3.耐用又經濟：生產採用低廉成本設計故較爲經濟。

五、性能等級

本產品通過美國、加拿大、澳大利亞等國之檢驗。
(PH-MOOHA® is petented. in U.S.A. CANADA and, AUSTRALIA, PATENT, No: 4186775 (USA) 1047365 (CANADA) 485621 (AUSTRALIA))

六、適用範圍

本產品適用一般來自力由氣壓可調整(Fig1)。

七、材料構成

PT-MOOHA可定另大橡)低會將一此應而中水上，在再水軟氣水陷不，由可大了滑之上內時瀉(入則漩脈管壓壓調爲線由此預時凹，之生外氣的是變管流若及力會時壓產皮側它於而

八、材料規格

本產品規格尺寸訂牙以型均及25kg／cm²另議。
產有，爲接標準JIS，BS，DIN20kg／cm²格
皆1/2"～1"關是從1/2"～6"處理。1"～6"爲法蘭採螺口制口，ANSI 150磅法蘭可供其他如壓力價，但應爲訂製

九、性能數據

PT-MOOHA適用於一般大、情況，並通過美國、加拿大、澳大利亞國家標準。
PH-MOOHA® is petented. in U.S.A. CANADA and, AUSTRALIA, PATENT, No:
4186775 (USA)
1047365 (CANADA)
485621 (AUSTRALIA)

十、施工方法

PT-MOOHA水擊防止器，小口徑垂直。否只它，可以傾斜是設的定，安正確。

十一、工料分析

PT-MOOHA水擊防止器之故障高，採用低成本外彈性體，特別適合高科技產品生產。

十二、使用配合

PT-MOOHA水擊防止器適用計算料展，若有下列所述之品外，請提供詳細資料2.程式標準作業規格表(m) 5.流量計算溫度3.液體黏滯係數4.泵浦並位7.配管預留空間6.閥裝置尺寸，以利PT-MOOHA之選用及能明。

十三、維護保證

PT-MOOHA標準品乃設計，力壓超過10kg／cm²之若干有註明公司之液體壓力產品作後，保固期間內，以更換本亦服務。

十四、通訊連絡

奕華五金股份有限公司	台北市新生北路1段64號1F	(02)5628791
聚泉有限公司	台中市大同街36號1F	(04)3892566
重杰企業有限公司	高雄市三民區凱歌路188號1F	(07)2227227

源展	純水機	分類碼	
		CSI	13220
		UDC	
		SFB	
		CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
源展自動化工業有限公司
地　　址
台北縣三重市碧華街 148 巷 63號
電　　話
(02)9826744-6

二、產品簡歷

近年來在工業等級之提昇下需要高純度之純水的工業，已顯著增加，而在製造純水有各種處理方法，其中效果最大且最常採用者乃“離子交換處理”以離子交換處理技術爲中心，再加以適當的前後處理設備配合，可生產相當經濟且純度極高的純水。

三、產品圖像



四、產品性能

微電腦 PLC 全自動操控系統水質純度自動設定控制，操作情況皆有燈號顯示於流程板上，手動、半自動、全自動切換操作步驟，快速切換步進按鈕，再生劑自動計量裝置，配屬動力連鎖控制，操作異常警報裝置如下：

1. 水源不足
2. 再生劑計量不足
3. 再生異常
4. 再生失敗

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

1. 電子製造工業
2. 製藥工業
3. 飲料及食品工業
4. 電鍍及印刷電路板工業
5. 塗裝前處理金屬表面處理工業
6. 合成纖維工業
7. 生化醫療工業
8. 高壓鍋爐用水
9. 原子爐冷卻用水
10. 化妝品製造用水
11. 學術研究用水之純水製造

七、材料構成

請逕與本公司連繫

八、材料規格

詳附表一

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

請逕與本公司連繫

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

請逕與本公司連繫

十三、維護保證

保固一年，免費修護，使用一年以上，零組件故障，需付工本費及材料費。

十四、通訊連絡

附表一

型號	採水量 (l/hr)	樹脂塔尺寸 mm 直徑	直線	主配管徑
FM-300	1,000	300	2100	1/2"
FM-400	2,000	400	2100	1"
FM-550	3,000	550	2100	1"
FM-650	4,000	650	2100	1"
FM-800	7,500	800	2100	1 1/2"
FM-1000	10,000	965	2100	1 1/2"

逆滲透水處理系統

鴻　貿

分類碼	
C S I	13220
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
鴻貿股份有限公司
地　　址
高雄市三民區光武路 152 號 7 樓之 2
電　　話
(07)3852898

二、產品簡歷

本產品採用世界專利之 Disc Tube Module System之磁管模組系統。此系統有別於一般中空式及螺旋式逆滲透處理系統，不僅可做海水淡化及淡化純化，更可從事垃圾場滲出水及工業廢水處理。且較其他二種系統具有高產出率及低電力成本之優點。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 自動逆洗：減少薄膜積垢，延長使用壽命。
2. 操作容易：電腦控制及自動偵錯顯示系統。
3. 低維護成本：各逆滲透膜可單獨抽換。
4. 具可擴充性：在一定範圍內，不必更換主機，只要增加模組即可增加一倍之產能。

五、性能等級

1. 系統經以下單位檢證：
   (1) German Lloyd
   (2) DOT
   (3) Det norske Veritas
   (4) RINA
   (5) Lloyd's Register of Shipping
2. 產出水可達 W.H.O 世界健康組織之水質標準。

六、適用範圍

1. 海水淡化：
   (1)各型船舶
   (2)離島居民用水
2. 垃圾場滲出水處理。
3. 工業用途：
   (1)生產高純度之工業用水。
   (2)有用物質之回收。
   (3)高濃度產品（如排除牛奶中之水份，以製造乳酪）。
4. 自來水純化：家庭、醫院等。

七、材料構成

逆滲透水處理系統主要設備：

1. 濾水泵。
2. 粗濾水器。
3. 細濾水器。
4. 高壓水泵。
5. 逆滲透處理設備。
6. 自動操作控制系統。

八、材料規格

1. 原水處理能量
   (1) ROAW 100 型：500-4000 l/h
   (2) ROAW 200 型：2000-8000l/h
   (3) ROAW 300 型：6000-12000l/h
2. 最大操作壓力 60BAR

九、性能數據

1.海水淡化：
(1)產出率：30%
(2)用電量：10kwh/m^3
2.垃圾滲出水：
(1)產出率：75%（TDS=5000ppm）
(2)用電量：4kwh/m^3
3.自來水純化：
(1)產出率：85%（TDS=800ppm）
(2)用電量：2kwh/m^3

十、施工方法

請逕與本公司連繫

十一、工料分析

逆滲透水處理系統供應安裝之工料，取決於需求量之大小及安裝環境，請逕洽本公司提供協助。

十二、使用配合

1.使用方式及程序：使用者需提供欲處理水之水質及處理量。
2.使用者之技術能力條件：不需專門操作技術，因本系統只有電腦控制及自動偵錯顯示系統，操作者只需根據面板顯示燈號進行故障排除。

十三、維護保證

1.維修服務範圍：零件更換及故障排除。
2.品質保證範圍：系統本身除了必須更換之CARTRIDGE FILTER及RO膜及其他因人為操作不當所發生之故障。
3.保證年限：12個月。

十四、通訊連絡

分類碼	
CSI	13220
UDC	
SFB	
CSB	

全濾清礦泉水塔

全濾清

一、廠商名稱

廠商名稱：全濾清企業有限公司
廠址：台北縣板橋市忠孝路86號5樓
電話：(02)9563829

二、產品簡歷

本用唯。飲上究家面必國市置合前仿符目年證是塔。十保，水利塔上泉專水以礦泉準的一標礦

三、產品圖像



四、產品性能

1. 本軟用道全本，內厚採煙生材濾必美100U,360U,保創其用換不水為設，微必本礦公水水每。水厚部度用煤飲，水機國100U，疏國水件、心全裝障口作自您——製
2. 水厚部度用煤飲，水機國100U，疏國水件、心全裝障口作自您——製
3. 採煙生材濾必美100U,360U,保創其用換不水為設，微必本礦公水水每。水厚部度用煤飲，水機國100U，疏國水件、心全裝障口作自您——製
4. 全本，內厚採煙生材濾必美100U,360U,保創其用換不水為設，微必本礦公水水每。水厚部度用煤飲，水機國100U，疏國水件、心全裝障口作自您——製
5. 本軟用道全本，內厚採煙生材濾必美100U,360U,保創其用換不水為設，微必本礦公水水每。水厚部度用煤飲，水機國100U，疏國水件、心全裝障口作自您——製
6. 本軟用道全本，內厚採煙生材濾必美100U,360U,保創其用換不水為設，微必本礦公水水每。水厚部度用煤飲，水機國100U，疏國水件、心全裝障口作自您——製
7. 本軟用道全本，內厚採煙生材濾必美100U,360U,保創其用換不水為設，微必本礦公水水每。水厚部度用煤飲，水機國100U，疏國水件、心全裝障口作自您——製

五、性能等級

经濟部中央標準局核定專利22511號

六、適用範圍

家庭用水淨化。

七、材料構成

1. 濾自進層：進理濾水來口AFF5μ以下。
2. 自進所煤和AFF5μ以水處口含於顏耳除布。泉浸石淨純水。
3. 自生進所煤和AFF5μ以水處口含於顏耳除布。泉浸石淨純水。
4. 純水進，封、拜去水下礦石飯純水。
5. 飯麥於泉麥由合礦將，溶然層中質天本水物成層：原礦即層淨然，生純天中產於出水泡吐原水。泉浸石淨純水。

八、材料規格

家庭實用型
礦泉水塔
尺寸：76cm*40cm*40cm
容量：40公升

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

須定抽買
水固季水
下司每定。
地公，檢全
水、本次位安
送員驗生水
山人檢衛戶
用務買送用
使服水標保
佑月水礎
告每檢，

十四、通訊連絡

浦力眞蒸餾水製造機

翌陽企業

分類碼	
CSI	13220
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱：翌陽企業股份有限公司
地址：台中市崇德路二段281號
電話：(04)2374232

二、產品簡歷

1.製水效率最佳，用電最省，滿水時自動停機
2.能將水中有毒氣體完全排出
3.在潮濕的不良環境下，依然可安心使用。
4.溫度異常時能自動切斷電路
5.遇停水、斷水時能自動停機、安全有保障。

三、產品圖像



四、產品性能

1.日設造級完一便無久安餾造濾染。
2.動水用費需生不生潔高，外用自造使護無衛，衛不本計，耐全一，維，全水水材
3.電機優化一容用更一必除所偉全型。
4.機特雅一一易、換一體件引製級美一停。機任自心也發作不觀自機器何已蒸不的所鋼裝給作命材造工操次所內動操高濾製體用二專製水方長。蒸廢心污

五、性能等級

六、適用範圍

1.食用：
泡茶、沖咖啡、製冰塊、煮飯、燉湯、製造威士忌、白蘭地、打果汁、豆奶、小麥草。
2.洗潔用：
製藥、洗眼、洗腎、清洗傷口
3.生活用：
補充電池液、汽車水箱用水沖洗照片。

七、材料構成

八、材料規格

詳附表一

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

附表一：材料規格

規格＼型號	PS-1HA (PS-2HA)	PS-1HB (PS-2HB)	PS-1HC (PS-2HC)	PS-1HL (PS-2HL)	PS-1FC (PS-2FC)	PS-1FL (PS-2FL)
電壓	110V (220V)	110V (220V)	110V (220V)	110V (220V)	110V (220V)	110V (220V)
功率	1100W	1100W	1100W	1100W	1600W	1600W
長度	54.5CM	54.5CM	54.5CM	54.5CM	54.5CM	54.5CM
寬度	39.6CM	39.6CM	39.6CM	39.6CM	39.6CM	39.6CM
高度	48.0CM	58.5CM	68.6CM	102.5CM	68.6CM	102.5CM
每日產量	8加侖	8加侖	8加侖	8加侖	12加侖	12加侖
貯水容量	5加侖	7.5加侖	10加侖	10加侖	10加侖	10加侖

經環保單位檢驗，水質完全符合國家飲用安全標準

垃圾場廢氣集排系統

易　隨

分類碼	
C S I	13240
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
易隨企業有限公司
地　　址
台北市承德路四段307號9F
電　　話
(02)8821039

二、產品簡歷

本系統包括三大部分：

1. 沼氣帶平行收集沼氣。
2. 沼氣井引導沼氣排出掩埋層。
3. 排出後的燃燒設置。

由此三個步驟，可有效的把沼氣消除以確保掩埋場及環境的安全。

本系統已應用在各大掩埋場，均能有效的解決問題。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 沼氣收集：本系統的平行沼氣帶及沼氣井能有效的把掩埋層內的沼氣收集至沼氣井排放。
2. 沼氣排放：沼氣經由收集管路到含有多孔的沼氣井，因沼氣比重低於空氣而升，於是能順利的排出掩埋層。
3. 點火罩：沼氣管上加裝點火罩，能正確引導沼氣至燃燒口，使燃燒時十分安全。

五、性能等級

1. RC 浪型管符合 RC 三級管之規定。
2. HDPE 網或網管均符合 ASTM 規定。
3. 加勁網管之抗壓強度變形率達 30 % 時，荷重達 500kg 以上／20cm 長。

六、適用範圍

各類垃圾掩埋場，衛生掩埋場的沼氣(甲烷)收集，排放及燃燒。

七、材料構成

1. 沼氣帶：結構外層爲耐酸鹼的 PVC，氣隙網及透氣網則爲 HDPE 爲原料。
2. 集氣罩：1.5m 圓盤 FRP 材質。
3. 沼氣管：
   (1) HDPE 加勁網管
   (2) P、C 浪型管
4. 點火罩：R、C（A、B 管）

八、材料規格

1. 沼氣帶：詳見專章說明
2. 沼氣管：
   (1) HC:8" ϕ，2.5m
   (2) RC:8" ϕ，2.5m

九、性能數據

1. 沼氣帶：請與本公司洽詢
2. HDPE 沼氣管：
   (1)抗壓，強度：大於 500kg /20cm
   (2)孔隙率：立體網眼，孔隙率大於 45 %（比重法）

十、施工方法

1. 沼氣帶：於垃圾掩埋作業中或每層垃圾堆置好置土前，鋪設於垃圾層上面，兩端緊靠沼氣管。鋪設時應將集氣層朝上，透氣層之氣隙網朝下放置再覆土。
2. 沼氣管：於掩理場底層做一基座，以後隨掩埋進度而逐一接取。
3. 最終覆土後，將點火罩接在沼氣管上，點火罩排氣口處應離地面 90cm 以上。

十一、工料分析

材料包括有 PVC HDPE 及水泥，砂石等。這些材料價格影響成本不大，最重要的影響應在於工資的變動，尤其 P、C 製品因模具關係裝卸模均很費時，成本較高。

十二、使用配合

施工於有沼氣發生之掩埋場應避免有火源產生，如吸煙導致燃燒的東西。

十三、維護保證

本系統的材料均爲耐酸鹼，抗壓力強，且大部分均爲垃圾覆蓋，因此極少需要維修、保養。在自然狀況下，本系統使用至掩埋場，沼氣不再產生爲止。

十四、通訊連絡

泉王排水事業有限公司 (05)6322263 雲林縣虎尾鎮莊敬路 20 號
砧之器實業有限公司 (02)8820790 台北市承德路四段 309 號 9F

沼　氣　帶

易　隨

分類碼	
C S I	13240
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
易隨企業有限公司
地　　址
台北市承德路四段307號9F
電　　話
(02)8821039

二、產品簡歷

本產品係新開發之垃圾掩埋場分層收集沼氣之材料。原垃圾掩埋場沼氣收集多屬點之收集，而忽略整體面的收集，基於此缺點，經公司多方面之收集資料，而研發本產品，它能考量垃圾場之面積而加以鋪設，有效地收集沼氣，而加以點燃，減少二次公害及減少自燃的可能性。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 質輕，施工方便迅速，不需使用重機械。
2. 強韌富撓性可隨地形高低及不均勻下陷而起伏。
3. 五道凸壁可增加強度外確保排氣空間。
4. 配合沼氣管使用，形成立體集排氣系統，增加集排氣功能。
5. 鋪設後車輛可在其上行駛，不影響覆土及垃圾掩埋作業。

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

專屬垃圾掩埋場（區域性）或臨時性。

七、材料構成

其結構係寬約20cm，厚約 3cm，富於撓性之可摺式帶狀物。其上層爲集氣之不透層（PVC），底層以 HDPE(高密度聚乙烯筒狀透氣網)，內夾同材質氣隙網 8 層，形成良好之透氣空間，集氣與排氣兩大功能。

八、材料規格

請逕與本公司連繫

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

於垃圾掩埋場作業中或每層垃圾堆置好覆土前鋪設於垃圾層上方，其兩端緊靠於沼氣管。鋪設時應將集氣層朝上，透氣層之氣隙網朝下放置妥當後，確認無誤再覆土。

十一、工料分析

本產品上層爲 PVC 抗耐酸鹼，內層爲 10 層 HDPE(高密度聚乙烯筒狀透氣網)。

十二、使用配合

本產品舖設時由一支沼氣管開端舖設至另一支沼氣管，使其能多功能之完全舖設，收集沼氣而透過沼氣管，加以點燃。覆土時注意土壤成份，勿含玻璃片或金屬鐵器，以免割破集氣層。

十三、維護保證

1. 遠離高溫地區。
2. 小心火種。
3. 放置時勿直接曝露陽光下。

十四、通訊連絡

易隨企業有限公司台北營業所	(02)8821039	台北市承德路四段307號9F
泉王排水事業有限公司	(05)6322263	雲林縣虎尾鎮莊敬路 20 號
砧之器實業有限公司	(02)8820790	台北市承德路四段309號9F

富士淨化槽

台灣歐雅

分類碼	
C S I	13240
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商名稱　全歐雅實業有限公司
地址　台北市長安東路二段108號3F
電話　(02)5065126-9

二、產品簡歷

水本，健處能界里，，理民水性各千月水護改製基日新用維究員備一日業，研人設步是工業極作理。進也應污積工處營學術因境際與水設科技為環不術之與理司善，技良報處公改康理優位

三、產品圖像



四、產品性能

法長送回固生中到泥的氣旋碎微水達污法空生份性污，性泥將產，氣，物活活力內用好用機。是性動槽作於作無的，活以在伴由物成目槽用，攪且染變的化利氣中於而污物化淨礦水出，食機淨士一間污，物攝有水富的時入流形物的污

五、性能等級

六、適用範圍

般廁可一時，及臨等。廈之等。大地、所攤工廁場高、公置類墅之設各別區擇於、公選用寓、由適公所自

七、材料構成

下之買品且買用硬產，品耐用，產，格，採用生格蝕管使業合耐配期作驗用，長買檢選適可一買體製證以品定。本FRP保廠格安管工誤勻在經均PVC

八、材料規格

九、性能數據

第規法術技築建家國照按均，廿九條十款：
1.100人以下BOD能處理至90PPM以下。
2.101人以500人以下，BOD以下，60PPM以至規定之放流水標準符合國處理

十、施工方法

1.大80CM公面對向認，回在機風並送源專40CM～10上在土。方確水施約挖之厚10CM分打準，槽水填地基機將氣，用掘圓的流平的灌入穩比形碎的管的平相以外徑在底然混流，內後，當大部後凝管必再，筋放下槽置設夠鋼化用110V設，裝
2.面礎護鼓管通之以，蓋風連過插頭即可。
3.鼓定水間槽筋固置上10CM小與上打大機接，足的淨使FUSE-BOX，

十一、工料分析

十二、使用配合

1. 富士淨化槽的曝氣裝置，必須24小時通電轉動，所以不能風切斷。
2. 必使用容易溶解於水的衛生紙，或用易溶解布品及其類請勿使用。
3. 類絕對不能流入，如藥品會殺死微生物，降低淨化能力。
4. 至四個月應點檢一次。

十三、維護保證

完善的售後服務計劃及施行並定期至消毒及保養各設備。

十四、通訊連絡

1.總公司 台北市長安東路二段108號3F	(02)507-6556～9
2.高雄連絡處 高雄市三民區博愛路324號	(07)313-7210～2
3.台中連絡處 台中市北屯區安順三街27號	(04)233-9047
4.嘉義聯絡處 嘉義市台斗街78號	(05)224-2506
5.工廠 中壢市平鎮工業區工業一路12號	(03)469-0512

吉興牌圓型化糞槽

朝大企業

分類碼	
CSI	13240
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
朝大企業有限公司
地址
高雄縣鳳山市三民路168號
電話
(07)7414243

二、產品簡歷

化糞槽為一般建築物設備之有大公司提供本公司設計、性能保證，由專業人員負責施工，迅速衛生，清潔舒適的居住環境，您在必備之以十年、品質，的產品

三、產品圖像

施工圖

四、產品性能

1.具有優越淨化能力，使污水腐化成清水
2.污水先經沈澱再予過濾，不易受阻。
3.成品裝置省時省地。保溫
4.B.O.D.值較其他廠牌為低，除去率最高。
5.無臭味，同時水質良好，改善環境衛生。
6.污水槽容量及氧化板面積，符合標準。

五、性能等級

中央標準局專利第24081號
中華民國環境保護協會檢驗合格證字069號
台北市政府工務局(建52)產品審查合格北市工材字第75032號

六、適用範圍

一般建築

七、材料構成

1.本化糞槽完全採用標準規格之材料經緊密品言製成。
2.外殼為鋼筋混凝土圓型水泥管。
3.內部係採用預鑄之鋼筋混凝土本與耐酸亞塑膠管品。
4.化糞槽水泥管內層均加以多層防水處理，故絕不漏水。

八、材料規格

九、性能數據

十、施工方法

施工說明：
1.本化糞槽之結構，其外殼圓體部份使用標準規格之鋼筋混凝土管(A.P)，內部係預鑄之鋼筋混凝土製品(R.C)及耐酸亞正塑膠(P.V.C.)製品。
2.依施工現場之地形，地質，得調整腐化槽之規格為相同容積之尺寸。(惟第一量腐化槽之容量應為總容量之三化之一以上)。
3.氧化槽分坂可依排水溝之落差，而裝置所需層數，或調整氧化槽之面積。
4.本化糞槽預鑄既成品，為本化裝置式槽地面施工完成後，均得化糞槽附設為全部責任施工完成。
5.化裝置糞槽具於保固書。
6.本化糞槽之成。

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

匯圃企業

生活廢水處理套裝設備

分類碼	
CSI	13240
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
匯圃企業股份有限公司
地址
台北市建國北路二段99號6F之2
電話
(02)8150905

二、產品簡歷

本公司已能生產處理生活廢水之套裝設備，是以生物處理為主體，水質水量之變化較大的生活污水，必須有效的調整，才能使生物處理發揮最大的功能，本公司特別針對此點設計出調整槽，使生物處理之負荷量保持穩定，而能發揮最大的處理效率，本公司之產品已廣泛的使用於獨立住宅、別墅、大廈、學校、工廠、醫院、旅館、招待所、高速公路休息站、風景區等地區，並已有多年的實績，深獲各界的好評。

三、產品圖像



四、產品性能

本套裝設備設計時考慮到生活污水水質水量變化較大的特性，在調整槽內設置空氣管，使污水在調整槽內保持適當的溶氧量，以防止污水腐敗發臭，並使污水中的有機物質在調整槽內即開始被微生物分解，減少後續處理單元的負荷，調整槽內設置污水提昇泵浦，將污水定量的送入生物處理單元，使生物處理單元能在穩定的狀況下操作，以發揮最大的處理效率，生物處理單元採用接觸曝氣法，使污水與微生物充分的接觸，以分解污水中的有機物質，使污水淨化，接觸曝氣槽內設置有接觸材，使微生物附著生長，以增加微生物的濃度，提高處理效率，接觸曝氣槽內設置有空氣管，以供給微生物所需的氧氣，並使污水與微生物充分的混合，沈澱槽內設置有斜板，使污水中的懸浮物質沈澱分離，沈澱槽內設置有污泥回流泵浦，將沈澱槽內的污泥回流至接觸曝氣槽內，以維持接觸曝氣槽內微生物的濃度，沈澱槽內設置有污泥排除泵浦，將多餘的污泥排除，以維持生物處理單元的穩定操作，處理後的污水經消毒槽消毒後排放，消毒槽內設置有消毒劑投藥泵浦，將消毒劑定量的投入消毒槽內，以殺滅污水中的病原菌，本套裝設備設計時已考慮到廢水水質水量變化較大的特性，在調整槽內設置空氣管，使污水在調整槽內保持適當的溶氧量，以防止污水腐敗發臭，並使污水中的有機物質在調整槽內即開始被微生物分解，減少後續處理單元的負荷，調整槽內設置污水提昇泵浦，將污水定量的送入生物處理單元，使生物處理單元能在穩定的狀況下操作，以發揮最大的處理效率，生物處理單元採用接觸曝氣法，使污水與微生物充分的接觸，以分解污水中的有機物質，使污水淨化，接觸曝氣槽內設置有接觸材，使微生物附著生長，以增加微生物的濃度，提高處理效率，接觸曝氣槽內設置有空氣管，以供給微生物所需的氧氣，並使污水與微生物充分的混合，沈澱槽內設置有斜板，使污水中的懸浮物質沈澱分離，沈澱槽內設置有污泥回流泵浦，將沈澱槽內的污泥回流至接觸曝氣槽內，以維持接觸曝氣槽內微生物的濃度，沈澱槽內設置有污泥排除泵浦，將多餘的污泥排除，以維持生物處理單元的穩定操作，處理後的污水經消毒槽消毒後排放，消毒槽內設置有消毒劑投藥泵浦，將消毒劑定量的投入消毒槽內，以殺滅污水中的病原菌，

五、性能等級

六、適用範圍

1.HX系列適用於獨立住宅、別墅、小型公寓等。
2.CX系列適用於大廈、大樓、學校、工廠、醫院、旅館、招待所、高速公路休息站或適用於等級較一般社區建築。

七、材料構成

HX系列包括靜音式曝氣槽，高效率沈殿板，CX系列包含專利曝氣頭，汙泥迴流系統，及鼓風機消泡系統等。

八、材料規格

1.HX-730
9'-10"×4'-11"×5'-9"
2.HX-748
9'-10"×9'-10"×5'-9"
3.CX-303
12'-10"×6'-10"×8'-2"
4.CX-307
12'-10"×6'-10"×10'-8"

九、性能數據

經美國國家標準局測試BOD及S.S.檢驗編號NSF No. 8092。
BOD可達19mg/l
S.S可達25mg/l

十、施工方法

按各系列之施工圖程序安裝。

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

匯圃企業股份有限公司	北市建國北路2段99號6F-2	(02)5074080
台北營業處	北市社正路11號3F	(02)8150905
中部營業處	雲林縣棘桐鄉榮村5號	(055)841281

太陽能熱水器

臺　　陽

分類碼	
C S I	13600
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商名稱：臺陽全太陽能源科技工業公司
廠商地址：臺北市北投區溫泉路三段189巷80弄4號
電話：(02)7481235

二、產品簡歷

本公司產品皆經檢驗合格及銷售服務站專業訓練，敬請指教。您的每一筆訂單，是我們最大的鼓勵，喜悅，保證書，維修保養，是客戶對我們的信賴。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 全自動天然熱水器，連續供應方便又省錢、開水、龍頭每上一次的嫌飯一年的佳家一絕的省電也好用。
2. 煮菜水節費頂爽開自雨的、開爲燃的居筆能能。煮菜、洗滾百。熱適冷補享手，滾省用隔舒的材，爲費助受，煮滌來分之75以
3.
4.

五、性能等級

六、適用範圍

一般家庭用及工廠、農舍牧場、水產養殖池、游泳池、溫水游泳池、空調、製冰廠、製程用熱水、宿舍、學校、工廠宿舍、三溫暖

七、材料構成

1. 集熱器：吸熱板一律採用銅板性採用304不鏽鋼板製成。
   集熱器管（無磷化銅）及外銅擇收膜（電鍍性不鏽鋼板一體成型框及鍍鋅烤漆命可達20年。
2. 儲熱槽：
   (1)開口式：內外桶皆採用304不鏽鋼板製成。
   (2)密閉式：內外桶皆採用304不鏽鋼板製成，敬請選用。

八、材料規格

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

三陽能源開發股份有限公司	彰化市牛埔里一德南路22號	(04)7387268
正午線科技開發有限公司	台中市文心路3段224號	(04)3231067

鍋　　爐

台灣機械

分類碼	
C S I	13600
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
台灣機械股份有限公司
地　　址
高雄市小港區台機路 3 號
電　　話
(07)8020111

二、產品簡歷

水管式VP、VU及火管式鍋爐是台機公司特別發展適合中小企業使用之工業鍋爐，且有高效率，易操作、低污染、好保養等特性，適合國人使用之燃油燃氣鍋爐。

三、產品圖像



四、產品性能

本鍋爐配合自行開發的SE燃燒器 NOx 值低於國家標準，汽鼓設計有脫氣功能，減少管內腐蝕，可加裝過熱器，增加鍋爐效率，提高蒸汽品質（ ≦ 1PPM ）。

五、性能等級

本鍋爐產品具有美國 ASME 協會 "S" 印章之水準，同時符合 CNS 要求。

六、適用範圍

適合以蒸汽做爲動力、能源、加熱、乾燥....等場所。

七、材料構成

爐內燃燒採用正壓方式，爐室以水管牆構造，內襯耐水物、外襯保溫物形成耐壓、耐溫之鍋爐燃燒室。

八、材料規格

本鍋爐容量係由 1-500 T/H 壓力在 130kg/cm²以下，溫度在 540℃以下均適於採用。

九、性能數據

1. 飽和蒸汽品質達99.5 %。
2. 過熱蒸汽品質小於 1 PPM 總固形物。

十、施工方法

採用工廠組裝，工地整體安裝便捷快速。

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

通常依操作說明手冊辦理，操作員依工檢會規定須取得專業訓練證書方可運轉。

十三、維護保證

依維護保養手冊，分定期與不定期項目，通常商業運轉保證一年。

十四、通訊連絡



天天熱聚光太陽能水塔

天天熱

分類碼	
CSI	13600
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱 天天熱太陽能水塔公司
地址 桃園縣中壢市中北路二段431號
電話 (03)4563752

二、產品簡歷

必發欲不經瓦塔究所，既免水研心塔間可的經隨水空又用，熱熱佔塔使題冷天不水所間之天，足以壓一一壓。器78年水獨品水戰水廠省利於美熱考全專限又的爾明之受證斯

三、產品圖像



四、產品性能

1.方便：隨時隨地龍頭一開就有熱水。
2.安全：不用瓦斯、無公害
3.經濟：10年以內節省伍萬元以上。
4.實用：水塔與熱水結為一體不佔空間。

五、性能等級

六、適用範圍

一般家庭、宿舍、美容院、理髮院、醫院、工廠、飯店餐廳、茶坊、游泳池..等。

七、材料構成

1.集熱器：外框採用#304不銹鋼製，集熱板金屬管採用無磷化鋼製造採用強化玻璃棉雙蓋雙重隔熱。
2.保溫儲熱槽；內桶採用1.0㎜ 以上#304無磁性不銹鋼製，外桶採用0.5㎜ #304無磁性不銹鋼製。保溫採用35㎜ PU發泡處理。

八、材料規格

1.集熱器：面積200CM*100CM
2.最高溫度可達95℃以上。
3.保溫桶：上層儲冷水下層供熱水，採不銹鋼製造。

九、性能數據

詳附表一

十、施工方法

管路架設圖：冷水→集熱板→熱水→儲熱槽。

十一、工料分析

十二、使用配合

太陽能（中央供水）熱水系統、零污染、使用安全、無後顧之憂。

十三、維護保證

十四、通訊連絡

1.銘豐實業
台北市錦西街48號1F　(02)536-3571
2.住美實業
高雄縣大樹鄉實踐街224號　(07)681-8856
3.順成實業　491-3803
4.東榮鐵架　516-149
5.家榮水電材料　458-5106

附表一：性能數據

	集熱板	集熱面積	冷水量	腳架
天天熱：	霞鍍	2㎡*3=6㎡	600	不銹鋼
他牌：	噴漆	1.5㎡*3=4.5㎡	無	鍍鋅鐵

太陽能月光燈

旭辰電子

分類碼	
C S I	13600
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
旭辰電子有限公司
地　　址
台北縣三重市重陽路二段 25 號4F
電　　話
(02)985-8666

二、產品簡歷

本產品燈係利用太陽電池將太陽光能轉換成電能並儲存於蓄電池，供夜間照明之用。不須接電力公司之電源，因此可以隨處放置，非常方便。可廣泛用於停車場、公路、公園、遊樂場、建築工地、車棚、私設道路、船塢等地，本產品具精密電子控制器，能於入夜時自動開啓照明每天供電 6 至 7 小時，以供區域照明之用。

三、產品圖像



四、產品性能

本產品係完全獨立之照明設備，不須接電線，本身由太陽電池模板產生直流電，並儲存於底部蓄電池、燈的操作由可調節的定時器控制，當蓄電池快沒電時，控制電路會自動關掉電源，以免蓄電池過渡耗電。當隔天太陽光再產生充電時，燈的運作即可恢復。因此，可謂全自動的照明系統。

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

本裝置適用於下列各處：戶外停車場、郊外偏遠地區之道路或公路、公園或娛樂場、操場、或休閒停車場。建築工地車棚、私設道路、船塢、住宅、環保設施等，別墅花園等。

七、材料構成

本裝置外形爲圓形如月球，使用 9 瓦特之日光燈，每一組含太陽能發電板、蓄電池、電子控制器、燈具、燈泡及桿。

八、材料規格

請逕與本公司連繫

九、性能數據

型號：9 WFL-25
燈功率：9 瓦
亮度：600 流明
太陽電池功率：25瓦
蓄電池容量：100 AH（安培小時）
電壓：12伏特

十、施工方法

施工簡易，每組備有詳細安裝說明，照圖組合即可。

十一、工料分析

本裝置可利用其他相近之國產燈具、蓄電池、支架亦可改用國產品以降低成本。

十二、使用配合

要裝地點宜選擇太陽光較充足之處放置，避免被鄰近建物、樹木遮住陽光即可。

十三、維護保證

太陽能發電板、電子控制器保用年限長約5年至10年。其他蓄電池可定期保養或更換。

十四、通訊連絡

太陽能系統

曾茂行

分類碼	
CSI	13600
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
曾茂行企業有限公司
地　　址
台北市龍江路46巷2號4號
電　　話
(02)772-9627

二、產品簡歷

以色列安可公司爲超級大廠，製造太陽能熱水系統有30年以上的經驗，全世界已裝設四十餘萬處太陽能系統；此外並有航太工業、電子工業、家電、建材、核能、熱泵等精密零組件製造業等，爲歐洲重要工業集團之一。

三、產品圖像



四、產品性能

集熱板特色：

1. 選擇性吸收黑色鉻表面處理、太陽能吸收力特強、發散長波特低、耐候性佳。
2. 特殊太陽能玻璃、高耐光度、低反射度、強化處理不易碎裂。

五、性能等級

請逕與本公司連繫。

六、適用範圍

住家、學校宿舍等任何有使用熱水之場所。

七、材料構成

琺瑯鋼桶、鋼製鰭片環繞銅管、陽極鎂棒防蝕、40mm保溫材、外包鍍鋅鋼板、壓克力粉體塗裝烤漆。

集熱板：吸收率 $\alpha = 0.95$
發散率 $\varepsilon = 0.10$

八、材料規格

請逕與本公司連繫。

九、性能數據

不同型號之加熱能力如下：
型號 AM2150，每片 7150 KCAL
型號:AM2130，每片 6260. KCAL

十、施工方法

機械連接或壓接連接皆可，須在管路上裝置有可拆之由令接頭。

電源：依按裝說明之端子接線。

十一、工料分析

安裝簡便、物料與人力都相當的節省。

十二、使用配合

請逕與本公司連繫。

十三、維護保證

提供一年的免費機件故障維修之售後服務（人爲疏失則酌收材料費）。

十四、通訊連絡

鼎時工業

眞空管式太陽能集熱器

分類碼	
CSI	13600
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
鼎時工業股份有限公司
地　　址
台北市中山北路二段 162號3F
電　　話
(02)595-5601～3

二、產品簡歷

本產品係日本電氣硝子株式會社精心設計的產品，自1997年生產開始提供世界各國使用。

四、產品性能

本產品集熱片係在眞空玻璃管內集熱，效率強，所集熱不洩損之特性。

三、產品圖像



五、性能等級

DP8 ～2700
1987年6月間經工業技術研究院能礦所檢驗証明編號：F63420024。
集熱效率　797
損耗率　3.79
能源委員會檢驗合格產品編號 D305309 。

六、適用範圍

學校學生宿舍、工廠員工宿舍。工廠預熱、空調溫水游泳池、家庭用熱水供應。

七、材料構成

產品分別形狀

1.DP8-2700: Φ 100 × 2700 m/m　8支組成
2.SUNFAMILY PK型：Φ 125 × 2500 m/m　4支組成
3.DP6-2800: Φ 125 × 2800 m/m　6支組成
4.DP4-2800: Φ 125 × 2800 m/m　4支組成

八、材料規格

詳附表一

九、性能數據

經工業技術研究院檢驗編號：

1.DP8-2700　F63420024
2.SUNFAMILY F636D400-2
3.DP6-2800 F63D400-80-001
4.DP4-2800 F63D-400-80-13

十、施工方法

1.係玻璃眞空管搬運、按裝特別小心玻損。
2.不要裝設在蔭暗處，效率不好。
3.未通水開始使用前防止空燒。

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

1. 舊房屋者，連接原來熱水供應管就可。
2. 新房屋者：事先預埋熱水管延長到屋頂。

十三、維護保證

1. 售後保証集熱效率十年。
2. 除地震、火災外自然使用（正常使用）而發生破損隨時換新。

十四、通訊連絡

台北營業處	(02)7727901	台北市朱崙街48號
新竹工廠	(035)985561	新竹工業區仁義路13號
台中營業處	(04)2371517	台中市雙十路二段 185 號
高雄營業處	(07)3358100	高雄市四維三路 121-2 號

附表一

產品別	寬度	長度	厚度
DP8-2700	10164a1d1	× 288	× 150
SUNFAMILY	620	× 2590	× 201
DP6-2800	930	× 2972	× 180
DP4-2800	615	× 2980	× 180

汽電共生系統

豐泉產業

分類碼	
C S I	13600
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
豐泉產業有限公司
地　　址
台北市長春路100號9樓16室

電　　話
(02)581-2394

二、產品簡歷

1973 年全世界發生石油危機以來，各國均積極研究節約能源，本汽電共生系統乃是將發電機之排氣廢熱回收製造蒸氣，用以產生冷氣空調及製造溫水。

三、產品圖像



四、產品性能

本系統係使用都市或天然瓦斯發電，並將排熱回收透過鍋爐製造蒸氣，再利用蒸氣製冰塊供冷凍機用及製造熱水，故可以利用瓦斯，發電空調及熱水同時產生，不但能源充分利用亦可改善環境空氣污染等問題。

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

飯店（旅館）、醫院、綜合大樓、一般中小型使用蒸氣之工廠。

七、材料構成

金屬製造。

八、材料規格

請逕與本公司連繫

九、性能數據

500KW-2500KW發電量較爲經濟。

十、施工方法

土木基礎先做好，將發電機安放並以螺絲固定後安裝鍋爐及冷凍機，並配管及裝配控制箱。

十一、工料分析

請逕與本公司連繫。

十二、使用配合

1.需要都市瓦斯或天然瓦斯、另外高級柴油亦可以使用。
2.需要水製造蒸氣。

十三、維護保證

維護簡單定期保養即可，保固一年，但可使用15年以上。

十四、通訊連絡



C重油引擎發電廠

攝陽企業

分類碼	
CSI	13600
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
攝陽企業股份有限公司
地　　址
台北市復興南路二段 363 號 11F
電　　話
(02)732-0161

二、產品簡歷

特點：

1.燃料消耗率低。
2.可使用C重油做燃料。
3.信賴度高。
4.維護保養容易。
5.發電、熱效率達 44 %，連同廢熱回收及熱水回收總效率高達 76 %。

三、產品圖像



四、產品性能

1.每年可連續發電 8160 小時以上。
2.中低轉速 720 RPM 。

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

1.適用於大用電戶之工廠。

七、材料構成

請逕與本公司連繫

八、材料規格

請逕與本公司連繫

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

整廠興建之基本規劃、設計、製造、試車完全由三菱提供。

土木工程、安裝由業主自行負責。

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

請逕與本公司連繫

十三、維護保證

1.已成立售後服務中心。
2.三菱重工的技術人員可到廠協同作業。
3.如故障發生，售後服務中心人員 24 小時內到廠檢視維修，如當地服務中心人員無法處理時，三菱重工的工程師在三日內到廠服務。

十四、通訊連絡



水泥窯的廢熱發電

攝陽企業

分類碼	
CSI	13600
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
攝陽企業股份有限公司
地　　址
台北市復興南路二段 363 號 11F
電　　話
(02)732-0161

二、產品簡歷

1. 從水泥窯排出的廢氣中，安裝廢熱鍋爐，將由熱交換後產生蒸汽，再去推動渦輪機發電。
2. 可節省水泥窯用電量的 30 %。
3. 無需供應燃料。
4. 3 年內可回收。

三、產品圖像



四、產品性能

請逕與本公司連繫

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

各水泥廠。

七、材料構成

請逕與本公司連繫

八、材料規格

請逕與本公司連繫

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

基本規劃、設計、製造、試車完全由三菱提供。

土木工程、安裝由業主自行負責。

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

請逕與本公司連繫

十三、維護保證

維護保養時三菱重工的工程師可協同作業。

十四、通訊連絡



家庭自動化

波電企業

分類碼	
C S I	13800
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
波電企業股份有限公司
地　　址
台北市師大路 182 之 1 號 1 2F
電　　話
(02)367-1181

二、產品簡歷

傳統式電視對講系統及保全系統是併裝組合而成，形成整個大樓管線多而複雜造成維修不易、容易故障，因此日本松下電工針對傳統式的缺點開發出微電腦數位型省配線式多重傳送系統將監視對講及保全系統結合一體，利用數位傳送方式將安全功能與通話功能一體化，且爲埋入式。

三、產品圖像



四、產品性能

保全對講主機集火災、防盜、瓦斯漏氣偵測、緊急警報於一體與住戶門口對講子機、管理員室警報監室盤、公用正門的門廳對講機等結成網路。本產品感測到異常狀況，保全對講主機立即發出警報（各種警報狀況之聲音不同以資判別）。另外住戶在外面可藉著電話遙控主機、遙控家裡電器設備例如：電燈、冷氣機、電鍋等。

五、性能等級

微電腦數位化、多重傳送省配線。

六、適用範圍

集合式住宅大樓、獨立別墅。

七、材料構成

詳附表一

八、材料規格

保全對講主機，使用電源 AC 110V
消耗電力 13W
2. 電視監視器，使用電源 DC 28 ～ 32V
消耗電流 待機 5mA
動作時 450mA
3. 電話遙控主機，使用電源 AC110V
消耗電力 10W
4. 警報監視盤，使用電源 AC 110V
消耗電力 35W
5. 公共玄關對講機，使用電源 DC24V
消耗電力 12W

九、性能數據

本系統標準接收容量爲450戶，傳送距離與保全對講主機300M以內，公共玄關對講機是100M以內，總長度在900M以內。

十、施工方法

配合建築施工，將主機埋入盒嵌入所設計位置之牆面、管路與管道間連接箱連通，並再連通管理員室警報監視盤，整個大樓結構體完成後即可將主機連線固定於預留之埋入盒。

十一、工料分析

整個系統工程費用所佔比率：

1.器材費　70％
2.施工費用　18％
3.管理費　12％

十二、使用配合

1.保全對講主機非防止火災、瓦斯漏氣之防止器，同時不加以平時適宜之維護管理，會使警報器之警戒狀態不全而不易測知火災、瓦斯漏氣等現象。
2.保全對講主機內部未裝置預備電源，因此在停電時各種機能都停止運作。
3.本機體污染時，請使用柔軟乾布擦拭，揮發性溶劑、殺蟲劑等洗滌劑會傷及機體請勿使用。
4.請勿在本機體下方放置暖熱器或向機體灑水。
5.話機有時會有些溫暖現象，此爲受到機體溫度之影響並非故障。
6.電視機、收音機等請隔離2公尺以上爲宜（防止雜音干擾）
7.通話線與電力線需加30cm以上之間隔。

十三、維護保證

爲確保本產品及施工品質，在正常情況使用下，壹年保固期限，若因天災或人爲破壞所引起之故障則不在保固期限內。

十四、通訊連絡

請逕與本公司連繫。

附表一

品名	構成要素	材料	色彩	處理
保安對講主機	蓋板	ABS 樹脂	乳白色	射出成型
	底座	ABS 樹脂	乳白色	射出成型
	押扣	ABS 樹脂		射出成型
	化粧銘板		灰色	印刷
電視監視器	蓋板		乳白色	射出成型（塗裝）
	底座	ABS 樹脂	乳白色	射出成型
	化粧銘板	ABS 樹脂	灰色	塗裝

大樓自動化系統

保　　興

分類碼	
C S I	13800
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
保興股份有限公司
地　　址
台北縣新店市北新路一段64巷9號
電　　話
(02)9185579

二、產品簡歷

為提供建築同業最經濟實用之自動化系統，本公司仍秉承多年來在防盜（SECURITY SYSTEM）、監視（CCTV SYSTEM）及廣播（QUALITY SOUND SYSTEM）系統等方面之堅實基礎並結合電腦自動化，應用系統設計及整合專業技術與經驗，提供建築同業最詳實、完善之一系列服務，尚請不吝賜教。

三、產品圖像



四、產品性能

1.24小時警戒功能
2.緊急通訊功能
3.門禁管制
4.高科技現訊管理，高品質影音重現
5.易於操作及維修

五、性能等級

六、適用範圍

公寓、大樓、社區住宅

七、材料構成

智慧型大樓自動化系統：
1.安全系統
2.通訊系統
3.自動化系統
4.監視系統
5.社區多頻道電視系統

八、材料規格

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡



家庭自動監控器
X-PHOW323

積佳科技

分類碼	
CSI	13800
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
積佳科技股份有限公司
地址
台北市光復南路431號 8 樓之 1
電話
(02)7582550

二、產品簡歷

積佳科技為程式設計公司，成立於79年2月，D&S自動化通訊公司於糸統整合前及開發各種家庭、公司、或各種場所對而之災害監控、保全自動交換機以及國內外自動化通訊產品之研究、開發、製造、銷售等專業公司。

三、產品圖像



四、產品性能

1. DIY。
2. 保全監控、防盜。
3. 語音報警。
4. 監聽廣播。
5. HA控制。

五、性能等級

六、適用範圍

適用家庭、公司、或各種場合。

七、材料構成

外殼：塑膠射出成型(A-BS)。
顏色：黑白相間。

八、材料規格

1. 長：23公分
2. 寬：18公分
3. 高：5.5公分

九、性能數據

十、施工方法

1. 可自行與電話直接連線，即可使用。
2. 由保全公司或防盜工程公司配線安裝。

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

硬體保固一年，每季定期維修、保養。

十四、通訊連絡

1. 優等鐵絲實業股份有限公司
   高雄縣大發工業區昌光二街22號
   (07)782-5017
2. 中國農業機械股份有限公司
   台北市基隆路二段155號1F
   (02)765-5678
3. 香港商遠歐國際企業有限公司
   北市光復南路429號12F
   (02)703-5558



第十四大類　輸送系統

桌上型昇降機

元泉電機

分類碼	
CSI	14100
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
元泉電機工業股份有限公司
地址
台北市重慶北路四段254號2F
電話
(02)8120331-5

二、產品簡歷

「元泉牌」昇降機，歷久小型店力，型之食物為主，以遠為悠戴廳飯人提高工作效率為史裝教節目的。

三、產品圖像



四、產品性能

五、性能等級

六、適用範圍

餐廳飯店、學校、辦公大樓、銀行、書局…等傳遞小型物品之用

七、材料構成

出入口車使用華麗型（不鏽鋼製）手動上下對開平板門

八、材料規格

詳附表一。

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

元泉電機工業股份有限公司總公司
台北市重慶北路四段254號二F
8120331~5
台中分公司
2810246
高雄分公司
2316485

附表一

規格 型式	積載荷重 (W) kg	一般速度 (S) M/MIN	電動機 HP	吊廂尺寸 寬 W	吊廂尺寸 深 L	吊廂尺寸 高 H	圖面	昇降路尺寸 寬 X	昇降路尺寸 深 Y	MNN	OH
C-6000	20	10~45	1/8~1/4	300	300	300	NO:1	500	530	150	300
							NO:2	600	450	200	
							NO:3	600	450	200	
C-6001	50		1/6~3/4	450	450	600	NO:1	750	750	220	400
							NO:2	900	600	300	
							NO:3	900	625	300	
C-6002	100		1/2~2	600	600	750	NO:1	900	900	220	500
							NO:2	1050	750	300	
							NO:3	1050	800	300	
C-6003	150		3/4~2	750	750	900	NO:1	1100	1050	220	500
							NO:2	1350	900	450	
							NO:3	1350	950	450	
C-6004	200		1~3	900	900	1000	NO:1	1300	1200	220	700
							NO:2	1500	1050	450	
							NO:3	1500	1100	450	
C-6005	250		1~5	1000	1000	1200	NO:1	1400	1300	220	750
							NO:2	1600	1150	450	
							NO:3	1600	1200	450	

電梯

奧的斯

分類碼	
CSI	14200
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
大同奧的斯電梯股份有限公司
地址
台北市中山北路三段22號 6F
電話
(02)596-1151

二、產品簡歷

SPEC60VF是一套結合OTIS的電梯經驗與電腦微處理技術發展需成的高級電梯，使搭乘電梯的安全性和舒適性大為提高。

SPEC60VF電梯採用ELEVONIC 301 全電腦系統，使電梯運轉極為平順且準確，並較一般傳統電梯節省 50 %的能源消耗。此外，特殊設計的信號置和車廂內部設計，使乘客印象深刻、乘坐舒適。

三、產品圖像



四、產品性能

請逕與本公司連繫。

五、性能等級

ELEVONIC 301 全電腦控制系統，是由三個微電腦控制系統所組成。

1. 電梯控制微電腦系統 (Car controller ；每台電梯都有一個，裝置於機房）用於管制電梯的操作與運行。
2. 車廂控制微電腦系統 (Cab controller ；三台以上聯控時，裝設於每台車廂上）用來控制車廂門開關和車廂內所得資訊（如載重量、呼叫、門的位置等），並與機房的電梯控制微電腦系統相溝通。
3. 群控控制微目腦系統 （group controller ；三台以上的電梯聯控時，即需加裝一個在機房） 能快速處理叫車訊號，並做派車決定和停車分配。

六、適用範圍

請逕與本公司連繫

七、材料構成

請逕與本公司連繫

八、材料規格

請逕與本公司連繫

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

請逕與本公司連繫

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

請逕與本公司連繫

十三、維護保證

請逕與本公司連繫

十四、通訊連絡

台中分公司 (04)3721412
高雄分公司 (07)2162595



電梯零件

川樂機械

分類碼	
C S I	14200
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
川樂機械有限公司
地　　址
台北縣新莊市中正路 726 之 1 號
電　　話
(02)9013976-8

二、產品簡歷

1. 川樂機械有限公司成立於 1960 年，專業致力於電梯零件的設計與製造，以追求更安全完美的電梯設計與更經濟實用的零件製造爲目標。
2. 現今有與 Mitsubishi Otis, Shindler, Kone 等廠商合作。

三、產品圖像



四、產品性能

本公司產品因銷售對象遍及台灣及日本、東南亞、非洲等大小電梯廠，故性能之適用性、尺寸規格均獲使用者認定，且本公司對產品性能之增加具有開發之能力。

五、性能等級

1. 符合 CNS 10594 品質標準
2. 符合 CNS 2866 品質標準
3. 導軌符合 CNS 6183-G 3122 品質標準
4. 鋼索符合 CNS 2668-G 3043 品質標準

六、適用範圍

油壓梯、客梯、客貨梯、貨梯、停車設備。

七、材料構成

主機、鋼軌、鋼索、調速機、控制盤、DCL、按鈕叫車、鋼索頭、導軌器、防落器、漸進式剎車、副輪、緩衝彈簧、解碼器、樓層指示、欠逆相保護器、到樓鈴、水平開關、樓層選擇開關極限開關、電話對講機、緊急電源、鋼軌夾、主機避震器、車廂避震器、安全扣、油壺、門腳、墊片、伸縮門、配重塊。

八、材料規格

1. T 型導軌：3K, 4K, 5K, 8K, 13K, 18K, 24K
2. 鋼索：φ 8, φ 12, φ 16（以上均爲 8 股 19 絲）
3. 調速機：各種速度均可調整
4. 漸近式剎車：8K, 13K
5. 瞬間式剎車：8K, 13K, 18K, 24K
6. 鋼軌夾：5K, 8K, 13K, 18K, 24K
7. 副輪：
   (1) φ 480 × 3V, 4V, 5V, 6V
   (2) φ 640 × 4V, 5V, 6V
8. 控制盤：ACVV, VVVF, AC-2, AC-1
9. 導軌器：3K, 4K, 5K, 8K, 13K, 18K, 24K

九、性能數據

本公司一般產品具有特殊材質，拉力、張力、速度之要求時，均經商品檢驗局、有實驗室之超大型工廠及自製之檢驗儀器檢驗合格後才予銷售。

十、施工方法

本公司產品之施工，均依照圖面評估，檢驗標準製作標準，再予施工，並經製程檢查完工檢查手續。

十一、工料分析

影響材料及工料價格因素有個體與整體的經濟因素，一般較常發生之因素有工資、稅率、匯率與材料取得的困難度等。

十二、使用配合

本公司無論對電氣或機械產品都備有圖面或調整說明，並且隨時能派技術人員予以解說。

十三、維護保證

本公司電氣產品之保固一般爲一年，而本公司具有技術人員，隨時都具備維護之能力，不因時間或保固期限而有差異。

十四、通訊連絡

電　　梯

中國菱電

分類碼	
C S I	14200
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱　中國菱電股份有限公司
地址　台北市復興南路２段363號
電話　(02)7333424

二、產品簡歷

電梯而腦源效在操的梯符經的進，電能濟時讓樓電全與進最高壓了經同，大進完性先界度變少高。下出先）動最世賴頻減提感計現種壓機。以出信變幅了適設顯道變的求機造僅VVF大到舒和和此頻輪訴電製不VVF，達的讀便因變運本菱，了統，轉裝簡，腦壞基三術梯用采耗運的爲調電大的技電採制消和級更格徵了性子的且控的益高作高（合濟

三、產品圖像





四、產品性能

1.創新的VVVF控制回路，可以變頻變壓控制電梯運行更高經濟設備，節省最大50%。
2.發揮度的電源及逆轉能力，節省本高樓達效益，成各先進用送易破的傳角。
3.訊資的光信操統，將操作盤裝置於遠。
4.傳纖的作方式，提高資訊應傳簡突

五、性能等級

六、適用範圍

各型建築物所用之電梯、電扶梯。

七、材料構成

1.出入口（標準型）
(1)門框(E-120型)：小型門框，鋼板烤漆（顏色供選）。
(2)乘場門：鋼板烤漆（顏色供選）。
(3)踏板：硬質鋁合金。
2.車廂(C-120ASD)
(1)廂壁、廂門：鋼板貼美耐板。
(2)天花板：鋼板烤漆。
(3)出入口柱：鋁質銀白色陽極處理。
(4)出入口上板：同上。
(5)廂壁裝飾條：同上。
(6)操作盤面板：同上。
(7)照明方式：乳白色壓克力燈罩呈明亮日光燈色
(8)換氣方式：電風扇、中央通風。
(9)地板：塑膠地磚。
(10)腳踏板：鋼板黑色烤漆。
3.機能裝置
(1)操作方式：全自動操作方式(2BC)。
(2)關門方式：2片中央開閉電動式(CO)。
(3)信號形式：車廂位置指示器裝於操作盤上(CBM-530)，乘場位置指示器與呼叫器按鈕爲一體式(PIM-210)。
(4)連絡裝置：同時通話式對講機(ITP)。
(5)停電燈：蓄電池自動充電式(ECL)。
(6)使用電源：AC220V3相60Hz（動力）AC110V1相60Hz（照明）。
(7)其他設備：超載防止裝置(OLH)，自動救援系統(SLF)，次樓停靠裝置(NXL)，錯誤叫車打消(CCC)，天花板照明燈自動關閉(CLO-A)，電扇自動關閉(CFO-A)，雙側安全門檔(SE×2)，馬達空轉時限控制(AST)。

八、材料規格

詳附表一。

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

工　廠	桃園縣龜山鄉舊路村東舊路坑2-1號	(03)3295211	
台中分公司	台中市雙十路2段3巷17號	(04)2294247-8	
台南分公司	台南市小東路252巷29號	(06)2377119	(06)2377110
高雄分公司	高雄市四維三路157號	(07)3342123-5	(07)3342130
羅東服務中心	羅東鎮民生路145號	(039)571363	
新竹服務中心	新竹市民族路188號	(035)323724	
嘉義服務中心	嘉義市安和路220巷17號	(05)2259233	

附表一

型式	廂內	出入口	升降路			機械室	機械室荷重		同時荷重	電源設備	坑底荷重	
	A×B	JJ	X×Y	PP	OH	X×Y	R1	R2	(A)	(KCA)	CRA	CWT
6人份	1400×850	800	1750×1400	1200	4200	2000×3200	3200	1900	20	4	4200	3700
				1500	4400				30	5		
8人份	1400×1030	800	1750×1590	1200	4200	2000×3400	3600	2200	30	5	4700	3900
				1500	4400				30	6		
				1800	4600	3000×3400	3600	2500	50	7	6400	5400
				2100	4800				50	8		
9人份	1400×1100	800	1750×1660	1200	4200	2000×3600	3800	2200	30	5	4900	4000
				1500	4400				30	6		
				1800	4600	3000×3600	3800	2500	50	7	6600	5500
				2100	4800				50	8		
10人份	1400×1250	800	1750×1810	1200	4200	2000×3600	4000	2700	30	6	5300	4400
				1500	4400				50	7		
				1800	4600	3000×3600	4000	2700	50	8	7200	5900
				2100	4800				60	9		
11人份	1400×1350	800	1750×1910	1200	4200	2000×3700	4000	2900	30	6	5600	4500
				1500	4400				50	9		
				1800	4600	3000×3700	4000	2900	50	9	7600	6100
				2100	4800				60	10		
12人份	1400×1400	800	1900×1960	1200	4200	2300×4100	4900	3800	50	7	7100	5700
				1500	4400				50	8		
				1800	4600	3200×4900	4900	3800	60	10	9600	7700
				2100	4800				60	11		
13人份	1600×1350	900	2100×1930	1200	4200	2300×4100	4900	3800	50	7	7100	5700
				1500	4400				50	8		
				1800	4600	3200×3900	4900	3800	60	10	9600	7700
				2100	4800				60	11		
15人份	1600×1500	900	2100×2090	1200	4200	2300×4200	5000	4000	50	7	7500	6000
				1500	4400				50	9		
				1800	4600	3200×4000	5000	4000	60	11	10100	8100
				2100	4800				75	12		

永大	永大電梯	分類碼	
		CSI	14200
		UDC	
		SFB	
		CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
永大機電工業股份有限公司
地　　址
台北市復興北路99號11F
電　　話
(02)7172217

二、產品簡歷

本產品是日立製作所結合高功率電晶體　(POWER TRANSISTER) 與微電腦(MICRO COMPUTER)等尖端科技，利用電壓、頻率調整的方式，造成既省電又平穩舒適的第三代電梯，在國外已獲得高度評價，並廣受住宅華廈、辦公大樓及大飯店採用。永大機電秉持一向服務國人的卓著信譽，特不惜鉅資引進本產品的全部生產技術與設備，將二十一世紀的大樓輸送新猷呈獻給您！

三、產品圖像



四、產品性能

五大獨特設計，節省能源又安全

1.ORS 門過負荷反轉裝置(Over Load Return door Safety)：當電梯門遭受一定阻力時，例如夾觸乘客手腕或異物，立即自動開啓廂門再關閉，與傳統電梯的安全履比較，ORS的感應更靈敏，絕不夾傷乘客。

2. 防止嬉譴功能：當電梯乘客以嬉譴態度按下每一層樓按鈕時，微電腦系統能以電梯負載重量自動測知，在應答最近樓層後即自動將其他呼叫信號消除，以防止無效運轉、節省能源。

3. 自動關閉照明及通風扇：當電梯經過一段時間無人乘坐時，會自動關閉廂內的照明及通風扇以節省能源。當各樓層有人呼叫時，再自動開啓照明及風扇電源。

4. 自動控制廂門開閉時間：電梯廂門開閉時間的長短，由微電腦預先設定不同時間，依電梯的使用頻度，自動調整電梯廂門的開閉時間，以提高電梯運轉效率。

5. 安全運轉系統：當電梯在運轉中，因異常狀況，使電梯停於非基準位置時，電梯會自動切換至安全運轉系統，以低速運轉至最近樓層，停車開門，供乘坐人員安全步出電梯。（但在停電或可能影響乘客安全的狀況時，本系統將不發生作用。）

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

1. 載人用電梯 (Passenger Elevator)
2. 載貨用電梯 (Freight Elevator)
3. 人貨兩用電梯 (Passenger And Freight Elvator)
4. 醫院床用電梯 (Bed or Hospital Elevator) 醫院中用以載送病床之電梯。其特點爲車廂縱深較大，以便容納病床台車。平常亦可當載人電梯使用。

5. 汽車專用電梯(Car Elevator)
6. 小型載貨電梯(Dumb Waiter)又稱爲送菜梯。一般用於工廠載送手推車或圖書館、銀行、大飯店運送文件、資料、餐點等。因無法乘人，故都由外部來操作。

七、材料構成

1. 天花板
   中央：鏡面不銹鋼附乳白色壓克力圓點照明
   兩側：鋼板烤漆附小嵌燈
2. 廂門：美耐板附鋁合金飾條或鋼板烤漆
3. 內門框：硬質鋁合金
4. 踢腳板：硬質鋁合金
5. 地板：塑膠地磚
6. 側板：美耐板或鋼板烤漆附鋁合金飾條
7. 操作盤：OPY-B型（LED點燈式）鋁合金面板
8. 位置指示器：DIG-L型髮紋不銹鋼面板
9. 通風系統：隱藏式天花板扇

八、材料規格

請逕與本公司連繫

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

1. 提供施工計劃圖給業主，確保建築預留尺寸。
2. 施工範圍，權限劃分。
3. 電梯按裝方法：
   (1)每位電梯按裝人員需依本公司技術人員製作之電梯按裝圖按圖施工。（電梯按裝圖需符合CNS標準）。
   (2)電梯導軌安裝（需確保上下精度）。
   (3)電梯主機按裝（需確保機械配合精度與建物承受壓力），與制御盤按裝。
   (4)出入口器具按裝（需確保配合精度，以求門門平穩）。
   (5)車廂組立（合乎標準偏心度，以確保走行平穩）。
   (6)電器配線及鋼索懸吊。

十一、工料分析

本產品爲多種部品組立而成之產品，所以材料種類不少，而最主要之材料爲鋼料、鋁合金、電氣類等，電氣制御類部品價格易受進口條件，匯率等之影響。

十二、使用配合

電梯在安裝前，安裝中下列工程請業主或承包建築業者依本公司藍圖配合施工。

1. 升降路建築，機坑底排水，機房通風設施及出入階梯。
2. 機件預留孔。
3. 安裝機件之灌漿工事。
4. 電梯對講機之配管配線工事。
5. 三相電源之設置，機房照明設備及接地線。
6. 安裝電梯所需臨時電源。
7. 供放置電梯機件之臨時倉庫。
8. 電梯安裝前機房門之製作及加鎖。

十三、維護保證

電梯安裝與保養：

本公司負責安裝電梯至試車完成後交給顧客，自交車後本公司並免費保養一年，爾後根據保養合約每月派專人作保養服務。

十四、通訊連絡

服務中心　(02)7093355
台北市敦化南路二段 63 巷 54 弄 6 號

桃園廠　(03)3254161-6　桃園市春日路 1352 號

桃竹分公司 (03)3368581
桃園縣蘆竹鄉中正路 17 號

台中分公司(04)3722005
台中市五權路 2 之 71 號

台南分公司 (06)2337653-4　台南縣永康鄉中華路 786 號

高雄分公司 (07)7615161-5　高雄市大順三路 200 號

豪門電梯

百朝

分類碼	
CSI	14200
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
百朝股份有限公司
地　　址
台北市長安東路二段78號
9、10樓
電　　話
(02)5075553

二、產品簡歷

本產品迄今已專業經營建18年。以嶄新的設計，重視實用性，呈現給客戶更亮麗的生活空間。以多功能精心設計的產品，增加生活的舒適性，並滿足客戶的需求。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 高乘感。
2. 緊急消防設備。
3. 外線電話聯絡。
4. 地震時以地震感應器測知。
5. 使電梯靠近最近樓層開門停機，防止二次災害。

五、性能等級

交通部電信管制器材經營許可執造北字第 N813000633號。

六、適用範圍

1. 機械室內應設有照明及通風設備，以利檢查管理，照明應在100LUX以上並保持室溫40℃以下。
2. 由機械室至走廊、樓梯間應便於通行，加裝扶手，且其水平面的傾角度不得超過60度。
3. 機械室出入門之構造，應如下述：
   (1)能自動關閉者。
   (2)有彈簧鎖或類似裝置。
   (3)除屋頂開口部份外，機械式牆壁，應能耐火。

適合辦公大樓、醫院、觀光飯店、住家、公寓大樓。

七、材料構成

1. 鐵材鋼樑。
2. 門框：1F寬斜型不銹鋼，其他窄型鋼板烤漆。
3. 車廂：內部貼美國進口防火板。
4. 天花板：鋼板烤漆附壓克力燈罩。
5. 出入口門：
   1F：採用不銹鋼；
   其他：鋼板烤漆。
6. 地板：硬質塑膠地磚。
7. 腳踢板：不銹鋼。
8. 通風設備：風扇附空氣擴散器。

八、材料規格

1. 載重：自450kg～1600kg各型。
2. 乘員：6～24人。
3. 速度：45～105m/min

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

1. (1)搭架
   (2)板蓙製作
   (3)出入口安裝
   (4)導軌安裝調整
   (5)升降路器具安裝
   (6)車廂組立
   (7)機房製作
   (9)放鋼索調整
   (10)拆架
2. 各出入口及升降路應作護欄及安全網。
3. 遵照勞工安全衛生注意事項施工。

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

請逕與本公司連繫

十三、維護保證

保固一年，保養，故障，24小時服務非人爲故障除主機類大零件外，一律保證服務。

十四、通訊連絡

台中工廠	(04)3300917	台中縣大里鄉塗城路 43 號
台中分公司	(04)2020970	台中市西屯路一段 113 巷 5 號
高雄分公司	(07)2613100	高雄市新田路 29 號
桃園服務站	(03)3381612	桃園市玉山街 52 巷 8 號
新竹服務站	(035)710441	新竹市光復路二段 363 號
台南服務站	(06)2976216	台南市安平區國平路 552 巷 105 號
嘉義服務站	(05)2362825	嘉義市重慶路326號

電　　梯

伸瑞企業

分類碼	
CSI	14200
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
伸瑞企業股份有限公司
地　　址
台北市長安東路一段18號10樓之一
電話
(02)561-8310～5

二、產品簡歷

本公司所代理之德國THYSSEN品牌已於64年取得代理，含蓋東南亞地區。有客用電梯、病床電梯、菜梯、資料輸送梯、貨梯、汽車昇降梯等；對超高速560 m/min、300 m/min，中速180 m/min、150 m/min、120 m/min及低速105 m/min、90 m/min、60 m/min、45 m/min及超低速30 m/min、15 m/min均可符合要求；設計上從特殊規格之10噸、15噸到2噸、1噸及35 kgs、15 kgs均可做到。

三、產品圖像



四、產品性能

產品性能有交流微電腦無段變速式（齒輪、無齒輪）、直流齒輪式、無齒輪式，交流微電腦變頻變壓式、間接油壓式、直接油壓式。特殊點在於全電腦全智慧型，以最快最平穩、最舒適將人員運抵目的地。

五、性能等級

本公司產品均能符合各國法規之安檢標準，含蓋範圍如CNS、JIS、DIN、TRA、CEN等法規檢查標準。

六、適用範圍

公、私立辦公大樓、住宅、車站、醫院、地下街、飯店、百貨公司等各種場所均可考慮之。適用於大樓之人員上、下運輸工具，含蓋殘障者及貨物、資料、餐飲等之運送。

七、材料構成

外觀上有方型、半圓型、凸型等；有觀光類型（展望式）、耐候型、防爆型、無塵式及一般式，均可。顏色上可以客戶之各種要求做配合，材料選用上亦同，如防火式材料選用、功能及原理均依國家安全標準爲依據。

八、材料規格

材料上採用各種類型之材料，均依客戶指定爲準，如防銹型、防火鋼板、不銹鋼板、美耐板，以及強化玻璃式。尺寸均依客戶要求尺寸大小做，適度組合。

九、性能數據

性能數據取得，本公司均依原廠出廠取得之公信報告數據爲依據，其結果均能符合中華民國昇降機安全協會之檢查標準並通過合格檢驗。

十、施工方法

施工上須與建築設計師研究設計後，再到現場放樣、搭架、立軌道、門框、門片、車廂、主機、鋼索、配電、調速機、配電盤等。

十一、工料分析

工料上若選用上等材料，則所耗之工時較多，價格亦較貴如鋼板烤漆之材質與鏡面不銹鋼蝕花之材質其級數相差10倍以上。

十二、使用配合

按操作說明之銘牌指示即可完成操作手續，並以安全規則爲主要宗旨，以達舒適、順暢、安全將人員等運送到所要的目的地。

十三、維護保證

本公司經原廠完成測試後再運抵本國，故本廠品質均可符合耐用年限，在年限內均有完整之系統做保養維修，並定期派員全年無休一天二十四小時待命維修，以達完全以服務客戶爲宗旨。

十四、通訊連絡

台北服務中心	(02)5311940 (02)5224704	台北市林森北路50號 12F 之5
桃園工廠	(03)3222660～1	桃園縣蘆竹鄉大豐街25號
台中分公司	(04)2241840	台中市金山路10號 7F 之4
高雄分公司	(07)3355354 (07)3355222	高雄市苓雅區永泰路71號

電梯、昇降設備

宏　偉

分類碼	
CSI	14200
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
宏偉電機工業股份有限公司
地　址
台北縣五股工業區五權五路33號
電　話
(02)2993348

二、產品簡歷

公司創立於民國68年，75年瓊林廠落成，80年五股廠落成，主機也經多年開發，商業運轉在國內業界有一席之地，目前往高樓高速及舒適感方向的技術突破前進。

三、產品圖像



四、產品性能

本產品具備安全、耐用、舒適等三大特性。

五、性能等級

符合CNS標準。

六、適用範圍

住家、辦公或廠房等昇降需要地方。

七、材料構成

鋼板烤漆、不鏽鋼及外加美耐板等裝修品而成，由客戶需求指定。

八、材料規格

1. 客梯
2. 客貨梯
3. 汽車梯

九、性能數據

工廠用客貨梯具有20噸載重能力，並經檢驗合格。

十、施工方法

請逕與本公司連繫

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

請逕與本公司連繫

十三、維護保證

完工保固一年，每月乙次以上之無償保養服務。

十四、通訊連絡



東芝牌電梯

崇　友

分類碼	
CSI	14200
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
崇友實業股份有限公司
地　　址
台北市南京東路二段88號13F
電　　話
(02)5511166

二、產品簡歷

日本東芝公司以其工程與電子設計能力，每部電梯均搭配 Cerebellum VF 變換器，利用半導體開關之件作相位操作，同時控制電壓與頻率，使其進行適當的轉矩，並經常維持最洽當的衡轉化移動，使電梯達到順暢運轉及大幅節省能源之消耗。

三、產品圖像



四、產品性能

設備豪華，行駛平穩，安全性高，著床準確，節省能源。

特性包括：

1. 可消除亂按按鈕信號。
2. 可依載重量而自重調整開閉門時間。
3. 故障時可自動停靠最近樓層。
4. 可加裝專用運轉裝置：消防管制運轉、自備電源管制運轉、地震管制運轉、開門延長按鈕、著床預報鈴及 BGM 音響設備等。

五、性能等級

電工器材同業公會一級廠商，符合 CNS， JIS 規格。

六、適用範圍

辦公大樓、大飯店、醫院、百貨公司、及高層住宅等。

七、材料構成

1. 控制盤，控制電梯之行駛。
2. 捲揚機，動力之來源。
3. 車廂，乘客使用空間。
4. 配重，爲求平衡所設。
5. 安全回路及設施，保護乘客之安全。

八、材料規格

請逕與本公司連繫

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

搭架→按裝乘場→按裝機房→按裝車廂→試車。

十一、工料分析

工料比約1:11,視進口零件之要求而不同，全原裝進口可達 1 ： 40

十二、使用配合

一般大衆使用，無特殊規定。

十三、維護保證

電梯按裝完成，交客戶使用起由本公司負責免費保養一年，如有突發狀況則由本公司24小時派員處理。

逾保固期後，則由本公司另與客戶訂定維護保養合約，及負責每年之有關主管機關之安全檢查。

十四、通訊連絡

崇友桃園分公司	(03)3694621	桃園市中正路979號
崇友新竹分公司	(035)307100	新竹市頂埔路4號
崇友台中分公司	(04)3214530	台中市文心路一段540號9樓
崇友台南分公司	(06)2692622	台南市大同路二段647號
崇友高雄分公司	(07)7258891	高雄市四維二路 27 號
崇友台北服務中心	(02)7602621	台北市民生東路五段 69 巷 13 號B1
崇友嘉義分公司	(05)2362810	嘉義市漢口路 77 號

電梯、電扶梯

瑞士迅達

分類碼	
CSI	14200
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

瑞士迅達電梯股份有限公司
地址：台北市新生南路一段50號14F
電話：(02)3954680

二、產品簡歷

瑞士迅達電梯股份有限公司係以第一流之產品品質，品質求高，品質第一與台灣世界貿易中心建築之全部電梯設備，如國際企業大樓、遠東大飯店、國賓大飯店、中興大廈、遠東百貨公司中壢店等名聞建築物之大中型電梯，均為本公司之傑作，其安裝、運轉、維護之全套服務，更為業界所稱道。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 精準之水平著床
2. 全配摸式微電腦裝置
3. 觸按控制鈕箱
4. 獨立士監進口之原裝材料
5. 瑞士化之室內裝璜
6. 多樣

五、性能等級

1. 符合BC品質標準
2. 符合EN品質標準
3. 符合ANSI品質標準
4. 符合CNS品質標準

六、適用範圍

1. 住宅
2. 辦公大樓
3. 醫院
4. 公家機構
5. 工廠

上述新建之工程包含電梯及電扶梯工程者均可。

七、材料構成

瑞士迅達電梯原裝材料
歐洲規格均符合本地CNS法規
構成之材料概有：
1. 主機
2. 控制盤
3. 鋼軌
4. 車廂
5. 電纜
6. 配重等

八、材料規格

1. 電梯：
   - 630KG(10人份)
   - 800KG(12人份)
   - 1000KG(15人份)
   - 1250KG(20人份)
   - 1600KG(24人份)
2. 電扶梯：
   - 1000mm(踏板寬)
   - 800mm(踏板寬)
   - 600mm(踏板寬)

九、性能數據

中華民國國家標準CNS之規定製造，規格之類別有：速度、載重、小型機房、機械室、其他有特殊功能、以及概述。而單梯消防、載重、停車場、以及概述。而單梯消防、載重、停車場、以及概述。而單梯消防、載重、停車場

十、施工方法

於配立及道5保最依關。
件據序用軌0.除。師有用
零式依車中土縫全技出使
良道，其在之安之交後
區坑後機，持間策潛轉格
之於位主成保門以精運合
廠先定，完度外內由準全
原，修門線直、以再標安
部裝裝外配垂內試計驗
全安艙，再確，25測設檢
場外道置精內在之原位
現合軌配之持後照單

十一、工料分析

因影、較相較公
格構稅比料驗辦。
價結關料材風之象
料酒口材地受級對
工經進項本所高錯
及境、他與料較行
料環用與料材於為
材大費。材口精標
響如工化口進專大
影請人變進則故宅
，、率以，住
素響匯特較大或

本廠其誤部
，無揮止內
外用發禁或
廠使能應鈕
破眾統者按。

十二、使用配合

之大糸用下宜
性般制使、為
制一控，上鈕
強供其能之按
除可求功門層
本唯運外標
產，輸按之

十三、保證維護

電唯均度，比中以
之，梯制統，數集養
護年電修糸梯梯保
維一之養增助電電地
責固養保急輔與型駐
負保保定緊關員大用
所後責固時電品人較採
司裝負次小新梯修為可。
公按寺兩24最電維若則買
本自司月供用護持，品
，公每提採維維率區維
梯本1.
2.
3.
4.

十四、通訊連絡

司
公號14F
限50
有段
份一
股路
梯南
電生
達新
迅市
士北
瑞台
(02)395-4680

電梯、電扶梯

井陽機電

分類碼	
CSI	14200
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
井陽機電股份有限公司
地　　址
台北市文山區軍功路 105 巷 2 弄 2 號 1 樓
電　　話
(02)2301890

二、產品簡歷

自製客貨梯、菜梯、公文梯、買賣各國中古電扶梯。

三、產品圖像



四、產品性能

全自動控制客、貨梯，並能依客戶需求設計特殊規格，供貨。

五、性能等級

符合 CNS 標準。

六、適用範圍

1. 住宅
2. 工廠
3. 餐廳
4. 醫院
5. 百貨公司

七、材料構成

1. 主機馬達（歐、日進口）
2. 控制盤
3. 鋼軌
4. 車廂
5. 鋼索
6. 電纜
7. 配備

八、材料規格

1. 電梯：410kg、550kg、630 kg、800kg、1000kg
2. 菜梯、公文梯：60kg、100 kg
3. 電扶梯：1200 型、800 型

九、性能數據

以中華民國中央標準局之規定製造

電梯速度
1.45 公尺／每分鐘
2.60 公尺／每分鐘
3.90 公尺／每分鐘

十、施工方法

零件全以 CNS 標準製造，安裝由專業人員安裝、試車、保養，安裝人員有保險施工場所有警示標誌。

十一、工料分析

影響價格因素，諸如人工費用、大環境地價、租金調升、進口開稅匯率變化等。

十二、使用配合

除天災地變外另人爲故意破壞或使用者不依正確方式使用。

十三、維護保證

本公司所負責休養維修工作，均由專業人員施工。

十四、通訊連絡

電梯	分類碼	
合盛昌	CSI	14200
	UDC	
	SFB	
	CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
合盛昌企業股份有限公司
地　　址
台北市南京東路二段76號10F
電　　話
(02)5618375

二、產品簡歷

本產品已百年歷史，在美國各大機場及地區均使用其產品，產品特性如一般美國機械，材料均依照美國材料標準 ASTM 之規定，厚實，穩重，安全性高，故障率低。

在台實績：中正國際機場、松山機場、台電興達發電廠。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 全電腦控制。
2. 行車平穩。
3. 可依業主需求製作車箱裝璜。
4. 有數種標準型式可供選擇，並提供快速之交貨時間。
5. 全部零組件均由美國進口。
6. 電扶梯，走道，坡道之機架均以矩型鋼管製造。

五、性能等級

本產品均依美國 ASTM 材料標準，美國 ANSI A,17,1 電梯安全標準，並符合本國 C.N.S 標準。

六、適用範圍

一般大樓、住宅大廈、百貨公司、遊樂場、機場等，任何需要電梯、電扶梯、電走道、電坡道之場所。

七、材料構成

其構造是由主機馬達、控制盤、車箱、配重及控制線路組成，提供人們垂直運輸工具。

八、材料規格

1. 客用，貨用電梯
   (1)載重量 2000lbs 以上
   (2)速度每分鐘 60 公尺以上
2. 油壓電梯
   (1)載重 1500lbs 以上
   (2)速度每分鐘 80 ～ 125 英尺
3. 電扶梯：角度 30°
   (1)速度每分鐘 90 ～ 120 英尺
   (2)電動走道 :0 度，每分鐘 90/120 英尺
   (3)電動坡道：角度 15 度以下，速度 90/120 英尺

九、性能數據

符合 ANSI A,17,1、 CNS 規定。

十、施工方法

全部零組件由國外進口，先由建築師配合設計適當之機坑，由營建包商施工完成後，電梯廠商開始放樣、測量，先裝置導軌、門、車箱……等，經試車調整完成後申請安全檢查，合格後交買方使用。

十一、工料分析

因所有材料均由美國進口，匯率之變動，對價格影響較大，本地人工日益高漲對業者亦是一隱憂。

十二、使用配合

除故意之破壞或天災情況而致之損壞外，一般乘客正常使用下均不會發生任何故障或危險，惟使用電梯載貨時，應特別注意，不要過載或碰撞車箱。

十三、維護保證

一般慣例，工程完工後，由本公司負責保固一年（材料部份），保養費另議，本公司設有工程部份，24小時待命，如有故障，立即派員檢修。

十四、通訊連絡

金星電梯

高斯達

分類碼	
CSI	14200
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
高斯達實業有限公司
地址
台中縣烏日鄉信義街33號
電話
(04)3381227

二、產品簡歷

工年電板內操板客顯
體近，作梯及示乘置
人，計操電解指，位
依計設梯在廳之現之
梯設醒電示於梯呈梯
電良模將慣易電度電
星加過電之使星，金
理透VVVF 35°端。以可
原，VVVF 8°一目
金星以前作也世示。
星以電梯角乘VVVF之廳
VVVF改驅，度客角然
金星以電梯角乘VVVF之廳

三、產品圖像



四、產品性能

1.群體式控制
2.安全傳動操作
3.反友干擾功能
4.省電功能(50%)
5.自動全電開門時間控制
6.安全開門感應生設備
7.停停設備
8.停靠電時設備眼感應器
9.門停電時用發電機運作
10.火警急設施
11.

五、性能等級

六、適用範圍

適合於飯店，百貨公司，醫院..等大型建築物出入之用。

七、材料構成

一、入口設計(選用1)
1.門框：烤漆鋼板
2.外門扉：同上
3.橫框：同上
4.門檻：射出硬質鋁條
5.顯示板：鑲於橫框之傾斜式數字顯示
二、車廂設計：(標準型)
1.天花板：CL-01
2.車廂壁、門扉：烤漆鋼板
3.金蝕刻處理：不銹鋼髮絲
4.通風：線式通風扇
5.踢腳板：不銹鋼髮絲紋
6.門檻：射出硬質鋁條
7.地板：耐磨塑膠地磚

八、材料規格

詳附表一

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

1.台北分公司：
台北市復興北路290號8F之1　(02)509-0989　FAX:(02)509-0673
2.新竹分公司：
新竹市長春街62巷15號　(035)783-719　FAX:(035)783-720
3.嘉義分公司
嘉義市廣州街233號　(05)235-5580　FAX:(05)235-5579
4.台南分公司
台南縣永康鄉忠義街15號　(06)237-7093　FAX:(06)237-7093
5.高雄分公司：
高雄市義華路265號1F　(07)387-1519　FAX:(07)387-1272

附表一：材料規格

型式	人數 重量	速度 (M/Min)	車廂尺寸(W*D) 內部	 外部	門寬 寬度	升降機 尺寸(W*D)
VP-6	6(450)	※	1400*870	1450*1032	800	1750*1450
VP-8	8(550)	※	1400*1050	1450*1212	800	1800*1625
VP-9	9(600)	※	1400*1120	1450*1282	800	1800*1700
VP-10	10(680)	※	1400*1270	1450*1432	800	1800*1850
VP-11	11(750)	※	1400*1370	1450*1532	800	1800*2000
VP-13	13(900)	※	1600*1370	1650*1532	900	2050*2000
VP-15	15(1000)	※	1600*1520	1650*1682	900	2050*2150
VP-17	17(1150)	※	1800*1500	1890*1700	1000	2300*2200
VP-20	20(1350)	※	1800*1700	1890*1897	1000	2300*2400
VP-24	24(1600)	※	2000*1750	2090*1947	1100	2500*2450

註：※表各型式均備有60、90、105三種速度。

富士達 皇家超達因型電梯

分類碼	
CSI	14200
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商名稱 富士達全邊股份有限公司
地址 台北市農安街267號
電話 (02)5024401

二、產品簡歷

富士達公司是控制技術的首先導入者，將微電腦控制的新電梯適用於商業大樓、飯店、百貨公司..等高層建築物。

三、產品圖像



四、產品性能

1.省電30%
2.安全性高
3.理想的速度控制和舒適的停層
4.控制最適當的開門時間
5.圓滑輕靜開關門動作
6.取消不必要的呼叫。

五、性能等級

六、適用範圍

適用於辦公大樓、飯店、百貨公司..等高層建築物。

七、材料構成

一、車廂（標準型）
1.車廂壁、廂門：美耐板
2.天花板：鋼板烤漆（棕色）
3.出入口柱、踢腳板、壓條：鋁製銀白色防蝕加工
4.照明方式：乳白色丙烯塑膠半間接照明
5.換氣方式：天花板中央風扇送風
6.地板：塑膠地磚
二、乘場（標準型）
1.門框：鋼板烤漆
2.門：鋼板烤漆
3.邊緣：鋁製銀白色防蝕加工
4.門檻：硬質鋁衝壓成形加工
4.指示器：
1.豎式燈光型
2.黑底表面板
（乘場按鈕組裝）
（底盤是鋁衝壓成形加工）

八、材料規格

詳附表一

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

為了確保電梯的安全舒適運行，定期檢查和維修是非常重要的，富士達集團在世界各國都設有24小時服務體制來滿足使用者要求。

十四、通訊連絡

富士達股份有限公司

1.總公司：
台北市10428松江路59號4樓
(02)507-4052

2.湖口工廠
新竹縣湖口鄉鳳山村文化路12號
(035)981-414～5

3.台北服務中心
台北市松江路160巷5-4號1F
(02)511-7769

4.台中營業所
台中市自由路一段6號
(04)371-6152

5.台南營業所
台南市崇德路72號　(06)267-4659

6.高雄營業所
高雄市苓雅區興中一路22號
(07)331-9365　(07)333-1767

附表一：材料規格

型式	速度(M/Min)	容量 定員(人)	載重量(kg)
P-6-CO	45.60.90	6	450
P-8-CO	45.60.90.105	8	550
P-9-CO	45.60.90.105.120.150	9	600
P-10-CO	45.60.90.105.120.150	10	700
P-11-CO	45.60.90.105.120.150	11	750
P-12-CO	45.60.90.105.120.150	12	800
P-13-CO	45.60.90.105.120.150	13	900
P-15-CO	45.60.90.105.120.150	15	1000

	分類碼	
優仕電梯	CSI	14200
	UDC	
譽　盈	SFB	
	CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
譽盈企業有限公司
地　址
台北市信義路四段 250 號 2F-1
電　話
(02)3257151

二、產品簡歷

本產品為美國 CUBIC 集團子公司U．S．ELEVATOR CO. 電梯專業製造生產之電梯，行銷全美25年，電梯種類包括：乘客用，載貨用之交流變厭式，交流變壓變頻式，直流齒輪式，直流無齒式及油壓式等各式電梯。

三、產品圖像



四、產品性能

乘客電梯速度可達每分鐘 330 公尺，載貨用電梯重量可達 18,000 公斤，車廂可達 9 公尺×6 公尺，油壓電梯行程可達 13.5 公尺，控制系統為微電腦處理機(Microprocessor)。

五、性能等級

依據中國國家標準 (CNS)2866 升降機升降階梯及升降送貨機檢查標準。

六、適用範圍

各式電梯適用於辦公大樓，住宅大樓，工廠及公共工程等各項建築物，並可依建築物之特殊要求而特別設計。

七、材料構成

電梯由主機、控制盤、調速機、鋼市索、電纜、導軌、導輪、剎車器、導軌托架、輪形導滑器、電梯著床系統、車廂、車廂安全系統、緩衝器、乘場門及附屬設備等組件所組成。

八、材料規格

電梯車廂尺寸依中國國家標準 (CNS)，車廂材料可為，不鏽鋼或鋼、光面或平面，無限塑膠板貼面，廣泛牆板處理，7 種照明系統，多種天花板材料標準車廂扶手，全套殘障裝置，觸摸式或觸壓式按鈕或其它特殊裝潢如透明強化玻璃等。

九、性能數據

依據：Safety Code for Elevators and Escalators (ASME/ANSI A 17.1-1990), National Electrical code (ANSI/NFPA No. 70-1990)

十、施工方法

施工程序及安裝方法符合勞工安全衛生法之升降機檢查與建築法之升降設備管理之檢查。

十一、工料分析

本產品材料佔了大部份的比例而材料又分爲進口部份和台製部份，以U．S．電梯爲例，主機、控制盤、調速機、鋼索電纜、導軌、導輪、剎車器、導軌托架、輪形導滑器、電梯著床系統、車廂安全系統緩衝器等皆爲原裝進口品，以確保品質。

十二、使用配合

若電梯運車前量及功能符合交通流量，U．S．電梯新式微處理機能滿足使用者的需求，達到省時省電的目的。

十三、維護保證

完工後免費保固一年，每月定期保養及臨時之故障排除。

十四、通訊連絡

東洋電梯

台灣威德

分類碼	
CSI	14200
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
台灣威德機電工業有限公司
地　　址
台北市嘉興街 256 巷 2 號 1F
電　　話
(02)7330652-3

二、產品簡歷

東洋牌電梯是日本東芝(TOSHIBA) 技術移轉，目前在國外深受好評，香港中國域、泰國大使飯店…等，更採用東洋牌電梯，每年生產超過3000台，而新一代變壓變頻電梯(VVVF)經測試結果，比一般電梯更省電 50%，其多種外觀更受消費者喜歡。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 自動調整開門時間。
2. 自動關閉車廂內照明及通風扇。
3. 車廂門過負荷反轉裝置。
4. 消除亂按或錯誤呼叫裝置。
5. 故障時自動停靠最近樓。
6. 停電時自動照明。

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

1. 載人用電梯：專用於載人
2. 載貨用電梯：專用於載貨
3. 客貨兩用電梯：載人載貨兩用
4. 病床用電梯：醫院病床用
5. 小型昇降梯：用於載送文件資料、餐飲。

七、材料構成

1. 車廂架：鋼板成型、角鋼組成。
2. 地板：鋼板結構、塑膠地磚。
3. 車廂壁：不銹鋼板配鋁飾條。
4. 車廂頂：鋼板構成，附豪華照明及隱蔽式緊急照明。
5. 車廂門：不銹鋼板組成。
6. 操作盤：鋁合金變紋面板。
7. 出入口門：不銹鋼板。
8. 乘場指示器按鈕：鋁合金變紋面板。

八、材料規格

1. 標準規格，6人至17人份電梯，載重量由450kg至1150kg。
2. 觀光透明電梯規格，6至24人份，更有A、B、C、D、F、G各型可供選擇。
3. 殘障用電梯，11人至15人份。
4. 如需特殊規格請洽詢本公司。

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

1. 提供施工圖，確保建築預留尺寸。
2. 施工範圍，權限劃分。
3. 按裝方法
   (1)依電梯安裝圖按圖施工。
   (2)導軌安裝。
   (3)主機安裝。
   (4)出入口器具安裝。
   (5)車廂組立。
   (6)電器配線及鋼索懸吊。
   (7)完工測試。

十一、工料分析

影響材料及工料價格之因素，如人工費用、進口關稅、匯率變動等因素。

十二、使用配合

依圖配合施工

1. 升降路建築、機坑排水、機房通風設備及出入階梯。
2. 機件預留孔。
3. 安裝機件之灌漿工事。
4. 配管配線工事。
5. 三相電源機房照明設備及接地線、機坑保養插座。
6. 安裝電梯之臨時電源。
7. 供放置機件之臨時倉庫。
8. 電梯安裝前機房內門之製作及加鎖。

十三、維護保證

本公司負責安裝與試車完成後，交給客戶，自交車後保固壹年，爾後根據合約派專人做保養維修服務。

十四、通訊連絡

威德機電業務部　(02)7328094-6　台北市嘉興街256巷2號1F

銳霆機電服務部　3074580　台北市西園路二段243-7號1F

銳霆機電 24hr 搶修　3077465　台北市西園路二段243-7號1F

電　　梯

大　　業

分類碼	
C S I	14200
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
大業電梯股份有限公司
地　　址
北縣三重市五谷王北街 2 巷 19號
電　　話
(02)9959254

二、產品簡歷

本公司產品結構上堅實美觀使用壽命長，能配合各式之建築物做設計，因結構設計的考量，並可使消費者減低維護費用，並可節省因機器老化的龐大更機費用。

三、產品圖像



四、產品性能

產品性能穩定，故障率低新開發之電腦機型，具有多功能之控制，配合新式之變頻控制，則兼俱有省能源之效果。

五、性能等級

目前國內電梯產品，尚未制訂等級準，但目前本公司之產品皆經中華民國升降設備安全協會檢驗合格，取得使用許可證。

六、適用範圍

本公司產品適合各類型之建築物，如集合住宅、商業大樓、觀光飯店、工業廠房等等，並可做不同之須要而個別設計。

七、材料構成

本公司之產品，重要部份仍須仰賴進口，如馬達、捲揚機、鋼軌、鋼索等，其餘，乘廂體、門機構、配重錘、控制系統等，則由本公司自製。

八、材料規格

電梯之種類繁多，並可依據建築物之不同需要而做不同之設計，故難以做成具體之規範，但大致可分爲乘人用、載貨用、客貨併用式、病床用、汽車用等。

九、性能數據

電梯產品除依據國家標準及內政部頒訂之昇降設備構造標準爲主要依循外，爲求產品之積良，大部份之性能要求皆超越法規之規定。

十、施工方法

電梯之安裝須由本公司之工程人員施工，非使用者本身所能勝任。目前法令亦規定電梯之安裝必須由取得執照之專業技術人員始得爲之。

十一、工料分析

電梯產品主要材料包括牽引系統、控制系統、鈑金結構系統、材料與人工約各佔成本的50％，而價格之變動，大致隨物價及人工工資之上漲而定，供需關係在本行業，影響較小。

十二、使用配合

電梯屬大衆化之交通工具，操作簡易。

十三、維護保證

電梯之維護，依法須具有專業技術人員執照者，始得爲之，故就電梯廠商而言，都擁有相當的技術專業人員，一般而言，電梯如經妥善維護，其使用壽命在20年以上，視各使用狀況條件而有別

十四、通訊連絡

新竹服務站 (035)231632

台中服務站 (04)2929651

台南服務站 (06)2381993

高雄服務站 (07)5212384

宜蘭服務站 (039)366339

電　　梯

信昌電梯

分類碼	
CSI	14200
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
信昌電梯股份有限公司
地　　址
彰化縣大村鄉擺塘村橫巷 9 號
電　　話
(04)3381227

二、產品簡歷

本公司生產有及電得感於所以並希望能達到的柔穩定的電梯採用微電腦控制省電效操作較舒適靠而並乘地搭準層。

三、產品圖像





四、產品性能

(1)消除誤叫車裝置，防止不必要的電梯運轉。
(2)自動關閉燈光及風扇，以節約能源。
(3)安全履裝置，防止關門時誤傷乘客。
(4)電梯超載時，自動鳴響，表不超重警告。

五、性能等級

六、適用範圍

一般住宅、辦公室、醫院等場所。

七、材料構成

顏色：
(1)1-64　橘紅
(2)1-62　象牙
(3)1-27　印度紅
(4)1-01　淡綠

材料：
(1)不銹鋼板
(2)烤漆鋼板

八、材料規格

詳附表一。

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

附表一　　材料規格

型　　式	載重量 (kg)	速度 (MPM)	出入口 (mm)		乘廂 (mm)			
			寬 W	高 H	內尺 A × B		外尺 a × b	
P6 CO - 60	450	60	800	2100	1400	850	1450	1015
P8 CO - 60	550					1030		1195
P9 CO - 60	600					1100		1265
P10 CO- 60	700					1250		1415
P11 CO- 60	750					1350		1515
P12 CO- 60	800					1400		1565
P13 CO- 60	900		900		1600	1350	1650	1515
P15 CO- 60	1000					1500		1665

油壓昇高機

福　茂

分類碼	
CSI	14240
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
福茂股份有限公司
地　　址
台北市仁愛路二段 7 號 7F
電　　話
(02)3214455

二、產品簡歷

本產品是一電動油壓升降機具。它可讓〝注重安全〞的您安全迅速的到達需要的工作高度。如一般大樓挑高大廳燈具維修，禮堂、體育館油漆、裝璜等。

三、產品圖像



四、產品性能

由於機器本身大部分爲鋁合金，所以很輕，一人即可操作。且存放位置也不必擔憂，因爲它可立可躺，存放方便。

更值得一提的是如果在搬運上下貨車時，還有〝裝載器〞，讓您輕鬆方便。

五、性能等級

本產品均合乎：

1.ANSI(AMERICAN NATIONAL STANDARD INSTITUTION)美國國家標準局
2.OSHA(OFFICAL SAFETY AND HEALTY ASSOCIATION) 美國官方勞工安全及健康協會的標準

六、適用範圍

1. 適用於高頂廠房燈具維修，消防感測器、天車維修，屋頂裝璜，一般大樓清潔、油漆，路燈維修。禮堂、體育館、遊樂場等各種場所使用。
2. 適合建築業，室內設計，清潔公司各種工廠，機關，學校加以採用。

七、材料構成

UL 升高機是由六節鋁合金四方型套筒及鋼製基座組合而成。運用馬達幫浦啓動油壓管（油壓管置於第一節套筒內）推動第二節套筒上升，再運用鍊條帶動 3.4.5.6 節套筒成等比例上升（基於安全，所有鍊條均爲雙鍊設計）。

而 6 節鋁合金套筒〝自下而上〞〝由粗而細〞再配合鋼製基座，使整重量成爲〝金字塔型〞的構造，上輕下重穩穩實實讓偏心距搖擺降至最低。

八、材料規格

詳附表一

九、性能數據

所有 UL 系列測試：

1. 風速條件 5 ～ 15mph wind 當載重爲 300 磅時，機器升至全高，水平方向施力於護欄上方 50 磅仍然穩定
2. 當載重爲 450 磅時（爲安全載重之 1.5 倍），機器仍然穩定，此爲符合 ANSI 標準由 The Twining Laboratories Inc 公司提供測試。

十、施工方法

1. 應先確實架好外支撐架，檢查水平儀是否已經水平，若沒有水平，則絕對不可啓動。
2. 倘若外支撐腳架沒有插入，機器會自動感應，不能工作，此爲安全保護。
3. 另需要插入鑰匙才能動作。
4. 倘若電瓶沒電，則有洩油閥可以使平台下降。

十一、工料分析

1. 本產品支柱架是採〝衍鎖式〞方式垂直上升。由六節〞口型〞高強度鋁合金整體結合成，以加強結構強度。也就是以同心軸垂直順序上升方式，以免產生偏心扭力距。
2. 另機身配備"滑動式裝載桿〞防止機身反向滑動，以利搬運。
3. 備有可調式支撐腳架可成〝十〞或〝T〞型，以利牆角牆壁作業。
4. 底座爲鋼骨結構以降低重心，增大穩定性。

十二、使用配合

本產品外支撐腳架已架好，水平已調整好時，則機器可以開始動作了。

需注意的是載重是否太重？是否升高後會觸及電線？

絕對禁止 UL 升高機升高後還沒有降下來，人尚在工作籃內，就推動機器本體，去另一個工作目標。更不可以因爲高度不夠而站在護欄上方的欄架上。

十三、維護保證

本產品如果正常使用，並不需要太多的保養。比較常要注意的是電瓶電力夠嗎？電瓶水夠嗎？液壓油波夠嗎？並附有一年的保固證明書跟以後的保養合約。

十四、通訊連絡

高雄分公司　(07)2247038　高雄市泰豐街28號

附表一

Specifications	UL-20/26	UL-24/30	UL-31/37	UL-38/44	UL-33/39	UL-40/46
(A)Working Height	25.ft.(7.77m)	30ft.(9.14m)	37ft(11.27m)	44ft.(13.41m)	38.5ft(11.74m)	45.5ft(13.87m)
(B)Platform Height(maxim)	19.5ft(5.94m)	24ft.(7.31m)	31ft(9.44m)	38ft(11.58m)	32.5ft(9.91m)	39.5ft(12.04m)
Platform Capacity	300lbs(136kg)	300lbs(136kg)	300lbs(136kg)	300lbs(136kg)	300lbs(136kg)	300lbs(136kg)
Stored Dimenstons (C)Vertical height (D)Width (E)Depth (F)Horizontal length (G)Diagonal storage height (H)Diagonal storage length	79in.(2.01m) 29in.(740mm) 45in.(1.14m) 79in.(2.01m) 72in.(1.83m) 87in.(2.21m)	79.5in.(2.02m) 29.1in.(740mm) 45in.(1.14m) 79.5in.(2.02m) 72in.(1.83m) 87in.(2.211m)	98in.(2.49m) 29in.(740mm) 45in.(1.14m) 98in.(2.49m) 73.5in.(1.87m) 107in.(2.72m)	115in.(2.92m) 29in.(740mm) 45in.(1.14m) 115in.(2.92m) 79in.(2.01m) 120in.(3.05m)	98in.(2.49m) 29in.(740mm) 45in.(1.14m) 98in.(2.49m) 84.5in.(2.15m) 107in.(2.72m)	115in.(2.92m) 29in.(740mm) 45in.(1.14m) 115in.(2.92m) 90in.(2.92m) 120in.(3.05m)

各式搬運設備

鐵　　龍

分類碼	
C S I	14240
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
鐵龍搬運設備股份有限公司
地　　址
台北市承德路三段 149 號
電　　話
(02)597-5668

二、產品簡歷

輕便易操作。

四、產品性能

堆高搬運之用。

五、性能等級

CNS 。

六、適用範圍

適建材業者搬移用之設備。

七、材料構成

請逕與本公司連繫

八、材料規格

請逕與本公司連繫

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

請逕與本公司連繫

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

請逕與本公司連繫

十三、維護保證

請逕與本公司連繫

十四、通訊連絡

鐵龍搬運設備股份有限公司
(02)5923888
台北縣泰山鄉泰林路二段 8 號

三、產品圖像





油壓汽車昇降台

大維機械

分類碼	
C S I	14240
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
大維機械有限公司
地　　址
台北市吉林路 480 號3F
電　　話
(02)597-8620、594-9745

二、產品簡歷

節省昇降坑道空間、擴大可利用之地坪，採用最先進之油壓驅動，安全性、高無段變速裝置、運轉寂靜無聲、震動最小，以最小空間作最大運用之機種。

三、產品圖像



四、產品性能

按裝簡便、保養容易，故障率最低、壽命長、噪音低、安全防墜裝置、安全性最高、操作簡便。

五、性能等級

以國家昇降機之檢驗標準 CNS 爲準。

六、適用範圍

一般大樓之地下室、一般之空地均適用，以現場尺寸爲標準。

七、材料構成

剪力軸承採用日本進口 DU 完全無給油軸承、摩擦係數小、壽命長、圓滑自如、油缸關節處、採用進口球面軸承、定位準、消除不均勻的重力，使油缸受100%保護。

八、材料規格

以現場尺寸爲基準，油壓直接式昇降機、油壓間接式昇降機、油壓鋼索式昇降機、剪臂式昇降機、W型二層式汽車停車設備懸臂式汽車停車設備、二、三層橫移式停車設備、沈箱式二、三層停車設備、H型懸吊式汽車停車設備。

九、性能數據

油壓常用之計算公式。

十、施工方法

由訂貨、工廠施工、現場安裝。

施工中閒人勿近、電源須牽至主機旁。

十一、工料分析

以進口鋼材之漲跌爲基準。

工資之起伏價格爲基準。

十二、使用配合

按鈕式及無線搖控式。

十三、維護保證

品質保証期限爲壹年。

十四、通訊連絡

工廠　(02)8151453　台北市延平北路八段 2 巷 200 弄77號

經銷商　(048)745137　彰化縣二水鄉榮光村榮光路99號。

油壓昇降機具

安速工業

分類碼	
CSI	14240
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
安速工業股份有限公司
地址
台北縣蘆洲鄉中山一路23號3F
電話
(02)2985577

二、產品簡歷

本公司自1977年以來，投入製造作業機械設備等效率及上大套世，化採產性速動量生界快，及機OEM特全機用設品地特用力械精備質供殊機應規器。

三、產品圖像



四、產品性能

1.超過設定重量無法上昇。
2.載重量可適當調低。
3.超載越上限後台面隨即停止。
4.下降速度可適當調整。
5.停車時可手動下降。
6.關節部位採用進口免給油軸承高壓力設計，低壓力使免用地如可，材油、維操。
7.頂機械室之設施，最適於下鋼工、之滑容易，停電時可改手作下降。
8.以施質壓圍護容構安全特性運轉安靜。
9.結易造性能皆具有。
10.

五、性能等級

符合CNS國家標準

六、適用範圍

適用於無昇降路之建築

七、材料構成

八、材料規格

1.油壓桌面昇降機
2.簡易型昇降機

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

公司　台北縣蘆洲鄉中山一路23號3樓　(02)2835577
(02)2836450
(02)2836451

工廠　三重市河邊北街316號

油壓升降機

昱佳機械

分類碼	
CSI	14240
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
昱佳機械股份有限公司
昱地址
台北縣新莊市化成路398巷27號
電話
(02)9911129

二、產品簡歷

自1977年製造電梯，國內成為機械業界順應市場之趨勢，的目標支持及開發，快速地特別為求，及機械列降

三、產品圖像



四、產品性能

1. 免機械昇降路之設施，最適用於下挖工，之建築，
2. 可以施工，降一樓下。做為昇降路
3. 材料運輸，性能皆具有
4. 維護作業，特性。
5. 手動停電時可改手

五、性能等級

六、適用範圍

各種建築物，辦公大樓，住宅之昇降梯用。

七、材料構成

依客戶之需要而定

八、材料規格

1. 單缸中央直接式
2. 單缸側邊直接式
3. 雙缸直接式
4. 單缸側邊間接式
5. 雙缸間接式
6. 簡易式間接昇降機

九、性能數據

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

泰山廠：
台北縣泰山鄉泰林路2段8號
(02)909-4954　　909-4967



麥緯企業

高空作業人員升降機

分類碼	
CSI	14240
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
麥緯企業股份有限公司
地　　址
台北縣三重市中正北路560巷89號
電　　話
(02)9810077

二、產品簡歷

高空作業升降機系列具下列特性：

1.操作簡易，快速
2.節省人力，增加效率

三、產品圖像

四、產品性能

1. 人員油壓升降機：
工作高度可達13公尺，雙鍊條安全承載系統，雙向對流，油壓傳動。
2. 高功能貨物起卸機：
作業高度最高可達7 公尺，鋁合金材質，不易生銹、磨損，適用安裝風管，冷氣，內外裝潢作業。
3. 自走式高空作業人員升降機：
作業高度可達15公尺，水平橫向伸展 6.7 公尺，最大承載量 567 公斤，爬坡度佳。

五、性能等級

Genie 升降機系列產品，均符合美國 ANSI 安全規範之標準。

六、適用範圍

適用於各類建築工地，如冷凍空調，倉儲管理，各大樓建築物之維護修理，安裝大樓內之機械或電氣系統等等。

七、材料構成

請逕與本公司連繫

八、材料規格

請逕與本公司連繫

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

請逕與本公司連繫

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

請逕與本公司連繫

十三、維護保證

請逕與本公司連繫

十四、通訊連絡



油壓昇降機

群邦機械

分類碼	
CSI	14240
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商名稱　群邦機械股份有限公司
地址　台北縣新莊市化成路403巷25號
電話　(02)9925000

二、產品簡歷

本叉組原。此特結台積疊加本爲，廠，木此最頭部建。交結牆作和身平面輕別般8M工短土間平之的宜上聯收動精本部位合特一約在較他空的金好適

機式合理種支而，機之重上疊建。種，於造影程種，降、好種別構架重型強機大由製不工機少昇市築種建疊因相築所昇大，縴進本可效大的是撐成產須降部現周度身充梁膺建在桿，生，築很此當結使遠份場團。所分，裡築車及利垂可物平地小構用度工按環浪發在或物箱油用直不支均基，底壓其昇必持落所故而馬每程裝境實揮寸已上部缸展、依，於受很不力分均時及佔最土建最裝、開降業其底單適須較鐘可間其據大寸築爲

三、產品圖像



四、產品性能

1. 免適如可，材油運維操
2. 頂於下鋼工、之安容下屋用地以施質壓轉護作
3. 機無室架容構安靜易降。
4. 械昇至結易造全、特圓停電時可改手
5. 室降一構。性性滑。
6. 之路樓做爲昇降路
7. 設施，最
8. 之建築，

五、性能等級

六、適用範圍

建築物之昇降機設備。

七、材料構成

八、材料規格

1. 型式：
   單缸中央直接式
   單缸側邊直接式
   雙缸直式間接式
   雙缸側邊接間接式
   雙簡易式間格接昇降機
2. 特殊規格或用途請洽詢本公司訂製。

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

群邦機械股份有限公司
台北縣新莊市化成路403巷25號
(02)9925000
工廠
台北縣新莊市思源路304號之3



昇　降　機

友　榮

分類碼	
C S I	14240
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
友榮工業股份有限公司
地　　址
台北縣三重市秀江街 213 號
電　　話
(02)9755349

二、產品簡歷

本公司生產各類型之升降機包括

1. 單軌平台升降機。
2. 一般載貨用升降機，室內型，室外型。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 單軌平台升降機，一般家庭代工、住家或小工廠比較負擔的起，因爲價格便宜。
2. 載貨用升降機也很適合一般加工廠、電子、成衣、印刷都很實用。

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

1. 一般住家。
2. 加工廠。
3. 毛衣成衣廠。
4. 零件代工廠。
5. 凡載貨 4 樓 5 樓都合用。
6. 工業區。

七、材料構成

1. 鐵架式室外型（詳附表一）
2. 建築式室外型（詳附表二）

八、材料規格

1. PWC-363: 地下室夾壁雙軌齒排動式昇降台。
2. PWX-383: 單軌平台式昇降機。
3. DWK-333: 室外夾壁雙軌鋼索揚式昇降機。
4. DWY-393: 室內雙軌固定鋼索捲揚式昇降機。
5. DWL-343: 室外鐵架式外包彩色鋼板昇降機。
6. DWY-393: 室內雙軌固定鋼索捲揚式昇降機。
7. DWJ-323: 室外鐵架式外包石棉瓦昇降機。
8. DWV-373: 室內建築式載貨昇降機。

九、性能數據

在正當使用情形下，保證一年（除人爲及不可抗拒之自然因素外）。

十、施工方法

請逕與本公司連繫

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

1. 常保養，不失油。
2. 注意電纜線是否被咬破。
3. 鋼索是否有裂痕。
4. 螺絲是否鬆動。
5. 至少每年保養一次。
6. 隨時與廠方保持聯絡。

十三、維護保證

請逕與本公司連繫

十四、通訊連絡

附表一

鐵架式室外型

吊箱呎吋	寬 A	深 B	高 C	D
1,200×1,200 1,800	1,800	1,500	2,000	以層爲準
1,500×1,500 1,800	2,100	1,800	2,000	以層爲準
1,200×1,500 1,800	1,800	1,800	2,000	以層爲準
1,500×1,500 1800	2,100	,100	2,000	以層爲準

附表二 ·

建築式室內型

吊箱呎吋	寬 A	深 B	高 C	D
1,200×1,200 1,800	1,550	1,450	2,000	3,000
1,500×1,500 1,800	1,850	1,750	2,000	3,000
1,200×1,500 1,800	1,550	1,750	2,000	3,000
1,500×1,500 1800	1,850	2,000	2,000	3,000

昇降工作平台

衍　　江

分類碼	
CSI	14240
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
衍江有限公司
地址
台中縣神岡鄉三社路41號
電話
(04)5626171-4

二、產品簡歷

HEK MSM 1000 Modular昇降工作平台，可分爲單柱型，長度變化從2.7公尺到最大爲8.6公尺○雙柱型，長度從8.2公尺到最大爲24.9公尺。

三、產品圖像



四、產品性能

揮發、安全、本效、短期、經濟、可靠、代替、人員、降低、施工、施工、快速、成果、縮短之全部。

五、性能等級

六、適用範圍

物業外牆、建築裝飾、安全幕牆、新建、維修、施工、用於異形、最磁金屬、平台，貼及工程。

七、材料構成

八、材料規格

詳附表一。

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

台北辦事處　台北市忠孝東路3段217巷8弄4號2F　(02)7517048　(02)7753881-2
高雄辦事處　高雄市苓雅區仁德街157號　(07)3332261　(07)3358959

附表一　材料規格

MSM 1000 型	雙　柱　型	單　柱　型
安全載重	1400/3000kg	1000kg
昇降速度	7km /min	7km /min
自由直立高度	6km	8km
固定牆間距	3/6km	3/6km
最大使用高度	1.7kw (仟瓦) × 4	1.7kw (仟瓦) × 2
驅動馬達功率	220/380V (伏特)	220/380V (伏特)
電源系統	3 phase (相) ,60 cycle	3 phase (相) ,60 cycle
機架尺寸及重量	150cm × 54cm × 50cm 78kg	150cm × 54cm × 50cm 78kg

電扶梯、電動走道

瑞士迅達

分類碼	
CSI	14300
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
瑞士迅達電梯股份有限公司
地址
台北市新生南路一段50號14F
電話
(02)3954680

二、產品簡歷

一的中提便用
的產物，有使 走系添
達出築客擁鋒。動理，
迅所建乘中尖適電處計，
是達道送樓在舒、輸設。
質迅走輸層使而梯運的親
品，動地一即暢扶的術美
的產電斷每，順電適整的
佳資，不在野樣達舒項物
絕要梯而客視一迅是一築
主扶乘乘的間 值是建
項電可供利時 不更您

道統加

三、產品圖像



四、產品性能

1.品質絕佳
2.堅固異常
3.安全上絕對值得信賴
4.高效能的輸送能力

五、性能等級

六、適用範圍

機場、火車站、地下鐵、百貨公司、銀行或政府機構等建築物。

七、材料構成

不銹鋼板等材料

八、材料規格

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

北區服務處 (02)594-7482
中區服務處 (04)225-4254
南區服務處 (07)201-0544



電　扶　梯

伸瑞企業

分類碼	
CSI	14300
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
伸瑞企業股份有限公司
地　　址
台北市長安東路一段18號
10樓之1
電　　話
(02)561-8310～5

二、產品簡歷

THYSSEN集團爲全世界第一大電扶梯製造廠，所產電扶梯行銷全世界。伸瑞公司引進本產品，在台銷售已達17年之歷史，目前各公、私立機構使用本產品者已達五百餘台，約佔台灣電扶梯總數之 1/3 。近年來，台灣使用電動走道之風氣興起，THYSSEN產品在台亦有拾數台之紀錄。預料隨台灣經濟之繁榮發展，本產品在台灣將有更龐大之市場。

三、產品圖像



四、產品性能

本產品乃結合高級機電科技及優良煉鋼技術而成之現代化高科技產物；故能維持運行之平穩、順暢，並使搭乘之人員感覺舒適、安全而隨心所欲到達其目標樓層，不須耗費體力去爬樓梯，且可在上行下降之同時縱覽建築全般面貌。本產品用於公共建築可作快速而大量之人員輸送，安全而有效率。本產品設計美觀大方，可與建築物搭配作整體設計。

五、性能等級

本公司產品均能符合各國法規之安檢標準，含蓋範圍如CNS 、 JIS 、 DIN 、 TRA 、CEN等法規檢查標準。

六、適用範圍

本產品適用於各型建築物及各種公共場所作人員之上下樓層運輸。如：機場、車站、碼頭、捷運站、展覽館、體育館、公園、商店街、百貨公司、住宅 ..... 等，作快速而安全之人員上下樓運輸。

幼兒及兒童搭乘本產品時，必須有成人陪伴，以策安全。

七、材料構成

本產品係依建築物樓層高度而設計其長度，跨立在上下層樓之樑上以維持穩固（若跨座之處恰巧無樑，則須加一加強樑）；故能與建築物密切結合，成爲連結上下樓層之通徑。本產品可與建築物作整體性之裝潢設計，更能增加建築物之現代感與特殊感。

八、材料規格

1. 本產品分爲傾斜角爲 30 ° 及 35 ° 兩大類，各類又有5EK(踏板寬度100cm) 、 4EK(80cm) 、 3EK (60cm) 三種規格。長度則依樓高而定。
2. THYSSEN 電扶梯各機種代碼爲：
   FT722-適用標準型電扶梯
   FT723-適用流線型電扶梯
   FT732-大衆運輸型電扶梯

FSP692 －電動走道

3.FT722 及 FSP692 的欄杆各有強化玻璃及不銹鋼兩種、FT723 之欄杆概爲強化玻璃、FT732 之欄杆概爲不銹鋼。

九、性能數據

性能數據取得，本公司均依原廠出廠取得之公信報告數據爲依據，其結果均能符合中華民國昇降機安全協會之檢查標準通過合格檢驗。

十、施工方法

1.施工上須與建築設計師、結構計算師研究計算後，依實際需要移動或加強橫樑位置，然後再到現場放樣及電源預留位置確認。上述事項項完成後，再控空必要之坑洞，然後實施電扶梯吊放、位置擺正調整、試車、清潔及地板面修飾。

2.預留孔位置及尺寸請必須配合本公司工程師定位後實施。

十一、工料分析

影響本產品價格因素，主要在於機型、樓、高踏板寬度、角度等規格、尺寸之差異上。至於同一機型、規格之電扶梯，選擇欄杆爲強化玻璃或不銹鋼者，價格亦會有所差別。

十二、使用配合

1.本產品之設計，已將各種容易發生危險之因素列入安全設計之中，故可確保使用者之安全及機件壽命。

2.使用本產品者，必須雙腳確實踏在同一踏板上，頭手不伸出扶手之外，手宜扶住扶手皮帶，兒童應有大人陪乘，不將異物丟棄在踏板上及扶手皮帶上，不用腳去踢安全閥，不亂按緊急、停止開關。

3.使用本產品應有電壓穩定之電源供應，以免造成經常停機或損及機件壽命。

十三、維護保證

本產品經原廠完成測試後再運抵台灣，故本產品品質均能符合耐用年限。本公司對於售出之產品均有一年免費保固服務及質保証，亦有完整維修系統作全年無休，一天二十四小時維修服務，以確保使用者能得到最完善、最迅速、最親切之售後服務。

十四、通訊連絡

台北服務中心	(02)5311940 (02)5224704	台北市林森北路 50 號 12F 之 5
台中分公司	(04)2241840	台中市金山路 10 號 7F 之 4
高雄分公司	(07)3355354 (07)3355222	高雄市苓雅區永泰路 71 號
桃園工廠	(03)3222660 ～ 1	桃園縣蘆竹鄉大豐街 25 號

電　扶　梯

高斯達

分類碼	
CSI	14300
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
高斯達實業有限公司
地　址
台中縣烏日鄉信義街33號
電　話
(04)3381227

二、產品簡歷

高斯達電扶梯具有省能源的時代要求，和一般電梯相較可節省30%的能源。電扶梯經過精密設計，使體積節省10%以上的空間。

三、產品圖像

四、產品性能

1.體積小，節省空間
2.可節省30%的能源消耗

五、性能等級

六、適用範圍

一般建築，辦公大樓，百貨公司，購物中心，商業大樓

七、材料構成

1.強化玻璃
2.蝕刻不銹鋼
3.鋼板加鐵弗龍處理
4.合成橡膠

八、材料規格

詳附表一。

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

台北分公司	台北市復興北路290號8F之1	(02)5090989
新竹分公司	新竹市長春街62巷15號	(035)783719
嘉義分公司	嘉義市廣州街233號	(05)2355580
台南分公司	台南縣永康鄉忠義街15號	(06)2377093
高雄分公司	高雄市義華路265號1F	(07)3871519

附表一　材料規格

30度升降階梯支架間隔
升高3000—5000

RISE	SUPPORT SPACING
3,000	9,590
3,100	9,760
3,200	9,930
3,300	10,010
3,400	10,280
3,500	10,450
3,600	10,630
3,700	10,800
3,800	10,970
3,900	11,150
4,000	11,320
4,100	11,490
4,200	11,670
4,300	11,840
4,400	12,010
4,500	12,180
4,600	12,360
4,700	12,530
4,800	12,700
4,900	12,880
5,000	13,050

35度升降階梯支架間隔
升高3000—5000

RISE	SUPPORT SPACING
3,000	8,784
3,100	8,927
3,200	9,070
3,300	9,212
3,400	9,355
3,500	9,498
3,600	9,641
3,700	9,784
3,800	9,926
3,900	10,069
4,000	10,212
4,100	10,355
4,200	10,498
4,300	10,640
4,400	10,783
4,500	10,940
4,600	11,069
4,700	11,212
4,800	11,354
4,900	11,497
5,000	11,640

分類碼	
CSI	14300
UDC	
SFB	
CSB	

電　扶　梯

富士達

一、廠商名稱

廠商名稱：富士達企業股份有限公司
地址：台北市長安街267號
電話：(02)5024401

二、產品簡歷

風任於用構架期的雅於合利個構早上優匯融的整使與以的論可效的，，10%梯無皆有梯計化扶，爲扶設密省電型中，電更精節達外計氣，變更較士衆設氣間過積比富出築的空經體梯。和建團築部身扶間格何周建架本電空

三、產品圖像



四、產品性能

要能節形加代性可旋更時合較螺率的綜比的效源扶種方式效。扶停功能電機。率驅高動源扶客時省追具備與的傳，。帶輪扶之直手手使間能加備FUJITEC本源效此動因節原能動求。提30%用輪高手滾高長乘定節價的省

1. 使齒提扶殊提延無一以有
2. 特可，採，率梯止能改式效。扶停功方動命電動項動驅滑轉時即，自此驅線圈運用後源。
3. 在，爲

五、性能等級

六、適用範圍

適合交通流量特大的車站，機場使用。

七、材料構成

詳附表一。



八、材料規格

詳附表二。

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

1. 與包）致護電時止電與（部不防板下物部花側或角天之人三梯止裝之梯交電爲，住，與裝。相地的止兒，引扶部份扶梯請欄梯物上防止要，電括部被板扶建以落防戲板。
2. 隙防落梯裝之注設置播
3. 有壁電有請扶200設周意備
4. 地板或或部，口時，扶設廣要或互板間網意視導間開隙。在需板
5. 爲逢看等。

十三、維護保證

保全及用永安遷梯。驗客網扶務檢乘務電服與，服爲費護轉的，保維運達區之的常士南善期正富、妥定梯。中最扶適、做電舒北戶

十四、通訊連絡

富士達股份有限公司	台北市松江路59號4F	(02)5074052-3	(02)5068443
湖口工廠	新竹縣湖口鄉觀山村文化路12號	(035)981414-5	
台北服務中心	台北市松江路160巷5-4號1F	(02)5117769	(02)5428667
台中營業所	台中市自由路1段6號	(04)3716152	(04)3726775
台南營業所	台南市崇德路72號	(06)2674659	(06)2695560
高雄營業所	高雄市苓雅區興中一路22號	(07)3319365	(07)3331767

附表一　材料構成

名稱	機種		
	PLS-SS	PLS-SL	PS-S
成型品(A)(B)(C)(D)(F)	髮紋不鏽鋼		
內側板	透明強化玻璃（10mm厚）		髮紋不鏽鋼（2mm厚）
扶手下照明	———	細長日光燈	———
梳板燈	———		有償追加
護裙板	———		有償追加
梳板／床板	鋼板加鐵氟龍處理（黑色）		
踏板	成形構部黑色，加裝三邊黃色防滑合成樹脂界線標誌		
給油裝置	簡易式		

（注）除PLS-SS型外，其他型號可做全天候型設計

附表二　材料規格

型	PLS-SS 30° 型		PLS-SS 35° 型		PLS-SL 30° 型	
	800 型	1200 型	800 型	1200 型	800 型	1200 型
扶欄有效寬度	794	1200	794	1200	794	1200
踏板寬度	605	1011	605	1011	605	1011
傾斜角度	30	30	30	30	30	30
速度(m/min)	30	30	30	30	30	30
輸送量(人/h)	6000	9000	6000	9000	6000	9000
電源	220V~ 440V/60HZ		220V~ 440V/60HZ		220V~ 440V/60HZ	
型	PLS-SL 35° 型		PS-S 30° 型		PS-S 35° 型	
	800 型	1200 型	800 型	1200 型	800 型	1200 型
扶欄有效寬度	794	1200	794	1200	794	1200
踏板寬度	605	1011	605	1011	605	1011
傾斜角度	30	30	30	30	30	30
速度(m/min)	30	30	30	30	30	30
輸送量(人/h)	6000	9000	6000	9000	6000	9000
電源	220V~ 440V/60HZ		220V~ 440V/60HZ		220V~ 440V/60HZ	

電　扶　梯

台灣威德

分類碼	
C S I	14300
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
台灣威德機電工業有限公司
地　　址
台北市嘉興街 256 巷 2 號 1 樓
電　　話
(02)7330652-3

二、產品簡歷

東洋電扶梯是日本東芝(TOSHIBA) 公司技術移轉在世界各地行銷多年，擁有相當不錯的市場比例，香港、加拿大等國皆有業績，目前年產量約 500 台左右。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 具有節約能源運送量大的現代需求。
2. 設備採用傳動效率高之螺旋齒輪。
3. 扶手之驅動方式採特殊滾輪直線驅動方式，可提高扶手運轉壽命。

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

適合於需交通流量大之場所，如車站、機場、商場等。

七、材料構成

1. 主架構：L 型鋼
2. 主機馬達
3. 扶手
4. 鏈輪、鏈條
5. 腳踏板

八、材料規格

1. ES800 型：有 30 ° 及 35 ° 兩種。
2. ES1200 型：有 30 ° 及 35 ° 兩種。

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

1. 提供施工圖，確保建築預留尺寸。
2. 施工範圍，權限劃分。
3. 按裝方法：
   (1)依電扶梯安裝圖，按圖施工。
   (2)基本結構安裝。
   (3)主機安裝。
   (4)踏板安裝。
   (5)完工測試。

十一、工料分析

影響材料及工料價格因素，如人工費用，進口關稅，匯率變動等。

十二、使用配合

1. 與電扶梯交叉之天花板及電扶梯之側下部，爲防止人與物不致挾住請裝三角護板。
2. 電扶梯與建物地板有間隙，請裝設隔間板或欄杆。
3. 電扶梯相互間或與建物地板開口有 200mm 以上的間隙時，請裝設墜落防止網。
4. 需設置注意看板，引導板等設施。

十三、維護保證

本公司負責安裝至試車完成，並請高級技師來台指導，自交車後負責保固壹年，爾後依照合約派專人做定期維修休養服務。

十四、通訊連絡

威德機電業務部	(02)7328094-6	台北市嘉興街 256 巷 2 號 1F
銳鐿機電服務部	(02)3074580	台北市西園路 2 段 243-7 號 1F
銳鐿機電 24hr 搶修	(02)3077465	台北市西園路 2 段 243-7 號 1F

王牌電扶梯

譽　　盈

分類碼	
C S I	14300
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
譽盈企業有限公司
地　　址
台北市信義路四段 250 號
2F-1
電　　話
(02)3257151

二、產品簡歷

本產品爲美國CEC ELEVATOR CO. 所生產製造，其電扶梯美觀耐用，富選擇性，且價錢合理，交貨迅速。
等公共場所之乘客運輸系統。

三、產品圖像

四、產品性能

本產品欄杆可爲透明玻璃或髮紋處理不鏽鋼板，扶手帶可爲黑色或紅色、灰色等，並可於欄杆、梳子或踏階加裝照明燈光。

五、性能等級

依中國國家標準(CNS)2866 升降階梯檢查標準。

六、適用範圍

本產品適用於百貨商場、超級市場、購物中心、醫院、機場、電影院、博物館等公共場所之乘客運輸系統。

七、材料構成

本產品由驅動機帶動主驅動鏈條，扶手帶驅動鏈條及踏階鏈條，另外加上構架、踏階導軌、踏階、梳子、床板、扶手帶、欄杆及安全裝置所組成。

八、材料規格

本產品含扶手帶寬度分爲 800mm（運車前量爲每小時 6000 人次）及 1200mm（運輸量爲每小時 9000 人次）兩種。傾斜角度可分爲 30° 及 35° 兩種，可依建築需求不同選擇之。標準速度爲每分鐘 30 公尺。

九、性能數據

依據：Safety code for Elevators, Escalators and Moving walks, ANSI/ASME.A17.1-1981.

十、施工方法

施工程序及安裝方法符合勞工衛生法之升降機檢查與建築法之升降設備管理之檢查。

十一、工料分析

本產品爲整組原裝進口後再安裝於設置地點。

十二、使用配合

兩邊扶手帶與升降踏板同步運行，故不可重壓扶手帶，另外有啓動開關和緊急停止按鈕，應避免觸碰。

十三、維護保證

完工後免費保固一年，每月定期保養及臨時之故障排除。

十四、通訊連絡

譽　盈	威士蒙電動走道	分類碼	
		CSI	14320
		UDC	
		SFB	
		CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
譽盈企業有限公司
地　　址
台北市信義路四段 250 號 2F-1
電　　話
(02)3257151

二、產品簡歷

WESTMONT INDUSTRIES 成立於 1935 年爲一美國之運輸設備專業製造廠，所生產之電動走道包括：

1.SPEEDWALK ：水平式乘客運輸系統
2.SPEEDRAMP ：傾斜式乘客運輸系統

三、產品圖像

四、產品性能

本產品高度可達 9 公尺，水平式電動走道長度可達 150 公尺，傾斜式電動走道傾斜角度可達 12°，可安裝於室內或室外。

五、性能等級

目前台灣對本產品，尚無一套檢驗標準，故比照中國國家標準(CNS)2866中升降階梯之檢查標準。

六、適用範圍

本產品適用於機場、醫院、博物館、運動場、購物中心、百貨商場、動物園和遊樂區等公共場所之乘客運車前系統，並可附載手推車及隨身物品等。

七、材料構成

本產品由驅動馬達，帶動履帶式平面踏板及扶手帶，扶手帶下面爲玻璃鑲板，另外有其他的保護置及安全裝置。

八、材料規格

本產品寬度分爲 680mm，980mm，1200mm 三種規格，標準速度爲，每分鐘 40 公尺，可兩部併排安裝，行駛方向可反方向操作運行。

九、性能數據

依據： Safety code for Elevators, Escalators and Moving walks, ANSI/ASME A 17.1-1981

十、施工方法

施工程序及安裝方法符合勞之衛生法之升降機檢查與建築法之升降設備管理之檢查。

十一、工料分析

本產品爲整組原裝進口後再安裝於設置地點。

十二、使用配合

兩邊扶手帶與履帶式平面踏板同步運行，故不可重壓扶手帶，另外有啓動開關和緊急停止按鈕應避免觸碰。

十三、維護保證

完工後免費保固一年，每月定期保養及臨時之故障排除。

十四、通訊連絡

WESTMONT INDUSTRIES (213)7233786 10805 PAINTER AVENVE
SANTA FE SPRING, CA90670

輪椅昇降機

有　翔

分類碼	
C S I	14420
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
有翔有限公司
地　址
台北市新生南路 1 段 6 號 9 樓
電　話
(02)3223719

二、產品簡歷

自 1978 年起 GARAVENTA 公司即生產製造本產品於各建築物及大樓內，遍於全球約計 2500 套其可裝置於室內或室外，依實際現場之需求裝置，不受空間及時間之限制，不會破壞原有建築物之風格。

三、產品圖像

四、產品性能

專利電子迴路安全控制保障使用者之安全爲第一。

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

1. 各種建築物或大樓，凡有階梯之入口處。
2. 原有建築物內，如無箱型電梯之計者可附加於樓梯旁。如已有電梯之設計而某些部位仍有階梯不便於行者亦可附加本產品。

七、材料構成

顏色可配合現場實際環境之需求。

八、材料規格

依現場實際環境而定。

九、性能數據

均符合美國 ANSI A17.1 及 CSA B355 公共建築物輪椅昇降機之標準規範。

十、施工方法

經本公司合格人員量測後，送加拿大原廠繪製藍圖交生產部依實際規格尺寸製造後出貨。本公司再依施工設計圖安裝完成。

十一、工料分析

1. 實際價格依現場實際量測而定。
2. 一至二樓：約壹佰捌拾萬元，一至三樓：約貳佰伍拾萬元。

十二、使用配合

使用前詳讀操作說明，如故障發生與本公司聯繫。

十三、維護保證

裝設完成後壹年內免費維修（含故障排除潤滑非人爲破壞之零件損壞）第二年起每年維修費用以伍萬元計，不含消耗零件（成平計價）。

十四、通訊連絡

高雄營業所　(07)2013654　高市五福三路 61 號15F23室

斜　行　機

中映電梯

分類碼	
C S I	14420
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
中映電梯實業有限公司
地　　址
北市南京東路五段 250 巷 2 弄 2 號 3 樓
電　　話
(02)7650245

二、產品簡歷

日本中央電梯公司主要是以生產各種電梯、貨梯、菜梯、油壓電梯，殘障電梯等各類產品爲主，它是設立於昭和36年 6 月15日，並擁有最完善之服務網。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 可避免上下樓梯之麻煩及不方便。
2. 有各種不同型式之功能，可符合各種不同之使用者。
3. 機器狀態佳，耐久性強，可安心使用。
4. 操控簡易，可任意上下。

五、性能等級

日本登錄，許可，建設大臣登錄　第 13216 號。

六、適用範圍

按裝於樓梯上，可適用於各類型之階梯。

七、材料構成

1. 基本之構成爲
   (1)控製扭，位於椅臂末端。
   (2)椅背。
   (3)上部安全支撐。
   (4)下部安全支撐。
   (5)足部安全支撐。
2. 其材料是鋼製。

八、材料規格

有分爲 G 型及 S 型，

1. S 型具有
   (1)折疊
   (2)站立
   (3)回轉
   (4)昇降之功能
2. G 型具有雙椅臂。

九、性能數據

1. G 型
   (1)最大載重 80kg
   (2)限乘人數 1 人
   (3)昇降之速度 1 分鐘 5-6 公尺
2. S 型
   (1)最大載重 80kg
   (2)限乘人數 1 人
   (3)昇降之速度 1 分鐘 6-7 公尺

十、施工方法

請逕與本公司連繫

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

請逕與本公司連繫

十三、維護保證

一年保證負責維修，除人為之因素外。

十四、通訊連絡

汽　車　梯

台灣威德

分類碼	
CSI	14450
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
台灣威德機電工業有限公司
地　　址
台北市嘉興街 256 巷 2 號 1F
電　　話
(02)7330652-3

二、產品簡歷

本公司鑑於建築基地日趨狹小，由於停車不易，故大多利用地下樓做停車空間，故加入汽車昇降機之製作，因地形、地物不同，發展各種不同適合機種且依照昇降機協會頒佈之汽車梯竣工安檢規定製作，故無安全上之顧慮，且多項人性化設計，更受大家歡迎。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 車台前後安全電眼。
2. 車台內車輛偵測電眼。
3. 出入口安全電眼。
4. 車台內警鈴或對講機。
5. 防爆安全閥。
6. 水平自動調整裝置。
7. 彈簧緩衝器。
8. 油壓間接式之調速機安全煞車器。
9. 上下極限開關。

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

小型建築基地之建物。

七、材料構成

1. 導軌：H 型鋼或電梯專用軌。
2. 車台架構：匚型鋼。
3. 車台板：花紋鋼板。
4. 主機馬達：歐美日進口品。
5. 雙邊護欄：雕花不銹鋼板
6. 外門：髮紋不銹鋼板。

八、材料規格

1.油壓間接式
(1)WT2
(2)WT4、B（附轉盤）
2.油壓直接式
(1)WT6（2支鋼軌）
WT6A（4支鋼軌）
WT6B（2支H型鋼附轉盤）
WT6C（4之鋼軌附轉盤）
(2)WT9（2支H型鋼）
WT9A（4支鋼軌）
WT9B（2支H型鋼附轉盤）
WT9C（4支H型鋼附轉盤）
3.特殊規格：剪刀式

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

1. 提供施工圖，確保建築預留尺寸。
2. 施工範圍，權限劃分。
3. 按裝方法：
(1)依汽車梯安裝圖按圖施工。
(2)導軌安裝。
(3)主機安裝。

(4)出入口器具安裝。
(5)車台安裝。
(6)電器配線及鋼索懸吊。
(7)完工測試。

十一、工料分析

影響材料及工料價格之因素，諸如人工費用、進口關稅、匯率變動等，但由於進口品實有安全性及持久性高，故本公司在主機及某些安全裝置上一定採用歐美日原裝進口品。

十二、使用配合

依圖配合施工

1. 升降路建築、機坑排水、機房通風設備等。
2. 機件預留孔。
3. 安裝機件之灌漿工事。
4. 配管配線工事。
5. 三相電源機房照明設備及接地線、機坑保養插座。
6. 安裝電梯之臨時電源。
7. 供放置機件之臨時倉庫。
8. 電梯安裝前機房內門之製作及加鎖。

十三、維護保證

本公司負責安裝與試車完成後交與客戶，自交車後保固壹年，爾後依據合約派專人做保養維修服務，更有快速搶修部門、保障客戶安全。

十四、通訊連絡

威德機電業務部	(02)7328094-6	台北市嘉興街256巷2號1F
銳鏗機電服務部	(02)3074580	台北市西園路2段243-7號1F
銳鏗機電 24hr 搶修	(02)3077465	台北市西園路二段243-7號1F

立體停車設備

富士達

分類碼	
CSI	14450
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
富士達股份有限公司
地址
台北市農安街267號
電話
(02)5024401

二、產品簡歷

本公司生產之「立體停車設備」CITYPARK，可以在極小的投影面積，可提供高達50輛的汽車數量，並且具有高性能、低噪音馬達，可提供高效率的昇降及輸送車輛能力。

三、產品圖像

● Construction of CITYPARK



四、產品性能

1.可提供最大的50輛停車數量，而只需要6.8m×5.8m（≒40㎡）的投影面積。
2.低噪音馬達，可提供高效率的昇降及輸送車輛功能。
3.微電腦控制系統提供高效率服務，減短等待時間。
4.舒適平坦的入口和出口使車輛可容易停車。

五、性能等級

六、適用範圍

七、材料構成

詳附表一。

八、材料規格

詳附表二。

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

湖口工廠	新竹縣湖口鄉鳳山村文化路12號	(035)981414-5	
台北服務中心	台北市松江路160巷5-4號1F	(02)5117769	(02)5428667
台中營業所	台中市自由路1段6號	(04)3716152	(04)3713726
台南營業所	台南市崇德路72號	(06)2094659	(06)2695560
高雄營業所	高雄市苓雅區興中一路22號	(07)3319365	(07)3331767

附表一　材料構成

・Optional Specifications

1	Earthquake Deteclor
2	Driver Protection Device
3	Entrance Gate
4	Parking Toll Meter
5	PA System
6	Automatic Door Protector
7	Entrance Door
8	Operational System
9	Fire Extinguisher
10	Interior of the tower (Entrance Floor)
11	Sophisticated Coating Finish
12	Water Collecting Tank

附表二 材料規格

Model		W	Z	U	H
Capacity		16 / 50	12 / 50	8 / 20	12 / 28
Cage Speed		12m/min. or 16m/min.	12m/min		
Control System		Microcomputer			
Control Functions		Energy-saving (Optimum cage selection, Load balancing), Regular customer (Customer cage guarantee)			
Operational System		10-keyboard			
Safety Devices		Safety check button, Photoelectric control, Emergency stop buttons (2 inside the tower and 1 on the control panel)			
Signals at Entrance		Red and blue lamps, Buzzer			
Indicator Lamp for Entry		Installed on the front of the cage.			
Mirror for Entry		Installed on the front of the cage.			
Door for Entry		Electric Shutter (Firedroll): Automatic closing in the case of power failure	Electric Shutter (3S): Three-Panel Side Opening Door (Opens to Right/Left)	Electric Shutter (4CO): Four-Panel Center Opening Door	Electric Shutter (4□□): Four-Panel Center Opening Door
Fire Extinguisher		Gas (CO) to be released throughout the area.			
Air Breathing Apparatus		To be used for rescue operations in case the fire extinguisher is activated.			
Door Protector		Manual			
Service Switch		Installed near the entrance (To be used for maintenance).			
Motor		Sound-rotor type 3-phase motor (11kw, 15kw, 22kw, 30kw, 37kw, 45kw, 55kw)			
Power	For Prime Mover	50/60Hz 200V to 480V			
	For Lighting	50/60Hz 100V to 220V			
	For Fire Extinguisher	50/60Hz 100V or DC 24V			
Car Shape Limit Device		This device limits height and width of a car if it detects a car exceeding the accommodation limit, a buzzer will sound and operation ceases until the car leaves to tower			
Note: Regarding the W model, minimum 10-car capacity is available upon request.					

雙層停車設備

台灣威德

分類碼	
CSI	14450
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商名稱：全威機電工業有限公司
台灣地址：台北市嘉興街256巷2號1樓
電話：(02)7330632

二、產品簡歷

由於雙層停車設備可以增加一倍的車位，地下室一部車效力佳且問題是度爲可（高即您一部有能全是車利低立讓上兩最容安，停吉口爲且以停做收，廠決遼進能並。米可中的易低解（裝，車5就間面簡用的LANZONI台設問二度空的使構價有。義原備題部2.間空平造費效整車車第高車限，其造速備洲停停有停有用，且快設歐層決攤的在利增高最之

三、產品圖像



四、產品性能

特點：
1. 配置高度空間式
2. 全有動作的安時即全新，2時後）佳有車鈎車立安約外幣用售務最層現的全停夠。口保險台使的服的樓照放。安或全全進投任保您善夜題的。按停整有降安安裝廠責投讓。完日問您整可要調附昇，人原原萬對，憂司時車依調度需以採在況保台了多相險之公小停可輛寬及加主，狀確整除仟也任顧本24決
3. 度車架以而邊置何，部，2內責後合（解。
4. 仰合車，樣整裝任作全高幣國萬無配務您擇
5. 全有動性台在仟絕服是選

五、性能等級

六、適用範圍

停車場。

七、材料構成

八、材料規格

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

1. 鈕定開碰或車昇當位"因是停降須觸台裝上。的關觸者輛下必後平全
2. 前，然當安。按設程的，使要先限止可之開桿有分須預"SWITCH)停亦輛分降所動必到於"動，車桿下，自者昇由自鈕，降全的定能作上，下安中落均操輛時：車置(LIMIT而按止：先動一置

十三、維護保證

十四、通訊連絡

台灣威德機電工業有限公司　台北市嘉興街256巷2號1F　(02)7330652-3　(02)7328510

魔術方塊式機械停車設備

盈泰

分類碼	
CSI	14450
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱：盈泰公司
公立體停車場開發（股）
地址：台北市中山北路3段32號6樓607室
電話：(02)5962817

二、產品簡歷

魔術方塊式機械停車設備，在狹小的停車空間中加了具作用停車位數防止外，以及同時操作件。以上裝置連危險，可靠的安全可以全的特別快不當事故。

三、產品圖像



四、產品性能

1.停車空間最小，停車數量最多。
2.優良的控制回路，操作簡便，各種速度特別安全可靠的連鎖。
3.入出庫入出庫。

五、性能等級

六、適用範圍

適用於地面、地下式停車場。

七、材料構成

八、材料規格

1.方式／二段方式（昇降・橫行＜重列＞式）
2.方式／多段方式（重列・昇降・橫行列）●型式／KUP

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡



魔陣式停車系統

高舒達

分類碼	
CSI	14450
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
高舒達實業股份有限公司
地址
台中縣烏日鄉仁德村信義街33號
電話
(04)3381227

二、產品簡歷

金星魔陣停車系統是消除死角，去而且利用做裡的停車位上，由於提供的停車空間在2層、3層或4層垂直面上。

活動的機械部份是上下輪錯阻因裝置而安全由擺的機械式車馬達有外有在且也多的作設處理上，意爲生精銳安緊安全控制電路。

三、產品圖像

四、產品性能

1.出入車最容易
2.操作簡單、方便
3.佔用面積最小
4.維護管理最簡單
5.停車效率最高
6.水平出入容易簡便

五、性能等級

六、適用範圍

此系統可放置在室內、室外，須要停車的位置。

七、材料構成

1.升降車台：3.0mm花紋鋼板車台邊補強
2.升降支座：I 150*75*65，膨脹螺絲。
3.驅動系統：油壓鋼管 63，活塞桿 45，3/8″，高壓軟管，油箱，液壓油，升降閥，主機壓力70-140 kg/cm2，最大吐出量7.6-9.31，油壓原油排出量9.31/min。
4.控制系統：上下極限開關，配管配線，緊急停止開

八、材料規格

1.載重量：2000公斤
2.車台尺寸：2200*5100(W*L)(配合工地)單位mm
3.主機馬力：3HP 油壓專用馬達。
4.升降速度：25秒－35秒
5.控制方式：手動選擇開關式(遙控選用配備)附鎖
6.驅動方式：油壓直接驅動
7.容許車輛：中小型車
8.車台角度：傾斜角9.5度(H.P型)

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

台北分公司	台北市復興北路290號8樓之1	(02)5090990
新竹分公司	新竹市長春街62巷15號	(035)783719
嘉義分公司	嘉義市廣州街233號	(05)2355580
台南分公司	台南縣永康鄉忠義街15號	(06)2377093
高雄分公司	高雄市義華路265號1樓	(07)3871519

汽車昇降機

菱　光

分類碼	
CSI	14450
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商名稱
菱光機械工業股份有限公司
地　址
台北市南京東路三段 333 號 11樓
電　話
(02)7192345

二、產品簡歷

1. 本公司於民國 77 年與日本三菱重工合作，引進日本各式機械式停車設備，解決都市日益嚴重之停車問題。
2. 機械式停車設備可讓有限空間作最有效的利用，增加停車數量，且適用範圍廣泛，運轉迅速，安全可靠。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 節省空間，增加停車位
2. 增加行車流暢
3. 保護車輛安全
4. 降低污染
5. 減少噪音

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

1. 大樓內部
2. 地下室
3. 適用車種：詳附表一

七、材料構成

1. 鋼架：以型鋼組立，成爲整體機械之骨架，支撐機械及車輛。
2. 車台：以型鋼及鋼板組立，作爲車輛停放之台板。
3. 傳動機械：以電動機驅動液壓系統或鏈條、鋼索等，使昇降機運轉達到進出車之目的。
4. 安全裝置：
   (1)緊急停止裝置
   (2)電力過負荷保護裝置
   (3)安全電眼
   (4)鬆鏈檢出裝置
   (5)出入口自動門

八、材料規格

1. 鋼架：H200x200
2. 車台：CH.PL. 3.0t
3. 傳統系統：電動機、減速機、煞車、油壓泵浦、鏈條、鋼索。

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

1. 基礎埋設
2. 鋼架組立
3. 傳動機械按裝
4. 導軌按裝
5. 車台按裝
6. 電氣設備按裝
7. 外觀美化。

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

1.機械式停車設備應按操作手册使用。
2.操作人員應注意安全，避免孩童使用。
3.定期維修保養，確保性能。

十三、維護保證

請逕與本公司連繫

十四、通訊連絡

附表一

車種 規格	中型車	大型車
全長 mm	4700	5300
全寬 mm	1750	1950
全高 mm	1550	1550
重量 kg	1600	2000

機械式停車設備

菱　光

分類碼	
CSI	14450
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
菱光機械工業股份有限公司
地址
台北市南京東路三段333號11F
電話
(02)7192345

二、產品簡歷

菱光機械工業股份有限公司於民國77年進口日本各都市引進，解決了設備利用範圍受限，增加了停車空間，可廣泛適用於各種地型設置，安全可靠。

三、產品圖像





若採上昇(2)號車台出車情形
[(1)、(2)、(3)號為昇降車台，
(4)、(5)號為橫移車台]

四、產品性能

1.節省空間，增加停車位
2.增加行車流暢
3.保護車輛安全
4.降低污染
5.減少噪音

五、性能等級

六、適用範圍

可適合各種地型設置，
例如：
1.建築用地
2.法定用地
3.大樓內部
4.地下室
5.騎樓地
6.停車場保留地

七、材料構成

1.鋼架：以型鋼組立，成為機體及台車之骨架，支撐機械車輛。
2.車台：以型鋼及鋼板組立，作為車輛停放之台板。
3.傳動：機械系統；以鏈條，鋼索等液壓使車台運轉，達到車之目的。

八、材料規格

1.鋼架：H350×175
　　H300×150
　　H200×200
　　H200×150
2.車台：□80×80
　　□80×40
　　□50×50
　　CH、PL、3.2T
3.傳動機械：電動機、減速機、煞車、油壓邦浦、鏈條、鋼索

九、性能數據

(1)適用車種：詳附表一
(2)安全裝置：1.緊急停止裝置
　　2.運轉中警告裝置
　　3.電力過負荷保護裝置
　　4.安全電眼
　　5.車檢止檔

十、施工方法

1.基礎埋設
2.鋼架組立
3.傳動機械按裝
4.導軌按裝
5.車台按裝
6.電氣設備按裝
7.外觀美化

十一、工料分析

十二、使用配合

1.機械式停車設備應按操作手冊使用。
2.操作人員應注意安全，避免孩童使用。
3.定期維修保養，確保性能

十三、維護保證

1.保固年限／範圍：交貨後、產製一年內，本檢驗合格因設計所負責免費維修。

2.維護保養：按公司原廠保養手冊之本公司一般保養項目，訂定固定保養月份及保養內容，故修護司機每年免費檢查一次。

十四、通訊連絡

菱光機械工業(股)有限公司 台北鐵工廠	台北市南京東路三段333號11樓 台北縣新店市寶橋路237巷1號	(02)7131271 (02)9149620

附表一　性能數據

車種 / 規格	大型車	中型車	小型車
全長 mm	5700	5200	4700
全寬 mm	1950	1950	1750
全高 mm	1550	1550	1550
重量 kg	2200	2000	1500

興　乘

SP-E2 雙層直接油壓式停車設備

分類碼	
C S I	14450
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
興乘實業有限公司
地　　址
高雄市前金區旺盛街58號
電　　話
(07)2112406

二、產品簡歷

SP-E2雙層直接油壓式停車設備，是上層由油壓的昇降機構及車台下方可除去自動出入車輛，下層為固定式車位，適用於一般住宅及商業大樓地下室，具有操作簡便，安全性高，噪音低，維護保養容易，故障率低，收容效率高，耐震性高。

三、產品圖像



四、產品性能

1.設備費用低，收容效率高
2.電動油壓驅動，噪音低，保養容易，故障率低。
3.操作簡便，上下車台出入方便安全性高。

五、性能等級

六、適用範圍

適合於室外裝置

七、材料構成

1.電動機：3HP×4P 380V/220V /3φ
2.驅動方式：電動油壓式
3.定格壓力：70kg/cm² ~ 140 kg/cm²
4.升降時間：25秒~35秒
5.高壓軟管3/8"
6.車台：壓花鐵板
7.主柱：H型鋼
8.油壓缸：高壓鋼管80φ
9.油壓活塞桿：高壓鋼管55φ
10.控制方式：手動選擇開關
11.按鈕：燈炮式（附鎖）
12.安全設備：上下極限開關、車輛停止擋板、油壓防爆閥

八、材料規格

詳附表一。

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

附表一　　材料規格

型式 / 項目		中小型車(M)	大型車(L)
預留孔尺寸	長(E)	5100	6000
	寬(C)	2500	2700
	深(RIT)	1750	1750
車台尺寸	長(D)	5000	5900
	寬(A)	2000	2200

多座並聯		2組	3組	4組	5組	6組	8組
中小型車	C尺寸	4960	7420	9880	12340	14800	19680
大型車		5360	8020	10680	13440	16000	21320

附註：上列標準規格如有更改不另通知。尺寸單位：mm

中　　建	博士牌堆高機	分類碼	
		CSI	14460
		UDC	
		SFB	
		CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
中建機械企業股份有限公司
地　　址
台北市復興南路一段 204 號 10F
電　　話
(02)7731105-8

二、產品簡歷

英國 BOSS 係堆高機專業製造廠已有70餘年的技術經驗，尤其是全油壓傳動系統之堆高機，上市後深獲各界好評。並榮獲英國工業設計獎之殊榮。

三、產品圖像

四、產品性能

1. 操作順暢。
2. 噪音低。
3. 損耗少。
4. 保養容易。

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

是倉儲業，貨櫃業機具最佳選擇。

七、材料構成

其產品包括
1. 電動堆高機。
2. 柴油堆高機。
3. 側載機。
4. 空櫃堆高機。
5. 重櫃堆高機。

八、材料規格

由 1.5 噸到50噸各種等級。

九、性能數據

旋轉半徑
1.S35D ： 5130mm(202in)
2.S40D ： 5640mm(222in)
3.S35D ： 5740mm(226in)
4.S50D ： 5900mm(232in)

十、施工方法

請逕與本公司連繫

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

請逕與本公司連繫

十三、維護保證

1 年或2000小時售後保固維修。

十四、通訊連絡

中建機械公司維修中心	(02)2925518	台北縣五股鄉凌雲路三段 29-1 號
亞台機械企業公司	(07)3347221	高雄市四維四路 22 號 11F 之 8
順太興機械公司	(04)2610123-5	台中市永和街 56 號

漢　吉	電動升降機	分類碼	
		CSI	14460
		UDC	
		SFB	
		CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
漢吉有限公司
地　　址
台北市南京東路四段 186 號 4 樓之 8
電　　話
(02)7816271

二、產品簡歷

本產品爲鋼索貫穿式的馬達升降機，特別爲載人而設計，也有載貨機種，其重量輕，堅固且安全，特別適用在懸吊式工作架、工作台。其工作高度沒有限制，特大的載重量（1000kg）、簡單可靠的設計，使本產品成爲最安全的機器，本產品已被主要先進的工業化國家核准爲合格的升降機，有歐美等11個國家之多。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 本產品之鋼索皆有4條，2條捲揚機用，另外2條貫穿在安全裝備"BLOCSTOP"中文爲自動安全索扣，以備在緊急狀況發生時，可以承載其重量。
2. 安全設備：
   (1)停電時手動釋放剎車系統。
   (2)速度超過每分鐘12公尺時離心式剎車即作用。
   (3)電磁式剎車，電源開即釋放，電源關即剎住。

五、性能等級

以上爲德國、法國、英國、美國、瑞典、挪威、加拿大、比利時、荷蘭等工業先進國家之檢驗合格標誌。

六、適用範圍

升降機馬達可配合吊籃或設置在頂樓永久式移動型洗窗機內，可適用於整棟大樓外牆之清洗與外牆之維護保養，也適用於橋樑工程之建造，及大樓外牆施工施打silicone等工作，用途極爲廣泛。

七、材料構成

材料構成爲密閉式鋁質外殼故永不生銹，顏色通常原廠進貨爲灰色，種類依載重分別有 300kg 、 500kg 、 800kg 、 1000kg 四種，鋼索爲 8mm Φ 或 8.4mm Φ，斷裂強度每一條 4800kg 。

材料構成組合爲：

1. 控制
2. 剎車馬達
3. 離心剎車
4. 鋼索傳動機構
5. 減速齒輪
6. Tirak 高抗力鍍鋅鋼索。

八、材料規格

詳附表一

九、性能數據

十、施工方法

施工程序（永久型）：由我方配合大樓進度協調施工及安裝，升降機及吊籠由我方工程師安裝。

十一、工料分析

由於本產品生產自德國，其品質優良且設計簡單安全而可靠，早已取得世界性的專利，在歐美等工業先進國家，已獲得極高之評價。當您使用過它以後，會發現價格因素已不然存在了。

十二、使用配合

頂樓永久型移動式洗窗機使用方法及程序，本公司均有製作保養及操作手冊，另外也有實地拍攝操作錄影帶，每一個工地均派專業工程師操作指導教育訓練。

十三、維護保證

凡本單位售出之機器，試車完成後均有保固期一年，如有正常使用而機器損壞均免費服務（損耗品酌收零件成本）。保固期後簽訂保養合約，定期派維修工程師實地保養。另有零件倉庫設於台南。

十四、通訊連絡

台南分公司
(06)2793978
台南縣仁德鄉中山路 401 號

附表一

型別	安裝尺寸—公厘(cm)				
	g	h	i	j	k
X-300 P型	255	250	—	—	—
X-500系列	341	185	16.5	15	25
T-800系列	449	250	16.5	12	25
T-1000M型	449	250	16.5	12	25

施工電梯

衍　江

分類碼	
CSI	14460
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
衍江有限公司
地址
台中縣神岡鄉三社路41號
電話
(04)5626171-4

二、產品簡歷

TUMAC LIFTMASTER MA-RK型全高施工合模施符大現—有易採能用施細服務。

製用，特效和你一及工如樂
計，工備、安值是作樓，很
設準施設速，最。電，合物我
梯國程先、簡點設施降很員料，
電英工最全費低的型昇，人責。
工合樓其安保的用—的低工的務
施符大現—有易採能用施細服務。
型全高展—尚容和MARK性費送詳你
RK完超以—。卸輯高護遞更爲
造在可點率折信種維程需意

三、產品圖像



四、產品性能

1.安全。
2.快速。
3.高效率。
4.節省工資成本。
5.操作簡單。
6.維護簡單費用低。
7.載運量大。

五、性能等級

六、適用範圍

適用大樓、工程運送施工人員和物料。

七、材料構成

八、材料規格

詳附表一。

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證



十四、通訊連絡

台北　台北市大安區忠孝東路三段217巷8弄4號2樓　TEL: (02)7753881
TEL: (02)7517048
FAX: (02)7712669

高雄　高雄市苓雅區仁德街157號　TEL: (02)3332261

附表一　材料規格

規格說明	MK - 650型	MK - 1000型
安全載重	650公斤（8人）	1000公斤（12人）
升降速度	32公尺/分鐘	
自由屹立限高	10公尺	9公尺
扶壁支架最大間距	10公尺	9公尺
最大使用高度	120公尺（可延伸至150公尺）	
驅動馬達動率	2 × 4 仟瓦	2 × 5.5 仟瓦/ 2 × 4 仟瓦加附重
載籠尺寸	136公分 × 200公分 × 208公分	
基座與網尺寸	295公分 × 239公分	
基座與載籠總重	1464公斤	1510公斤
桅架重量及尺寸	70公斤　55 × 55 × 154 公分	
電源系統	346 to 400伏特. 3相.50 / 60 HZ（赫）	
固定距離　標準型	16.5公分 to 50.8公分	
(載籠和建築物面)加長型	50.8公分 to 117.5公分	

坐式電動堆高機

雷　　邦

分類碼	
C S I	14460
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
雷邦工業股份有限公司
地　　址
台北市永吉路 185 號 5F
電　　話
(02)7603333

二、產品簡歷

本產品的主要兩個配備，是電腦控制動力系統（D-CCS ）及電子動力轉向裝置（ EPS ）。結合神鋼電機及雷邦工業尖端科技，精心設計出性能卓越，符合新時代需求的的堆高機。

三、產品圖像



四、產品性能

1.5F 級系列車，具高度經濟效益及操作靈敏特性，透過 D-CCS 微電腦控制系統，除提高省能效果外，並加強起動速度。強化提昇搬運效率。

2.5F 級系列車嚴格追求舒適的空間設計。寬敞的駕駛空間配合無噪音的設計，提供了舒適的作業環境。

3.D-CCS 系統的數字儀表板，可清晰顯示車輛狀況、檢查、維修簡易，減少車輛停修時間。

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

可用於大型工廠的貨物搬運、倉庫、港岸碼頭的貨物裝卸。

七、材料構成

請逕與本公司連繫

八、材料規格

產品規格，種類繁多，無法一一加以說明，如有需要，請與本公司接洽。

九、性能數據

2.5TON 積 5FB25Z-Y 的性能	
1.最大荷重(W)kg	2500
2.荷重中心(LC)mm	500
3.最大揚高mm	3000
4.自由揚升量(FL)mm	315
5.上昇速度全負荷mm/sec	240
無負荷mm/sec	430
6.升降架傾斜角度前傾度	6
後傾度	12
7.行走速度全負荷km/h	11
無負荷km/h	12
8.最小迴轉半徑(R)mm	2100

十、施工方法

請逕與本公司連繫

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

車輛都有必要的安全設計作爲標準配備，對任何取下安全配備，而引起的損壞

，概不負責。另外，由於不斷地改進我們的產品，因此，任何規格上的改變，將不另行通知。

十三、維護保證

讓客戶以合理的價格買到合適的車子，擁有各型車種可供客戶選用，並可立刻交貨。

對客戶的服務，有駕駛員的訓練，服務保養訓練。並有專業修護人員提供專業服務。各地經銷商都維持大量的零件庫存，並以電腦管理庫存。

十四、通訊連絡

工　廠	(03)4936380	桃園縣楊梅鎮幼四路三號
台中分公司	(04)2375889	台中市北區東光路230號
高雄分公司	(07)3462288	高雄市三民區民族一路728號

雷邦耶魯堆高機

雷　　邦

分類碼	
C S I	14460
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
雷邦工業股份有限公司
地　　址
台北市永吉路 185 號5F
電　　話
(02)7603333

二、產品簡歷

應用人體工學原理，以駕駛員爲主導的設計，追求人與車子的舒適、調和，並採用先進的流線型設計，以符合各種作業環境的需求。

駕駛座的位置適切，可方便並輕易地操縱各種裝備，且具有隔絕各種危險及干擾的安全設施，低噪音、低震動的設計，提供了駕駛員最舒適的作業空間。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 應用人體工學流線型設計。
2. 高技術的低噪音設計，音量在 80 分貝以下。較以往的車輛降低 3-1/3 的噪音量。
3. 利用密閉式設計及吸音材料將噪音隔離。
4. 出力大、噪音小、低震動、低煤煙的引擎。
5. 外型新、風量大、低噪音的冷卻風扇。

五、性能等級

1. 將廢氣排量維持在低於最嚴苛的美國加州的標準之下。
2. 符合 EEC 中 '86/663/E EEC 條文，且在正常操作下其穩定性完全符合國際標準 ISO 1074 的規定。

六、適用範圍

適用於工廠的貨物搬運及建築業界。

七、材料構成

1. 整體焊接的車身
2. 平衡的後轉向軸
3. 進氣的過濾系統
4. 冷卻系統
5. 內藏式穩壓器
6. 引擎室
7. 柴油過濾器
8. 塗裝
9. 腳踏板

八、材料規格

產品機種繁多，無法詳述，請跟本公司接洽。

九、性能數據

1. 符合環保意識－潔淨的內燃引擎。E 系列車特別重視引擎排放廢氣對駕駛員及周圍環境所造成的污染。新設計的排氣管比舊型排氣管減少 80 % 的廢水汽。
2. RICARDO 式的渦旋燃燒室及準確地噴射燃料，使 XA 及 HA 引擎具備了清潔的燃燒過程及低排煙量的特色。排煙的水準達到幾乎無法查覺的 2.0Bu 以下。由軸箱通氣設計，能將產生的瓦斯氣回收至進氣系統，可減少廢氣的排放。

十、施工方法

1. 需有良好的駕駛員，及做好車輛的保養維護。
2. 各經銷商處隨時都維持大量的零件庫存，並以電腦管理庫存。全球各地亦設有零件分銷中心作爲後盾。

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

須定期的做車輛保養，及技術人員培訓工作。

十三、維護保證

1. 有專業人員提供專業服務，包括大修，工廠服務／預防及合約保養。
2. 對客戶服務做好企劃，以提高生產力。例如：駕駛員訓練、服務保養訓練。
3. 有安全設計作爲標準配備，對任何取下安全配備而引起的損壞，概不負責。

十四、通訊連絡

工　廠　(03)4936380　桃園縣楊梅鎮幼四路三號

台中分公司　(04)2375889　台中市北區東光路230號

高雄分公司　(07)3462288　高雄市三民區民族一路728號

太空自動計量輸送工程系統

全　洲

分類碼	
CSI	14500
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
全洲機械工程有限公司
地址
台北縣板橋市中山路二段90巷34號
電話
(02)9542971

二、產品簡歷

電腦自動計量器，採用日本高精度顯示，係微電腦荷重元，配合確準式分段停止下料。
電腦定量容易，到達定量，採用調整，離係數設定，計量閉不可，任意合閘空混可採程式，設定0.1%過篩不升。
螺旋輸送機，採用準式分段停止下料。
性能等級
適用於粉粒體的輸送
軟性化差動螺旋輸送粉粒體佔
自動量時污染，
電腦確轉不角，
65°

三、產品圖像



四、產品性能

五、性能等級

六、適用範圍

適用於粉粒體的輸送

七、材料構成

機種分爲FO（硬管）KF（軟管）式兩替。
1. FO材質SSUS304×89.1φ×2t。
2. KF材質SUS304×95φ×2t與SS41×95φ×2t兩種。

八、材料規格

1. 輸出量：每小時3噸左右。
2. 螺旋規格，3英吋合金鋼，與4(SUS)兩種。
3. 馬達規格：2HP×4P或3HP×4P，減速機1/3或1/5減速機依物料輸送距離配合。
4. 輸送距離：FO從5M-25M
   KF從5M-10M

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

公司	台北縣板橋市中山路二段89巷1弄6號之3四F	(02)9617656
工廠	台北縣板橋市大觀路1段28巷121弄17號	(02)9668444

彈性自動化組立系統

協城

分類碼	
CSI	14500
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱 協城機械股份有限公司
地址 台北縣土城鄉承天路88號
電話 (02)2602049

二、產品簡歷

新設化。運工置上產具適亦。是械動統板的位板生站入線配統機自系托由站托換作加立裝系與到業準自業變變工若組動立力達作標度作改速各，此自組人立性的動此若迅因性，的造用組彈一移因。可。定備化製利造的統到，更即類穩設人性效製化用，業變，種與邊無彈有使理使件作由具的度周到代，合線工站自模品精的速時備、全戴作可的產高當可

三、產品圖像



四、產品性能

1.線及非工作線上易質少種 2.作存期周線簡於穩量 3.作業之移期自單彈定總 4.禁費，浪送而動化性，也 5.絕。適量、自動低配 運搬空間 性化及。 人產力化，配 應生省由。成合。 本，多

五、性能等級

六、適用範圍

任何吊行、關適、自表開可業、儀斯 何，扇車緣、 產請業業音、帶DIY產品 ..... 任子影轉錄品，電音車、 業電電業、瓦 產、家件帶、等 何業、零

七、材料構成

八、材料規格

詳附表一。

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

附表一　　材料規格

托　板　尺　寸	300 × 300 m/m
托板搭載重量	25kg
托板移動速度	18M/Min.
最小工作周期	8sec.
產　　量	400-500pcs./HR.(Max)
定　位　精　度	±0.1m/m
主　動　力	1/2HP × 4P × 1/30
電　　源	AC200V 3Phase
空　氣　壓	4～6kg/cm²

吊懸式鏈條輸送機

東橋

分類碼	
CSI	14500
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商名稱
東橋金機械股份有限公司
地址
台北市和平東路二段311巷34弄16號
電話
(02)3252696

二、產品簡歷

本公司所製造之輸送機，可依物品之特性及輸送地點不同，而配合適當的輸送機種，以充分發揮輸送機之功能，並可隨心所欲的組合成各種不同的輸送線，以適應各種不同的場地及方便使用。

三、產品圖像



四、產品性能

本機種最大特點，不受地線上佔路，限制軌道轉彎，任何左右方向，幾乎可以充分利用空間，輕易隨心所欲升降。

五、性能等級

六、適用範圍

本機種廣泛的使用於家電、汽車工業、電子工業、機械工業等。

七、材料構成

八、材料規格

依鏈條及負荷的不同而分下列形式：

1. UM型懸鏈輸送機：使用萬向重型懸鏈。鏈條，能承受中級荷
2. X型懸釘鏈輸送機：使用無負荷式鏈條，能承受重
3. UL型懸鏈輸送機：使用萬向重型懸鏈。鏈條，承受較輕的荷

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

東橋機械股份有限公司　台北市民權西路20號10F之15

連續箕斗輸送機

東　橋

分類碼	
CSI	14500
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
東橋機械股份有限公司
地址
台北市和平東路二段311巷34弄16號
電話
(02)3252696

二、產品簡歷

本產品連續箕斗輸送機有繞性配行輸送，為一連串的皮帶子斗鏈或垂直接運，通過頭輪及尾輪，裝載直接搬運，主要用於散料輸送能力大。

儲存分為：

(1)離心排出型(Centrifugal discharge)
(2)誘導排出型(Continuous discharge)
(3)完全排出型(Positive discharge)

三型。

三、產品圖像





四、產品性能

箕斗輸送機主要特點為垂直輸送，輸送能力大。

五、性能等級

六、適用範圍

本機種物種等主要用於散裝各業存加工、水泥業搬運、飼料倉儲之標。

七、材料構成

本機有繞性配行輸送機箕斗鏈或垂直運裝連續或條斗輸送機之皮帶子，通常整個鐵箱重鐵依一連串的斗子，均用狀鍛選質而定

典型之物種及子的四各製斗物輸送機有繞性配行輸送機箕斗鏈或垂直運裝連續或條斗輸送機之皮帶子，通常整個鐵箱重鐵依一連串的斗子，均用狀鍛選質而定

通過頭輪及尾輪，通過種及子的四各製斗物輸送機有繞性配行輸送機箕斗鏈或垂直運裝連續或條斗輸送機之皮帶子，通常整個鐵箱重鐵依一連串的斗子，均用狀鍛選質而定

動護蓋及頭部有鋼及尾尾子有製輸送機有繞性配行輸送機箕斗鏈或垂直運裝連續或條斗輸送機之皮帶子，通常整個鐵箱重鐵依一連串的斗子，均用狀鍛選質而定

量製大，小塑量送機有繞性配行輸送機箕斗鏈或垂直運裝連續或條斗輸送機之皮帶子，通常整個鐵箱重鐵依一連串的斗子，均用狀鍛選質而定

輸。

八、材料規格

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

東橋機械股份有限公司　台北市民權西路20號10F之15　TEL：(02)5613165
TEL：(02)5613166
TEL：(02)5812911
TEL：(02)5813371

槽型皮帶輸送機

東　　橋

分類碼	
CSI	14500
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
東橋機械股份有限公司
地址
台北市和平東路二段311巷34弄16號
電話
(02)3252696

二、產品簡歷

本產品槽型皮帶輸送機能具有高數位化輸送，成本低廉，可用之輸送極大量，運費用。

三、產品圖像



四、產品性能

特點：它具有力距離且費用低廉的公運成本，可用之輸送極大量，運費用。

五、性能等級

六、適用範圍

用途：主要用於工廠中，輸送極大量，運費用。

七、材料構成

八、材料規格

主要機種：從皮帶寬度40公分至二公尺均可承製。

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

東橋機械股份有限公司
台北市民權西路20號10F之15
(02)561-3165
(02)523-7674

擱板輸送機

東　橋

分類碼	
CSI	14500
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱　東橋機械股份有限公司
地址　台北市和平東路二段311巷34弄16號
電話　(02)3252696

二、產品簡歷

主要形成機形爲較槽鋼，包鍵一有狀大重鐵條個水組製或擱板兩，輸平成或輸送種用荷用。

擱板輸送機之板輸兩常負選擇接擱種或最但需連之遠的，時以續平，的製機連送的等捐送。

擱板列，斜置板寬擱擱排面領配擱較

三、產品圖像



四、產品性能

1.特殊腐蝕防鏽之處理，無。
2.亦可用，使隔熱發揮防耐板材最佳配隔熱效果。
3.板面一，色彩艷麗，高貴典雅。
4.質降低物體輕，型加長，節省工間美觀。

五、性能等級

六、適用範圍

別墅、廠房頂加蓋、住宅翻修棚、倉庫、屋頂車面。
中心、體育館牆外牆。
活動遮陽棚、雨。

七、材料構成

鋁、鋅金屬

八、材料規格

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡



滾筒輸送機

英　勤

分類碼	
CSI	14500
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
英勤輸送機股份有限公司
地　址
台北縣新莊市化成路431巷80號
電　話
(02)9964334

二、產品簡歷

本公司為專業生產輸送機械廠商，提供各式各類的皮帶、格子、滾筒、鏈條等輸送機械規格包括：
1.平板製造
2.懸吊設計、製圖。
本公司服務項目包含：機械設計、製圖。
輸送機械設計、製圖。
運送裝置線需要依實際使用情況設計，一定可以滿足您的要求。
運輸設備有限公司為您提供最佳的服務。

三、產品圖像



四、產品性能

1.移動便捷、運轉寧靜
2.運行順滑、堅固耐用
3.操作方便、維護容易
4.作業利率高、故障率低

五、性能等級

六、適用範圍

工廠、倉庫及任何需要輸送帶之場所。

七、材料構成

各種輸送配件：
1.各式滾筒
2.萬向滾珠
3.福來輪

八、材料規格

詳附表一。

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

附表一　　材料規格

MODEL 型　式	ROLLER SIZE 滾筒尺寸 外徑×肉厚×軸徑mm	FRAME SIZE 機身尺寸 F×G×TM	RFAME LENGTH 機　長 LMM	ROLLER WIDTH 滾筒寬度 W	RLOOER PITCH 滾筒間隔 Pmm	CRUVE CENTER 圓弧中心徑	ALLWEABLE LOAD OF ROLLER 滾筒負荷重量KG
B.R.C.	57×1.6×13	90×30×2.3	2000	100.200.300.350	75.100	90度×1000	60
	38×1.6×13		2500	400.450.500.550		90度×1200	
	27×1.6×13		3000	700.800.900.1000	150.200	90度×1500	

拋　物　管

飛　逢

分類碼	
C S I	14500
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
飛逢實業股份有限公司
地　　址
台北市復興南路一段　368-1號 8F
電　　話
(02)3255088

二、產品簡歷

本項工作被服管道或垃圾管之工程係使大樓醫院之被服或垃圾之運送更爲簡便，致使本公司之業績有逐漸擴大，也廣受使用者讚譽。

三、產品圖像



四、產品性能

本產品最大之特色在於每一層樓有收集污衣物之場所有投入口，至最底層之排出口可爲收集重地，節省人力資源及時間。

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

本產品適用於飯店、醫院、大廈等視建築物之規劃爲主。

七、材料構成

由管體、投入門，減速安全裝置導管、樓板支撐架、屋頂排風管等結合而成。

八、材料規格

材料除門扇有一定之規格外，管體則依建築之預留空間做爲大小之依據，門扇爲進口之 wilkinson 投入口，外觀美觀。

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

建築體完成之後，承包商應通知進場施作，以利工程之進行，程序可依建築之規劃而進行，線路電源則由水電承包。

十一、工料分析

本工程所報之單價已包含一切所需之人力、機械、工料，並不因任何其他因素而影響價格。

十二、使用配合

承包商應於施工前一個月通知，並將製造廠商之資料及目錄送請建築師或業主審核方可施工。

十三、維護保證

本工程之驗收日算起一年內爲保固維修期，除天災或人爲破壞因素除外，本公司應負維修之責。

十四、通訊連絡

淡水廠　(02)6232641　淡水鎮北新路二段 69 號

台中廠　(04)5610599　豐原市大富路 156 巷 20 號

輸送箱系統

捷特立

分類碼	
CSI	14500
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
捷特立科技有限公司
地　　址
台北市信義路四段 391 號 3 F
電　　話
(02)7413318

二、產品簡歷

在大樓或工廠內已有許多垂直運送的設備，一般常見者爲貨梯。而水平方向的運送設備也有許多，例如輸送皮帶等。但如果涉及要同時具備水平及垂直方向的輸送，例如位於不同樓層的不同垂直方位上的各房間之間的輸送，則非常困難。

本產品輸送箱系統即爲有效克服此種困難的一種理想設備。

三、產品圖像



四、產品性能

本產品有兩種型式。一種爲軌道行走型，每一個 Tote-Box 本身具備有馬達，行走於軌道中。另一種爲本身無動力型，由一組水平輸送帶作水平運送，另由垂直專用貨梯作垂直運送，系統皆由電腦操控，達到三度空間活動之目的。

五、性能等級

性能包括三級：

1.8 kg級（自走型本身無動力型）
2.20 kg級（本身無動力型）
3.50 kg級（本身無動力型）

六、適用範圍

適用於大型政府機關、機場、辦公大樓、工廠、醫院等需要垂直水平搬送之處。

七、材料構成

本產品本身由 ABS 或 PVC 材質製造。軌道爲 ASTM-6063 之鋁合金製成。輸送皮帶及升降梯爲標準型附加特殊之控制功能。

經由軌道之延伸，或水平輸送皮帶之舖設，加上垂直軌道或貨梯，使 Tote-Box 可以到達任何經規劃而欲達之地點。

八、材料規格

容箱之尺寸爲：
長×寬×高 (mm)

1. A (8kg) ： 350 × 200 × 360
2. B (20kg) ： 450 × 450 × 200
3. C (50kg) ： 500 × 500 × 320

材質：ABS 、PVC 或鋁合金。（可訂製）

九、性能數據

1. 載重：8 kg／20 kg／50 kg
2. 運送速度：
   (1)垂直：24 公尺／分鐘
   (2)水平：36 公尺／分鐘
3. 運送距離：無限制

十、施工方法

需預留管道間（垂直）及天花板內之適當高度。施工時須與其它工程，如水電、空調、消防設備等一併配合施作。

十一、工料分析

每一個收發站平均費用約NT$150萬～ 250 萬。視系統規模大小之不同而定。

十二、使用配合

按鈕式全自動控制操作。

每一個接收與發送之站，皆有一個特定號碼，只要撥至此號碼後再按下發送鈕，一切操作即完成。接下去之運送流程，完全由微電腦操控。

十三、維護保證

保固期限一年。

通常每個月需進行一次定期保養。

十四、通訊連絡

華巨 自動原料輸送系統

分類碼	
CSI	14500
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
華巨企業股份有限公司
地址
桃園縣龜山鄉頂興路62號
電話
(03)3380035-7

二、產品簡歷

華巨創品業門本獲，公業所高產自經損業深
為製工當使榮評，械嘉品質、生民歷的產並
以崇標為下的熱烈Quality-Leader
司之目技紮司界謂華巨品牌，確實
公業為科，公業所以發，厚化購
高旨，以志深動訂
效一動多基機獲的Qualeader名符其實。
率流化年，

三、產品圖像



四、產品性能

1.微電腦全自動控制。
2.24小時容易效率高，故障省人力
3.操作自動供料，零
4.原料短缺自動警報

五、性能等級

六、適用範圍

1.各種塑膠粒物，其他輸送之，使其節提適或可平料，發理，均無論機路極產料節出及鋼料樣能人品。
2.每管色量不換多功省高用。
3.原，射
4.

七、材料構成

八、材料規格

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡



振動送料機

三　　正

分類碼	
CSI	14500
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱：三正精機股份有限公司
地址：高雄縣大社鄉旗楠路74-1號
電話：(07)3522101

二、產品簡歷

送起進後，格賣
動積，售理價來
振蓄求、慮低）
件術要造來又率
零技的製率、止
把工戶計效快停
機加客設有更低
精削付，以日（
正切應化，期質
三的能準等貨品
機，標務交高。
料來行服便、現

多，的能以，把薄徵況件機
件送們有，特情零料
很零整我還用物定源的送
求，，。應小一電量動
要出轉題應來細有，重振
的排運問對術（沒給較定
戶的斷等來技件狀供，安
客件續等式子零形列域可
近零，加方電的件整地時。
最良性增極的能零，的隨給
不用之積自可，）好，供
如共力最獨不物等不等的

三、產品圖像



四、產品性能

1. 二零流的從，眼推從零組以系從，後強從件別細高電制，統
2. 件電和。出一了
3. 來合次出上一零裝送統給組完知
4. 件前一零判
5. 來用強個系
6. 送機料送列先，程列量移來來上100%。送電的周件要裡的送進，。機料位的機定盤增動直來統料送定次料一托示振在起系送進認一送以到提式，合程動直確下動，移，。動電向變動形良零供判換速段件組工振在來到振件的後統振用方制振用出小速眼變高。
出機下出端接系供一動通的下出眼系波的的可可
整機置工整數，會出，
機認他統機出良高零必鏡別
料確讓系料檢不以，1分選
送眼，換送像、件給定，供
統檢統振表面450能
的查。動裡，

五、性能等級

六、適用範圍

工廠生產線。

七、材料構成

貯料斗、微動開關、電眼振動檢知、直進送料機。

八、材料規格

詳附表一。

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

附表一　　材料規格

型	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	料斗貯料容量
NS-5	190	170φ	130	63	200	400	12	200	270	140	470	5 L
NS-15	300	260	229	83	250	580	12	250	330	200	640	10 L
NS-20	350	260	229	106	300	610	12	300	380	200	700	15 L
NS-25	400	280	234	130	350	680	16	350	440	250	840	20 L
NS-30	450	330	260	135	350	740	16	420	510	290	914	30 L

以使用送料盤而A和D會變更

軟管式螺旋輸送機

全洲

分類碼	
CSI	14500
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
全洲機械工程有限公司
地址
台北縣板橋市中山路二段90巷34號
電話
(02)9542971

二、產品簡歷

軟性無心螺旋輸送機可全自動省力化，輸送過程合完全閉式，連續性使用，混合密致造成分離作用，殘餘物少，保養簡便。

三、產品圖像



四、產品性能

五、性能等級

六、適用範圍

橡塑膠，飼料，食品，農業化工業界之各種粉末，顆粒體輸送。

七、材料構成

1.減速機馬達2HP或3HP×4P×1/3或1/5。
2.頭部連接心軸與軸承。
3.出料口。
4.連接駐鄰。
5.振動器（破壞架橋）
6.SUS304×2t×89.1Φ鋼管或SUS304×1.2t×95Φ
7.軟性無心螺旋規格3英吋合金鋼與USU304。
8.入料12。
9.尾部連接心軸與軸承。
10.儲料桶USU304×1.5或（另指定厚度）和腳架。

八、材料規格

詳附表一。

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

公司　台北縣板橋市中山路2段89巷1弄6號之34F　(02)9617656
工廠　台北縣板橋市大觀路1段28巷121弄17號　(02)9668444・9668446

附表一

型號	外管直徑 (DD)m/m	驅動馬力 (HP)	最大輸出能量 (e/Hr)	最小彎曲半徑	MAX 馬達轉速 (R.P.M)	螺桿材質
KF 50 FO 50	68Φ 63.5Φ	2HP×4P×1/3 或1/5減速機 or 1/3 SPEED-HESSENER	每小時2噸 2ton/hr	1.5M	600 350	SUS 3042英吋 合金鋼2英吋 Ally steel 2"
KF 80 FO 80	95Φ 89.1Φ	3HP×4P×1/3 或1/5減速機 or 1/3 SPEED-HESSENER	每小時3噸 3ton/hr	2M	600 350	SUS 304 英吋 合金鋼2英吋 Ally steel 2"

天　　車

青　　盟

分類碼	
C S I	14550
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
青盟股份有限公司
地　　址
台北市復興北路 204 號3F之2
電　　話
(02)508-1855

二、產品簡歷

吊車工程：

1. 鋼構部份使用 SS-41 鐵板、顏色可依客戶要求，一般爲橘黃色。
2. 主吊機及控制依不同之需要、使用不同材質及設備。

三、產品圖像



四、產品性能

吊車工程依負重數量不同及現場廠房之大小、無固定之尺寸，全依主機之不同設計而定。

五、性能等級

設計時之各種數據均依行政院工檢局所核定之各材質之安全依數要求之內，其強度及安全性也依德國 FEM、美國 CAMM、日本 JIS 一併納入考量。

六、適用範圍

1. 一般之施工方法，均爲現場堪查後，先行設計，在敝公司先行完成大體之製作，再行現場按裝。
2. 安裝依現場之情況不同，可依不同之機具作彈性使用，如：使用移動式吊車、人字臂吊車、堆高機。
3. 因工程上均爲鋼構所以需動用電焊，因此需注意防火。又按裝之高度較高，人員之安全亦爲注意之要點。

七、材料構成

敝公司天車工程初期以民營公司爲基礎，後漸打入公營機構，從鋼構、設計、製造均一手負責、產品也從密閉式吊車直至開放式高頻率、高溫環境天車均生產製造，並代理歐洲KONE、日本MEIDEN （明電舍）之吊車。現在更包含建築用之塔式吊車、施工電梯及鋼構工程。

八、材料規格

本公司所銷售之歐洲KONE吊機，除一般吊車之性能均具備外，並有上、下極限、導索器、雙剎車、萊苓均有配備，符合客戶之各種需求。而煉鋼廠鋼結構等高使率之開放式吊車則可依安全及客戶需要作不同的設計及配備。

九、性能數據

天車方面在CNS國家標準，現行由工礦檢查局負責完工之檢查。

十、施工方法

吊車方面適用各種工程、現場均可規劃製造。塔式吊車施工電梯則適合各種RC 或SRC等大樓，唯施工電梯的作業半徑（高度）在300M以內。

十一、工料分析

工料之分析依設計的好壞影響價格最大，其次依使用之等級、頻率亦爲一大主因。一般結構部份工料比大約爲1 ： 1.25 ，主機則依進口或國產、密閉式或開放式影響價格最巨。

十二、使用配合

使用本公司之吊車，依工檢局規定3公噸以上之天車需有專人使用（此人需有天車駕執照），使用上應避免斜吊及寸動。使用者最好能熟悉該機之性能，以達機械之最佳性能。

十三、維護保證

機械類品質保証之年限均爲一年，保養維護則建議應永久保養維護，本公司亦定有定期保養之方式，令客戶永久安心使用。

十四、通訊連絡

高雄分公司　(07)8228584　高雄市佛西街64號

門型吊車

惟勤

分類碼	
CSI	14550
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
惟勤機械有限公司
地址
台北縣新莊市化成路258號
電話
(02)9938018

二、產品簡歷

本公司生產之「門型吊車」主要由吊運車桁樑、駕駛室廠軌輔吊鉤、主吊鉤、機械工廠可以廣泛的適用於機械工廠、船廠及鐵工廠等廠房。

三、產品圖像



四、產品性能

吊重、揚程、速度、寸法可依實際需要而設計。

五、性能等級

六、適用範圍

機械工廠、船廠及一般鋼鐵工廠。

七、材料構成

構成材料：
1.吊運車
2.桁樑
3.鋼軌
4.輔、主吊鉤
5.駕駛室

八、材料規格

詳附表一。

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

附表一　　材料規格

種類	額定荷重		跨距 SPAN(M)		揚程	速度 (M/MIN) × KW 馬力				鋼軌 (PAIL)
	主吊	輔吊	超過	以下	(M)	主吊	輔吊	橫行	縱行	JIS KG/M
低速型（地面操作型）	3	—	5	20	6-12	6×3.7	—	25×0.4	35×2.2	15
	5	—	5	20	6-12	5×5.5	—	15×0.75	35×2.2	22
	7.5	—	6	20	6-12	5×7.5	—	15×0.75	35×3.7	22
	10	3	6	20	12	3.6×7.5	6×3.7	15×1.5	35×3.7	30
	15	3	10	20	12	3.6×11	6×3.7	15×1.5	35×5.5	30
	20	5	10	20	12	3.6×15	5×5.5	15×1.5	35×5.5	30
	30	5	10	20	12	3.6×15	5×7.5	15×2.4	35×7.5	30
	40	7.5	15	25	12	2.4×22	5×7.5	15×3.7	35×7.5	30
	50	10	15	25	12	2.4×22	3.6×7.5	15×3.7	25×7.5	37
	60	15	15	25	12	1.8×22	3.6×11	15×5.5	25×11	37
	80	15	15	25	12	1.2×22	3.6×11	15×5.5	25×11	37
	100	20	15	25	12	1×22	3.6×15	15×7.5	25×15	37

電動鏈條吊車

北　鑫

分類碼	
CSI	14550
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱：北鑫企業商行
地址：台北市德路591巷7-1號
電話：(02)5971106

二、產品簡歷

永多多房大、床有繁廢式車尺具類的吊小車。

三、產品圖像





四、產品性能

1.結構車體電動小車結合為一整體化。
2.吊用鏈條短，可獲得較高適用之合一般較低矮之場所使用。
3.極限之合一般較低矮之場所使用。
4.使用防水按鈕開關輕便耐用。
5.鋁合金外殼，堅實而質輕。
6.吊車支撐架由兩片鋼板組合經易下安全。
7.非鍛裂釣舌可360度旋轉，附安全。
8.有特殊散熱片，散熱快速可30%體積使用，效率等廠。
9.密閉式結構，結構、電鍍在方。

五、性能等級

專利第27417號

六、適用範圍

機械廠、化學廠、電鍍廠。

七、材料構成

1.外殼
2.馬達煞車
3.支撐架
4.機械煞車
5.變壓器
6.電磁接觸器度或溫度改變
7.逆相保護裝置
8.極限開關
9.鏈條
10.吊鈎
11.按鈕開關

八、材料規格

詳附表一

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

附表一　　材料規格

機種	簡重(噸)	H	A	B	C	D	吊車揚速		小車揚速		適用工字鐵
							50HZ	60HZ	50HZ	60HZ	寬×高
YLT-100	1	420	500	620	310	310	4.7	5.6	16	20	75×150~125×250
YLT-200	2	500	500	646	323	323	2.7	2.8	14	18	100×200~150×350
YHT-100	1	420	500	620	310	310	6.7	8.0	16	20	75×150~125×250
YHT-200	2	500	500	646	323	323	3.3	4.0	14	18	100×200~125×350

氣送管系統

捷特立

分類碼	
CSI	14580
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
捷特立科技有限公司
地　　址
台北市信義路四段 391 號 3 F
電　　話
(02)7413318

二、產品簡歷

本產品最初用於郵局內郵件的傳遞，利用氣壓原理，將傳送物品置於容器內，再經由金屬管或塑膠管，輸送到任何想到達之處。近代則經由硬體設備和控制軟體的改進，可以設計到很龐大複雜的系統，供產業自動化之用。

三、產品圖像



四、產品性能

經由微電腦控制的系統，可以設計由兩點間互相傳送到高達 250 站之系統。而傳送物品的重量，最高可達 5 kg。最大的特色爲速度，每秒最高可達 6 公尺。

五、性能等級

1. 一般的線路配電皆可符合 DIN 和 UL 標準。
2. 性能分爲 2 站，6 站及 6 站以上至 250 站三級。

六、適用範圍

1. 銀行金融業：傳票、印鑑卡、現鈔。
2. 工廠、倉庫：樣品、傳票、放行條、零件。
3. 醫院、診所：病歷表、檢體、藥品。
4. 餐廳：訂單、帳單。
5. 娛樂場：硬幣、現鈔。
6. 其它：各種小物件、文件之傳送。

七、材料構成

1. 鼓風機—提供風量及風壓。
2. 三向閥—將風向轉換成吹或吸。
3. 轉換器—在大系統中，變換主幹線至分支線。
4. 收發站—發送和接收氣送子。
5. 氣送子—用於容納傳送品的容器。
6. 中央監控器—監控整個系統的運作。
7. 直管、彎管—引導氣送子至各站。

八、材料規格

1. 鼓風機—1 φ，220V 或 3 φ，380V。有 0.5KW ～ 3.7 KW 各種機型可選擇。
2. 管徑—60 φ，75 φ，90 φ，100 φ，110 φ，124 φ，160 φ。
3. 收發站—簡單型、實用型、豪華型。

九、性能數據

1. 速度：傳送速度每秒 6 公尺。
2. 重量：傳送重量每件 0.2 ～ 5 kg。
3. 收發站噪音：55dB 以下。加裝墊片可達 50dB 以下。

十、施工方法

施工中應注意與其他管線，如電線、水管、空調管等之協調配合。應避免管件接頭處洩氣，以免影響到性能。

十一、工料分析

每一個收發站之費用約爲 18 ～ 25 萬元。視機種之不同及工程之難易而定。例如一個 10 組收發站規格的氣送管系統，約 200 ～ 250 萬元。

十二、使用配合

按鈕式操作。首先將物品裝在氣送子內，再放入收發站的管子當中。按下欲送往之站址號碼（一般爲 2 ～ 3 位數），氣送子即會自動送達。

十三、維護保證

保固期一年。零件供應保證 10 年以上。

保養分爲定期保養或非定期檢修。一般約每 2 個月保養一次即足夠。零件耐久性非常高。

十四、通訊連絡

由盛醫療器材有限公司 (06)2359040 台南市莊敬路 181 巷 9 號

維　昌	塔　式　吊　車	分類碼	
		CSI	14600
		UDC	
		SFB	
		CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
維昌股份有限公司
地　　址
台北市復興北路 150 號3F
電　　話
(02)7160618

二、產品簡歷

本公司是台灣第一家引進塔式吊車，集數十年維修經驗提供最佳之售後服務。世界性營建工程用塔式吊車專業製造廠家，構造簡單、操作迅速、安全平穩、故障率低。

最大吊重爲 3T 至 20 TON。

三、產品圖像

四、產品性能

1. 零組件構件嚴格品質管控，構件作衝擊強度抗拉、耐久、疲勞等試驗。
2. 迴轉馬達係漸進式驅動，起動安全平穩轉動。
3. 其操作室視線良好，可調整式座椅舒適安全。
4. 組合式構件簡單，減少投資成本，備份零件庫存，零組件可互換性。
5. 按裝容易，爬升簡單，拆卸快速。

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

建築、土木工程之起重吊裝設備。

七、材料構成

請逕與本公司連繫

八、材料規格

可依各工地情形採用樓板爬升式，軌道行走式，直立式等方式

1. 吊裝起重（以 GT 441C3 爲例）
2. 最大吊重：12Ton(18.9m內)
3. 行架長度：45m、50m、55m、60m
4. 尾端吊重：2.25Ton(60m)
5. 主吊速度：0-38mmin
6. 迴轉速度：0～0.7rpm
7. 小車速度：10-40-80mmin
8. 供應電源：380V 50HZ、440V 60HZ、60KVA

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

請逕與本公司連繫

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

請逕與本公司連繫

十三、維護保證

1. 售前服務：
   (1)完整的資料提供包含基礎，按裝、爬升、拆卸計畫。
   (2)協助業者規劃並推薦適合工地之機具。
2. 售後服務
   (1)完整之操作及維修訓練。
   (2)完備充足的零件庫存。

十四、通訊連絡

吊　　車

友　　榮

分類碼	
C S I	14600
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
友榮工業股份有限公司
地　　址
台北縣三重市秀江街 213 號
電　　話
(02)9755349

二、產品簡歷

1. 高樓捲吊機可 360° 旋轉不占空間。
2. 高樓天車可吊上、下、前、後都電動，不費人力。
3. 一般市面上比較少見的高樓天車四點式開關。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 雙軌吊車。
2. 夾欄壁 360° 迴轉。
3. 建築用活動式。
4. 落地固定 360° 迴轉式產品種類繁多，適合各種用途。

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

1. 建築工地。
2. 倉庫。
3. 貨櫃場。
4. 工廠。

七、材料構成

有分爲
1. 捲吊機 (MOTOR DRIVE WINCH)。
2. 吊架 (CRANE) 雙軌式吊車。

八、材料規格

1. 捲吊機有 DW2，DW-100 兩種型式。
   (1) 吊速由 12M/min ～ 20M/min
   (2) 吊重由 120kg ～ 650kg
   (3) 重量由 38kg ～ 120kg
2. 吊架有
   (1) DWT-300
   (2) DWF-400
   (3) DWT-600
   (4) DWH-750
3. 高度電 2000m/m 一 配合現場

九、性能數據

吊架最高承載力
1. DWI-300 ： 220kg
2. DWF-450 ： 500kg
3. DWT-600 ： 500kg
4. DWH-750 ： 800kg

十、施工方法

請逕與本公司連繫

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

1. 常保養、不失油。
2. 注意電纜線是否破壞。
3. 鋼索是否有裂痕。
4. 螺絲是否有鬆動。
5. 隨時與廠方保持聯絡。

十三、維護保證

在正常使用情形下，保證一年免費維修服務（除人爲及不可抗拒之自然因素除外）。

十四、通訊連絡

塔式吊車 漢吉	分類碼	
	CSI	14600
	UDC	
	SFB	
	CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
漢吉有限公司
地　　址
台北市南京東路四段 186 號 4 樓之 8
電　　話
(02)7816271

二、產品簡歷

1. 吊動能量：30 米噸～ 2200 米噸
2. 工作範圍：最大工作半徑 100 米
3. 最大吊重：360 噸

三、產品圖像



四、產品性能

請逕與本公司連繫

五、性能等級

設計標準：NF E-52081-82

六、適用範圍

1.RC 結構
(1)模板鋼筋定點吊裝
(2)建築基地廢土吊運
(3)建材堆置儲運吊裝
2. 鋼架結構
(1)鋼架樑柱吊裝
(2)鋼筋浪板吊運
(3)外牆 PC 板吊運
(4)高樓機房設備吊裝
3. 非施工電梯所能承載之物件。

七、材料構成

1. 底架
2. 配重塊
3. 外塔爬升籠
4. 塔節
5. 旋轉盤
6. 操作室
7. 衍架吊臂
8. 吊鉤
9. 滑車（小車）
10. 拉桿
11. 平衡架
12. 主吊鋼索
13. 主吊捲揚機
14. 尾桿

八、材料規格

請逕與本公司連繫

九、性能數據

等級區分

1. 最高級：NF52081-82 、DIN 15018-9.83
2. 次級：FEM/GR. III 、ANSI B30.15 (SAE J765)
3. 普通：JIS

十、施工方法

1. 安裝方法：獨立式、樓爬式、軌道自走式
2. 吊臂方式：水平式、仰臂式、仰摺式

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

請逕與本公司連繫

十三、維護保證

請逕與本公司連繫

十四、通訊連絡

台南分公司
(06)2793978
台南縣仁德鄉中山路 401 號

輪式吊車 漢吉	分類碼	
	CSI	14600
	UDC	
	SFB	
	CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
漢吉有限公司
地　　址
台北市南京東路四段 186 號 4 樓之 8
電　　話
(02)7816271

二、產品簡歷

P&H 與 PPM 皆爲世界上著名之吊車專業製造廠，兩家公司於 1991 年 5 月合併，目前生產之油壓吊車有三種類型，卡車式、野地型、全能型，吊重能力從 9 公噸到 70公噸，最大吊重高度則可達59公尺，可適用於各種場合之起重工作。

三、產品圖像

四、產品性能

請逕與本公司連繫

五、性能等級

所有油壓吊車皆由原廠提供吊臂結構強度計算書、吊鉤材質及強度計算書、鋼索測試證明、原廠目錄及吊重性能表，並向政府勞工安全檢查機構申請檢查，並取得合格證明後始能操作、運轉。

六、適用範圍

適用於營建工程之起重、吊裝，結構工程、造船廠、鋼鐵廠及各型工廠之吊運工作。

七、材料構成

請逕與本公司連繫

八、材料規格

請逕與本公司連繫

九、性能數據

每一型油壓吊車皆依美國 ANSI B30.15 之需求所製造，吊臂結構是依美國 SAE J1063 測試，機器穩定度則是依美國 SAE J765 標準測試。

十、施工方法

請逕與本公司連繫

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

1. 操作手需經中華民國起重機協會訓練並取得執照者。
2. 需依原廠之作業標準及安全負荷範圍內操作。

十三、維護保證

1. 本公司有原廠訓練之專業技術工程師提供維護修理及操作訓練服務。
2. 經常性之消耗零件，本公司庫存於台南分公司可隨時供應客戶所需。
3. 原廠提供壹年或 2000 小時之保固，而主要焊接構件則提供五年或 10000 小時之保固。

十四、通訊連絡

台南分公司
(06)2793978
台南縣仁德鄉中山路 401 號

電 動 轉 盤

洪仲機具

分類碼	
C S I	14700
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
洪仲機具股份有限公司
地　　址
台北市光復南路 180 巷10號 2 樓
電　　話
(02)7781518

二、產品簡歷

本設備製造廠 HOVAIR, 爲一國際性轉盤設計施工及製造廠商，對轉盤工程之經驗超過十年，產品暢銷於各國。

三、產品圖像



四、產品性能

本設備具下列特性：
1. 低投資成本。
2. 低施工成本。
3. 低維護成本。
4. 使用簡易。
5. 運轉時噪音特低。
6. 磨擦力低(在電力故障之情況下，亦可以手動方法轉動約 20000 公斤之車輛)。

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

停車場、卸貨場、及各種有需要使用轉盤之地點。

七、材料構成

梯型軌道 (LADDER SECTIONS) 、轉盤 (TURNTABLE) 、氣壓軸承 (AIR BEARING)。

八、材料規格

1. 材料：
   (1)轉盤結構爲 FABRICATED STEEL
   (2)轉盤表面爲 DIAMOND PLATE STEEL
   (3)另有控制器設於控制室
2. 電源 ： 440V AC,3PH,60z,3 AMP 或 230V AC,1PH,60z,7 AMP。

九、性能數據

詳附表一

十、施工方法

由原廠之專業工程師於現場指導施工，一般之施工期約爲五天。

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

請逕與本公司連繫

十三、維護保證

產品一經使用後免費保固一年。

十四、通訊連絡

附表一

轉盤 φ mm	坑洞深度 mm	負載能力 KG
4268	102	15000
5000	100	16000
7000	100	24000
7620	102	30000
15000	100	40000
15240	102	40000

大樓清潔機械

日　泉

分類碼	
CSI	14840
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商名稱：日泉機械工業股份有限公司
地址：台北市重慶北路四段254號
電話：(02)8116229

二、產品簡歷

本大樓清潔機械可使走道式型式，亦能橫向移動，及由吊籃、操作平台及壁面清洗機構，自動昇降，並可達到省人省時效果。

三、產品圖像



四、產品性能

本機械構造簡易，吊臂可上下移動，其構造較為簡單，吊籃撐桿直接或間接固定於建築車緣，依建築物之支人垂直位置，由吊籃內操作。

五、性能等級

六、適用範圍

各建築物大樓面之清洗及修補

七、材料構成

八、材料規格

吊台面積：1800公分×700公分
3600公分×700公分
鋼索：6035mm航空機用鋼索
安全裝置：馬達電磁剎車，緊急手搖升降裝置，上下限自動停止開關。

九、性能數據

載重：181公斤、361公斤
升高速度：5.5公尺／分
揚程：50公尺～100公尺

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通信連絡



高空昇降機系列 鷹架

麥　緯

分類碼	
C S I	14840
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
麥緯企業股份有限公司
地　　址
台北縣三重市中正北路 560 巷89號
電　　話
(02)9810077

二、產品簡歷

本產品採用美國杜邦公司生產之高強度玻璃纖維材料製成，兼具不導電、耐酸鹼、不生銹、不沾手、彩色分段標示、強韌耐用等特點。有分寬式及窄式兩種規格材質則分玻璃纖維 (PRO-TEC)及鋁合金 (ALU -TEC)兩種。

三、產品圖像





四、產品性能

1. 本產品有快速鎖定式插梢，用於各層昇降架，兼具易搭拆之優點。
2. 波紋狀之處理水平握桿，攀登時防滑，以確保安全。
3. 各搭桿以白、黃、藍三色區分，便於分別。
4. 塑鋼桿頭、圓滑細膩，免於損壞傢俱或地板。零件可單獨更換，降低成本。
5. 可調式伸縮滾輪（調12"）附剎車。
6. 輪子有5"及8"二種，另有底座塞頭供使用選擇。

五、性能等級

本產品通過 ANSI 之檢驗。

1. 檢驗標準：ANSI A92.1-1977
2. 核定字號：PIRL File NO.83-97
3. 核定日期：March 6.1987

六、適用範圍

大樓內部挑高作業、外部清洗作業、油漆、電氣工程、工廠修護、建築工地、禮堂、體育館、籃球場、教堂議會等。一般而言，窄式可搭至 10.7m ，寬式可搭至 11.8m ，若需更高之高度時可以另外之加強底座來搭設最高可至 20m 以上。

各腳架可調整，適合各場地型或樓梯間之作業場送。

七、材料構成

PRO-TEC 與ALU-TEC除材質不一樣（玻璃纖維與鋁合金）及顏色不相同外，其規格均相同。分爲寬式 (1.37 m)及窄式 (0.76m)。各種搭桿以白、黃、藍三色區分，用於 6 、 8 、10英呎長之昇降架、灰色掛鉤表示斜向搭桿、橘紅色掛鉤爲水平搭桿。搭設法均以快速插銷及掛鉤架設，安全又迅速。

八、材料規格

兩種鷹架各有寬式及窄式供選擇，可相互搭配，視現場需求選用。底座高爲 1.82m ，伸展層有 2.06m 、 1.67m 及 1.22m 三種。保護架高1.27m 。輪子有5"及8"二種。站板則有標準式，開口式，叉高式等三種。底座可調整30公分。其他尚有工作框、樓梯、長短腳架等可供選擇。

九、性能數據

本產品中之鷹架爲市場上搭設最易、最安全經濟之產品。

輕巧耐用、耐酸鹼、不導電、不生銹。本產品可克服不規則之工作場所，標示清楚，搭設簡單，滾輪有附剎車及 12" 可調整間隙。

十、施工方法

本鷹架之搭設非常簡單，且標示非常清楚，每層之上方均有圖片說明，且於平台下方亦有操作說明書供參考。搭設時需注意腳架搭設儘平穩，斜桿、橫桿按照數量、踩剎車、搭工作保護架等事項。

十一、工料分析

本公司之產品均爲美國進口，品質優良，價格合理。尤其台幣對美金之匯率極穩定，價格之變動不太大，值得安心使用。

十二、使用配合

搭設鷹架時，請詳閱工作圖操作手册等，尤其腳架及保護架等尤需注意，以免發生危險。

十三、維護保證

所有產品均有一年之保固期，有留美之工程師爲客戶講解說明操作及保養之法。本公司有完備之售後服務，且零件庫存充足，保養維修均無虞。

十四、通訊連絡

高空昇降機系列

麥　緯

分類碼	
C S I	14840
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
麥緯企業股份有限公司
地　　址
台北縣三重市中正北路 560 巷89號
電　　話
(02)9810077

二、產品簡歷

本產品適合各種場所使用有簡易型、單人用、雙人用、工業單人用等多種，適合廠房維修、外牆清洗、建築土木施工、代替傳統厚架之搭設費時，最高高度（工作）可達 13.1m ，動力可選擇交流或直流 (12V) 。

底座及主桅桿均爲鋁合金製成(PLC系列）、運輸及推動均方便且快速，並不佔空間。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 揚高有 19 呎、 24 呎、 30 呎、 36 呎等。
2. 可分單人式及雙人式。
3. 承載重爲單人 300lb ，雙人 750lb 。
4. 全機收縮可輕易進出一般標準門。
5. 工作檯有附工組防水電源插座。
6. 交直流 (110/220) 可選配。
7. 底座有緊急下降閥。

五、性能等級

各項機種均通過美國國家安全標準局 (ANSI) 之檢驗確保工作人員之安全，以 AWP系列爲列：

1. 檢驗標準 ANSI A92.3-1990
2. 核定字號：psi Report NO.712-10190-4
3. 核定日期：January.17.1992

六、適用範圍

大樓內部桃高作業、外牆清洗、工地施工、廠房維修、禮堂、體育館、議會等可依工作條件來選擇各項機種或電源等，一般工作條件均儘能以地面平爲佳，且因腳架可調整約30公分，能因應各地型。

七、材料構成

所有機型之主桅桿及工作欄均以高強度鋁合金製成，底座因工作條件而異而有鋁製底座與鋼製底座二種。

壓力閥、電路系統等各設計均安全穩定，其他如 AWP系列尚配備有橡膠裝載器、緊急停止擎、鎖匙、腳架卡鎖等。

八、材料規格

以 model AWP36 爲例：

1. 昇降檯高度 (MAX) ： 11 公尺
2. 機體總重： 394kg(AC)
3. 收藏尺寸： 131cm × 74cm × 284cm
4. 平衡腳架伸展之長寬爲 2.05 m × 2.05m
5. 荷重 250lb(113kg)
6. 電源： AC110/220 或 DC(12 V)
7. 腳架可收藏於機體內，方便運輸。

九、性能數據

本產品爲市售機種最經濟安全之產品，各種機型均各設計有安全裝置、剎車裝置或保護裝置等、操作簡單經久耐用。且通過 ANSI 及 OASH 之檢驗品質有保證。

十、施工方法

各項產品只要按照操作手册之指示來操作，即可確保安全，且架設簡單、操作容易、腳架並附有防滑吸盤，AWP系列尚配備有緊急停止鈕等。

十一、工料分析

本公司之所有產品均原裝進口，品質極優，價格穩定，尤其美金之匯率一直變動極小，故在台售價均合理且穩定。

十二、使用配合

操作機器手續簡單，只要注意一般之簡易保養，如檢視電瓶、擦拭槽道、鍊條定時上油等工作。

十三、維護保証

各項機種均有壹年之保固期，且有留美之工程師爲客戶教導操作及平時保養之方法。本公司有完備之售後服務及零件庫存，在本公司購買之任何機型均享永久之保修權利。

十四、通訊連絡

麥緯企業股份有限公司　(02)9810077　台北縣三重市中正北路560巷 89 號

UP AND OVER

麥　緯

分類碼	
C S I	14840
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
麥緯企業股份有限公司
地　　址
台北縣三重市中正北路　560巷89號
電　　話
(02)9810077

二、產品簡歷

本產品最新開發之機種適合廠房內或廠區外大型工地施工場所等，水平橫向伸展可達22英呎，可克服一般單向剪式昇降機之困難死角。其動力系統可選擇電動 36V趨動，亦可選用汽油或液態丙烷燃料，符合環保及安全之工作條件。其他尚有自走式垂直昇降機承載重量達1250 lb爬坡度佳，可將工作檯伸展。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 最高作業高度達 66 英呎(20 m)
2. 水平橫向伸展可達 15m
3. 承載重量 500lb
4. 底座 360° 轉動不晃動，工作檯亦可旋轉 130°
5. 可選擇四輪獨立液壓懸吊、泡沫充填輪、附自動剎車鎖定。
6. 工作檯附二組防水電源插座。
7. 可多種選擇電源及燃料。

五、性能等級

1. 檢驗標準 ANSI A92.5-1980
2. 核定字號： Project NO.71204
3. 核定日期： September 24.1987

六、適用範圍

大樓外牆清洗、大型工地之挑高作業、廠區內之修護工程、各項高難度之建築工程場所，及需水平延伸之特殊工程等。

各機型均可選擇電動直流電 36V(48V)、汽油、柴油或液態丙烷作爲燃料、工作高度最高爲66英呎、伸展（水平）長度爲60英呎。

七、材料構成

本機獨有之Z型骨架，爲 Genie 公司最早發明之優良設計，它具有昇高及橫跨障礙物之特殊功能。電子點火系統、品質最優、保養維修費用低、操控性佳，所用電纜、電線及高壓油管均以特殊之鋼板覆蓋或防水組件保護。

八、材料規格

以 Model BooM Z 45/22 爲例：

1. 收藏後長508cm，寬180cm，高201cm。
2. 機身總重 5800kg，承載重 225kg。
3. 工作檯尺寸(L × W × H)76 × 122 × 110cm
4. 揚高 13.7 公尺，工作高度達 15.5 公尺，最大水平伸展6.5公尺。
5. 底盤可 360° 自動迴轉

6.最小迴轉半徑 2.13m
7.時速最高達 6km/Hr
8.爬坡度 30 %

九、性能數據

本產品是市售同類機種中最具特色，性能最優，價格最划算之機種，審慎之安全設計，與實用、耐用及輕便精巧融合為一。優異的操控性、高安全度及經久耐用、並通過美國國家安全標準局 (ANSI) 之檢驗。

十、施工方法

本機為確保行進操作之安全，當機台昇高時有限速閥自動調整行事速率、附工作檯自動水平裝置、 3.5 度傾斜之蜂鳴器、四輛並有強力彈簧鎖定自動剎車系統。

十一、工料分析

本機為美國原裝進口，品質極佳，價格穩定，近年之台幣與美金之匯率變動極小，故價格變動不大。

十二、使用配合

操作本機器只需略懂電氣之基本保養知識，操作方法簡單，除有圖片及操作說明（附於工作檯）外尚有緊急停止擊供使用。

十三、維護保証

本機均有一年之保固期，有留美工程師為客戶教導操作及平時保養之方法。本公司有完備之售後服務，在本公司購買之任何機型，均享永久之保修權利。

十四、通訊連絡

高空昇降作業台

運　　機

分類碼	
CSI	14840
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
運機工業股份有限公司
地　　址
台北縣林口鄉工二工業區工八路1-1號
電　　話
(02)6019638

二、產品簡歷

本公司之「高空昇降作業台」係油壓式具有高度型式有能適用於主要場所。主型及BH型。

三、產品圖像





四、產品性能

1.操作簡單。
2.安全性高。
3.搬運移動方便。

五、性能等級

六、適用範圍

1.工廠高度設備，電氣配線作業，管工程及維護保養配管。
2.機場、車站、飯店、體育館、之樓高搭架處維修油漆粉刷牌力、電信搶修、電視電影照明。
3.電攝、移動性夜間高空拍

七、材料構成

八、材料規格

詳附表一。

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

附表一　材料規格
AH型主要規格表：AH TYPE SPECIFICATION

型式 MODELS	AH-50	AH-67	AH-80	AH-90	AH-110	AH-130
電力電源 POWER SOURCE	馬達MOTOR½HP, 1φ 50~60Hz, 110V (or 210V)			馬達MOTOR 1½HP, 1φ 50~60Hz, 110V (or 220V)		
機械高度 MIN HEIGHT	1.95M	2.15M	2.25M	2.6M	2.7M	2.8M
全部升高 MAX HEIGHT	5M	6.7M	8M	9M	11M	13M
工作高度 WORKING HEIGHT	7M	8.7M	10M	11M	13M	15M
油壓缸數 NUMBER OF CYLINDER	4	5	6	7	8	9
基座尺寸 BASE SIZE (L×W×H)	800×750 ×240m/m	950×900 ×240m/m		1250×1200 ×350m/m		1550×1500 ×350m/m
工作台尺寸 PLATFORM TIZE (L×W×H)	900×600×1000m/m			1200×800×1000m/m		
工作台荷重 LIFTION LOAD	160 Kgs			240 Kgs		
機械重量 WEIGHT	650 Kgs	750 Kgs	850 Kgs	1350 Kgs	1700 Kgs	2400 Kgs